

Backend (1= gpmate1, 2 = gpmate2)

File	功能	負責
<code>config/db.js</code>	連 MySQL	1
<code>models/userModel.js</code>	Register / Login / Get Me	1
<code>controllers/authController.js</code>	Register / Login / Get Me / Logout	1
<code>middleware/authMiddleware.js</code>	保護 Routes	1
<code>routes/authRoutes.js</code>	Auth API	1
<code>models/noteModel.js</code>	Notes CRUD + Search	2
<code>controllers/noteController.js</code>	Notes CRUD + Search	2
<code>routes/noteRoutes.js</code>	Notes API	2
<code>middleware/errorHandler.js</code>	統一 Error	2
<code>app.js</code>	掛 Routes + CORS	1(建立)、2(加 errorHandler + noteRoutes)
<code>server.js</code>	啟動 Server	1
<code>.env / .env.example</code>	DB + JWT 設定	1
<code>.gitignore</code>	防止 commit secrets	1
<code>Dockerfile</code>	部署	2
<code>docker-compose.yml</code>	部署	2

功能 ↔ File

功能	File	負責
Register	<code>authController.js</code> 、 <code>authRoutes.js</code> 、 <code>userModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	1
Login	<code>authController.js</code> 、 <code>authRoutes.js</code> 、 <code>userModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	1
Get Me	<code>authController.js</code> 、 <code>authRoutes.js</code> 、 <code>userModel.js</code> 、 <code>authMiddleware.js</code>	1
Logout	<code>authController.js</code> 、 <code>authRoutes.js</code>	1
保護 Routes	<code>authMiddleware.js</code>	1
Get All Notes	<code>noteController.js</code> 、 <code>noteRoutes.js</code> 、 <code>noteModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	2
Get One Note	<code>noteController.js</code> 、 <code>noteRoutes.js</code> 、 <code>noteModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	2
Create Note	<code>noteController.js</code> 、 <code>noteRoutes.js</code> 、 <code>noteModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	2
Update Note	<code>noteController.js</code> 、 <code>noteRoutes.js</code> 、 <code>noteModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	2

Delete Note	<code>noteController.js</code> 、 <code>noteRoutes.js</code> 、 <code>noteModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	2
Search Notes	<code>noteController.js</code> 、 <code>noteRoutes.js</code> 、 <code>noteModel.js</code> 、 <code>db.js</code>	2
Error Handling	<code>errorHandler.js</code>	2
CORS	<code>app.js</code>	2
部署	<code>Dockerfile</code> 、 <code>docker-compose.yml</code>	2