Conceptos básicos de PHP II

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2019/2020



- 1. Flujo de control
- 2. Funciones predefinidas destacadas
- 3. Arrays
- 4. Funciones definidas por el usuario
- 5. Comentarios y documentación del código
- 6. Ejercicios

1. Flujo de control

- 1.1 Estructuras de control
- 1.2 Inclusión de scripts

1.1. Estructuras de control

1.1.1 Sintaxis alternativa



Sintaxis alternativa

ricpelo's note: El do { ... } while (...); **no** tiene sintaxis alternativa.

1.2. Inclusión de scripts

1.2.1 include, require

 $1.2.2 \; \text{include_once}, \; \text{require_once}$



include, require

ricpelo's note: - El nombre del archivo debe aparecer con su extensión. No vale hacer require 'pepe';.

- Cuando un archivo es incluido, el intérprete abandona el modo PHP e ingresa al modo HTML al comienzo del archivo objetivo y se reanuda de nuevo al final.
- Si el archivo incluido tiene un return ...;, el include o el require que lo incluya devolverá el valor devuelto por el return.
- Si no se usa una ruta, se busca primero en el include_path antes que en el directorio del propio script que hace el include. Por eso es mejor usar require
 - './pepe.php' que require 'pepe.php'.
 - Puede ser útil usar la constante __DIR__.



2. Funciones predefinidas destacadas

```
2.1 isset()
2.2 empty()
```

2.3 var dump()



2.1. isset()



2.1. isset()

ricpelo's note: Cuidado si la variable contiene null. ricpelo's note: No da error ni advertencia si la variable no existe.



2.2. empty()

2.2. empty()

ricpelo's note: Para evitar el problema de empty("0") === true:

```
function is_blank($value) {
   return empty($value) && !is_numeric($value);
}
```

ricpelo's note: No da error ni advertencia si la variable no existe.

2.3. var_dump()

3. Arrays

- 3.1 Operadores para arrays
- 3.2 [Funciones de manejo de arrays](http://php.net/manual/es/book.array.php)
- 3.3 foreach
- 3.4 Conversión a array
- 3.5 Ejemplo: \$argv en CLI

3. Arrays

ricpelo's note: Las claves pueden ser enteros o cadenas.

3.1. Operadores para arrays

3.1.1 Acceso, modificación y agregación

3.1. Operadores para arrays

ricpelo's note: **Comparaciones**: Un array con menos elementos es menor. De otra forma, compara valor por valor.

3.2. [Funciones de manejo de arrays](http://php.net/manual/es/book.array.php)

```
3.2.1 Ordenación de arrays
```

```
3.2.2 print_r()
```



3.3. foreach



3.4. Conversión a array



3.5. Ejemplo: \$argv en CLI

4. Funciones definidas por el usuario

- 4.1 Argumentos
- 4.2 Ámbito de variables
- 4.3 Declaraciones de tipos

4.1. Argumentos

- 4.1.1 Paso de argumentos por valor y por referencia
- 4.1.2 Argumentos por defecto

Argumentos por defecto

```
ricpelo's note: php function prueba($opciones = []) {
    extract($opciones); // ... }
```



4.2. Ámbito de variables

- 4.2.1 Ámbito simple al archivo
- 4.2.2 Variables locales
- 4.2.3 Uso de global
- 4.2.4 Variables superglobales

Uso de global

ricpelo's note: Usar global \$x; cuando \$x no existe hace que \$x empiece a existir y valga null.



4.3. Declaraciones de tipos

- 4.3.1 Declaraciones de tipo de argumento
- 4.3.2 Declaraciones de tipo de devolución
- 4.3.3 Tipos nullable (?) y void
- 4.3.4 Tipificación estricta

4.3. Declaraciones de tipos

ricpelo's note: **NO** se hacen conversiones implícitas a array, ni en argumentos ni en devolución.



Tipos nullable (?) y void

ricpelo's note: Una función de tipo void realmente devuelve null.



Tipificación estricta

ricpelo's note: El declare(strict_types=1); se pone en el archivo que hace la llamada, no en el que define la función.



5. Comentarios y documentación del código

5. Comentarios y documentación del código

"

6. Ejercicios

- 6.1 ¡Hola, mundo!
- 6.2 Hamming
- 6.3 Isograma

6.1. ¡Hola, mundo!



6.2. Hamming

6.3. Isograma