

# Conceptos básicos de PHP II

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2019/2020

## Índice general

<b>1. Flujo de control</b>	<b>2</b>
1.1. Estructuras de control . . . . .	2
1.2. Inclusión de scripts . . . . .	2
<b>2. Funciones predefinidas destacadas</b>	<b>2</b>
2.1. <code>isset()</code> . . . . .	2
2.2. <code>empty()</code> . . . . .	2
2.3. <code>var_dump()</code> . . . . .	3
<b>3. Arrays</b>	<b>3</b>
3.1. Operadores para arrays . . . . .	3
3.2. [Funciones de manejo de arrays]( <a href="http://php.net/manual/es/book.array.php">http://php.net/manual/es/book.array.php</a> ) . . . . .	3
3.3. <code>foreach</code> . . . . .	3
3.4. Conversión a <code>array</code> . . . . .	3
3.5. Ejemplo: <code>\$argv</code> en CLI . . . . .	3
<b>4. Funciones definidas por el usuario</b>	<b>3</b>
4.1. Argumentos . . . . .	3
4.2. Ámbito de variables . . . . .	4
4.3. Declaraciones de tipos . . . . .	4
<b>5. Comentarios y documentación del código</b>	<b>4</b>
<b>6. Ejercicios</b>	<b>5</b>
6.1. ¡Hola, mundo! . . . . .	5
6.2. Hamming . . . . .	5
6.3. Isograma . . . . .	5

# 1. Flujo de control

## 1.1. Estructuras de control

### 1.1.1. Sintaxis alternativa

ricpelo's note: El `do { ... } while (...)`; **no** tiene sintaxis alternativa.

## 1.2. Inclusión de scripts

### 1.2.1. `include`, `require`

ricpelo's note: - El nombre del archivo debe aparecer con su extensión. No vale hacer `require 'pepe'`;

- Cuando un archivo es incluido, el intérprete abandona el modo PHP e ingresa al modo HTML al comienzo del archivo objetivo y se reanuda de nuevo al final.

- Si el archivo incluido tiene un `return ...`; el `include` o el `require` que lo incluya devolverá el valor devuelto por el `return`.

- Si no se usa una ruta, se busca primero en el `include_path` **antes** que en el directorio del propio script que hace el `include`. Por eso es mejor usar `require './pepe.php'` que `require 'pepe.php'`.

- Puede ser útil usar la constante `__DIR__`.

### 1.2.2. `include_once`, `require_once`

# 2. Funciones predefinidas destacadas

## 2.1. `isset()`

ricpelo's note: Cuidado si la variable contiene `null`.

ricpelo's note: No da error ni advertencia si la variable no existe.

## 2.2. `empty()`

ricpelo's note: Para evitar el problema de `empty("0") === true`:

```
function is_blank($value) {  
    return empty($value) && !is_numeric($value);  
}
```

ricpelo's note: No da error ni advertencia si la variable no existe.

## 2.3. `var_dump()`

# 3. Arrays

ricpelo's note: Las claves pueden ser enteros o cadenas.

## 3.1. Operadores para arrays

ricpelo's note: **Comparaciones:** Un `array` con menos elementos es menor. De otra forma, compara valor por valor.

### 3.1.1. Acceso, modificación y agregación

## 3.2. [Funciones de manejo de arrays](<http://php.net/manual/es/book.array.php>)

### 3.2.1. Ordenación de arrays

### 3.2.2. `print_r()`

### 3.2.3. '+' vs. `array_merge()`

### 3.2.4. `isset()` vs. `array_key_exists()`

## 3.3. `foreach`

## 3.4. Conversión a `array`

## 3.5. Ejemplo: `$argv` en CLI

# 4. Funciones definidas por el usuario

## 4.1. Argumentos

### 4.1.1. Paso de argumentos por valor y por referencia

### 4.1.2. Argumentos por defecto

ricpelo's note: 

```
php function prueba($opciones = []) { extract($opciones);  
// ... }
```

## 4.2. Ámbito de variables

### 4.2.1. Ámbito simple al archivo

### 4.2.2. Variables locales

### 4.2.3. Uso de `global`

ricpelo's note: Usar `global $x;` cuando `$x` no existe hace que `$x` empiece a existir y valga `null`.

### 4.2.4. Variables superglobales

## 4.3. Declaraciones de tipos

ricpelo's note: **NO** se hacen conversiones implícitas a `array`, ni en argumentos ni en devolución.

### 4.3.1. Declaraciones de tipo de argumento

### 4.3.2. Declaraciones de tipo de devolución

### 4.3.3. Tipos *nullable* (?) y `void`

ricpelo's note: Una función de tipo `void` realmente devuelve `null`.

### 4.3.4. Tipificación estricta

ricpelo's note: El `declare(strict_types=1);` se pone en el archivo que hace la llamada, no en el que define la función.

## 5. Comentarios y documentación del código

ricpelo's note: “coffeescript  
# ~/.atom/snippets.cson  
'text.html.php':  
'Comentario de archivo':  
'prefix': 'com'  
'body': """  
/\*\*  
\* @author Ricardo Pérez López  
\* @copyright Copyright (c) 2017 Ricardo Pérez López  
\* @license https://www.gnu.org/licenses/gpl.txt  
\*/

""  
“

## **6. Ejercicios**

**6.1. ¡Hola, mundo!**

**6.2. Hamming**

**6.3. Isograma**