Interoperabilidad

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2020/2021



- 1. Versionado semántico
- 2. Composer
- 3. Autocarga de clases
- 4. Ejemplos
- 5. Recomendaciones PSR del PHP-FIG (Framework Interop Group)
- 6. Paquetes de Atom y herramientas externas #opcional
- 7. Ejercicios

1. Versionado semántico

2. Composer

- 2.1 Paquetes
- 2.2 Packagist
- 2.3 Dependencias
- 2.4 Versiones y restricciones
- 2.5 Comandos básicos
- 2.6 Entornos de desarrollo y producción

2.1. Paquetes

2.2. Packagist



2.3. Dependencias

2.3.1 composer.json y composer.lock



2.4. Versiones y restricciones

- 2.4.1 Versión exacta
- 2.4.2 Rango (>, >=, <, <=, !=, , , , | |)
- 2.4.3 Guión (-)
- 2.4.4 Asterisco (*)
- 2.4.5 Tilde (~)
- 2.4.6 Gorrito (^)
- 2.4.7 Nombres de rama
- 2.4.8 Estabilidad mínima
- 2.4.9 Comprobador online de restricciones



Versión exacta

ricpelo's note: - x.y.z es exactamente esa versión - x.y equivale a x.y.0

- x equivale a x.0.0
- Se usa en los siguientes tipos de restricciones



Asterisco (*)

```
ricpelo's note: - x.y.* equivale a >=x.y <x.(y+1)
- x.* equivale a >=x <(x+1)
- * equivale a cualquiera
```



Tilde (~)

ricpelo's note: Especifica una versión mínima y permite que avance el último dígito indicado pero no el primero.

```
ricpelo's note: - ~x.y.z equivale a >=x.y.z <x.(y+1)
- ~x.y equivale a >=x.y <(x+1)
- ~x equivale a >=x <(x+1)
```



Gorrito (^)

ricpelo's note: También permite especificar una versión mínima, pero impide actualizaciones que rompen la compatibilidad hacia atrás (es decir, permite que aumenten todos los números excepto el mayor).

ricpelo's note: - ^x.y.z equivale a >=x.y.z <(x+1)

- ^x.y equivale a >=x.y <(x+1)

- ^x equivale a >=x <(x+1)

dev-master

ricpelo's note: Equivale al último commit de la rama ${\tt master}.$

5.1.x-dev

ricpelo's note: Equivale al último commit de la rama 5.1.

Comprobador online de restricciones

ricpelo's note: Probar con laravel/laravel.



2.5. Comandos básicos

2.5.1 require

2.5.2 install

2.5.3 update



2.6. Entornos de desarrollo y producción



3. Autocarga de clases

- 3.1 spl_autoload_register()
- 3.2 PSR-4
- 3.3 Autoloader de Composer

3.1. spl_autoload_register()



```
spl_autoload_register()
```

3.2. PSR-4



3.3. Autoloader de Composer



4. Ejemplos

- 4.1 mpdf/mpdf
- 4.2 ramsey/uuid
- 4.3 doctrine/inflector

4.1. mpdf/mpdf



mpdf/mpdf

ricpelo's note:

```
<?php

// composer require mpdf/mpdf

require 'vendor/autoload.php';

$mpdf = new Mpdf\Mpdf();
$mpdf->WriteHTML('\chi>;Hola, mundo!</h1>');
$mpdf->Output('salida.pdf');
```



4.2. ramsey/uuid



4.3. doctrine/inflector

Recomendaciones PSR del PHP-FIG (Framework Interop Group)

5.1 PSR-1: Basic Coding Standard

5.2 PSR-2: Coding Style Guide

5.3 PSR-4: Autoloading Standard

5.4 PSR-5: PHPDoc Standard (borrador)

5.5 PSR-11: Extended Coding Style Guide (borrador)

5.6 PSR-19: PHPDoc tags (borrador)

Recomendaciones PSR del PHP-FIG (Framework Interop Group)

ricpelo's note: PHP Standard Recommendation



5.1. PSR-1: Basic Coding Standard

5.2. PSR-2: Coding Style Guide

5.3. PSR-4: Autoloading Standard

5.4. PSR-5: PHPDoc Standard (borrador)

5.5. PSR-11: Extended Coding Style Guide (borrador)

5.6. PSR-19: PHPDoc tags (borrador)

6. Paquetes de Atom y herramientas externas #opcional

6.1 PHP_CodeSniffer

6.2 PHP-CS-Fixer

6.3 Yii2-Shell



Paquetes de Atom y herramientas externas #opcional

ricpelo's note:

```
$ composer global require --prefer-dist friendsofphp/php-cs-fixer "squizlabs/php_codesniffer:^2.7" yiisoft/yi
$ sudo ln -sf /opt/composer ~/.config/composer
```

ricpelo's note: https://github.com/ricpelo/conf

^{\$} apm install linter-phpcs php-cs-fixer

^{\$} phpcs --config-set default_standard /opt/composer/vendor/yiisoft/yii2-coding-standards/Yii2



6.1. PHP_CodeSniffer



6.2. PHP-CS-Fixer

6.3. Yii2-Shell



7. Ejercicios

- 7.1 De versionado semántico
- 7.2 De versiones y restricciones
- 7.3 De uso básico de Composer
- 7.4 De buscar paquetes en Packagist que tengan una funcionalidad concreta y usarlos en un ejemplo



7.1. De versionado semántico



7.2. De versiones y restricciones



7.3. De uso básico de Composer

7.4. De buscar paquetes en Packagist que tengan una funcionalidad concreta y usarlos en un ejemplo