Acceso a bases de datos en Yii 2

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2020/2021

Índice general

1.	DAC		2
	1.1.	yii\db\Connection	2
	1.2.	yii\db\Connection::createCommand()	2
		Consultas SQL	2
		1.3.1. queryAll()	2
		1.3.2. queryOne()	2
		1.3.3. queryColumn()	2
		1.3.4. queryScalar()	2
	1.4.	Sentencias no SELECT	2
		1.4.1. execute()	2
		1.4.2. insert()	3
		1.4.3. update()	3
		1.4.4. delete()	3
2.		ry Builder	3
		yii\db\Query	3
	2.2.	Creación de consultas	3
		2.2.1. select()	3
		2.2.2. from()	3
		2.2.3. Condiciones y filtrado de filas	3
		2.2.4. orderBy()	3
		2.2.5. groupBy()	3
		2.2.6. Condiciones y filtrado de grupos	3
		2.2.7. limit()	3
		2.2.8. offset()	4
		2.2.9. Combinaciones	4
		2.2.10. union()	4
	2.3.	Recogida de resultados	4
		2.3.1. all()	4
		2.3.2. one()	4
		2.3.3. column()	4
		2.3.4. scalar()	4
		2.3.5. exists()	4

	2.4.	2.3.6. count(). 2.3.7. Funciones de grupo 2.3.8. indexBy() Consultas por lotes 2.4.1. batch(). 2.4.2. each()	2
3.	3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.	findAll()	
4.	4.1.	Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados	
1.	D	DAO	
1.:	L. y	yii\db\Connection	
1.2	2. y	yii\db\Connection::createCommand()	
1.3	3. (Consultas SQL	
1.3	.1.	queryAll()	
1.3	.2.	queryOne()	
1.3	.3.	queryColumn()	
1.3	.4.	queryScalar()	
1.4	1. 5	Sentencias no SELECT	
1.4	.1.	execute()	

- 1.4.2. insert()
- 1.4.3. update()
- 1.4.4. delete()

2. Query Builder

- 2.1. yii\db\Query
- 2.2. Creación de consultas
- 2.2.1. select()
- 2.2.2. from()
- 2.2.3. Condiciones y filtrado de filas
- 2.2.3.1. where()
- 2.2.3.2. Formatos de condiciones

De cadena

De array

De operadores

- 2.2.3.3. andWhere()
- 2.2.3.4. orWhere()
- 2.2.3.5. filterWhere()
- 2.2.3.6. andFilterWhere()
- 2.2.3.7. orFilterWhere()
- 2.2.4. orderBy()
- 2.2.5. groupBy()
- 2.2.6. Condiciones y filtrado de grupos
- 2.2.6.1. having()
- 2.2.6.2. filterHaving()
- 2.2.6.3. andFilterHaving()
- 2.2.6.4. orFilterHaving()
- 2.2.7. limit()

- 2.2.8. offset()
- 2.2.9. Combinaciones
- 2.2.9.1. join()
- 2.2.9.2. innerJoin()
- 2.2.9.3. leftJoin()
- 2.2.9.4. rightJoin()
- 2.2.10. union()
- 2.3. Recogida de resultados
- 2.3.1. all()
- 2.3.2. one()
- 2.3.3. column()
- 2.3.4. scalar()
- 2.3.5. exists()
- 2.3.6. count()
- 2.3.7. Funciones de grupo
- 2.3.7.1. sum()
- 2.3.7.2. average()
- 2.3.7.3. max()
- 2.3.7.4. min()
- 2.3.8. indexBy()
- 2.4. Consultas por lotes
- 2.4.1. batch()
- 2.4.2. each()
- 3. Active Record
- 3.1. findOne()
- 3.2. findAll()
- 3.3. save()

- 3.4. ActiveQuery
- 3.4.1. find()
- 3.5. Atributos sucios
- 3.6. Relaciones
- 3.6.1. Encadenamiento de relaciones
- 3.7. joinWith()
- 3.8. Atributos virtuales
- 3.8.1. Siete técnicas
- 3.8.1.1. Calcular a mano cuando/donde haga falta
- 3.8.1.2. Usar vistas SQL
- 3.8.1.3. Sobreescribir el método find() del modelo para que se use siempre en lugar del heredado de ActiveRecord
- 3.8.1.4. Sobreescribir el método afterFind() para rellenar el atributo a mano cada vez que se hace un find()
- 3.8.1.5. Capturar el evento EVENT_AFTER_FIND del modelo
- 3.8.1.6. Usar una propiedad con getter y setter
- 3.8.1.7. Crear un método findEspecial() que se usará en lugar de find() cuando haga falta
- 3.8.1.8. La mejor opción, en la mayoría de los casos: combinar las dos anteriores

Ejemplo

4. Metadatos

- 4.1. Objetivos de la unidad
- 4.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados
- 4.2.1. RA2
- 4.2.2. RA3
- 4.2.3. RA4
- 4.2.3.1. CE4.g
- 4.2.4. RA5

- 4.2.4.1. CE5.f
- 4.2.4.2. CE5.g
- 4.2.4.3. CE5.h
- 4.2.5. RA6
- 4.2.5.1. CE6.a
- 4.2.5.2. CE6.b
- 4.2.5.3. **CE6.c**
- 4.2.5.4. CE6.d
- 4.2.5.5. CE6.e
- 4.2.5.6. CE6.f
- 4.2.5.7. CE6.g
- 4.2.5.8. CE6.h
- 4.2.6. RA9
- 4.2.6.1. CE9.e
- 4.2.6.2. CE9.f
- 4.2.6.3. CE9.g