

Acceso a bases de datos en Yii 2

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2019/2020



1. DAO
2. Query Builder
3. Active Record
4. Metadatos

1. DAO

1.1 `yii\db\Connection`

1.2 `yii\db\Connection::createCommand()`

1.3 Consultas SQL

1.4 Sentencias no `SELECT`

1.1. yii\db\Connection

1.2. yii\db\Connection::createCommand()

1.3. Consultas SQL

1.3. queryAll()

1.3. queryOne()

1.3. queryColumn()

1.3. queryScalar()

1.4. Sentencias no SELECT

1.4. execute()

1.4. insert()

1.4. update()

1.4. delete()

2. Query Builder

2.1 `yii\db\Query`

2.2 Creación de consultas

2.3 Recogida de resultados

2.4 Consultas por lotes

2.1. yii\db\Query

2.2. Creación de consultas

2.2. `select()`

2.2. from()

2.2. Condiciones y filtrado de filas

`where()`

Formatos de condiciones

De cadena

De array

De operadores

`andWhere()`

`orWhere()`

`filterWhere()`

`andFilterWhere()`

`orWhereWhere()`

2.2. orderBy()

2.2. `groupBy()`

2.2. Condiciones y filtrado de grupos

`having()`

`filterHaving()`

`andFilterHaving()`

`orFilterHaving()`

2.2. `limit()`

2.2. offset()

2.2. Combinaciones

`join()`

`innerJoin()`

`leftJoin()`

`rightJoin()`

2.2. union()

2.3. Recogida de resultados

2.3. all()

2.3. one()

2.3. column()

2.3. scalar()

2.3. exists()

2.3. count()

2.3. Funciones de grupo

`sum()`

`average()`

`max()`

`min()`

2.3. `indexBy()`

2.4. Consultas por lotes

2.4. batch()

2.4. each()

3. Active Record

3.1 `findOne()`

3.2 `findAll()`

3.3 `save()`

3.4 `ActiveQuery`

3.5 Atributos sucios

3.6 Relaciones

3.7 `joinWith()`

3.8 Atributos virtuales

3.1.findOne()

3.2. findAll()

3.3. save()

3.4. ActiveQuery

3.4. find()

3.5. Atributos sucios

3.6. Relaciones

3.6. Encadenamiento de relaciones

3.7. joinWith()

3.8. Atributos virtuales

3.8. Siete técnicas

Calcular a mano cuando/donde haga falta

Usar vistas SQL

Sobreescribir el método `find()` del modelo para que se use siempre en lugar del heredado de `ActiveRecord`

Sobreescribir el método `afterFind()` para rellenar el atributo a mano cada vez que se hace un `find()`

Capturar el evento `EVENT_AFTER_FIND` del modelo

Usar una propiedad con *getter* y *setter*

Crear un método `findEspecial()` que se usará en lugar de `find()` cuando haga falta

La mejor opción, en la mayoría de los casos: combinar las dos anteriores

4. Metadatos

4.1 Objetivos de la unidad

4.2 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados

4.1. Objetivos de la unidad

4.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados

4.2. RA2

4.2. RA3

4.2. RA4

CE4.g

4.2. RA5

CE5.f

CE5.g

CE5.h

4.2. RA6

CE6.a

CE6.b

CE6.c

CE6.d

CE6.e

CE6.f

CE6.g

CE6.h

4.2. RA9

CE9.e

CE9.f

CE9.g