

Interfaces gráficas de usuario

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2025/2026



Generado el 2025/12/17 a las 16:46:00

1. Introducción a Tkinter
2. Widgets básicos
3. *Layout* y organización de la interfaz
4. Eventos y funciones asociadas

1. Introducción a Tkinter

1.1. ¿Qué es Tkinter?

¿Qué es Tkinter?

- ▶ Tkinter es la biblioteca estándar de Python para crear interfaces gráficas de usuario (GUI).
- ▶ Proporciona una forma sencilla de construir aplicaciones con ventanas, botones, etiquetas, campos de texto y otros elementos visuales.
- ▶ Es multiplataforma, lo que significa que las aplicaciones creadas con Tkinter pueden ejecutarse en diferentes sistemas operativos como GNU/Linux, Windows y macOS sin modificaciones importantes.
- ▶ Es relativamente fácil de aprender y usar, lo que la hace adecuada para principiantes en el desarrollo de interfaces gráficas.

1.2. Instalación y primeras pruebas

Instalación y primeras pruebas

- Tkinter forma parte de la biblioteca estándar de Python, por lo que debería encontrarse en cualquier instalación normal de Python.

Esa es una de las principales ventajas que tiene respecto a otras bibliotecas de GUI como PyQt.

- Al ejecutar el siguiente comando:

```
$ python -m tkinter
```

desde la línea de comandos del sistema operativo, se debería abrir una ventana que demuestre una interfaz Tk simple para saber si tkinter está instalado correctamente en su sistema.

- También muestra qué versión de Tcl/Tk está instalada para que pueda leer la documentación de Tcl/Tk específica de esa versión.

1.3. Recursos y documentación

Recursos y documentación

- ▶ Para saber más sobre Tkinter o resolver dudas técnicas puntuales, se pueden consultar los siguientes enlaces:
 - Página de documentación oficial de Tkinter en python.org
Información técnica y oficial de Tkinter.
 - TkDocs
Es un extenso tutorial sobre como crear interfaces de usuario con Tkinter. Explica conceptos clave y muestra enfoques recomendados para usar la API moderna.
 - Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
Documentación de referencia sobre Tkinter 8.5 donde se detallan clases disponibles, métodos y opciones.

1.4. Un primer ejemplo básico

Un primer ejemplo básico

- Un *Hola, mundo* muy elemental en Tkinter podría ser el siguiente:

```
import tkinter as tk          # Importa el módulo tkinter con el nombre tk
raiz = tk.Tk()                # Crea la ventana principal
tk.Button(raiz, text="Hola, mundo").grid() # Crea un botón dentro de la ventana principal
raiz.mainloop()               # Activa el bucle principal
```

- Este programa simplemente abre una ventana en la que se muestra un botón con el texto «*Hola, mundo*».
- El botón tiene el ancho justo para visualizar el texto que contiene, y la ventana tiene prácticamente el tamaño justo para contener el botón.
- Al pulsar ese botón no ocurre nada, y para salir del programa hay que finalizarlo cerrando la ventana o directamente terminando el proceso del intérprete.

1.5. La ventana principal (Tk)

La ventana principal (Tk)

- ▶ La clase `Tk` representa la ventana principal de la aplicación, y esta es importante por varios motivos:
 - Toda aplicación Tkinter debe tener una ventana principal que sea instancia de `Tk` (y lo normal es que sólo sea exactamente una).
 - Las instancias de `Tk` son contenedores de elementos gráficos (también llamados *widgets*). Salvo casos excepcionales (como las ventanas de diálogo), los *widgets* se deben visualizar siempre dentro de un contenedor y la instancia de `Tk` que creamos para nuestro programa nos sirve como contenedor principal de nuestra aplicación.

Sin un contenedor, no podríamos visualizar *widgets*, así que la ventana principal es imprescindible en cualquier aplicación Tkinter.
- ▶ El funcionamiento de la interfaz gráfica realmente comienza cuando activamos el bucle principal de la ventana principal invocando su método `mainloop`.

1.6. El bucle principal (*mainloop*)

El bucle principal (*mainloop*)

- ▶ En interfaces gráficas, la ejecución del programa está dirigida por eventos (por ejemplo, pulsar un botón o elegir una opción en un menú) y no por un flujo lineal de instrucciones como en los programas de consola.
- ▶ El bucle principal (*mainloop*) de Tkinter es la función que pone en marcha la aplicación gráfica y la mantiene funcionando hasta que el usuario la cierra.
- ▶ El bucle principal se activa invocando el método `mainloop` sobre la instancia de `Tk` que representa la ventana principal de la aplicación.
- ▶ A partir de ese momento, el programa irá atendiendo los eventos que se vayan produciendo ejecutando el código encargado de *manejar* o *gestionar* dicho evento.

► Sus funciones principales son:

■ Inicia la gestión de eventos:

Tkinter entra en un bucle infinito en el que espera la aparición de eventos (pulsaciones de los botones del ratón, pulsaciones de teclas, redimensionado de ventanas, etc.) y los gestiona según los manejadores de eventos que se hayan definido en el código.

■ Mantiene visible la ventana:

Mientras `mainloop` está activo, la ventana de la aplicación se sigue mostrando y respondiendo a interacciones. Si no se llama a `mainloop`, la ventana puede crearse y cerrarse instantáneamente, porque el programa termina sin esperar eventos.

■ Es un bucle de eventos:

Internamente, comprueba si hay nuevos eventos en la cola de eventos del sistema operativo y los procesa uno a uno, actualizando la interfaz cuando sea necesario.

- ▶ El bucle principal termina:
 - Cuando el usuario cierra la ventana principal, o
 - Si el programa llama explícitamente al método `quit` de la ventana principal para finalizarlo.

- ▶ Aspectos importantes a tener en cuenta:

- El bucle principal es *bloqueante*:

Cuando se llama a `mainloop`, no se ejecuta nada después de esa línea hasta que el bucle termina.

- No se debe llamar varias veces:

Normalmente, se llama una sola vez. Si se necesita reiniciar la ventana, se debe crear un nuevo `Tk` o usar `mainloop` tras finalizar la ejecución anterior, pero no se debe intentar mantener dos ejecuciones simultáneas de `mainloop`.

2. Widgets básicos

2.1. Introducción

Introducción

- ▶ Los **widgets** son los componentes visuales de la interfaz.
- ▶ Los más comunes son:
 - **Label**: muestra texto o imágenes
 - **Button**: botón pulsable
 - **Entry**: campo de texto de una sola línea
 - **Text**: área de texto multilínea
 - **Checkbutton**: casilla de verificación
 - **Radiobutton**: botón de opción (selección exclusiva)

2.2. Label

Label

- ▶ El widget `Label` se utiliza para **mostrar texto o imágenes**.
- ▶ No permite interacción directa por parte del usuario.
- ▶ Usos comunes:
 - Títulos y subtítulos.
 - Etiquetas descriptivas de otros widgets.
 - Mensajes informativos.

► Ejemplo:

```
label = tk.Label(root, text="Nombre:")  
label.pack()
```

► Con estilos:

```
label = tk.Label(  
    root,  
    text="Bienvenido",  
    font=("Arial", 16),  
    fg="white",  
    bg="black"  
)  
label.pack()
```

2.3. Button

Button

- ▶ El widget `Button` representa un **botón pulsable** que ejecuta una función cuando se pulsa.
- ▶ Usos comunes:
 - Confirmar acciones.
 - Lanzar cálculos.
 - Cerrar ventanas.
- ▶ Ejemplo:

```
def saludar():  
    print("Hola")  
  
button = tk.Button(root, text="Saludar", command=saludar)  
button.pack()
```

- ▶ Cambiar el texto dinámicamente:

```
button.config(text="Nuevo texto")
```

2.4. Entry

Entry

- ▶ **Entry** es un **campo de texto de una sola línea**, pensado para introducir datos cortos.
 - Usos comunes:
 - Campos de formulario.
 - Búsquedas.
- ▶ Ejemplo:

```
entry = tk.Entry(root)
entry.pack()
```

- ▶ Obtener y modificar su contenido:

```
texto = entry.get()
entry.delete(0, tk.END)
entry.insert(0, "Texto inicial")
```

2.5. Text

Text

- ▶ El widget `Text` permite **introducir y mostrar texto multilínea**.
- ▶ Usos comunes:
 - Editores de texto simples.
 - Cuadros de comentarios.
 - Visualización de *logs*.
- ▶ Ejemplo:

```
text = tk.Text(root, width=40, height=10)
text.pack()
```

- ▶ Insertar y borrar contenido:

```
text.insert("1.0", "Hola")
text.delete("1.0", tk.END)
```

2.6. Checkbutton

Checkbutton

- ▶ **Checkbutton** representa una **casilla de verificación** que puede estar activada o desactivada.
- ▶ Usos comunes:
 - Opciones independientes.
 - Preferencias del usuario.
- ▶ Suele utilizarse junto con **BooleanVar** o **IntVar**.
- ▶ Ejemplo:

```
var = tk.BooleanVar()  
check = tk.Checkbutton(root, text="Aceptar condiciones", variable=var)  
check.pack()
```

- ▶ Consultar el estado:

```
print(var.get()) # True o False
```

2.7. Radiobutton

Radiobutton

- ▶ **Radiobutton** permite **seleccionar una opción entre varias**, siendo excluyentes entre sí.
- ▶ Usos comunes:
 - Selección de una sola alternativa.
 - Formularios.
- ▶ Todos los botones del grupo comparten la misma variable de control.
- ▶ Ejemplo:

```
opcion = tk.StringVar(value="A")

rb1 = tk.Radiobutton(root, text="Opción A", variable=opcion, value="A")
rb2 = tk.Radiobutton(root, text="Opción B", variable=opcion, value="B")

rb1.pack()
rb2.pack()
```

- ▶ Obtener la opción seleccionada:

```
print(opcion.get())
```

Atributos comunes

- ▶ Muchos widgets de Tkinter comparten un conjunto de **atributos (u opciones)** que controlan su apariencia y comportamiento.
- ▶ Estos atributos pueden indicarse al crear el widget o modificarse posteriormente mediante el método `config()`.

Texto (text)

- ▶ El atributo `text` define el **contenido textual** que muestra el widget.
- ▶ Widgets habituales:
 - `Label`
 - `Button`
 - `Checkbutton`
 - `Radiobutton`
- ▶ Ejemplo:

```
label = tk.Label(root, text="Hola mundo")  
label.pack()
```

- ▶ Modificar el texto en tiempo de ejecución:

```
label.config(text="Nuevo texto")
```

Color (fg y bg)

- ▶ Los colores se controlan principalmente con:
 - **fg** o **foreground**: color del texto.
 - **bg** o **background**: color de fondo.
- ▶ Ejemplo:

```
button = tk.Button(  
    root,  
    text="Aceptar",  
    fg="white",  
    bg="green"  
)  
button.pack()
```

- ▶ Los colores pueden indicarse por nombre ("**red**", "**blue**") o en formato hexadecimal ("**#ff0000**").

Fuente (font)

- ▶ El atributo `font` controla el **tipo de letra, tamaño y estilo**.
- ▶ Formato habitual:

```
font=(familia, tamaño, estilo)
```

- ▶ Ejemplo:

```
label = tk.Label(  
    root,  
    text="Título",  
    font=("Arial", 18, "bold")  
)  
label.pack()
```

- ▶ Estilos comunes:

- "bold"
- "italic"
- "underline"

Tamaño (width y height)

- ▶ Los atributos `width` y `height` definen el **tamaño del widget**, aunque su significado depende del tipo de widget:
 - En `Label`, `Button` y `Entry`: número de caracteres.
 - En `Text`: caracteres (ancho) y líneas (alto).
- ▶ Ejemplos:

```
entry = tk.Entry(root, width=30)
entry.pack()
```

```
text = tk.Text(root, width=40, height=5)
text.pack()
```

Métodos útiles

- ▶ Muchos widgets proporcionan métodos para **acceder y modificar su contenido**, especialmente los widgets de entrada de texto.

get

- Obtiene el contenido actual del widget.

```
texto = entry.get()
contenido = text.get("1.0", tk.END)
```


insert

- Inserta texto en una posición determinada, con la siguiente sintaxis:

```
insert(posición, texto)
```

```
entry.insert(0, "Texto inicial")  
text.insert("1.0", "Primera línea  
")
```

delete

- Elimina contenido entre dos posiciones, con la siguiente sintaxis:

```
delete(inicio, fin)
```

```
entry.delete(0, tk.END)  
text.delete("1.0", tk.END)
```

Resumen práctico

Widget	<code>get</code>	<code>insert</code>	<code>delete</code>
<code>Entry</code>	Sí	Sí	Sí
<code>Text</code>	Sí	Sí	Sí

3. *Layout* y organización de la interfaz

3.1. Introducción

Introducción

- ▶ Tkinter no posiciona los widgets automáticamente. Para ello se usan **gestores de geometría**.
- ▶ En Tkinter, **pack**, **grid** y **place** son gestores de geometría (*geometry managers*).
- ▶ Su función es decidir dónde y cómo se colocan los widgets dentro de un contenedor (una ventana **Tk** o un **Frame**).
- ▶ Un widget no aparece en pantalla hasta que se le aplica alguno de estos métodos.

- ▶ Los gestores de geometría son el mecanismo que usa Tkinter para:
 - Asignar posición.
 - Asignar tamaño.
 - Reorganizar los widgets cuando la ventana cambia de tamaño.
- ▶ Cada contenedor (`Tk`, `Frame`, etc.) puede usar sólo un gestor de geometría a la vez.

3.2. Geometría con pack, grid y place

Geometría con pack, grid y place

- ▶ Los tres gestores de geometría en Tkinter son:
 - **pack**: organiza los widgets en bloques (arriba, abajo, izquierda, derecha).
 - **grid**: organiza los widgets en filas y columnas.
 - **place**: posicionamiento absoluto (coordenadas).
- ▶ Ejemplo con **pack**:

```
label.pack(side="top", fill="x")
```

- ▶ Ejemplo con **grid**:

```
label.grid(row=0, column=0)  
button.grid(row=1, column=0)
```

- ▶ No se deben mezclar distintos gestores de geometría **en el mismo contenedor**.

3.3. Uso de Frame para dividir la ventana

Uso de Frame para dividir la ventana

- **Frame** es un contenedor que permite agrupar widgets y estructurar la interfaz.

```
frame = tk.Frame(root)
frame.pack()

label = tk.Label(frame, text="Dentro del frame")
label.pack()
```

- Usar **Frame** facilita:
 - Interfaces más claras.
 - Reutilización de componentes.
 - Uso combinado de distintos gestores de geometría.

3.4. Diseño *responsive* básico

Diseño *responsive* básico

- ▶ Para que la interfaz se adapte al tamaño de la ventana:
 - Usar `fill` y `expand` con `pack`.
 - Configurar pesos con `grid_rowconfigure` y `grid_columnconfigure`.
- ▶ Ejemplo:

```
root.columnconfigure(0, weight=1)  
root.rowconfigure(0, weight=1)
```

4. Eventos y funciones asociadas

4.1. Introducción

Introducción

- ▶ Tkinter funciona mediante **eventos** (acciones del usuario) y **callbacks** (funciones que se ejecutan como respuesta).

4.2. Asociar funciones a eventos (*callbacks*)

Asociar funciones a eventos (*callbacks*)

- Un *callback* es una función que se pasa como argumento y se ejecuta cuando ocurre un evento.

```
def saludar():  
    print("Hola")
```

Uso de `command=`

- ▶ Muchos widgets (como `Button`) aceptan el parámetro `command`:

```
button = tk.Button(root, text="Saludar", command=saludar)
button.pack()
```

- ▶ Se pasa la función **sin paréntesis**.

Eventos con `bind`

- `bind` permite asociar funciones a eventos más generales:

```
def al_pulsar_tecla(event):  
    print(event.keysym)  
  
root.bind("<Key>", al_pulsar_tecla)
```

- Algunos eventos comunes:
 - `<Button-1>`: pulsación del botón izquierdo del ratón.
 - `<Key>`: pulsación de cualquier tecla.
 - `<Return>`: pulsación de la tecla Enter.

4.3. Variables de control

Variables de control

- ▶ Las **variables de control** enlazan el estado de un widget con una variable Python.
- ▶ Tipos habituales:
 - `StringVar`
 - `IntVar`
 - `DoubleVar`
 - `BooleanVar`

► Ejemplo:

```
var = tk.StringVar()
entry = tk.Entry(root, textvariable=var)
entry.pack()

print(var.get())
var.set("Nuevo valor")
```

- Son especialmente útiles con `Entry`, `Checkbutton` y `Radiobutton`.

5. Bibliografía

Bibliografía

Roseman, Mark. n.d. *TkDocs.com*. <https://tkdocs.com/>.