

Programación orientada a objetos en Java

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2020/2021

Generado el 15 de febrero de 2021 a las 11:52:00

Índice general

1. Uso básico de objetos	2
1.1. Instanciación	2
1.1.1. <code>new</code>	2
1.1.2. <code>getClass()</code>	2
1.1.3. <code>instanceof</code>	2
1.2. Referencias	2
1.2.1. <code>null</code>	3
1.3. Comparación de objetos	3
1.3.1. <code>equals</code>	3
1.3.2. <code>compareTo</code>	4
1.3.3. <code>hashCode</code>	4
1.4. Destrucción de objetos y recolección de basura	5
2. Clases y objetos básicos en Java	5
2.1. Clases envolventes (<i>wrapper</i>)	5
2.1.1. <i>Boxing</i> y <i>Unboxing</i>	6
2.2. Cadenas	6
2.2.1. Inmutables	6
2.2.2. Mutables	6
2.2.3. Conversión a <code>String</code>	6
2.2.4. Concatenación de cadenas	6
2.2.5. Comparación de cadenas	6
2.2.6. Diferencias entre literales cadena y objetos <code>String</code>	6
2.3. <code>Arrays</code>	6
2.3.1. De tipos primitivos	6
2.3.2. <code>.length</code>	6
2.3.3. De objetos	6
2.3.4. Subtipado entre <code>arrays</code>	7
2.3.5. <code>java.util.Arrays</code>	7
2.3.6. Copia y redimensionado de arrays	7
2.3.7. Comparación de <code>arrays</code>	7

2.3.8. Arrays multidimensionales	7
--	---

1. Uso básico de objetos

1.1. Instanciación

1.1.1. new

La operación **new** permite instanciar un objeto a partir de una clase.

1.1.2. getClass()

El método `getClass()` devuelve la clase de la que es instancia el objeto sobre el que se ejecuta.

Lo que devuelve es una instancia de la clase `java.class.Class`.

Para obtener una cadena con el nombre de la clase, se puede usar el método `getSimpleName()` definido en la clase `Class`:

```
jshell> String s = "Hola";  
s ==> "Hola"  
  
jshell> s.getClass()  
$2 ==> class java.lang.String  
  
jshell> s.getClass().getSimpleName()  
$3 ==> "String"
```

1.1.3. instanceof

El operador **instanceof** permite comprobar si un objeto es instancia de una determinada clase.

Por ejemplo:

```
jshell> "Hola" instanceof String  
$1 ==> true
```

Sólo se puede aplicar a referencias, no a valores primitivos:

```
jshell> 4 instanceof String  
| Error:  
| unexpected type  
|   required: reference  
|   found:    int  
| 4 instanceof String  
| ^
```

1.2. Referencias

Los objetos son accesibles a través de **referencias**.

Las referencias se pueden almacenar en variables de **tipo referencia**.

Por ejemplo, `String` es una clase, y por tanto es un tipo referencia. Al hacer la siguiente declaración:

```
String s;
```

estamos declarando `s` como una variable que puede contener una referencia a un valor de tipo `String`.

1.2.1. null

El tipo `null` sólo tiene un valor: la referencia nula, representada por el literal `null`.

El tipo `null` es compatible con cualquier tipo referencia.

Por tanto, una variable de tipo referencia siempre puede contener la referencia nula.

En la declaración anterior:

```
String s;
```

la variable `s` puede contener una referencia a un objeto de la clase `String`, o bien puede contener la referencia nula `null`.

La referencia nula sirve para indicar que la variable no apunta a ningún objeto.

1.3. Comparación de objetos

El operador `==` aplicado a dos objetos (valores de tipo referencia) devuelve `true` si ambos son **el mismo objeto**.

Es decir: el operador `==` compara la **identidad** de los objetos para preguntarse si son **idénticos**.

Equivale al operador `is` de Python.

Para usar un mecanismo más sofisticado que realmente pregunte si dos objetos son **iguales**, hay que usar el método `equals`.

1.3.1. equals

El método `equals` compara dos objetos para comprobar si son iguales.

Debería usarse siempre en sustitución del operador `==`, que sólo comprueba si son idénticos.

Equivale al `__eq__` de Python, pero en Java hay que llamarlo explícitamente (no se llama implícitamente al usar `==`).

```
jshell> String s = new String("Hola");
s ==> "Hola"

jshell> String w = new String("Hola");
w ==> "Hola"

jshell> s == w
$3 ==> false
```

```
jshell> s.equals(w)
$4 ==> true
```

La implementación predeterminada del método `equals` se hereda de la clase `Object` (que ya sabemos que es la clase raíz de la jerarquía de clases en Java, por lo que toda clase acaba siendo subclase, directa o indirecta, de `Object`).

En dicha implementación predeterminada, `equals` equivale a `==`:

```
public boolean equals(Object otro) {
    return this == otro;
}
```

Por ello, es importante sobrescribir dicho método al crear nuevas clases, ya que, de lo contrario, se comportaría igual que `==`.

1.3.2. `compareTo`

Un método parecido es `compareTo`, que compara dos objetos de forma que la expresión `a.compareTo(b)` devuelve un entero:

- `-1` si `a < b`.
- `0` si `a == b`.
- `1` si `a > b`.

1.3.3. `hashCode`

El método `hashCode` equivale al `__hash__` de Python.

Como en Python, devuelve un número entero (en este caso, de 32 bits) asociado a cada objeto, de forma que si dos objetos son iguales, deben tener el mismo valor de `hashCode`.

Por eso (al igual que ocurre en Python), el método `hashCode` debe coordinarse con el método `equals`.

A diferencia de lo que ocurre en Python, en Java **todos los objetos son hashables**. De hecho, no existe el concepto de *hashable* en Java, ya que no tiene sentido.

Este método se usa para acelerar la velocidad de almacenamiento y recuperación de objetos en determinadas colecciones como `HashMap`, `HashSet` o `Hashtable`.

La implementación predeterminada de `hashCode` se hereda de la clase `Object`, y devuelve un valor que depende de la posición de memoria donde está almacenado el objeto.

Al crear nuevas clases, es importante sobrescribir dicho método para que esté en consonancia con el método `equals` y garantizar que siempre se cumple que:

```
Si x.equals(y), entonces x.hashCode() == y.hashCode().
```

```
jshell> "Hola".hashCode()  
$1 ==> 2255068
```

1.4. Destrucción de objetos y recolección de basura

Los objetos en Java no se destruyen explícitamente, sino que se marcan para ser eliminados cuando no hay ninguna referencia apuntándole:

```
jshell> String s = "Hola"; // Se crea el objeto y una referencia se guarda en «s»  
s ==> "Hola"  
  
jshell> s = null; // Ya no hay más referencias al objeto, así que se marca  
s ==> null
```

La próxima vez que se active el recolector de basura, el objeto se eliminará de la memoria.

2. Clases y objetos básicos en Java

2.1. Clases envolventes (wrapper)

Las **clases envolventes** (también llamadas **clases wrapper**) son clases cuyas instancias representan valores primitivos almacenados dentro de valores referencia.

Esos valores referencia *envuelven* al valor primitivo dentro de un objeto.

Se utilizan en contextos en los que se necesita manipular un dato primitivo como si fuera un objeto, de una forma sencilla y transparente.

Existe una clase *wrapper* para cada tipo primitivo:

Clase <i>wrapper</i>	Tipo primitivo
Boolean	bool
Byte	byte
Short	short
Character	char
Integer	int
Long	long
Float	float
Double	double

Los objetos de estas clases disponen de métodos para acceder a los valores envueltos dentro del objeto.

Por ejemplo:

```
jshell> Integer x = new Integer(4);  
x ==> 4  
  
jshell> x.floatValue()  
$2 ==> 4.0  
  
jshell> Boolean y = new Boolean(true);  
y ==> true  
  
jshell> y.shortValue()  
| Error:  
| cannot find symbol  
|   symbol:   method shortValue()  
|   y.shortValue()  
|   ^-----^
```

2.1.1. Boxing y Unboxing

2.2. Cadenas

2.2.1. Inmutables

2.2.1.1. String

2.2.2. Mutables

2.2.2.1. StringBuffer

2.2.2.2. StringBuilder

2.2.2.3. StringTokenizer

2.2.3. Conversión a String

2.2.4. Concatenación de cadenas

2.2.5. Comparación de cadenas

2.2.6. Diferencias entre literales cadena y objetos String

2.3. Arrays

2.3.1. De tipos primitivos

2.3.1.1. Declaración

2.3.1.2. Creación

2.3.1.3. Inicialización

2.3.2. .length

2.3.3. De objetos

2.3.3.1. Declaración

2.3.3.2. Creación**2.3.3.3. Inicialización****2.3.4. Subtipado entre *arrays*****2.3.5. `java.util.Arrays`****2.3.6. Copia y redimensionado de arrays****2.3.6.1. `Arrays.copyOf()`****2.3.6.2. `System.arraycopy()`****2.3.6.3. `.clone()`****2.3.7. Comparación de *arrays*****2.3.7.1. `Arrays.equals()`****2.3.8. Arrays multidimensionales****2.3.8.1. Declaración****2.3.8.2. Creación****2.3.8.3. Inicialización****`Arrays.deepEquals()`**

Gosling, James, Bill Joy, Guy L. Steele, Gilad Bracha, and Alex Buckley. 2014. *The Java® Language Specification*. Java SE 8 edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley.