Programación procedimental

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2026/2027



Generado el 2026/11/13 a las 15:08:00

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

1. Conceptos básicos

2. Funciones imperativas

3. Ámbitos en funciones imperativas

4. Calidad

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

1. Conceptos básicos

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

1.1. Subprogramas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Subprogramas

- Un **subprograma** (o **subrutina**) es una porción de código que por sí solo no representa un programa, aunque sigue el mismo esquema de «*Entrada* $\rightarrow$ *Proceso* $\rightarrow$ *Salida*» que sigue cualquier programa, por lo que funciona «casi» como si lo fuera.
- Como no es un programa, no puede funcionar solo, sino que debe formar parte de un verdadero programa que lo invoque las veces que sea necesario, indicando su nombre (o el número de línea donde empieza el código del subprograma, según el lenguaje utilizado).
- Visto de esta forma, un subprograma actúa de manera similar a un virus: no puede vivir por sí solo, sino que necesita otro organismo mayor que lo hospede.
- El objetivo de un subprograma es el de realizar una tarea específica dentro de un programa, de manera que se pueda acudir a él cada vez que el programa lo necesite.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Cuando creamos un subprograma y le damos un nombre, se crea una **unidad de código empaquetado que actúa bajo ese nombre**, de manera que, para poder usarla, hay que ***llamarla* invocando su nombre**.
- Cuando se llama al subprograma, la ejecución de la instrucción actual se detiene y se transfiere el control al inicio del subprograma, que comienza su ejecución.
- Cuando finaliza la ejecución del subprograma, el control vuelve a la instrucción detenida desde la que se llamó al subprograma, para continuar la ejecución desde ahí.
- Un subprograma puede llamar a otro subprograma, lo que hace que varias instrucciones puedan estar detenidas en un momento dado a la espera de terminar la ejecución del subprograma que se llamó.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Los subprogramas nos ayudan a:
  - Descomponer el problema principal en subproblemas más pequeños que se pueden resolver por separado de una forma más o menos independiente del resto.
  - Ocultar la complejidad de partes concretas de un programa bajo capas de abstracción con diferentes niveles de detalle.
  - Desarrollar el programa mediante sucesivos refinamientos de cada nivel de abstracción.
  - Evitar repeticiones del mismo código al realizar tareas rutinarias que se van a ejecutar varias veces en diferentes puntos del programa.
- En definitiva, los subprogramas pueden actuar como **abstracciones**.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- **En programación funcional**:
  - Las funciones que hemos creado con abstracciones lambda son subprogramas **compuestos por una sola expresión** (el cuerpo de la abstracción lambda).
  - De hecho, en el paradigma funcional, las funciones son el único tipo de subprograma que existe.
- **En programación imperativa**:
  - Un lenguaje de programación imperativa también debería permitir la creación de subprogramas.
  - En ese caso, los subprogramas deberían estar **compuestos por sentencias** en lugar de expresiones, ya que las sentencias son la base del paradigma imperativo.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Tradicionalmente, en los lenguajes imperativos, los subprogramas han adoptado dos formas principales: **funciones y procedimientos**.
  - Es importante resaltar que las funciones en el paradigma imperativo (las así llamadas **funciones *imperativas***) no son como las funciones del paradigma funcional.
  - En concreto, **las funciones imperativas están formadas por sentencias**, no por expresiones.
- La diferencia entre una función y un procedimiento es que **las funciones devuelven valores mientras que los procedimientos no**.
- Por ejemplo, en el lenguaje Pascal se diferencian las *function* (funciones, que devuelven valores) de los *procedure* (procedimientos, que no devuelven valores).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Pero hay lenguajes imperativos (como C o Python) que no tienen procedimientos, sino que todos sus subprogramas son funciones.
- En estos lenguajes, los «procedimientos» son funciones que devuelven un valor especial que representa «*ningún valor*» (como el `None` de Python).
- Así, podemos afirmar que, en Python:
  - Existen dos formas de definir funciones: las expresiones lambda y las funciones imperativas (que veremos a continuación).
  - Los procedimientos no son más que funciones imperativas que devuelven `None`.

1.2. El paradigma de programación procedimental

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

El paradigma de programación procedimental

- La **programación procedimental** (*procedural programming*) es un paradigma de programación imperativa basada en los conceptos de **subprograma** y **llamadas a subprogramas**.

  El adjetivo «procedimental» se mantiene más bien por motivos históricos, ya que el paradigma se refiere a cualquier tipo de subprograma. Visto así, debería más bien llamarse «*programación con subprogramas*».

- En este paradigma, un programa está compuesto mayoritariamente por subprogramas que se llaman entre sí, los cuales se componen, a su vez, de sentencias.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Los subprogramas pueden tener **parámetros** a través de los cuales reciben sus datos de entrada, caso de necesitarlos.
- Además, si los subprogramas son funciones, también pueden devolver un **resultado**.
- Dependiendo del lenguaje de programación usado, los subprogramas **introducen su propio ámbito local** y también pueden acceder a otros ámbitos no locales que contengan al suyo (como el ámbito global).
- Asimismo, los subprogramas suelen contar con un **espacio de nombres propio** que almacena sus ligaduras locales para evitar el *name clash*.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

1.3. Subprogramas y refinamiento sucesivo

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)


Subprogramas y refinamiento sucesivo

- Durante el proceso de diseño descendente por refinamiento sucesivo que estudiamos en programación estructurada, vimos que podemos ir refinando **instrucciones abstractas** (que son «mágicas» ya que no existen en el lenguaje de programación) en otras más concretas.
- En el paradigma procedimental, las instrucciones abstractas se pueden convertir en **llamadas a subprogramas**.
- Esos subprogramas representan **diferentes niveles de detalle** en el diseño descendente.
- En ese caso, **el subprograma actúa como un recurso abstracto en un determinado nivel** (en ese nivel, se invoca al subprograma aunque aún no exista) que luego se implementa en un nivel de mayor refinamiento.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- El uso de subprogramas para escribir programas siguiendo un diseño descendente nos lleva a un **código descompuesto en partes separadas** en lugar de tener un único código enorme con todo el texto del programa escrito directamente al mismo nivel.
- Esta forma de refinamiento y de diseño descendente está ya más relacionado con el concepto de **programación modular**, que estudiaremos posteriormente.
- En un ordinograma, una llamada a un subprograma se representa como un rectángulo con doble trazo superior.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)



Diseño descendente por refinamiento sucesivo usando subprogramas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Por ejemplo, en programación estructurada, diseñamos el siguiente algoritmo que imprime la tabla de multiplicar de $n \times n$:

Algoritmo: Tabla de multiplicar de $n \times n$
Entrada: El tamaño n (por la entrada estándar)
Salida: La tabla de multiplicar de $n \times n$ (por la salida estándar)
inicio
    leer n
    $i \longleftarrow 1$
    mientras $i \leq n$ **hacer**
        $j \longleftarrow 1$
        mientras $j \leq n$ **hacer**
            escribir $i \times j$ sin salto de línea
            $j \longleftarrow j + 1$
        escribir un salto de línea
        $i \longleftarrow i + 1$
fin

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- El ejemplo anterior, descompuesto en subprogramas, podría ser así:

Algoritmo principal: Tabla de multiplicar de $n \times n$
Entrada: El tamaño n (por la entrada estándar)
Salida: La tabla de multiplicar de $n \times n$ (por la salida estándar)
inicio
    leer n
    construir_tabla(n)
fin

Subprograma: construir_tabla(m)
Entrada: El tamaño m
Salida: La tabla de multiplicar de $m \times m$ (por la salida estándar)
inicio
    $i \longleftarrow 1$
    mientras $i \leq m$ **hacer**
        escribir_fila(i, m)
    $i \longleftarrow i + 1$
fin

Subprograma: escribir_fila(f, t)
Entrada: El número (f) de la fila a escribir y el tamaño (t) de la tabla
Salida: La fila f de la tabla de multiplicar (por la salida estándar)
inicio
    $i \longleftarrow 1$
    mientras $i \leq t$ **hacer**
        escribir $f \times i$ sin salto de línea
        $i \longleftarrow i + 1$
    escribir un salto de línea
fin

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Aquí existen un algoritmo (o **programa principal**) y unos subprogramas (que podríamos llamar también *subalgoritmos*) que son usados desde el programa principal o desde otros subprogramas.
- Dependiendo del lenguaje de programación usado, ese programa principal podrá ser:
  - Otro subprograma «destacado», con un nombre o una marca especial, desde el cual se iniciaría la ejecución del programa (como la función `main` de C o el método `main` de Java).
  - Un bloque de código independiente que no pertenece a ningún subprograma (como en los lenguajes Pascal o Python).

Ejercicio

1. Dibujar los ordinogramas del programa principal y de los subprogramas del ejemplo anterior.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- El código escrito mediante **descomposición en subprogramas** tiene dos grandes **ventajas**:

  1. Es más fácil estudiar y entender un código basado en abstracciones independientes y separadas que se llaman entre sí, antes que un código donde todo está en el mismo nivel de refinamiento formando un texto monolítico de principio a fin.
  2. Es probable que los subprogramas así obtenidos puedan *reutilizarse* en otros programas con poca o ninguna variación, siempre y cuando sean lo suficientemente genéricos e independientes del resto del programa que los utiliza.

     Esta propiedad se conoce como **reusabilidad**.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Estas ventajas nos hacen ver que puede resultar interesante diseñar un programa descomponiéndolo en partes separadas, asunto que veremos con más detalle al estudiar la *programación modular*.
- Pero no debemos confundir la programación procedimental con la programación modular, que son términos relacionados pero diferentes.
- Asimismo, la mayoría de los lenguajes estructurados permiten la creación de subprogramas, lo que a veces lleva a la confusión de creer que la programación estructurada y la procedimental son el mismo paradigma.

La programación imperativa, la procedimental, la estructurada y la modular son conceptos distintos, aunque estén relacionados entre sí.

- El diseño descendente con subprogramas también tiene **inconvenientes**:
  - Hasta que no se ha llegado al nivel más bajo, no se tiene algo que pueda probarse, ensamblarse y ejecutarse.
  - Por tanto, es un enfoque más difícil de aplicar si no se entienden bien los detalles prácticos ni se conocen perfectamente desde el principio los requisitos del programa que hay que constuir.
  - Es fácil ignorar la reutilización de subprogramas ya existentes.
  - Es frecuente crear subprogramas que sólo sean útiles para el programa actual y que no se puedan generalizar para su reutilización en otras situaciones.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

2. Funciones imperativas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

2.1. Introducción

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Introducción

- Cada lenguaje de programación procedimental establece sus propios mecanismos de creación de subprogramas.
- En Python, los subprogramas compuestos por sentencias se crean mediante las denominadas **funciones imperativas**.
- Estudiaremos ahora cómo crear y usar funciones imperativas en Python.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

2.2. Definición de funciones imperativas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Definición de funciones imperativas

- Una función imperativa es una construcción sintáctica que acepta argumentos y produce un resultado.
- Pero a diferencia de lo que ocurre en programación funcional, una función imperativa se compone de **sentencias**, y no de expresiones.
- Las funciones imperativas en Python son los bloques constructivos básicos que nos permiten **descomponer un programa en subprogramas** que se llaman entre sí, lo que resulta el complemento perfecto para la programación estructurada.
- Todavía podemos construir funciones mediante expresiones lambda, pero las funciones imperativas tienen dos grandes ventajas, entre otras:
  1. Podemos escribir **sentencias** dentro de las funciones imperativas.
  2. Podemos escribir funciones que no devuelvan ningún resultado porque su cometido sea provocar algún **efecto lateral**.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- La **definición** de una función imperativa tiene la siguiente sintaxis:

⟨*definición_función*⟩ ::=
def ⟨*nombre*⟩**(**[⟨*lista_parámetros*⟩]**):**
    ⟨*cuerpo*⟩

- donde:

⟨*lista_parámetros*⟩ ::= **identificador** (**,** **identificador**)*
⟨*cuerpo*⟩ ::= ⟨*sentencia*⟩

- Por ejemplo:

```
def saluda(persona):
    print('Hola', persona)
    print('Encantado de saludarte')

def despide():
    print('Hasta luego, Lucas')
```

- La definición de una función imperativa es una **sentencia compuesta**, es decir, una **estructura** (como las estructuras de control `if`, `while`, etcétera).
- Por tanto, puede aparecer en cualquier lugar del programa donde pueda haber una sentencia.
- Como en cualquier otra estructura, las sentencias que contiene (las que forman el **cuerpo** de la función) van **indentadas** dentro de la definición de la función.
- Por tanto (de nuevo, como en cualquier otra estructura), el final de la función se deduce al encontrarse una sentencia **menos indentada** que el cuerpo, o bien el final del *script*.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- La definición de una función es una sentencia ejecutable que, como cualquier definición, **crea una ligadura** entre un identificador (el nombre de la función) y una variable que almacenará **una referencia a la función**.
- Esta función, como cualquier otro valor, se guardará en el montículo.
- La definición de una función **no ejecuta el cuerpo de la función**. El cuerpo se ejecutará únicamente cuando se llame a la función, al igual que ocurría con las expresiones lambda.
- Esa definición se ejecuta en un determinado ámbito (normalmente, el ámbito global) y, por tanto, su ligadura y su variable **se almacenarán en el marco del ámbito donde se ha definido la función** (normalmente, el marco global).
- Asimismo, **el cuerpo de una función imperativa introduce un nuevo ámbito**, al igual que ocurría con las expresiones lambda.

Ámbito global

```
def saluda(persona):
    print('Hola', persona)
    print('Encantado de saludarte')

def despide():
    print('Hasta luego, Lucas')
```

Ámbito de `saluda`

Ámbito de `despide`

El cuerpo de una función determina un ámbito

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Nuestra gramática se vuelve a ampliar para incluir las definiciones de funciones imperativas como un caso más de sentencia compuesta:

⟨*sentencia*⟩ ::= ⟨*sentencia_simple*⟩ | ⟨*estructura*⟩
⟨*estructura*⟩ ::= ⟨*secuencia*⟩
| ⟨*selección*⟩
| ⟨*iteración*⟩
| ⟨*gestión_excepciones*⟩
| ⟨*definición_función*⟩
⟨*definición_función*⟩ ::=
def ⟨*nombre*⟩**(**[⟨*lista_parámetros*⟩]**):**
⟨*sentencia*⟩

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- En la definición de un función, podemos indicar los tipos tanto de los parámetros como del valor de retorno de la función.
- Esos tipos son, efectivamente, **anotaciones de tipo** (o *type hints* en inglés), y ya los hemos visto anteriormente, por ejemplo al escribir la **signatura** de una función.
- En realidad, la primera línea de la definición de una función podría entenderse que es la signatura de la función, precedida por la palabra clave `def`.
- A esa primera línea (la que empieza por `def`) también se la denomina técnicamente la **cabecera** de la función.

- Por ejemplo, la siguiente definición de una función que saluda a una persona a partir de su nombre y sus apellidos:

```
def saluda(nombre, apellidos):
    print('Hola', nombre, apellidos)
```

- Su cabecera es la primera línea:

```
def saluda(nombre, apellidos):
```

y se podría anotar de la siguiente forma:

```
def saluda(nombre: str, apellidos: str) -> None:
    print('Hola', nombre, apellidos)
```

por lo que decimos que la función tiene la siguiente signatura:

`saluda(`*nombre*`: str, `*apellidos*`: str) -> None`

- La función anterior devuelve `None` porque realmente no devuelve ningún valor (su único cometido es escribir en la consola usando `print`).

- Por tanto, nuestra sintaxis se puede ampliar para incluir las anotaciones de tipo en las definiciones de las funciones:

⟨*definición_función*⟩ ::=
def ⟨*nombre*⟩**(**[⟨*lista_parámetros*⟩]**)**[**->** ⟨*tipo*⟩]**:**
⟨*cuerpo*⟩
⟨*lista_parámetros*⟩ ::= **identificador**[**:** ⟨*tipo*⟩] (**,** **identificador**[**:** ⟨*tipo*⟩])*

- Es importante recordar que el intérprete no comprueba en ningún momento las anotaciones de tipo para verificar que son correctas. Para ello se utilizan herramientas externas como `pyright` o `mypy`.

2.3. Llamadas a funciones imperativas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Llamadas a funciones imperativas

- Sabemos que una llamada a cualquier función es una expresión que se evalúa en busca de su valor, como ocurre con cualquier expresión.
- Igualmente, una llamada a una función imperativa es una expresión que se evalúa para determinar su valor, pero, al hacerlo, se provoca la ejecución de las sentencias que forman el cuerpo de la función.
- Por eso, cuando llamamos a la función también decimos que estamos *ejecutando* la función, ya que estamos provocando la ejecución de las sentencias que contiene.
- Sintácticamente, una llamada a una función imperativa tiene la misma forma que una llamada a cualquier función.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Cuando se llama a una función imperativa, ocurre lo siguiente (en este orden):
  1. Como siempre que se llama a una función, se crea un nuevo marco en el entorno (que contiene las ligaduras y variables locales a su ámbito, incluyendo sus parámetros) y se almacena en la pila de control.
  2. Se pasan los argumentos de la llamada a los parámetros de la función, de forma que los parámetros toman los valores de los argumentos correspondientes.
  3. El flujo de control del programa se transfiere al bloque de sentencias que forman el cuerpo de la función y se empieza a ejecutar éste.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Cuando se termina de ejecutar el cuerpo de la función (o, dicho de otra forma, cuando se *sale* de la función):
  1. Se genera su valor de retorno (en breve veremos cómo).
  2. Se saca su marco de la pila.
  3. Se devuelve el control de la ejecución a la sentencia que llamó a la función.
  4. Se sustituye, en dicha sentencia, la llamada a la función por su valor de retorno.
  5. Se continúa la ejecución del programa desde ese punto.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Recordemos que, en Python, una expresión sola también es una sentencia válida según las reglas del lenguaje.
- Por ello, podemos usar una llamada a una función como una sentencia simple allí donde se espere una sentencia cualquiera.
- Debemos tener en cuenta que, en ese caso, el valor de retorno de la función se perdería ya que no se usaría ni se guardaría en ninguna parte.

- Por ejemplo, supongamos que la función `saluda` devuelve el número de caracteres que tiene el nombre que recibe como argumento.
- Si llamamos a la función como una expresión dentro de otra sentencia, podríamos usar ese valor de retorno:

```
n = saluda('Manuel', 'Gonzalez')  # Se usa la llamada dentro de una asignación
print('El nombre de pila tiene', n, 'caracteres')
```

y daría:

```
Hola Manuel González
El nombre de pila tiene 6 caracteres
```

- Pero si llamamos a la función como una sentencia:

```
saluda('Manuel', 'González')
```

esa llamada devolvería el valor `6` (la longitud de la cadena `'Manuel'`) pero dicho valor se perdería ya que nunca se usa dentro de ninguna expresión ni como parte de otra sentencia.

- Por ejemplo:

```
def saluda(persona):
    print('Hola', persona)
    print('Encantado de saludarte')

def despide():
    print('Hasta luego, Lucas')

saluda('Pepe')
print('El gusto es mío')
saluda('Juan')
despide()
print('Sayonara, baby')
```

- Produce la siguiente salida:

```
Hola Pepe
Encantado de saludarte
El gusto es mío
Hola Juan
Encantado de saludarte
Hasta luego, Lucas
Sayonara, baby
```

Ver ejecución paso a paso en Pythontutor

Una función puede llamar a otra.

- Por ejemplo, este programa:

```
def saluda(persona):
    print('Hola', persona)
    quiensoy()
    print('Encantado de saludarte')

def despide():
    print('Hasta luego, Lucas')

def quiensoy():
    print('Me llamo Ricardo')

saluda('Pepe')
print('El gusto es mío')
saluda('Juan')
despide()
print('Sayonara, baby')
```

- Produce la siguiente salida:

```
Hola Pepe
Me llamo Ricardo
Encantado de saludarte
El gusto es mío
Hola Juan
Me llamo Ricardo
Encantado de saludarte
Hasta luego, Lucas
Sayonara, baby
```

Ver ejecución paso a paso en Pythontutor

- La función debe estar definida antes de poder llamarla.
- Eso significa que el intérprete de Python debe ejecutar el **`def`** de una función antes de que el programa pueda llamar a esa función.
- Por ejemplo, el siguiente programa lanzaría el error «*NameError: name 'hola' is not defined*» en la línea 1:

```
1 hola()
2
3 def hola():
4     print('hola')
```

- En cambio, este funcionaría perfectamente:

```
1 def hola():
2     print('hola')
3
4 hola()
```

Ejemplo

- Sabiendo todo lo que ya sabemos, podemos codificar en Python el ejemplo de la tabla de multiplicar de $n \times n$ usando funciones imperativas:

```
def construir_tabla(m: int) -> None:
    i = 1
    while i <= m:
        escribir_fila(i, m)
        i += 1

def escribir_fila(f: int, t: int) -> None:
    j = 1
    while j <= t:
        print(f * j, end=' ')
        j += 1
    print()

n = int(input('Introduzca el valor de n: '))
construir_tabla(n)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

2.4. Paso de argumentos

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Paso de argumentos

- Entre otras cosas, en el marco de la función llamada se almacenan los parámetros de la función.
- Al entrar en la función, los parámetros contendrán los valores de los argumentos que se hayan pasado a la función al llamar a esta.
- Existen distintos **mecanismos de paso de argumentos**, dependiendo del lenguaje de programación utilizado.
- Los más conocidos son los llamados **paso de argumentos *por valor*** y **paso de argumentos *por referencia***.
- En Python existe un único mecanismo de paso de argumentos llamado **paso de argumentos *por asignación***, que en la práctica resulta bastante sencillo:

  Lo que hace el intérprete es ***asignar* el argumento al parámetro**, como si hiciera internamente ⟨*parámetro*⟩ = ⟨*argumento*⟩, por lo que se aplica todo lo relacionado con los *alias* de variables, mutabilidad, etc.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Por ejemplo:

```
1  def saluda(persona):
2      print('Hola', persona)
3      print('Encantado de saludarte')
4
5  saluda('Manolo')  # Saluda a Manolo
6  x = 'Juan'
7  saluda(x)         # Saluda a Juan
```

- En la línea 5 se llama a `saluda` asignándole al parámetro `persona` el valor `'Manolo'`.
- En la línea 7 se llama a `saluda` asignándole al parámetro `persona` el valor de `x`, como si se hiciera `persona = x`, lo que sabemos que crea un *alias*.

  En este caso, la creación del alias no nos afectaría, ya que el valor pasado como argumento es una cadena y, por tanto, inmutable.

- En caso de pasar un argumento mutable:

```
def cambia(l):
    print(l)
    l.append(99)

lista = [1, 2, 3]
cambia(lista)     # Imprime [1, 2, 3]
print(lista)      # Imprime [1, 2, 3, 99]
```

- La función es capaz de **cambiar el estado interno de la lista que se ha pasado como argumento** porque:
  - Al llamar a la función, el argumento `lista` se pasa a la función **asignándola** al parámetro `l` como si hubiera hecho `l = lista`.
  - Eso hace que ambas variables sean *alias* una de la otra (se refieren al mismo objeto lista).
  - Por tanto, la función está modificando el valor de la variable `lista` que se ha pasado como argumento.

- Recordemos de nuevo que el intérprete no comprueba si los tipos de los argumentos coinciden con los esperados en la lista de parámetros cuando se usan anotaciones de tipos.
- Por tanto, el intérprete de Python ejecutará el siguiente programa sin dar ningún error:

```
def saluda(nombre: str) -> None:
    print('Hola', nombre)

saluda(2)
```

- El intérprete no se quejará aunque en la llamada a la función le hayamos pasado un argumento de tipo `int` cuando deberíamos haberle pasado uno de tipo `str`, según se indica en su lista de parámetros.
- En este caso, además, la función `print` tampoco dará ningún error ya que puede imprimir valores de tipo entero.

Argumentos por defecto

- Podemos definir funciones imperativas que contengan parámetros **opcionales**, es decir, parámetros con valores por defecto (llamados *argumentos por defecto* en las llamadas a la función).

```
def imprimir_potencia(base, exponente=2):
    print(base ** exponente)
```

- Ejemplos de llamadas a la función:

```
>>> potencia(3)        # Aquí exponente toma su valor por defecto (2)
9
>>> potencia(3, 4)     # Aquí exponente toma el valor 4
81
>>> potencia(base=2, exponente=4)  # Paso de argumentos por palabras clave
16
```

- Todos los parámetros con valor por defecto deben ir **después** de todos los parámetros sin valor por defecto, así que **lo siguiente estaría mal**:

```
def imprimir_potencia(exponente=2, base):  # Error
    print(base ** exponente)
```

- Los valores por defecto se evalúan de izquierda a derecha cuando se ejecuta la definición de la función.
- Esto significa que la expresión que representa a un valor por defecto se evaluará una sola vez (cuando se define la función) y que ese mismo valor «precalculado» se usará siempre cada vez que se llame a la función.
- Esto es especialmente importante cuando el valor por defecto es un objeto mutable, como una lista.
- Si la función modifica el objeto (por ejemplo, añadiendo un elemento a la lista), se estará modificando el valor por defecto :

```
def agregar_elemento(elemento, lista=[]):
    lista.append(elemento)
    print(lista)
```

- Ejemplo de uso:

```
lst = [25]
agregar_elemento(1, lst)  # Esperado: [25, 1]
agregar_elemento(2)       # Esperado: [2]
agregar_elemento(3)       # Esperado: [3] pero obtenemos [2, 3] !!!!
```

- Qué está pasando:
  - Cuando se define `lista=[]` como valor por defecto, Python crea esa lista una sola vez cuando se define la función.
  - Cada vez que se llama a la función sin pasar un argumento para `lista`, se usa la misma lista que se fue modificando en llamadas anteriores.
  - Esto causa que los elementos se acumulen inesperadamente.
  - En la práctica, eso significa que la lista `lista` se está compartiendo entre todas las llamadas que no pasan ese argumento.

- Cómo solucionarlo:
  - Se recomienda usar `None` como valor por defecto y crear la lista dentro de la función si es necesario:

```
def agregar_elemento(elemento, lista=None):
    if lista is None:
        lista = []
    lista.append(elemento)
    print(lista)
```

  - Ejemplo de uso:

```
lst = [25]
agregar_elemento(1, lst)  # Esperado: [25, 1]
agregar_elemento(2)       # Esperado: [2]
agregar_elemento(3)       # Esperado: [3]
```

  - Aquí, cada llamada sin lista crea una nueva lista independiente, evitando el problema.

Paso de argumentos por palabra clave

- Usando los separadores «`/`» y «`*`» podemos forzar el paso de argumentos posicionales o por palabras clave:

```
def imprimir_potencia(/, base, *, exponente=2):
    print(base ** exponente)
```

- De esta forma:
  - `base` sólo podrá pasarse posicionalmente.
  - `exponente` sólo podrá pasarse por palabra clave.
- Diagrama visual:

```
def g(a, b, /, c, d, *, e, f):
        |  |     |  |     |
        |  |     |  |     +-- parámetros sólo por palabras clave (e, f)
        |  |     |  +-------- indica inicio de sólo palabras clave
        |  |     +----------- parámetros posicionales o por palabras clave (c, d)
        |  +----------------- indica fin de sólo posicionales
        +-------------------- parámetros sólo posicionales (a, b)
```

- Recordatorio:

Signatura de la función	Qué significa
`g(a, b, c)`	Todos los parámetros son posicionales o por palabras clave.
`g(a, b, /, c)`	`a, b` sólo posicionales, `c` posicional o por palabra clave.
`g(a, *, b)`	`a` posicional, `b` sólo por palabra clave.
`g(a, /, b, *, c)`	`a` posicional, `b` posicional o por palabra clave, `c` sólo por palabra clave.
`g(*args, b, c)`	Número variable de argumentos posicionales, `b` y `c` sólo por palabras clave (el `*` de «`*args`» actúa como el `*` de los ejemplos anteriores).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

2.5. La sentencia `return`

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

La sentencia `return`

- Para devolver el resultado de la función al código que la llamó, hay que usar una sentencia **`return`**.
- Cuando el intérprete encuentra una sentencia **`return`** dentro de una función, ocurre lo siguiente (en este orden):
  1. Se genera el valor de retorno de la función, que será el valor de la expresión que aparece en la sentencia **`return`**.
  2. Se finaliza la ejecución de la función, sacando su marco de la pila.
  3. Se devuelve el control a la sentencia que llamó a la función.
  4. En esa sentencia, se sustituye la llamada a la función por su valor de retorno (el calculado en el paso 1 anterior).
  5. Se continúa la ejecución del programa desde ese punto.

- Por ejemplo:

```
1  def suma(x, y):
2      return x + y
3
4  a = int(input('Introduce el primer número: '))
5  b = int(input('Introduce el segundo número: '))
6  resultado = suma(a, b)
7  print('El resultado es:', resultado)
```

- La función se define en las líneas 1–2. El intérprete lee la definición de la función pero no ejecuta las sentencias de su cuerpo en ese momento (lo hará cuando se *llame* a la función).
- En la línea 6 se llama a la función `suma` pasándole como argumentos los valores de `a` y `b`, asignándolos a `x` e `y`, respectivamente.
- Dentro de la función, en la sentencia **`return`** se calcula la suma `x + y` y se finaliza la ejecución de la función, devolviendo el control al punto en el que se la llamó (la línea 6) y haciendo que su valor de retorno sea el valor calculado en la suma anterior (el valor de la expresión que acompaña al **`return`**).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- El valor de retorno de la función sustituye a la llamada a la función en la expresión en la que aparece dicha llamada, al igual que ocurre con las expresiones lambda.
- Por tanto, una vez finalizada la ejecución de la función, la línea 6 se reescribe sustituyendo la llamada a la función por su valor.
- Si, por ejemplo, suponemos que el usuario ha introducido los valores `5` y `7` en las variables `a` y `b`, respectivamente, tras finalizar la ejecución de la función tendríamos que la línea 6 quedaría:

```
resultado = 12
```

  y la ejecución del programa continuaría ejecutando la sentencia tal y como está ahora.
- En resumen: la llamada a una función imperativa es una expresión que se evalúa ejecutando el cuerpo de la función (sustituyendo previamente los parámetros por los argumentos de la llamada), de forma que el valor de la expresión será el valor de retorno de la función llamada.

- También es posible usar la sentencia **`return`** sin devolver ningún valor.
- En ese caso, su utilidad es la de finalizar la ejecución de la función en algún punto intermedio de su código.
- Pero en Python todas las funciones devuelven algún valor.
- Lo que ocurre en este caso es que la función devuelve el valor `None`.
- Por tanto, la sentencia **`return`** sin valor de retorno equivale a hacer **`return`** `None`.

```python
def hola():
    print('Hola')
    return
    print('Adiós')  # aquí no llega

hola()
```

imprime:

```
Hola
```

```python
def hola():
    print('Hola')
    return
    print('Adiós')

x = hola()  # devuelve None
print(x)
```

imprime:

```
Hola
None
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Cuando se alcanza el final del cuerpo de una función sin haberse ejecutado antes ninguna sentencia **`return`**, es como si la última sentencia del cuerpo de la función fuese un **`return`** sin valor de retorno.
- Por ejemplo:

```
def hola():
    print('Hola')
```

equivale a:

```
def hola():
    print('Hola')
    return
```

- Esa última sentencia **`return`** nunca es necesario ponerla, ya que la ejecución de una función termina automáticamente (y retorna al punto donde se la llamó) cuando ya no quedan más sentencias que ejecutar en su cuerpo.

- Siempre que tengamos una función definida mediante una expresión lambda, podemos crear una función imperativa equivalente (en cambio, lo contrario no siempre es cierto).
- Por ejemplo, la función:

```
suma = lambda x, y: x + y
```

se puede reescribir como la siguiente función imperativa:

```
def suma(x, y):
    return x + y
```

- En general, toda función definida así:

```
⟨nombre⟩ = lambda [⟨lista_parámetros⟩]: ⟨expresión⟩
```

se puede reescribir así:

```
def ⟨nombre⟩([⟨lista_parámetros⟩]):
    return ⟨expresión⟩
```

3. Ámbitos en funciones imperativas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

3.1. Ámbito de variables

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Ámbito de variables

- La función `suma` se podría haber escrito así:

```
def suma(x, y):
    res = x + y
    return res
```

y el efecto final habría sido el mismo.

- La variable `res` que aparece en el cuerpo de la función es una **variable local** y sólo existe dentro de la función. Por tanto, esto sería incorrecto:

```
1 def suma(x, y):
2     res = x + y
3     return res
4
5 resultado = suma(4, 3)
6 print(res)  # da error
```


Fuera de la función, la variable `res` no está definida en el entorno (que está formado sólo por el marco global) y por eso da error en la línea 6.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)


- Eso significa que se crea un nuevo marco en el entorno que contendrá, al menos, los parámetros, las variables locales y las ligaduras locales a la función.

```
1  def suma(x, y):
2      res = x + y
3      return res
4
5  resultado = suma(4, 3)
6  print(resultado)
```

- Ese marco es, por tanto, el **espacio de nombres** donde se almacenará todo lo que sea local a la función.



Entorno dentro de la función `suma`



Entorno en la línea 6

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Variables locales

- Al igual que pasa con las expresiones lambda, las definiciones de funciones generan un nuevo ámbito.
- Tanto los **parámetros** como las **variables** y las **ligaduras** que se crean en el cuerpo de la función son **locales** a ella, y por tanto sólo existen dentro de ella.

  Su **ámbito** es **el cuerpo de la función** a la que pertenecen.
- Los **parámetros** se pueden usar libremente en cualquier parte del cuerpo de la función porque ya se les ha asignado un valor.
- En cambio, se produce un error `UnboundLocalError` si se intenta usar una **variable local** antes de asignarle un valor:

```
>>> def hola():
...     print(x)  # x es una variable local pero aún no tiene valor asignado
...     x = 1     # aquí es donde empieza a tener un valor
...
>>> hola()
UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment
```

- En el ejemplo de la tabla de multiplicar de $n \times n$, los contadores `i` y `j` podrían tener el mismo nombre y no habría interferencias entre ellas, ya que cada varible es local a la función en la que se crea.
- Así, la variable `i` de `construir_tabla` no es la misma que la `i` de `escribir_fila`, ya que cada una sólo existe y es visible dentro de su correspondiente función:

```
def construir_tabla(m: int) -> None:
    i = 1
    while i <= m:
        escribir_fila(i, m)
        i += 1

def escribir_fila(f: int, t: int) -> None:
    i = 1
    while i <= t:
        print(f * i, end=' ')
        i += 1
    print()
```

Variables globales

- Desde dentro de una función es posible usar variables globales, ya que se encuentran en el **entorno** de la función.
- Se puede **consultar** el valor de una variable global directamente:

```
x = 4           # esta variable es global

def prueba():
    print(x)    # accede a la variable 'x' global, que vale 4

prueba()        # imprime 4
```

- El intérprete busca la `x` en el entorno, primero en el marco de `prueba` (no la encuentra) y después en el marco global (ahí sí la encuentra).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Pero para poder **cambiar** una variable global es necesario que la función la declare previamente como *global*.
- De no hacerlo así, el intérprete supondría que el programador quiere crear una variable local que tiene el mismo nombre que la global:

```
x = 4           # esta variable es global

def prueba():
    x = 5       # crea una variable local que hace sombra a la global

prueba()
print(x)        # imprime 4
```

- Como en Python no existen las *declaraciones* de variables, el intérprete tiene que ***averiguar* por sí mismo qué ámbito tiene una variable**.
- Lo hace con una regla muy sencilla:

> Si hay una **asignación** a una variable en cualquier lugar **dentro** de una función, esa variable se considera **local** a la función.

- El siguiente código genera un error «*UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment*». ¿Por qué?

```
x = 4

def prueba():
    x = x + 4
    print(x)

prueba()
```

- Como la función `prueba` asigna un valor a `x`, Python considera que `x` es local a la función.
- Pero en la expresión `x + 4`, la variable `x` aún no tiene ningún valor asignado, por lo que genera un error «*variable local `x` referenciada antes de ser asignada*».

`global`

- Para informar al intérprete que una determinada variable es global, se usa la sentencia **`global`**:

```
x = 4

def prueba():
    global x  # declara que la variable 'x' es global
    x = 5     # cambia el valor de la variable global 'x'

prueba()
print(x)  # imprime 5
```

- La sentencia «**`global`** `x`» es una **declaración** que informa al intérprete de que la variable `x` debe buscarla únicamente en el marco global y que, por tanto, debe saltarse los demás marcos que haya en el entorno.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Si la variable global no existe en el momento de realizar la asignación, se crea. Por tanto, una función puede crear nuevas variables globales usando **`global`**:

```
def prueba():
    global y  # informa que la variable 'y' (que aún no existe) es global
    y = 9     # se crea una nueva variable global 'y' que antes no existía

prueba()
print(y)  # imprime 9
```

- Las reglas básicas de uso de la sentencia `global` en Python son:
  - Cuando se crea una variable **dentro** de una función (asignándole un valor), por omisión es **local**.
  - Cuando se crea una variable **fuera** de una función, por omisión es **global** (no hace falta usar la sentencia `global`).
  - Se usa la sentencia `global` para cambiar el valor de una variable global *dentro* de una función (si la variable global no existía previamente, se crea durante la asignación).
  - El uso de la sentencia `global` *fuera* de una función no tiene ningún efecto.
  - La sentencia `global` debe aparecer *antes* de que se use la variable global correspondiente.

Efectos laterales

- Cambiar el estado de una variable global es uno de los ejemplos más claros y conocidos de los llamados **efectos laterales**.
- Recordemos que **una función tiene (o provoca) efectos laterales cuando provoca cambios de estado observables desde el exterior de la función**, más allá de calcular y devolver su valor de retorno.
- Por ejemplo:
  - Cuando cambia el valor de una variable global.
  - Cuando cambia un argumento mutable.
  - Cuando realiza una operación de entrada/salida.
  - Cuando llama a otras funciones que provocan efectos laterales.
- Los efectos laterales hacen que el comportamiento de un programa sea más difícil de predecir.

- La pureza o impureza de una función tienen mucho que ver con los efectos laterales.
- Una función es **pura** si, desde el punto de vista de un observador externo, el único efecto que produce es calcular su valor de retorno, el cual sólo depende del valor de sus argumentos.
- Por tanto, una función es **impura** si cumple al menos una de las siguientes condiciones:
  - **Provoca efectos laterales**, porque está haciendo algo más que calcular su valor de retorno.
  - Su valor de retorno depende de algo más que de sus argumentos (p. ej., de una variable global).
- En una expresión, no podemos sustituir libremente una llamada a una función impura por su valor de retorno.
- Por tanto, decimos que una función impura no cumple la **transparencia referencial**.

- El siguiente es un ejemplo de **función impura**, ya que, además de calcular su valor de retorno, provoca el **efecto lateral** de ejecutar una **operación de entrada/salida** (la función `print`):

```
def suma(x, y):
    res = x + y
    print('La suma vale', res)
    return res
```

- Cualquiera que desee usar la función `suma`, pero no sepa cómo está construida internamente, podría pensar que lo único que hace es calcular la suma de dos números, pero resulta que **también imprime un mensaje en la salida**, por lo que el resultado que se obtiene al ejecutar el siguiente programa no es el que cabría esperar:

- Programa:

```
resultado = suma(4, 3) + suma(8, 5)
print(resultado)
```

- Resultado:

```
La suma vale 7
La suma vale 13
20
```

- No podemos sustituir libremente en una expresión las llamadas a la función `suma` por sus valores de retorno correspondientes.
- Es decir, no es lo mismo hacer:

```
resultado = suma(4, 3) + suma(8, 5)
```

que hacer:

```
resultado = 7 + 13
```

porque en el primer caso se imprimen cosas por pantalla y en el segundo no.

- Por tanto, la función `suma` es **impura** porque **no cumple la *transparencia referencial***, y no la cumple porque provoca un **efecto lateral**.

- Si una función necesita **consultar el valor de una variable global**, también **pierde la transparencia referencial**, ya que la convierte en **impura** porque su valor de retorno puede depender de algo más que de sus argumentos (en este caso, del valor de la variable global).
- En consecuencia, la función podría producir **resultados distintos en momentos diferentes** ante los mismos argumentos:

```
def suma(x, y):
    res = x + y + z  # impureza: depende del valor de una variable global (z)
    return res

z = 5
print(suma(4, 3))  # imprime 12
z = 2
print(suma(4, 3))  # imprime 9
```

- En este caso, la función es **impura** porque, aunque no provoca efectos laterales, sí puede verse afectada por los efectos laterales que provocan otras partes del programa cuando modifican el valor de la variable global `z`.

- Igualmente, el **uso de la sentencia `global`** supone otra forma más de **perder transparencia referencial** porque, gracias a ella, una función puede cambiar el valor de una variable global, lo que la convertiría en **impura** ya que provoca un **efecto lateral** (la modificación de la variable global).
- En consecuencia, esa misma función podría producir **resultados distintos en momentos diferentes** ante los mismos argumentos:

```
def suma(x, y):
    global z
    res = x + y + z  # impureza: depende del valor de una variable global
    z += 1           # efecto lateral: cambia una variable global
    return res

z = 0
print(suma(4, 3))  # imprime 7
print(suma(4, 3))  # la misma llamada a función ahora imprime 8
```

- O también podría afectar a otras funciones que dependan del valor de la variable global.
- En ese caso, **ambas funciones serían impuras: la que provoca el efecto lateral y la que se ve afectada por ella**.
- Por ejemplo, las siguientes dos funciones son **impuras**, cada una por un motivo:

```
def cambia(x):
    global z
    z += x              # efecto lateral: cambia una variable global

def suma(x, y):
    return x + y + z    # impureza: depende del valor de una variable global

z = 0
print(suma(4, 3))       # imprime 7
cambia(2)               # provoca un efecto lateral
print(suma(4, 3))       # ahora imprime 9
```

`cambia` provoca un efecto lateral y `suma` depende de una variable global.

- Aunque los efectos laterales resultan indeseables en general, a veces es precisamente el efecto que deseamos.
- Por ejemplo, podemos diseñar una función que modifique los elementos de una lista en lugar de devolver una lista nueva:

```
def cambia(lista, indice, valor):
    lista[indice] = valor          # modifica el argumento recibido

l = [1, 2, 3, 4]
cambia(l, 2, 99)                   # cambia l
print(l)                           # imprime [1, 2, 99, 4]
```

- Si la función no pudiera cambiar el interior de la lista que recibe como argumento, tendría que crear una lista nueva, lo que resultaría menos eficiente en tiempo y espacio:

```
def cambia(lista, indice, valor):
    nueva = lista[:]               # hace una copia de la lista
    nueva[indice] = valor          # modifica la copia
    return nueva                   # devuelve la copia

l = [1, 2, 3, 4]
l = cambia(l, 2, 99)
print(l)                           # imprime [1, 2, 99, 4]
```

3.2. Funciones locales a funciones

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Funciones locales a funciones

- En Python también podemos definir funciones dentro de funciones:

```
def f(...):
    def g(...):
        ...
```

- Cuando definimos una función `g` dentro de otra función `f`, decimos que:
  - `g` es un **función local** o **interna** de `f`.
  - `f` es la **función externa** de `g`.
- También se dice que:
  - `g` es una **función anidada** dentro de `f`.
  - `f` **contiene** a `g`.
- Como `g` se define **dentro** de `f`, sólo es visible dentro de `f`, ya que el **ámbito** en el que se define `g` es el cuerpo de `f`.
- El uso de funciones locales evita la superpoblación de funciones en un espacio de nombres cuando esa función sólo tiene sentido usarla en un ámbito más local.

- Por ejemplo:

```
def fact(n):
    def fact_iter(n, acc):
        if n == 0:
            return acc
        else:
            return fact_iter(n - 1, acc * n)
    return fact_iter(n, 1)

print(fact(5))

# daría un error porque fact_iter no existe en el ámbito global:
print(fact_iter(5, 1))
```

- La función `fact_iter` es local a la función `fact`.
- Por tanto, no se puede usar fuera de `fact`, ya que sólo existe en el ámbito de la función `fact` (es decir, en el cuerpo de la función `fact`).
- Como `fact_iter` sólo existe para ser usada como función auxiliar de `fact`, tiene sentido definirla como una función local de `fact`.
- De esta forma, no contaminaremos el espacio de nombres global con el nombre `fact_iter`, que es el nombre de una función que sólo debe ser usada y conocida por `fact`, y que queda oculta dentro de `fact`.

- Tampoco se puede usar `fact_iter` dentro de `fact` *antes* de definirla:

```
1  def fact(n):
2      print(fact_iter(n, 1))  # UnboundLocalError: se usa antes de definirse
3      def fact_iter(n, acc):  # aquí es donde empieza su definición
4          if n == 0:
5              return acc
6          else:
7              return fact_iter(n - 1, acc * n)
```

- Esto ocurre porque la sentencia **`def`** de la línea 3 crea una ligadura entre `fact_iter` y una variable que apunta a la función que se está definiendo, pero esa ligadura y esa variable sólo empiezan a existir cuando se ejecuta la sentencia **`def`** en la línea 3, y no antes.
- Por tanto, en la línea 2 aún no existe la función `fact_iter` y, por tanto, no se puede usar ahí, dando un error `UnboundLocalError`.

  Esto puede verse como una extensión a la regla que vimos anteriormente sobre cuándo considerar a una variable como local, cambiando «*asignación*» por «*definición*» y «*variable*» por «*función*».

- Como ocurre con cualquier otra función, las funciones locales también determinan un ámbito.
- Ese ámbito, como siempre ocurre, estará anidado dentro del ámbito en el que se define la función.
- En este caso, el ámbito de `fact_iter` está anidado dentro del ámbito de `fact`.
- Asimismo, como ocurre con cualquier otra función, cuando la ejecución del programa entre en el ámbito de `fact_iter` se creará un nuevo marco en el entorno.
- Y, como siempre, ese nuevo marco apuntará al marco del ámbito que lo contiene, es decir, el marco de la función que contiene a la función local.

  En este caso, el marco de `fact_iter` apuntará al marco de `fact`, el cual a su vez apuntará al marco global.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

nonlocal

- Una función local puede **acceder** al valor de las variables locales a la función que la contiene, ya que se encuentran dentro de su ámbito (aunque en otro marco).
- En cambio, cuando una función local quiere **cambiar** mediante una asignación el valor de una variable local a la función que la contiene, deberá declararla previamente como **no local** con la sentencia **`nonlocal`**.
- De lo contrario, al intentar cambiar el valor de la variable, el intérprete crearía una nueva variable local a la función actual, que haría sombra a la variable que queremos modificar y que pertenece a otra función.
- Es algo similar a lo que ocurre con la sentencia **`global`** y las variables globales, pero en ámbitos intermedios.
- La sentencia «**`nonlocal`** `n`» es una **declaración** que informa al intérprete de que la variable `n` debe buscarla en el entorno saltándose el marco de la función actual y el marco global.

```
1  def fact(n):
2      def fact_iter(acc):
3          nonlocal n
4          if n == 0:
5              return acc
6          else:
7              acc *= n
8              n -= 1
9              return fact_iter(acc)
10     return fact_iter(1)
11
12 print(fact(5))
```

- La función `fact_iter` puede consultar el valor de la variable `n`, ya que es una variable local a la función `fact` y, por tanto, está en el entorno de `fact_iter` (para eso no hace falta declararla como **no local**).
- Como, además, `n` está declarada **no local** en `fact_iter` (en la línea 3), la función `fact_iter` también puede modificar esa variable y no hace falta que la reciba como argumento.
- Esa instrucción le indica al intérprete que, a la hora de buscar `n` en el entorno de `fact_iter`, debe saltarse el marco de `fact_iter` y el marco global y, por tanto, debe empezar a buscar en el marco de `fact`.

4. Calidad

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

4.1. Documentación

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Docstrings

- La **cadena de documentación** (*docstring*) de una función es un literal de tipo cadena que aparece como primera sentencia de la función.
- Las *docstrings* son comentarios que tienen la finalidad de **documentar** la función correspondiente.
- Por convenio, las *docstrings* siempre se delimitan mediante tres dobles comillas (`""" """`).
- La función `help` (que se usa sobre todo en sesiones interactivas) muestra la *docstring* de la función para la que se solicita la ayuda.
- Internamente, la *docstring* se almacena en el atributo `__doc__` de la función, ya que para Python una función también es un objeto.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Ejemplo

```python
def saluda(nombre):
    """Devuelve un saludo.

    Args:
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.

    Returns:
        str: El saludo.
    """
    return "¡Hola, " + nombre + "!"
```

- Existen dos formas distintas de *docstrings*:
  - **De una sola línea (*one-line*):** para casos muy obvios que necesiten poca explicación.
  - **De varias líneas (*multi-line*):** para casos donde se necesita una explicación más detallada.

```
>>> help(saluda)
Help on function saluda in module ejemplo:

saluda(nombre)
    Devuelve un saludo.

    Args:
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.

    Returns:
        str: El saludo.
```

- Lo que hace básicamente la función `help(`*función*`)` es acceder al contenido del atributo `__doc__` de la función y mostrarlo de forma legible.
- Siempre podemos acceder directamente al atributo `__doc__` para recuperar la *docstring* original usando *función*`.__doc__`:

```
>>> print(saluda.__doc__)
Devuelve un saludo.

    Args:
        nombre (str): El nombre de la persona a la que saluda.

    Returns:
        str: El saludo.
```

- Esta información también es usada por otras herramientas de documentación externa, como `pydoc`.

¿Cuándo y cómo usar cada forma de *docstring*?

- ***Docstrings* de una sola línea:**
  - Más apropiada para funciones sencillas.
  - Las comillas de apertura y cierre deben aparecer en la misma línea.
  - No hay líneas en blanco antes o despues de la *docstring*.
  - Debe ser una frase acabada en punto que describa el efecto de la función («Hace *esto*», «Devuelve *aquello*»...).
  - No debe ser una signatura, así que lo siguiente está mal:

```
def funcion(a, b):
    """funcion(a, b) -> tuple"""
```

Esto está mejor:

```
def funcion(a, b):
    """Hace esto y aquello, y devuelve una tupla."""
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- **_Docstrings_ de varias líneas:**
  - Toda la *docstring* debe ir indentada al mismo nivel que las comillas de apertura.
  - La primera línea debe ser un resumen informativo y caber en 80 columnas.

    Puede ir en la misma línea que las comillas de apertura, o en la línea siguiente.
  - A continuación, debe ir una línea en blanco, seguida de una descripción más detallada.
  - La *docstring* de un módulo debe enumerar los elementos que exporta, con una línea resumen para cada uno.
  - La *docstring* de una función debe resumir su comportamiento y documentar sus argumentos, valores de retorno, efectos laterales, excepciones que lanza y precondiciones (si tiene).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

pydoc

- El módulo `pydoc` es un generador automático de documentación para programas Python.
- La documentación generada se puede presentar en forma de páginas de texto en la consola, enviada a un navegador web o guardada en archivos HTML.
- Dicha documentación se genera a partir de los *docstrings* de los elementos que aparecen en el código fuente del programa.
- La función `help` llama al sistema de ayuda en línea del intérprete interactivo, el cual usa `pydoc` para generar su documentación en forma de texto para la la consola.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- En la línea de órdenes del sistema operativo, se puede usar `pydoc` pasándole el nombre de una función, módulo o atributo (NO el nombre de un archivo `.py`):

  1. Si no se indican más opciones, se visualizará en pantalla la documentación del objeto indicado:

```
$ pydoc sys
$ pydoc len
$ pydoc sys.argv
```

  2. Con la opción `-w` se genera un archivo HTML:

```
$ pydoc -w ejemplo
wrote ejemplo.html
```

  3. Con la opción `-b` se arranca un servidor HTTP y se abre el navegador para visualizar la documentación:

```
$ pydoc -b
Server ready at http://localhost:45373/
Server commands: [b]rowser, [q]uit
server>
```

4.2. Pruebas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

doctest

- `doctest` es una herramienta que permite realizar pruebas de forma automática sobre una función.
- Para ello, se usa la *docstring* de la función.
- En ella, se escribe una *simulación* de una pretendida ejecución de la función desde el intérprete interactivo de Python.
- La herramienta comprueba si la salida obtenida coincide con la esperada según dicta la *docstring* de la función.
- De esta forma, la *docstring* cumple dos funciones:
  - Documentación de la función.
  - Especificación de casos de prueba de la función.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

```python
# ejemplo.py
def factorial(n):
    """
    Devuelve el factorial de n, un número entero >= 0.

    >>> factorial(30)
    265252859812191058636308480000000
    >>> factorial(0)
    1
    """
    result = 1
    factor = 2
    while factor <= n:
        result *= factor
        factor += 1
    return result
```

```
$ python -m doctest ejemplo.py
$ python -m doctest ejemplo.py -v
Trying:
    factorial(30)
Expecting:
    265252859812191058636308480000000
ok
Trying:
    factorial(0)
Expecting:
    1
ok
1 items had no tests:
    ejemplo
1 items passed all tests:
   2 tests in ejemplo.factorial
2 tests in 2 items.
2 passed and 0 failed.
Test passed.
```

pytest

- `pytest` es una herramienta que permite realizar pruebas automáticas sobre una función o programa Python, pero de una manera más general que con `doctest`.
- La forma más sencilla de usarla es crear una función llamada `test_`⟨*nombre*⟩ por cada función ⟨*nombre*⟩ que queramos probar.
- Esa función `test_`⟨*nombre*⟩ será la encargada de probar automáticamente el funcionamiento correcto de la función ⟨*nombre*⟩.
- Dentro de la función `test_`⟨*nombre*⟩, usaremos la orden **`assert`** para comprobar si se cumple una determinada condición.
- En caso de que no se cumpla, se entenderá que la función ⟨*nombre*⟩ no ha superado dicha prueba.
- La herramienta se instala mediante:

```
$ sudo apt install python3-pytest
```

- Código con test de prueba:

```python
# test_ejemplo.py
def inc(x):
    return x + 1


def test_respuesta():
    assert inc(3) == 5
```

- Ejemplo de uso:

```
$ pytest
======================== test session starts ========================
platform linux -- Python 3.11.2, pytest-7.2.1, pluggy-1.0.0-repack
rootdir: /home/ricardo/python
collected 1 item

test_ejemplo.py F                                                  [100%]

============================== FAILURES ==============================
_________________________ test_respuesta _________________________

    def test_respuesta():
>       assert inc(3) == 5
E       assert 4 == 5
E        +  where 4 = inc(3)

test_ejemplo.py:7: AssertionError
====================== 1 failed in 2.48 seconds ======================
```

- `pytest` sigue la siguiente estrategia a la hora de localizar pruebas:
  - Si no se especifica ningún argumento, empieza a buscar recursivamente empezando en el directorio actual.
    - En esos directorios, busca todos los archivos `test_*.py` o `*_test.py`.
    - En esos archivos, localiza todas las funciones cuyo nombre empiece por `test`.
  - Si se especifica un archivo, ejecuta las pruebas de ese archivo únicamente.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

4.3. Análisis estático

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Análisis estático

- El análisis estático de código es el proceso de examinar un programa sin ejecutarlo para detectar errores, problemas de diseño o posibles mejoras.
- Dicho de forma simple, es leer y analizar el código como texto en lugar de ejecutarlo.
- Se lleva a cabo usando herramientas externas al propio intérprete.
- Algunas de esas herramientas también realizan transformaciones en el código para mejorar algún factor de calidad como:
  - Legibilidad (formateado).
  - Reusabilidad (detección de código duplicado y realizació de tareas de refactorización como renombrados masivos, importaciones automáticas, extracción de métodos, etc).
  - Documentación (generación automática de *docstrings*).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Dependiendo de la herramienta usada, nos permite detectar:

- Errores de tipos:

```
x: int = "hola"
```

- Errores lógicos comunes:

```
if x = 3:      # Debería ser ==
```

- Variables sin usar:

```
def f():
    x = 10
    return 1
```

- Problemas de estilo:
  - Nombres poco claros.
  - Funciones demasiado largas.
  - Código duplicado.

- Problemas potenciales (errores «futuros»):

```
def f(x=[]):
    x.append(1)
    return x
```

- Qué NO hace:
  - No ejecuta el programa.
  - No sabe qué pasará con datos reales.
  - No garantiza que el programa sea correcto al 100 %.

Tipos de análisis estático

Tipo	Descripción	Herramientas
Linting	Comprueba el estilo usado y ciertos errores simples o comunes.	▸ Pylint ▸ Flake8 ▸ Ruff
Formateado automático	Reescribe el código con un formato consistente según reglas de estilo.	▸ Black ▸ Ruff
Comprobación de tipos	Comprueba el uso correcto de los tipos dentro del programa.	▸ Mypy ▸ Pyright
Análisis profundo	Proporciona una mejor experiencia de codificación en el IDE, incluyendo: ▸ Autocompletado. ▸ Navegación de código («ir a...»). ▸ Refactorización. ▸ Inferencia de tipos. ▸ Agentes de IA.	▸ Pylance ▸ GitHub Copilot ▸ Claude Code ▸ ...

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- Diferencia con análisis dinámico:

Tipo	Cuándo analiza	Ejemplo
Estático	Antes de ejecutar el programa	Pylint, Pylance
Dinámico	En tiempo de ejecución	Pruebas, excepciones

- El análisis estático intenta responder a la siguiente pregunta:

> ¿Qué cosas pueden están mal en este código antes de ejecutarlo?

- Por qué es importante el análisis estático:
  - Detecta errores antes incluso de ejecutar el programa.
  - Evita errores en producción.
  - Mejora la legibilidad del código.
  - Ayuda en proyectos grandes.
  - Permite refactorizar con seguridad.
  - Facilita y acelera la escritura de código correcto.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Comparación rápida

Herramienta	Tipo	Filosofía
Flake8	*Linter*	Ligero y modular
Pylint	*Linter*	Muy completo y estricto
Ruff	*Linter* + formateador	Reemplazo ultrarrápido de Flake8 + plugins + parte de Pylint + formateador
Black	Formateador	Formateo automático consistente y sin apenas configuración
Mypy	Comprobador de tipos	Tipado estático
Pyright	Comprobador de tipos	Tipado moderno y rápido
Pylance	Language server / extensión IDE	Inteligencia de editor basada en Pyright

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

- La tendencia actual es usar:
  - Ruff para *linting* y formateado.
  - Pyright para comprobación de tipos.
  - Pylance en el IDE (principalmente como extensión en Visual Studio Code), el cual ya incluye Pyright integrado.
- Aunque la combinación de Pylint, Black y Mypy se sigue usando mucho porque tienen un ecosistema enorme.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

5. Bibliografía

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)

Bibliografía

Pareja Flores, Cristóbal, Manuel Ojeda Aciego, Ángel Andeyro Quesada, and Carlos Rossi Jiménez. 1997. *Desarrollo de Algoritmos y Técnicas de Programación En Pascal*. Ra-Ma.

Python Software Foundation. n.d. *Sitio Web de Documentación de Python*. https://docs.python.org/3.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2026/2027)