



Perfil Flex
SOLUÇÕES EM PERFIS

Perfis para indústrias: Cerâmicas, Centros de Distribuição, Alimentos, Têxteis e Moveleiras


Aplicações Indicadas:

Desenvolvida para atender diversos segmentos industriais, amplamente utilizada nas indústrias de cerâmica, alimentícia, equipamentos de embalagem, processos gráficos e de impressão, sistemas de transporte de latas, fabricação de vidro plano e centros de distribuição.


Características e Benefícios:

Conta com sistema de junção ágil e eficiente, proporcionando praticidade na instalação e manutenção. Oferece excelente resistência ao desgaste, óleos e produtos químicos, aliada à alta flexibilidade e grande capacidade de tração. Sua superfície facilita a limpeza e atende aos padrões sanitários, garantindo durabilidade superior e disponibilidade em diferentes níveis de dureza e acabamentos superficiais.

PERFIL REDONDO

	RO	ROS	RBA (áspero)	RBAS (áspero)	RG	RGS	RGA (áspero)	RGAS (áspero)
								
Dureza	85A	85A	85A	85A	85A/90A	85A/90A	85A/90A	85A/90A
Temperatura de trabalho	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coef. de Atrito	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-


Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
4		-	-	35	-	35	-	35	-
5	3/16	-	-	45	-	45	-	45	-
6,3	1/4	54	-	54	-	54	-	54	-
8	5/16	72	72	72	72	72	72	72	72
9,5	3/8	80	80	80	80	80	80	80	80
10		-	89	89	89	89	89	89	89
12		108	108	108	108	108	108	108	108
12,7	1/2	119	119	119	119	119	119	119	119
15		-	-	-	-	135	135	135	135
16,2	5/8	-	-	-	-	148	148	148	148
18						175	175	175	175

	RBL	RBLS	RBLA (áspero)	RBLAS (áspero)	RC-HF	CONECTOR
						
Dureza	85A/90A	85A/90A	85A/90A	85A/90A	85A	
Temperatura de trabalho	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65°	-10° a 65°
Coef. de Atrito	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	-


Sanitário	-	-	-	-	Sim	Sim	
-----------	---	---	---	---	-----	-----	--

Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DI (mm)
4		35	-	35	-	-	-
5	3/16	45	-	45	-	-	-
6,3	1/4	54	-	54	-	-	-
8	5/16	72	72	72	72	80	3.20
9,5	3/8	80	80	80	80	90	4
10		89	89	89	89	-	5.30
12		108	108	108	108	-	-
12,7	1/2	119	119	119	119	120	-
15		135	135	135	135	-	-
16,2	5/8	148	148	148	148	-	-
18		175	175	175	175	-	-

PERFIS ESPECIAIS		
Special Profiles	SPU	SPQ
		
Dureza	85A	85A
Temperatura de trabalho	-10° a 65°	-10° a 65°
Coef. de Atrito	0.35	0.35
Sanitário	Sim	Sim
DMP (mm)	120	120
Dimensão	18x11.8	11.8x11.8

PERFIL EM V					
	VB	VBLS	VGS	VBLS-MG	VGS-MG
					
Dureza	85A	85A/90A	85A/90A	85A/90A	85A/90A
Temperatura de trabalho	-10° a 65°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coef. de Atrito	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário	Sim	-	-	-	-

Modelo	L x A (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
13/A	13 x 8	76	76	76	76	76
17/B	17 x 11.5	110	110	110	110	110
22/C	22 x 14.5	138	138	138	138	138

PERFIL PENTAGONAL		
	PGS	PBLS
		
Dureza	85A/90A	85A/90A
Temperatura de trabalho	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coef. de Atrito	0.35	0.35

Sanitário		-			
Modelo	L x A (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)		
17/B	17 x 19,5	205	205		
22/C	22 x 24,5	258	258		