

Linha Polycord

Perfis para indústrias: Cerâmicas, Logística, Alimentos, Têxteis e Moveleiras


Aplicações Indicadas

Desenvolvida para atender diversos segmentos industriais, sendo amplamente utilizada na indústria cerâmica, alimentícia, equipamentos de embalagem, processos gráficos e de impressão, sistemas de transporte de latas, fabricação de vidro plano e logística.


Características e Benefícios

Conta com sistema de junção ágil e eficiente, proporcionando praticidade na instalação e manutenção. Oferece excelente resistência ao desgaste, óleos e produtos químicos, aliada à alta flexibilidade e grande capacidade de tração.

■ Perfil Redondo

PROPRIEDADES		RB	RBS	RBA (ÁSPERO)	RBAS (ÁSPERO)	RG	RGS	RGA (ÁSPERO)	RGAS (ÁSPERO)
									
Dureza		85A	85A	85A	85A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário		Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-
Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
4	-	35	-	35	-	35	-	35	-
5	3/16	45	-	45	-	45	-	45	-
6.3	1/4	54	54	54	54	54	54	54	54
8	5/16	72	72	72	72	72	72	72	72
9.5	3/8	80	80	80	80	80	80	80	80
10	-	89	89	89	89	89	89	89	89
12	-	108	108	108	108	108	108	108	108
12.7	1/2	119	119	119	119	119	119	119	119
15	-	135	135	135	135	135	135	135	135
16.2	5/8	148	148	148	148	148	148	148	148
18	-	175	175	175	175	175	175	175	175

■ Perfil Redondo

PROPRIEDADES		RBL	RBS	RBLA (ÁSPERO)	RBLAS (ÁSPERO)	RO	ROS
							
Dureza		85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A	85A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65°	-10° a 65°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário		-	-	-	-	Sim	Sim
Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
4	-	35	-	35	-	-	-
5	3/16	45	-	45	-	-	-


PROPRIEDADES		RBL	RBLS	RBLA (ÁSPERO)	RBLAS (ÁSPERO)	RO	ROS
6.3	1/4	54	54	54	54	54	54
8	5/16	72	72	72	72	72	72
9.5	3/8	80	80	80	80	80	80
10	-	89	89	89	89	-	-
12	-	108	108	108	108	108	108
12.7	1/2	119	119	119	119	119	119
15	-	135	135	135	135	-	-
16.2	5/8	148	148	148	148	-	-
18	-	175	175	175	175	-	-

■ **Perfis Especiais**


PROPRIEDADES		SPU	SPQ
Special Profiles			
Dureza		85A	85A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65°	-10° a 65°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35
Sanitário		Sim	Sim
Especificações		DMP (mm)	DMP (mm)
DMP (mm)		120	120
Dimensão		18 x 11.8	11.8 x 11.8

PROPRIEDADES		RB-HL	RC-HL	CONECTOR
Special Profiles				
Dureza		85A	85A	-
Temperatura de Trabalho		-10° a 65°	-10° a 65°	-10° a 65°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35	-
Sanitário		Sim	Sim	Sim
Diâmetro (mm)	Polegada	DMP (mm)	DMP (mm)	Disponibilidade
6.3	1/4	54	54	✓
8	5/16	72	72	✓
9.5	3/8	80	80	✓
12.7	1/2	119	119	✓

■ **Perfil em V**

PROPRIEDADES		VB	VBLS	VGS	VBLS-MG	VGS-MG
						
Dureza		85A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A	85A / 90A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Sanitário		Sim	-	-	-	-
Modelo	L x A (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
13/A	13 x 8	76	76	76	76	76
17/B	17 x 11.5	110	110	110	110	110
22/C	22 x 14.5	138	138	138	138	138

■ Perfil Pentagonal

PROPRIEDADES		PGS	PBLS
			
Dureza		85A / 90A	85A / 90A
Temperatura de Trabalho		-10° a 65° -10° a 80°	-10° a 65° -10° a 80°
Coeficiente de Atrito		0.35	0.35
Sanitário		-	-
Modelo	L x A (mm)	DMP (mm)	DMP (mm)
17/B	17 x 19.5	205	205
22/C	22 x 24.5	258	258



Perfil Flex
SOLUÇÕES EM PERFIS

- +55 11 91329-0483
- +55 11 2325-6211
- comercial@perfilflex.com

LOCALIZAÇÃO

Santo André | SP | Brasil

WEBSITE

www.perfilflex.com

PROPÓSITO

Compromisso com a sustentabilidade