

Model Infrastruktur

Sistem Layanan Biro Umum & Rumah Tangga
Kementerian Ketenagakerjaan

Dokumen ini menjelaskan model infrastruktur aplikasi: topologi dan komponen sistem, teknologi yang digunakan, lingkungan pengembangan dan produksi, konfigurasi, database, penyimpanan berkas, jaringan, keamanan, pencatatan log, serta prosedur backup, pemulihan, dan deployment.


Dokumen	Model Infrastruktur
Sistem	Aplikasi Layanan Biro Umum & Rumah Tangga (web internal)
Kode sumber	biro-umum-app (backend/ & frontend/)
Tanggal	30 September 2026
Disusun oleh	Tim Biro Umum & Rumah Tangga

Daftar Isi

1. Topologi Sistem	3
2. Komponen & Teknologi	4
3. Lingkungan	5
4. Konfigurasi Environment (backend/.env)	5
5. Database	6
6. Penyimpanan Berkas	6
7. Jaringan & Port	6
8. Keamanan	7
9. Logging & Pemantauan	7
10. Backup & Pemulihan	8
11. Prosedur Deployment	8
12. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur	8

1. Topologi Sistem

Sistem terdiri atas frontend statis (hasil build Vite), backend REST API Node.js, database PostgreSQL, dan penyimpanan berkas di disk server aplikasi. Layanan eksternal (Google OAuth dan SMTP) bersifat opsional dan hanya aktif bila dikonfigurasi.



Gambar 1. Topologi infrastruktur

Arus komunikasi

- Browser memuat berkas statis frontend, lalu memanggil backend di `/api/*` (JSON melalui HTTP/HTTPS).
- Pembaruan real-time memakai **Server-Sent Events** (koneksi HTTP satu arah yang tetap terbuka) di `/api/ruang-rapat/stream` dan `/api/maintenance/stream`, dengan heartbeat 25 detik dan reconnect otomatis 3 detik.
- Backend mengakses PostgreSQL melalui Prisma Client (TCP 5432); pgAdmin 4 dipakai admin untuk administrasi database.
- Berkas unggahan disimpan di `backend/uploads/` dan tidak diekspos sebagai folder publik; isi berkas hanya diambil lewat endpoint yang terautentikasi.

2. Komponen & Teknologi

Lapisan	Komponen	Versi / keterangan
Frontend	React, React DOM	18.3
	React Router DOM	6.24 (routing SPA)
	Axios	1.7 (HTTP client, interceptor token & 401)
	Vite + @vitejs/plugin-react	5.3 (dev server :5173, build ke dist/)
	Tailwind CSS (CDN) + app-theme.css	Styling & animasi
Backend	Node.js	22 LTS
	Express	4.19 (REST API, port 4000)
	Prisma ORM & Prisma Client	6.19
	jsonwebtoken	9 (JWT HS256, masa berlaku 8 jam)
	bcryptjs	2.4 (hash kata sandi, cost 12)
	passport + passport-google-oauth20	SSO Google (opsional)
	nodemailer	10 (email reset kata sandi, opsional)
	cors, dotenv	CORS & konfigurasi environment
Database	PostgreSQL	18 (database biro_umum_db, port 5432)
	pgAdmin 4	Administrasi database & pemberian peran admin
Tooling	nodemon	Auto-restart backend saat pengembangan

Struktur kode sumber

Folder	Isi
backend/src/routes	auth, dashboard, pemeliharaan, pengadaan, kendaraan, ruangRapat, maintenance, users
backend/src/middleware	auth (JWT & peran), maintenance, security (header, rate limit, batas SSE)
backend/src	prisma.js, validate.js, fileStorage.js, fileSignature.js, token.js, mailer.js, logger.js
backend/prisma	schema.prisma dan 24 migration (sumber kebenaran skema)
backend/scripts	db-verify.js (cek kolom & jumlah baris), cleanup-uploads.js (berkas yatim)
backend/sql	Script SQL manual untuk pgAdmin 4 (arsip pra-Prisma & sinkronisasi)
frontend/src	pages, components, context (AuthContext), hooks (SSE), utils

3. Lingkungan

Aspek	Pengembangan (lokal)	Produksi (disarankan)
Frontend	npm run dev (Vite, http://localhost:5173)	npm run build, berkas dist/ disajikan web server/reverse proxy
Backend	npm run dev (nodemon, http://localhost:4000)	npm start di bawah process manager (mis. PM2/NSSM) agar otomatis restart
Database	PostgreSQL 18 lokal (localhost:5432)	Server PostgreSQL terpisah/terkelola dengan backup terjadwal
Skema	npx prisma migrate deploy	npx prisma migrate deploy saat rilis
Akses	HTTP	HTTPS melalui reverse proxy, TRUST_PROXY=true
Berkas	backend/uploads di disk lokal	Disk persisten + backup, atau object storage (S3-compatible)

Catatan: platform serverless (mis. Vercel) tidak menyimpan berkas lokal secara permanen, sehingga backend sebaiknya dijalankan di server/VPS dengan disk persisten.

4. Konfigurasi Environment (backend/.env)

Variabel	Wajib	Fungsi
DATABASE_URL	Ya	Koneksi PostgreSQL (postgresql://user:pass@host:5432/biro_umum_db)
JWT_SECRET	Ya	Kunci tanda tangan token, minimal 32 karakter (server menolak start bila kurang)
JWT_EXPIRES_IN	Tidak	Masa berlaku token, default 8h
FRONTEND_URL	Ya	Origin yang diizinkan CORS & dasar link reset/SSO
PORT	Tidak	Port backend, default 4000
TRUST_PROXY	Tidak	true bila di belakang reverse proxy agar IP klien terbaca benar
PRISMA_LOG	Tidak	true untuk log peringatan Prisma
GOOGLE_CLIENT_ID / SECRET / CALLBACK_URL	Tidak	Mengaktifkan login Google
SMTP_HOST / PORT / USER / PASS, MAIL_FROM	Tidak	Mengirim email reset kata sandi; bila kosong permintaan masuk ke notifikasi admin
VITE_API_URL (frontend)	Tidak	Alamat API untuk frontend, default http://localhost:4000/api

5. Database

- DBMS PostgreSQL 18, database `biro_umum_db`, skema `public`; 7 tabel inti + tabel riwayat migration Prisma (`_prisma_migrations`).
- Perubahan struktur **hanya** melalui migration Prisma (0001 s.d. 0024) agar Prisma dan pgAdmin 4 selalu sinkron. Cek sinkron: `npx prisma migrate status` dan `npx prisma migrate diff --from-schema-datasource ... --to-schema-datamodel ... (read-only)`.
- Integritas dijaga di level database: UNIQUE (email, kode, plate, menu_key, service per tanggal), CHECK (kategori, status surat, jam & tanggal booking), foreign key dengan SET NULL/CASCADE, trigger `updated_at` & `tanggal_selesai`.
- Konkurensi booking ruang rapat memakai *advisory lock* per ruangan di dalam transaksi sehingga dua booking bersamaan tidak lolos cek bentrok.
- **Peringatan:** jangan pernah memakai `DATABASE_URL` produksi/utama sebagai `--shadow-database-url`; Prisma mengosongkan shadow database.

6. Penyimpanan Berkas

- Berkas dikirim dari browser sebagai data URL Base64, divalidasi (tipe, ukuran, magic number), lalu disimpan ke `backend/uploads/<modul>/<tahun>/<bulan>/` dengan nama acak (timestamp + UUID). Ekstensi ditentukan dari tipe terverifikasi, bukan dari nama berkas.
- Isi berkas juga tersimpan di kolom `*_file_data` database untuk kompatibilitas; path disk tidak pernah dikirim ke klien.
- Foto kendaraan dikompres di browser (maks. 1600 px, JPEG kualitas 0.75) sebelum diunggah.
- Berkas yang tidak lagi direferensikan dapat dirapikan dengan `npm run uploads:cleanup` (laporan) atau `--apply` (dipindah ke `uploads/_orphaned`, tidak dihapus).

7. Jaringan & Port

Komponen	Port / protokol	Diakses oleh
Frontend (dev)	5173 / HTTP	Browser pengguna
Backend API	4000 / HTTP(S), JSON + SSE	Browser (origin <code>FRONTEND_URL</code>)
PostgreSQL	5432 / TCP	Backend & pgAdmin 4 saja (jangan dibuka ke publik)
Google OAuth	443 / HTTPS keluar	Backend (opsional)
SMTP	465 (SSL) atau 587 / keluar	Backend (opsional)

8. Keamanan



Urutan pemeriksaan setiap request API sebelum menyentuh database/berkas

Gambar 2. Lapisan pemeriksaan keamanan pada setiap request

Kontrol	Implementasi
Header keamanan	CSP, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP/CORP; header X-Powered-By dimatikan.
CORS	Hanya origin FRONTEND_URL; metode GET/POST/PUT/DELETE/OPTIONS.
Rate limit	Global 180 request/menit per akun (per IP bila belum login); login 5/menit per IP+email dan 30/menit per IP; daftar 50/jam; lupa sandi 5/jam; reset 20/jam; koneksi SSE maks. 200 per IP & 1000 total.
Autentikasi	JWT HS256 berlaku 8 jam; peran & status aktif dibaca ulang dari database setiap request; akun yang di-ban langsung ditolak (kode ACCOUNT_BANNED) dan dikeluarkan dari sesi.
Kata sandi	bcrypt cost 12; token reset acak 32 byte, disimpan sebagai hash SHA-256, berlaku 1 jam, tidak pernah ditampilkan ke peminta publik.
Otorisasi	RBAC per endpoint (requireRole) + aturan kepemilikan data PIC; menu disembunyikan di frontend.
Validasi input	Validasi tipe, panjang, tanggal, nominal di backend (validate.js) dan frontend; body JSON maks. 25 MB.
Berkas	Whitelist MIME + pemeriksaan magic number; nama berkas disanitasi; folder uploads tidak dipublikasikan; pratinjau lewat Blob URL.
Maintenance	Menu dapat dikunci (HTTP 503) tanpa mematikan server.

9. Logging & Pemantauan

- Setiap request dicatat ke backend/logs/app. Log dalam format JSON per baris: waktu, request_id, metode, path, status, durasi, user_id, peran.
- Error server dicatat lengkap (pesan, kode Prisma, stack) untuk pelacakan; setiap respons membawa header X-Request-ID untuk mencocokkan laporan pengguna dengan log.
- Endpoint GET /api/health untuk pemeriksaan hidup (uptime monitor); npm run db:test dan npm run db:verify untuk cek koneksi & struktur database.
- Disarankan: rotasi app.log (mis. logrotate/harian) agar ukuran berkas tidak terus membesar.

10. Backup & Pemulihan

Data operasional berada di dua tempat: database PostgreSQL dan folder backend/uploads/. Keduanya harus dibackup bersamaan.

Objek	Cara backup	Frekuensi disarankan
Database	<code>pg_dump -Fc biro_umum_db > biro_umum_YYYYMMDD.dump</code> (atau pgAdmin 4: Backup...)	Harian + sebelum setiap migration/rilis
Folder uploads	Salin/arsipkan backend/uploads/ ke penyimpanan lain	Harian
Konfigurasi	Simpan backend/.env di tempat aman (bukan di git)	Setiap perubahan
Kode sumber	Repository git (commit & push rutin)	Setiap perubahan

Pemulihan: buat database kosong, jalankan `pg_restore -d biro_umum_db berkas.dump`, kembalikan folder uploads, lalu verifikasi dengan `npx prisma migrate status` dan `npm run db:verify`. Simpan minimal 7 salinan harian dan uji pemulihan secara berkala.

11. Prosedur Deployment

- 1) Backup database dan folder uploads.
- 2) Ambil kode terbaru, jalankan `npm install` di backend/ (otomatis `prisma generate`) dan frontend/.
- 3) Terapkan skema: `npx prisma migrate deploy`; cek dengan `npx prisma migrate status`.
- 4) Build frontend: `npm run build`, sajikan folder dist/ (fallback semua rute ke index.html).
- 5) Restart backend (`npm start` via process manager); cek GET /api/health.
- 6) Uji singkat: login, buka tiap menu, buat & batalkan satu booking uji.
- Database lama yang dibuat dari script pgAdmin: tandai baseline dengan `npx prisma migrate resolve --applied 0001_init` sebelum migrate deploy (lihat backend/docs/PRISMA_PRODUCTION.md).

12. Rekomendasi Pengembangan Infrastruktur

- Pasang reverse proxy (Nginx/IIS) dengan sertifikat TLS dan aktifkan `TRUST_PROXY=true`.
- Jadwalkan backup otomatis database + uploads dan simpan salinan di lokasi terpisah.
- Pindahkan berkas ke object storage bila backend dijalankan di lebih dari satu server; pindahkan rate limit ke Redis untuk multi-server.
- Tambahkan rotasi log dan pemantauan uptime pada /api/health.
- Batasi akses port 5432 hanya dari server aplikasi dan komputer admin (firewall).