

CNAM Paris  
NFE204 - *Bases de données avancées (1)*  
Travaux dirigés et pratiques  
XPath

# 1 Interprétation d'expressions XPath

Voici un document XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- exemple issu du site http://xml.chez.com/ -->
<!DOCTYPE biblio [
    <!-- ELEMENT biblio (book*) -->
    <!-- ATTLIST biblio -->
    <!-- ELEMENT book (author+, title, publisher, datepub) -->
    <!-- ATTLIST book -->
    <!-- ELEMENT author (firstname, lastname) -->
    <!-- ELEMENT publisher (name, place) -->
    <!-- ELEMENT name (#PCDATA) -->
    <!-- ELEMENT place (#PCDATA) -->
    <!-- ELEMENT title (#PCDATA) -->
    <!-- ELEMENT firstname (#PCDATA) -->
    <!-- ELEMENT lastname (#PCDATA) -->
    <!-- ELEMENT datepub (#PCDATA) -->
]>
<biblio subject="XML">
  <book ISBN="9782212090819" lang="fr" subject="applications">
    <author>
      <firstname>Jean-Christophe</firstname>
      <lastname>Bernadac</lastname>
    </author>
    <author>
      <firstname>François</firstname>
      <lastname>Knab</lastname>
    </author>
    <title>Construire une application XML</title>
    <publisher>
      <name>Eyrolles</name>
      <place>Paris</place>
    </publisher>
    <datepub>1999</datepub>
  </book>
  <book ISBN="9782212090529" lang="fr" subject="general">
    <author>
      <firstname>Alain</firstname>
      <lastname>Michard</lastname>
    </author>
    <title>XML, Langage et Applications</title>
    <publisher>
      <name>Eyrolles</name>
      <place>Paris</place>
    </publisher>
    <datepub>1998</datepub>
  </book>
  <book ISBN="9782840825685" lang="fr" subject="applications">
    <author>
      <firstname>William J.</firstname>
      <lastname>Pardi</lastname>
    </author>
    <title>XML en Action</title>
    <publisher>
      <name>Microsoft Press</name>
      <place>Paris</place>
    </publisher>
    <datepub>1999</datepub>
  </book>
</biblio>
```

1. Dessinez l'arbre de ce document vu par XPath.
2. Pour chacune des requêtes XPath suivantes,

- (a) (**sur papier**, donc sans utiliser d'interpréteur !) donnez le résultat de l'évaluation sur le document,
- (b) (sur papier) donnez sa notation abrégée,
- (c) (sur machine) vérifiez à l'aide d'un interpréteur XPath que vous obtenez bien le résultat que vous attendiez. Pour cela, vous pouvez récupérer le fichier *exo2.xml* sur Plei@d.

Pour tester vos requêtes XPath, (au moins) trois solutions s'offrent à vous :

- Tester vos requêtes XPath à l'adresse <http://www.zrinity.com/xml/xpath>. Mais attention, certaines expressions XPath se sont pas implantées dans l'évaluateur disponible à cette adresse (`count` et `text()` par exemple).
- Installer le logiciel BaseX (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/basex/> (prendre le .jar).
- (Pas faisable en salle de TP mais faisable "chez vous" avec des droits d'administrateur sur votre machine) Installer le logiciel eXist (Système open source de gestion native de bases de données XML) que vous pouvez télécharger sur <http://www.exist-db.org/download.html>. Y créer une base de données de schéma DB.dtd et contenant le seul fichier DB.xml puis interroger la collection via vos requêtes XPath. Note : si vous désirez "jouer" avec eXist et XPath, vous pouvez charger la collection Samples (installée avec eXist).

1. `/child::biblio/child::book/child::author`
2. `/child::biblio/child::book[position()=1]/child::author[position()=1]`
3. `/child::biblio/child::book/child::title/child::text()`
4. `/child::biblio/child::book/attribute::ISBN` (ne fonctionne pas sous eXists)
5. `/biblio/book/author`
6. `count(/biblio/book/author)`
7. `count(/biblio/book[1]/author)`
8. `biblio/book[@lang="fr"]/title`
9. `/biblio/book[not(position()=1)]/author`
10. `/biblio/book[count(author)=1]`
11. `/descendant-or-self::book[count(child::author) = 1]`
12. `//book[count(author)=1]`
13. `/biblio/book[2]/preceding-sibling::*`
14. `/biblio/book[2]/following-sibling::*`
15. `/biblio/book[@lang='fr']/author`
16. `/biblio/book[@lang='fr']/author[contains(lastname,'Knab')]/parent::book/title/text()`
17. Combien existe-t-il d'éléments book dans la bibliographie?
18. `/biblio/book[1]/author[1]/following-sibling::node()`
19. `/biblio/book[1]/author[2]/preceding-sibling::node()`
20. `count(/biblio/book[@lang='fr']/author[contains(lastname,'Knab')]/parent::book) div count(/book)`
21. `/biblio/book[1]/author[2 or 1]`

## 2 Rédaction de requêtes XPath

Voici un fichier et sa DTD associée stockant des données au format XML.

Fichier BD.dtd :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--ELEMENT DatabaseInventory (DatabaseName+)-->
<!--ELEMENT DatabaseName (
    GlobalDatabaseName
    , OracleSID
    , DatabaseDomain
    , Administrator+
    , DatabaseAttributes
    , Comments)
-->
<!--ELEMENT GlobalDatabaseName (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT OracleSID (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT DatabaseDomain (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT Administrator (#PCDATA)-->
<!--ELEMENT DatabaseAttributes EMPTY-->
<!--ELEMENT Comments (#PCDATA)-->

<!--ATTLIST Administrator EmailAlias CDATA #REQUIRED-->
<!--ATTLIST Administrator Extension CDATA #IMPLIED-->
<!--ATTLIST DatabaseAttributes Type (Production|Development|Testing) #REQUIRED-->
<!--ATTLIST DatabaseAttributes Version (7|8|8i|9i) "9i">

<!--ENTITY AUTHOR "Jeffrey Hunter"-->
<!--ENTITY WEB "www.iDevelopment.info">
<!--ENTITY EMAIL "jhunter@iDevelopment.info">
```

Fichier BD.xml :

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE DatabaseInventory SYSTEM "BD.dtd">
<DatabaseInventory>
  <DatabaseName>
    <GlobalDatabaseName>production.iDevelopment.info</GlobalDatabaseName>
    <OracleSID>production</OracleSID>
    <DatabaseDomain>iDevelopment.info</DatabaseDomain>
    <Administrator EmailAlias="jhunter" Extension="6007">Jeffrey Hunter</Administrator>
    <DatabaseAttributes Type="Production" Version="9i"/>
    <Comments>
      The following database should be considered the most stable for up-to-date data. The
      backup strategy includes running the database in Archive Log Mode and performing
      nightly backups. All new accounts need to be approved by the DBA Group before being
      created.
    </Comments>
  </DatabaseName>
  <DatabaseName>
    <GlobalDatabaseName>development.iDevelopment.info</GlobalDatabaseName>
    <OracleSID>development</OracleSID>
    <DatabaseDomain>iDevelopment.info</DatabaseDomain>
    <Administrator EmailAlias="jhunter" Extension="6007">Jeffrey Hunter</Administrator>
    <Administrator EmailAlias="mhunter" Extension="6008">Melody Hunter</Administrator>
    <DatabaseAttributes Type="Development" Version="9i"/>
    <Comments>
      The following database should contain all hosted applications. Production
      data will be exported on a weekly basis to ensure all development environments
      have stable and current data.
    </Comments>
  </DatabaseName>
  <DatabaseName>
    <GlobalDatabaseName>testing.iDevelopment.info</GlobalDatabaseName>
    <OracleSID>testing</OracleSID>
    <DatabaseDomain>iDevelopment.info</DatabaseDomain>
    <Administrator EmailAlias="jhunter" Extension="6007">Jeffrey Hunter</Administrator>
    <Administrator EmailAlias="mhunter" Extension="6008">Melody Hunter</Administrator>
    <Administrator EmailAlias="ahunter">Alex Hunter</Administrator>
    <DatabaseAttributes Type="Testing" Version="9i"/>
    <Comments>
      The following database will host more than half of the testing for our hosting
      environment.
    </Comments>
  </DatabaseName>
</DatabaseInventory>
```

Les fichiers *BD.dtd* et *BD.xml* correspondant sont disponibles sur Plei@d.

Ecrivez les requêtes XPath suivantes (sur papier) puis évaluez-les sur le fichier *BD.xml* (sur machine).

1. Quelles sont les noms des différentes bases de données répertoriées ?
2. Quelles sont les administrateurs des bases de données répertoriées ?
3. Quel est le numéro de version du SGBD de la base de données de production ?
4. Quel est le premier administrateur de la dernière base de données (utilisez la fonction `last()`) ?
5. Quel est le dernier administrateur de l'avant dernière base de données ?
6. Quels sont les SID Oracle utilisés ?
7. Quels sont les SID Oracle des BDs administrées par quelqu'un ayant l'extension 6008 ?
8. Quels sont les SID Oracle des BDs administrées par quelqu'un ayant l'extension 6008 ou l'extension 6007 ?
9. Quels sont les administrateurs ayant une extension ?
10. Quels sont les emails des administrateurs ayant une extension ?
11. Quels sont les types d'utilisation des BDs Oracle de version 9i ?

### 3 XPath et Namespaces

Voici un document XML dont vous pouvez récupérer la source sur Plei@d se nomme *xhtml\_et\_mathml.xml*.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <!-- Exemple issu de http://www.w3.org/TR/xhtml1/ -->
  <head>
    <title>A Math Example</title>
  </head>
  <body>
    <p>The following is <b>MathML</b> markup:</p>
    <!-- J'insere ici une formule MathML -->
    <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
      <mrow>
        <msup>
          <mfenced>
            <mrow>
              <mi>a</mi>
              <mo>+</mo>
              <mi>b</mi>
            </mrow>
          </mfenced>
          <mn>2</mn>
        </msup>
      </mrow>
    </math>
  </body>
</html>
```

1. Écrivez des requêtes XPath permettant de :
  - (a) Récupérer tous les commentaires.
  - (b) Récupérer tous les éléments du namespace XHTML. Que remarquez-vous ?
  - (c) Récupérer tous les éléments du namespace MathML. Que remarquez-vous ?
  - (d) Récupérer tous les commentaires situés dans un élément body.
2. Créer un autre document de même contenu dans lequel vous déclarez explicitement le namespace XHTML (avec préfixe).
3. Vérifier à l'aide de la requête que vous avez définie en (b) que les mêmes éléments se trouvent bien dans le namespace XHTML.
4. Retirez le préfixe de la balise `<b></b>` et vérifiez à l'aide de la requête que vous avez définie en (b) que l'élément `b` ne se trouve plus dans le namespace XHTML.
5. Ouvrez chacun des documents avec Firefox. Cela confirmera encore ce que vous venez de remarquer.

Attention, la requête 4 est interprétée différemment selon l'interpréteur utilisé (certains interpréteurs ne "savent" malheureusement pas l'interpréter correctement).

## 4 Pour aller un peu plus loin

### 4.1 Equivalence de notation

Les notations suivantes sont équivalentes : V ou F ? Justifiez.

```
/descendant-or-self::para[1]
//para[1]
```

### 4.2 Chercher à montrer que...

Mettez en œuvre un (ou plusieurs) test(s) permettant de tester si les expressions suivantes sont équivalentes. Expliquez le fonctionnement de ces expressions.

Première expression : `child::para[attribute::type='warning'][position()=5]`

Deuxième expression : `child::para[position()=5][attribute::type="warning"]`

Troisième expression : `child::para[position()=5 and attribute::type="warning"]`

Quatrième expression : `child::para[attribute::type="warning" and position()=5]`