Concurrence

Philippe

localhost:8000/transactions/

REPEATABLE READ

Réinitialiser

Vous allez effectuer les transactions ci-dessous dans le niveau d'isolation REPEATABLE READ.
Vous pouvez modifier le niveau d'isolation ci-dessus.

Transaction 1

Table Client

Id	Nom	Solde	Places
C1	Serge	1500	0
C2	Philippe	1500	0

Table Vol

Id	Intitulé	Capacité	Réservations	Tarif
V1	Mexico	250	0	800

Variables locales

$capacité= 0 *$réservations= 0* *$tarif= 0*

$solde= 0 *$billets= 2*

Requêtes

Select V1 into | Select C1 into | Update V1 | Update C1

Rollback | Commit

Transaction 2

Table Client

Id	Nom	Solde	Places
C1	Serge	1500	0
C2	Philippe	1500	0

Table Vol

Id	Intitulé	Capacité	Réservations	Tarif
V1	Mexico	250	0	800

Variables locales

$capacité= 0 *$réservations= 0* *$tarif= 0*

$solde= 0 *$billets= 5*

Requêtes

Select V1 into | Select C2 into | Update V1 | Update C2

Rollback | Commit

Historique des requêtes effectuées

dans le niveau d'isolation *repeatable read*