Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний

Проверка распознавания: эталонная страница 12pt

Проверка качества распознавания русского текста начинается с простого случая: печатные абзацы размером 12 пунктов на белом фоне при 300 dpi. Такой текст называется эталонным, потому что его точное содержание известно заранее и хранится в отдельном файле.

Норма символьной ошибки вычисляется как отношение расстояния Левенштейна между распознанным текстом и эталоном к длине эталона. Для печатного русского текста при 150 dpi цель составляет не более 3 процентов, а порог пересмотра движка — 8 процентов.

Второй абзац сознательно содержит латинские вставки, например GDP, ISO 9001 и HTTP/2, чтобы проверить смешанный текст. Числа тоже нужны: 1987, 12,5, 40 проц, № 221, телефон +79261234567 и индекс 119021.

Завершает страницу абзац с пунктуацией разных видов: кавычки-ёлочки «так», тире — и дефис-короткое словцо. Если модель теряет кавычки или путает тире с дефисом, это попадает в отчёт как структурная потеря.

1. первый пункт списка с номером один

2. второй пункт со словом таблица

3. третий пункт, он же последний