



Mattermost 계정으로 로그인하세요

Mattermost ID

아이디 입력

비밀번호

비밀번호 입력

로그인

SSAFY BLIND

📅 생성일	2026년 3월 1일
☰ 태그	JPA JWT React Spring Boot3 Spring Security TailwindCSS Vite
≡ 한 줄 설명	SSAFY 교육생만 참여할 수 있는 익명 커뮤니티 플랫폼.
≡ 개발 인원 (역할)	개인 프로젝트 (풀스택)
≡ 관련 활동	개인 사이드 프로젝트 (SSAFY 15기 교육 기간 중)

Link / Source

GitHub — https://github.com/rilac/SSAFY_BLIND

상세 내용

-
- **사용대상**
SSAFY(삼성 청년 SW 아카데미) 교육생 전반. Mattermost 계정을 보유한 현 교육생만 가입·로그인할 수 있다.

- **문제의식**

SSAFY 교육생들은 교육 과정·취업·팀 갈등·평가 등에 대한 솔직한 고민을 털어놓을 공간이 없다. 내부 공식 메신저인 Mattermost는 소속 반·이름이 모두 노출되고, SSAFY 사무국에서 대화 내용을 열람할 수 있기 때문에 허심탄회하게 글을 쓰기 어렵다. 외부 커뮤니티(에브리타임 등)는 SSAFY 교육생끼리만 통하는 맥락을 공유할 수 없어 한계가 있다. "SSAFY 교육생인 건 확인하되, 누구인지는 알 수 없는" 소통 공간이 필요하다고 생각했다.

- **솔루션**

Mattermost API를 인증 프록시로만 사용하여 "현직 SSAFY 교육생 여부"만 확인한 뒤, 자체 JWT를 발급해 익명성을 완전히 보장하는 구조를 설계했다. 게시글·댓글의 **author** 관계는 DB에서만 유지하고, API 응답에서는 작성자 정보를 아예 제거하여 서버-클라이언트 간 어디에서도 신원이 노출되지 않도록 했다. 신규 가입 시에는 **PENDING** → **ACTIVE** 온보딩 플로우를 통해 닉네임·부서를 설정하게 하되, 이 정보 역시 게시글과 연결되지 않는다.

- **기대효과**

교육 과정의 고민·꿀팁·후기 등 실명에서는 꺼내기 어려운 정보가 자유롭게 축적되어, 재학 중인 교육생뿐 아니라 이후 기수의 교육생에게도 살아있는 내부 정보원 역할을 할 수 있다. 완전한 익명성이 보장되므로 솔직한 피드백과 건설적인 토론이 가능해진다.

사내 익명 커뮤니티

Mattermost 계정으로 로그인하세요

Mattermost ID

비밀번호

로그인

사용 기술 및 라이브러리

- AI assistance : Claude LLM, Claude Code, Codex
- **Backend**: Java 17, Spring Boot 3.x, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, JWT
- **DB**: H2 (개발) → MySQL (배포 예정)
- **Frontend**: React 18, Vite, React Router v6, Axios, Context API, Tailwind CSS
- **인증**: Mattermost API 프록시 + JWT (HttpOnly Cookie)
- **기타**: Lombok, Spring Validation, Gradle

역할

개인 프로젝트로 기획·백엔드·프론트엔드 전체를 직접 설계·구현했다.

인증 / 보안

- **Mattermost 인증 프록시 구현(MattermostClient)** — RestTemplate 로 SSAFY Mattermost의 /api/v4/users/login API를 호출해 교육생 여부만 확인한 뒤, 자체 JWT를 발급하는 구조를 설계. Mattermost 세션은 저장하지 않으므로 우리 서비스에서는 "인증됨" 이상의 정보가 남지 않는다.
- **JWT를 HttpOnly 쿠키로 관리** — CookieUtils 유틸리티 클래스를 만들어 JWT 쿠키 생성·삭제 로직을 일원화하고, httpOnly(true) + sameSite(Lax) 설정으로 XSS·CSRF 기본 방어를 적용.
- **JwtAuthFilter 설계 + shouldNotFilter() 크리티컬 수정** — OncePerRequestFilter 를 상속해 쿠키에서 JWT를 추출·검증하는 필터를 구현. PENDING 상태 쿠키가 남아있을 때 /api/auth/login 이 403으로 차단되는 버그를 shouldNotFilter() 로 해결.
- **PENDING → ACTIVE 온보딩 플로우** — 신규 유저를 PENDING 상태로 생성한 뒤, 닉네임/부서 설정을 마치면 User.completeOnboarding() 도메인 메서드로 상태를 전환하고 ACTIVE JWT를 재발급. @Setter 대신 도메인 메서드로 상태 변경을 캡슐화.

게시글 / 댓글

- **익명 게시글 CRUD** — Post 엔티티에 author 연관관계는 유지하되, PostResponse.from() 에서 작성자 정보를 의도적으로 제거해 API 응답 레벨에서 익명을 강제.
- **조회수 벌크 UPDATE** — @Query("UPDATE Post p SET p.viewCount = p.viewCount + 1 WHERE p.id = :id") 로 DB 레벨 원자적 증가를 구현해 동시 요청 시 race condition 방지.
- **N+1 해결** — 게시글 목록 조회 시 LEFT JOIN + COUNT JPQL 한 방 쿼리로 댓글 수까지 조회, 쿼리 수를 O(N) → O(1) 로 감소.
- **Cascade 댓글 삭제** — @OneToMany(cascade = ALL, orphanRemoval = true) 로 게시글 삭제 시 연관 댓글을 자동 삭제, FK 위반 방지.

예외 처리

- @RestControllerAdvice 기반 전역 예외 핸들러 — InvalidCredentialsException (401), InvalidStateException (400), ForbiddenException (403), NoSuchElementException (404), MethodArgumentNotValidException (유효성 검사), 범용 Exception (500)을 각각 분리해 일관된 {"message": "..."} 응답 포맷으로 반환.

프론트엔드

리액트를 사용하되, CLAUDE LLM을 사용해 구현 한 곳이 많다.

- **AuthContext + PrivateRoute 로 인증 가드 구현** — 앱 마운트 시 `GET /api/auth/me` 로 쿠키 유효성을 확인하고, 미인증 시 로그인 페이지로 리다이렉트. `useAuth()` 커스텀 훅으로 어디서든 인증 상태에 접근 가능.
- **페이지 구성** — `LoginPage` → `OnboardingPage` → `FeedPage` → `PostCreatePage` → `PostDetailPage` 흐름으로 사용자 여정 전체를 설계·구현.

깨달은 점

- "익명을 보장한다"는 요구사항은 아키텍처 전체의 문제였다. 단순히 화면에서 이름을 숨기는 것과, API 응답 자체에서 작성자 정보를 제거하는 것은 보안 수준이 완전히 다르다. `Post.author` 를 DB에는 남기되 `PostResponse.from()` 에서 매핑하지 않는 방식을 택한 것은, "DB 관리 편의"와 "API 레벨 익명성"을 모두 만족시키기 위한 설계 판단이었다. 이 과정에서 "어느 레이어까지 정보가 흘러야 하는가" 를 기능 단위가 아닌 아키텍처 단위로 사고하는 습관이 생겼다.
- 추후 디벨롭 후 작성 예정