



Beskedtype PKO_PostStatus_V1.00

Beskedtypespecifikation

Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI



Versionshistorik

Beskedtypeversion	Dato	Kommentarer	
V1.00	2021.06.14	PKO_PostStatus er oprette som beskedtype. Strukturen ligge endnu ikke helt fast, så derfor i klade.	

Indholdsfortegnelse

1	Beskedkurvert	3
2	Beskeddata	6
3	Dataafgrænsninger i Serviceaftale	0



1 Beskedkurvert

Beskedtypen PKO_PostStatus leveres til et anvendersystem, som har afsendt post via integrationen SF1601. Beskeden indholder information om håndtering af en forsendelse hos Digital Post eller en fjernprintleverandør.

Digital Post leverer status om en forsendendelse er leveret til en slutbruger eller ej. En slutbruger kan være en borger eller virksomhed, herunder en myndighed.

Fjerneprintleverandøren kan sende status for hele kæden fra modtagelse til aflevering til postomdeling.

Nedenfor er en komplet liste over, hvilke hændelser/værdier, som returneres. Der er en tabel for Fjernprint og en tabel for Digital Post. Der er enkelte hændelser, der er repræsenteret begge steder.

Værdier for ObjektHandling – Fjernprint

Hændelse	Beskrivelse
(ObjektHandling)	
"Afsendt"	Når en forsendelse er oprettet af afsendersystemet hos fjernprintleverandøren. • db5a6025-caa3-45c3-8e02-4e6fa8142ade
"Modtaget Fjern- print"	Når en forsendelse er modtaget af fjernprintleverandøren og er under behandling centralt i løsningen. • dd98e71c-41ac-4305-a47b-8f86b00e639b
"Fejlet"	Anvendes til alle fejl, der kan opstå i forsendelsens levetid, dvs både behandling, teknisk og forretningsmæssig kvittering, samt slutstatus. • e225a75c-4b63-46c4-9423-77f5c8762445
"Klar"	Når forsendelsen venter på at blive afleveret til print. • e2b30d57-504a-4e2e-ae2d-a1394a9cb0b8
"Afleveret til print og kuvertering"	Når forsendelsen er afleveret til Print og kuvertering. • e3c0a021-2070-40d4-b7b7-754aeba762e9
"Modtaget Post Danmark"	Når Strålfors har indleveret forsendelsen til Post Danmark. (Status benyttes kun af fjernprint) • e94a0a8b-60a0-42ad-8b83-52c9e15d0fb3
"Tilbagekaldt"	Når forsendelsen er tilbagekaldt med succes. • f03904aa-df6e-417f-bd74-6a01a61adbcf
"Opdatering fra Post Danmark"	Opdatering fra Post Danmark, som følge af Returpost, Information om adresseændring, Modtagerbevis eller TT-nummer. (Status benyttes kun af fjernprint) • f4e6eb11-0261-4198-8b5d-be92a9b1a35d



Værdier for ObjektHandling - Digital Post

Hændelse	Beskrivelse
(ObjektHandling)	
"Fejlet"	Anvendes til alle fejl, der kan opstå i forsendelsens levetid, dvs både behandling, teknisk og forretningsmæssig kvittering, samt slutstatus. • e225a75c-4b63-46c4-9423-77f5c8762445
"Afleveret Digital Post"	Når Digital Post løsningen har bekræftet at forsendelsen er modtaget hos slutbruger. • f7161a89-5068-4023-bc80-d7f4daad2a2e
"Modtaget Digital Post"	Når Digital Post løsningen har bekræftet at forsendelsen er modtaget. • eb866ca2-b871-4387-b501-12cde577bd58

Der hvor status både kan leveres af Fjernprint og Digital Post, kan man skelne ved at anvende beskedansvarlig aktør.

Værdier for beskedansvarlig aktør:

Aktør	Beskrivelse
"Digital Post"	96514e13-afdd-44d6-95a8-adc2ca19b127
"Strålfors"	afd21f3d-11c7-4f51-b2a6-f31d6480a9fb
"Edora"	ae5b9a93-c923-40d7-a41a-1eec18374e27
KMD Charlie Tango	6b12182a-4268-4130-bd3e-159f8862c0a1

Beskedkuverten er et xml dokument: BeskedKuvert.xsd, hvor Serviceplatformen udfylder som beskrevet herunder.



```
<ns2:BeskedVersion>1.0</ns2:BeskedVersion>
<ns2:Beskedkuvert>
 <ns2:Filtreringsdata>
   <ns2:Beskedtype>
     <!-- UUID på beskedtypen PKO_PostStatus-->
     <UUIDIdentifikator>d2bed63c-4853-4008-b6e0-a74c15b15fbf/UUIDIdentifikator>
   </ns2:Beskedtype>
   <ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
     <!-- Det it-system der er dataejer af den information, som beskeden indeholder,og ikke nødvendigvis
          det system som registrerer beskeden i Beskedfordeler. Værdien skal matche et IT-system i ADM.
          BeskedAnsvarligAktoer er Digital Post, Edora, Strålfors og KMD Charlie Tango.
          Se listen over BeskedAnsvarligAktoer ovenfor. -->
     </ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
   <ns2:TilladtModtager>
     <!-- Den kommune/myndighed, som har skal modtage beskeden, findes ud fra de værdier der er
        registreret ved afsendelse ud fra forsendelsens unikke forsendelsesID -->
     <URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:xxxxxxxx</URNIdentifikator>
   </ns2:TilladtModtager>
   <ns2:RelateretObjekt>
     <ns2:ObjektId>
       <!-- UUID på IT-system, som skal modtage beskeden. IT-systemer registret i ADM, men
            UUID for IT-system findes ud fra de værdier der er registreret ved afsendelse ud fra
            forsendelsens unikke værdi -->
       <UUIDIdentifikator>indsæt UUID for IT-system
     </ns2:0bjektId>
     <ns2:0biektTvpe>
       <!-- UUID på "IT-system" fra klassifikationen "Objekt" -->
       <UUIDIdentifikator>91aa31b3-c4b3-499e-8689-93b1ef89f319/UUIDIdentifikator>
     </ns2:0bjektType>
     <ns2:ObjektRolle>
       <!-- UUID for "ObjektModtag", som angver at IT-systemet er modtager af besked -->
       <UUIDIdentifikator>daaede04-f3d1-49bc-a9ec-06e590de45b4/UUIDIdentifikator>
     </ns2:ObjektRolle>
   </ns2:RelateretObjekt>
   <ns2:ObjektRegistrering>
     <ns2:ObjektRegistreringId>
       <!-- ObjektRegistreringId er identifikationen af den hændelse i registreringssystem,
            som er årsagen til registrering af beskeden. For PKO_PostStatus er det en UUID for den
            batchkørsel, som har dannet beskeden. Beskeder i samme batchkørsel få samme UUID. -->
       <UUIDIdentifikator>indsæt UUID for registrering </UUIDIdentifikator>
     </ns2:ObjektRegistreringId>
     <ns2:RegistreringsAktoer>
       <!-- UUID for det IT-system, som registrerer beskedtypen, og er Serviceplatformen.
            Værdien kan slås op i ADM under menupunktet IT-system. -->
       <UUIDIdentifikator>19dc3a1d-c629-4853-b566-7fe49cf674ce</UUIDIdentifikator>
     </ns2:RegistreringsAktoer>
     <ns2:Registreringstidspunkt>
       <!-- Registreringstidspunkt. Tidspunkt for registrering af de ændrede data i afsendersystemet
            Format yyyy-mm-ddThh24:mi:ss f.eks. 2119-01-31T14:45:21,
            kan angives med zulu eller tidszone -->
       <TidsstempelDatoTid>indsæt tidspunkt</TidsstempelDatoTid>
     </ns2:Registreringstidspunkt>
     <ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
       <!-- Den kommune/myndighed, som har skal modtage beskeden er også afsender, findes ud
            fra de værdier, der er registreret ved afsendelse ud fra forsendelsens unikke forsendelsesID
       <URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:xxxxxxxx</URNIdentifikator>
```



```
</ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
       <ns2:ObjektId>
         <!-- ObjektId er Digital post MessageUUID eller Fjernprint afsendelsesIdentifikator,
              som er registreret på Serviceplatformen i forbindelse med afsendelse -->
         <UUIDIdentifikator>urn:oio:kombit:forsendelsesID:xxx...xxx</UUIDIdentifikator>
       </ns2:ObjektId>
       <ns2:ObjektType>
         <!-- UUID for objekt Postforsendelse -->
         <UUIDIdentifikator>9a7be69f-b736-4e0e-9d5b-78d4f43e7ad7/UUIDIdentifikator>
       </ns2:0biektTvpe>
       <ns2:ObjektHandling>
         <!-- Den handling/status som der er sket med forsendelse. Se listen over
              Objekthandling ovenfor. -->
         <UUIDIdentifikator>indsæt fra listen over UUID for Objekthandling</UUIDIdentifikator>
       </ns2:ObjektHandling>
     </ns2:ObjektRegistrering>
   </ns2:Filtreringsdata>
   <ns2:Leveranceinformation>
     <ns2:Dannelsestidspunkt>
       <!-- Dannelsestidspunkt. Indeholder beskedens dannelsestidspunkt i afsendersystemet
            Format yyyy-mm-ddThh24:mi:ss f.eks. 2119-01-31T14:45:21,
            kan angives med zulu eller tidszone -->
       <TidsstempelDatoTid> indsæt tidspunkt</TidsstempelDatoTid>
     </ns2:Dannelsestidspunkt>
     <ns2:Sikkerhedsklassificering>
       <!- Ikke fortrolige data, da der ikke er persondata i kvittering -->
       <UUIDIdentifikator>1d81c472-0808-44cc-963d-f5ef0170ae1d/UUIDIdentifikator>
     </ns2:Sikkerhedsklassificering>
   </ns2:Leveranceinformation>
 </ns2:Beskedkuvert>
</ns2:Haendelsesbesked>
```

2 Beskeddata

Beskeddata skal pakkes ind i nedenstående XML tags

Indhold af beskeddata, sendes efter nedenstående datastruktur:

```
<PKO_PostStatus>

<TransmissionId>str1234</TransmissionId>

<MessageUUID>str1234</MessageUUID>

<MessageId>str1234</MessageId>

<AfsendelseIdentifikator>str1234</AfsendelseIdentifikator>

<ForsendelseIdentifikator>1234</ForsendelseIdentifikator>
```



```
<KanalKode>Digital Post</KanalKode>
 <TransaktionsDatoTid>2012-12-13T12:12:12</TransaktionsDatoTid>
 <BrugerNavn>str1234/BrugerNavn>
 <EnhedTekst>str1234</EnhedTekst>
 <AfsenderSystemIdentifikator>str1234</AfsenderSystemIdentifikator>
 <TransaktionsStatusKode>Modtaget Digital Post</TransaktionsStatusKode>
 <ForsendelseTypeIdentifikator>str1234/ForsendelseTypeIdentifikator>
 <CorrelationId>str1234</CorrelationId>
 <FejlDetaljer>
   <FejlKode>str1234</FejlKode>
   <FejlTekst>str1234</FejlTekst>
 </FejlDetaljer>
 <ForsendelseHaendelseSamling>
   <ForsendelseHaendelse>
      <ForsendelseHaendelseTypeKode>1234/ForsendelseHaendelseTypeKode>
      <ForsendelseHaendelseDatoTid>2012-12-13T12:12:12/ForsendelseHaendelseDatoTid>
      <ForsendelseHaendelseBeloeb>123.45/ForsendelseHaendelseBeloeb>
   </ForsendelseHaendelse>
 </ForsendelseHaendelseSamling>
</PKO_PostStatus>
```

Eksempel på fejlbesked fra NgDP fremgår af afsnit 2.6 i Programmer's Guide

Databeskrivelse for Digital Post

Navn	På-	Beskrivelse
	kræ-	
	vet	



TransmissionId		Unikt ID på den enkelte postforsendelse.
		ID er dannet af NgDP.
MessageUUID		Oprindelig MessageUUID fra den oprindelige beskedafsendelse.
MessageId		Oprindelig Messageld fra den oprindelige beskedafsendelse.
KanalKode	Х	Angiver om kvitteringen vedrører fysisk post eller Digital Post til slutbrugeren
		Værdisæt: "Fysisk Post"/"Digital Post"
TransaktionsDatoTid	X	Tidspunkt hvor postforsendelsen er produceret i afsendersystemet. Det tidspunkt brevdannende system har afsendt postforsendelsen
TransaktionsStatusKode	Х	Fra Digital Post modtages følgende hændelser:
		d"Afleveret Digital Post", "Fejlet Serviceplatform" eller "Fejlet"
		"Fejlet", såfremt Digital Post melder fejl i håndteringen af en forsendelse.
CorrelationId	Х	CorrelationID tildeles af Serviceplatformen og bruges til at spore
FejlDetaljer	Х	N/A
FejlKode	X	Digital post: Såfremt der er konstatereret fejl i leverance af en digital postforsendelse modtages en fejlkode. Se seneste version af "Technical Integration NgDP" (med oversigt over fejlkoder) her:
		https://www.digitaliser.dk/resource/5765802
FejlTekst	X	Tilhørende fejlkode til ovenstående tekst

Databeskrivelse for Fjernprint

Navn	På-	Beskrivelse
	kræ-	
	vet	



MessageUUID		Oprindelig MessageUUID fra den oprindelige beskedafsendelse.
MessageId		Oprindelig Messageld fra den oprindelige beskedafsendelse.
Afsendelseldentifikator		UnikID for forsendelsen angivet af anvendersystemet
Forsendelseldentifikator		Forsendelsestype, som er oprette hos fjernprintleverandøren
KanalKode	X	Angiver om kvitteringen vedrører fysisk post eller Digital Post til slutbrugeren
		Værdisæt: "Fysisk Post"/"Digital Post"
TransaktionsDatoTid	Х	Tidspunkt hvor postforsendelsen er produceret i af- sendersystemet. Det tidspunkt brevdannende system har afsendt postforsendelsen
BrugerNavn		Identifikation af den bruger, der har sendt forsendelsen. Bruger skal være sat, hvis PaatrykBrev-DatoIndikator er 'Ja'.
EnhedTekst		Afsenders organisatoriske enhed
AfsenderSystemIdentifikator	Х	ID på afsendersystem i kvitteringerne
TransaktionsStatusKode	X	Fra fjernprint modtages følgende hændelses koder: "Afsendt", "Modtaget Fjernprint", "Fejlet", "Klar", "Afleveret til print og kuvertering", "Modtaget Post Danmark", "Modtaget Digital Post", "Tilbagekaldt", "Opdatering fra Post Danmark", "Afleveret Digital Post". "Fejlet", såfremt Fjernprintleverandøren melder fejl i håndteringen af en forsendelse.
ForsendelseTypeIdentifikator	Х	Digital post: MeddelelseIndholdstype-Identifikator
		Fjernprint:ForsendelsesTypeIdentifikator
CorrelationId	Х	CorrelationID tildeles af Serviceplatformen og bruges til at spore
FejlDetaljer	Х	N/A
FejlKode	Х	Såfremt der er konstateret fejl i forsendelsen efter at den er modtaget af fjernprint-leverandøren modtages



		en fejl-kode. Se fejlkoder i [Fjernprint]\ side 28 Kap. 6.7.2
FejlTekst	Х	Tilhørende fejlkode til ovenstående tekst
ForsendelseHaendelseSam- ling		N/A
ForsendelseHaendelseType- Kode		Kode for hændelsen på forsendelse. Se [Fjern- print]\side 24 kap. 6.7
ForsendelseHaendelseDato- Tid		Dato hvor hændelsen er opstået
ForsendelseHaendelseBeloeb		Pris på hændelsen. Er kun udfyldt, hvis der er tale om en prishændelse

3 Dataafgrænsninger i Serviceaftale

Nedenfor er angivet Serviceaftaler for at kunne afsende og modtage beskeden, som er defineret ovenfor.

Serviceaftale "Afsend" på Beskedfordeler (1 aftale, som dækker alle kommuner)

Rolle: Aflever

Dataafgrænsning:

- Ansvarlig_myndighed: "CVR-nr for alle alle kommuner"
- BeskedType: d2bed63c-4853-4008-b6e0-a74c15b15fbf
- Foelsomhed: 1d81c472-0808-44cc-963d-f5ef0170ae1d
- Kommunalt_forvaltningsomraade: *

Serviceaftale "Afhent" på Beskedfordeler (98 individuelle aftaler).

Rolle: Modtag

Dataafgræsninger:

- Afsendende_myndighed: "Kommunens CVR-nr"
- BeskedType: d2bed63c-4853-4008-b6e0-a74c15b15fbf
- Foelsomhed: 1d81c472-0808-44cc-963d-f5ef0170ae1d
- Kommunalt_forvaltningsomraade: *