

SMARTCASHIER

PANDUAN REPLIKASI PROYEK DARI NOL

Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek

Kelompok: 7

Anggota Kelompok:

1. Farel Gusviransyah
2. Lutfi Nasrullah Aziz
3. Muhammad Alfin Ramadhan
4. Muhammad Fadli Al Hafizh Wibiksana
5. Ringo Noer Junaedy

Di-generate secara otomatis untuk Kelompok 7

PANDUAN PENGGUNAAN APACHE NETBEANS UNTUK SMARTCASHIER

Panduan ini menjelaskan langkah demi langkah untuk mengimpor, mengonfigurasi, menjalankan, dan melakukan debugging proyek **SMARTCASHIER** menggunakan **Apache NetBeans IDE** (versi 12 ke atas).

PREREQUISITES DI NETBEANS

Sebelum memulai, pastikan NetBeans Anda telah mendukung Java Development Kit (JDK) 17:

1. Buk

LANGKAH 1: MENGIMPOR BACKEND KE NETBEANS (MAVEN)

Karena backend SMARTCASHIER menggunakan **Maven** (`pom.xml`), NetBeans dapat membukanya secara langsung tanpa konfigurasi tambahan:

1. Buk

LANGKAH 2: MERESOLUSI DEPENDENSI (MANDATORY)

Saat pertama kali dibuka, NetBeans akan melakukan indexing dan mengunduh library Spring Boot yang didefinisikan di `pom.xml`.

- Jik
Pro

LANGKAH 3: MENGATUR KONEKSI DATABASE

Untuk menyesuaikan password database Anda:

1. Di p

LANGKAH 4: MENJALANKAN BACKEND DARI NETBEANS

Ada dua cara untuk menjalankan backend Spring Boot di NetBeans:

Cara A: Menjalankan Main Class Langsung

1. Klik kanan pada proyek `smartcashier` -> **Run**.

2. Jika

Cara B: Menggunakan Maven Goals (Direkomendasikan)

1. Klik kanan pada proyek `smartcashier` -> **Run Maven** -> **Goals...**.

2. Pac

LANGKAH 5: MELAKUKAN DEBUGGING DI NETBEANS

Debugging sangat berguna untuk meletakkan *break point* pada baris kode Java guna melacak jalannya variabel:

1. Buk

LANGKAH 6: BAGAIMANA DENGAN FRONTEND (REACT)?

Secara bawaan, Apache NetBeans adalah IDE Java dan tidak menjalankan server Node.js secara otomatis saat Anda menekan tombol "Run" pada backend.

Untuk

1. Anda dapat membuka Terminal bawaan di Windows (PowerShell/CMD).

2. Ara

