

03_DATABASE_SCHEMA.md

Firestore 데이터베이스 설계

목적

사용자, 챗봇, 문서, 대화 데이터를 저장한다.

users

사용자 정보

```
users {  
  id: string  
  email: string  
  name: string  
  photoUrl: string  
  plan: string  
  createdAt: timestamp  
}
```

예시

```
{  
  "id": "user001",  
  "email": "user@test.com",  
  "name": "Rio",  
  "plan": "free"  
}
```

bots

챗봇 정보

```
bots {  
  id: string  
  ownerId: string  
  name: string  
  description: string  
}
```

```
systemPrompt: string
status: string
createdAt: timestamp
}
```

예시

```
{
  "name": "ART BOT",
  "ownerId": "user001",
  "status": "active"
}
```

documents

업로드 문서

```
documents {
  id: string
  botId: string
  fileName: string
  fileType: string
  storagePath: string
  status: string
  uploadedAt: timestamp
}
```

상태값

```
uploaded
processing
indexed
failed
```

chunks

문서 조각

```
chunks {
  id: string
}
```

```
documentId: string
botId: string
content: string
chunkIndex: number
}
```

conversations

채팅 세션

```
conversations {
  id: string
  botId: string
  userId: string
  createdAt: timestamp
}
```

messages

질문/답변

```
messages {
  id: string
  conversationId: string
  role: string
  content: string
  createdAt: timestamp
}
```

role

```
user
assistant
system
```

analytics

사용량 통계

```
analytics {  
  botId: string  
  totalQuestions: number  
  totalDocuments: number  
  lastUsedAt: timestamp  
}
```

권한 규칙

사용자는

자신의

- bots
- documents
- conversations

만 조회 가능

관리자는 전체 조회 가능

인덱스

생성 필요

```
bots.ownerId
```

```
documents.botId
```

```
chunks.botId
```

```
messages.conversationId
```

Firestore Query 성능 최적화를 위해 생성