

Conceptos básicos de CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para definir la presentación visual de un documento HTML. Mientras que HTML se encarga de la estructura y el contenido, CSS controla el diseño, los colores, tamaños, espaciados y la disposición de los elementos en la página. Gracias a CSS es posible separar el contenido de la presentación, lo que facilita el mantenimiento y mejora la organización del código. Esta separación permite modificar completamente la apariencia de un sitio web sin alterar su estructura HTML.

Estructura de un documento CSS

Un documento CSS está compuesto por reglas que siguen una estructura específica formada por un selector y un bloque de declaraciones. Cada declaración incluye una propiedad y un valor, separados por dos puntos y finalizados con punto y coma. El selector indica a qué elemento HTML se aplicarán los estilos definidos. El bloque de declaraciones se encierra entre llaves y puede contener múltiples propiedades. Esta estructura permite aplicar estilos de manera clara, organizada y reutilizable.

```
selector {  
    propiedad: valor;  
    propiedad: valor;  
}
```

Formas de aplicar CSS

- **CSS externo:** Se define en un archivo separado con extensión

```
</body>  
</html>
```

Ejemplo de definición de estilos dentro de la etiqueta style en el mismo documento HTML.

- **CSS en línea:** Se aplica directamente dentro del atributo style de una etiqueta HTML específica. Este método tiene mayor prioridad en la cascada, pero no es recomendable para el desarrollo estructurado porque mezcla contenido y presentación. Se utiliza principalmente para cambios rápidos o ajustes muy específicos en un elemento individual.

```
</div>  
<!-- /section-intro-->  
▼<div class="row portfolio-content">  
  ::before  
  ▼<div class="col-twelve">  
    <!-- portfolio-wrapper -->  
    ▶<div class="block-1-2 block-mob-full stack" id="folio-wrapper" style=  
      "position: relative; height: 847.203px;">...</div>  
    <!-- /portfolio-wrapper -->  
  </div>  
  <!-- /twelve -->  
  ::after  
</div>  
<!-- /portfolio-content -->  
</section>
```

Ejemplo de aplicación de estilos directamente en una etiqueta HTML mediante el atributo style.

Selectores en CSS

Los selectores en CSS permiten identificar qué elementos HTML recibirán un conjunto específico de estilos dentro de una hoja de estilo. Cada selector tiene una función particular y puede combinarse con otros para crear reglas más específicas y precisas. Existen selectores básicos, combinadores, selectores de atributo, pseudoclasas y pseudoelementos, todos con aplicaciones distintas. Comprender cómo funciona cada uno es esencial para escribir código CSS limpio, eficiente y bien estructurado. A continuación se

- contiene una palabra específica separada por espacios.

- **[atributo]="valor"**: Selecciona elementos cuyo atributo comienza con un valor específico seguido opcionalmente de un guion.
- **[atributo^="valor"]**: Selecciona elementos cuyo atributo comienza con el valor indicado.
- **[atributo\$="valor"]**: Selecciona elementos cuyo atributo termina con el valor indicado.
- **[atributo*="valor"]**: Selecciona elementos cuyo atributo contiene el valor indicado en cualquier posición.

Pseudoclases

- **:hover**: Aplica estilos cuando el usuario coloca el cursor sobre el elemento.
- **:active**: Se activa cuando el elemento está siendo presionado.
- **:focus**: Se aplica cuando un elemento recibe el foco del teclado.
- **:visited**: Selecciona enlaces que ya han sido visitados.
- **:link**: Selecciona enlaces que aún no han sido visitados.
- **:first-child**: Selecciona el primer hijo de su elemento padre.
- **:last-child**: Selecciona el último hijo de su elemento padre.
- **:nth-child(n)**: Selecciona el hijo en una posición específica.
- **:nth-of-type(n)**: Selecciona elementos de un tipo específico según su posición.
- **:not(selector)**: Selecciona elementos que no coinciden con el selector indicado.
- **:checked**: Selecciona elementos de formulario marcados, como checkboxes.
- **:disabled**: Selecciona elementos de formulario deshabilitados.
- **:enabled**: Selecciona elementos de formulario habilitados.

consistentes. A continuación se presentan las propiedades básicas con una breve descripción de su función.

Propiedades de color y fondo

- **color:** Define el color del texto del elemento.
- **background:** Propiedad abreviada para definir todas las propiedades de fondo en una sola declaración.
- **background-color:** Establece el color de fondo de un elemento.
- **background-image:** Define una imagen como fondo del elemento.
- **background-repeat:** Controla si la imagen de fondo se repite y cómo lo hace.
- **background-position:** Especifica la posición inicial de la imagen de fondo.
- **background-size:** Determina el tamaño de la imagen de fondo.
- **background-attachment:** Indica si el fondo se desplaza con el contenido o permanece fijo.
- **opacity:** Define el nivel de transparencia del elemento.

Propiedades de texto y fuente

- **font:** Propiedad abreviada para definir varias características de la fuente.
- **font-family:** Especifica el tipo de letra del texto.
- **font-size:** Define el tamaño del texto.
- **font-style:** Establece el estilo de la fuente, como normal o italic.
- **font-weight:** Define el grosor del texto.
- **font-variant:** Controla variantes tipográficas como small-caps.
- **line-height:** Establece la altura de línea o espacio vertical entre líneas de texto.
- **text-align:** Alinea el texto horizontalmente.

color.

- **border-width:** Define el grosor del borde.
- **border-style:** Define el estilo del borde, como sólido o punteado.
- **border-color:** Define el color del borde.
- **border-radius:** Redondea las esquinas del borde.
- **box-sizing:** Controla cómo se calculan el ancho y alto del elemento.

Propiedades de visualización y posicionamiento

- **display:** Define el tipo de caja del elemento, como block o inline.
- **visibility:** Controla si el elemento es visible o no.
- **position:** Establece el método de posicionamiento del elemento.
- **top:** Define la distancia desde la parte superior en elementos posicionados.
- **right:** Define la distancia desde la derecha.
- **bottom:** Define la distancia desde la parte inferior.
- **left:** Define la distancia desde la izquierda.
- **z-index:** Controla el orden de apilamiento de elementos.
- **float:** Permite que un elemento flote a la izquierda o derecha.
- **clear:** Controla el comportamiento frente a elementos flotantes.
- **overflow:** Define qué ocurre cuando el contenido excede el tamaño del elemento.
- **overflow-x:** Controla el desbordamiento horizontal.
- **overflow-y:** Controla el desbordamiento vertical.

Concepto de cascada y prioridad

El término cascading hace referencia al sistema de prioridad que