

--Enim müüdnud toodete grupeerimine linnade kaupa

SELECT

c.city AS linn,

p.category AS kategooria,

SUM(s.total_price) AS rea_summa --total_price summeeritud

FROM sales s

INNER JOIN customers c ON s.customer_id = c.customer_id

INNER JOIN products p ON s.product_id = p.product_id

GROUP BY c.city, p.category

ORDER BY c.city, SUM(s.total_price) DESC;

--Grupeeritud linna ja kategooria järgi

--Kõige kasumlikum on Tallinna jalanõude kategooria kombinatsioon

--Tallinna ja Tartu kategooria eelistused erinevad mõnevõrra. Tartus on eelistatuim kategooria meeste_riided.

--Anna saab planeerida turunduse tegevusi, et erinevates linnades korraldada kampaaniaid erinevatele tootegruppidele. Saab selgitada välja, millised

on kõige vähem müüvad tootekategooriad ja teha neile eraldi kampaaniaid.

--TOP 20 klienti koos toote kategooriaga

SELECT

c.first_name || ' ' || c.last_name AS klient,

c.city AS linn,

p.category AS kategooria,

SUM(s.total_price) AS rea_summa --total_price summeeritud

FROM sales s

INNER JOIN customers c ON s.customer_id = c.customer_id

INNER JOIN products p ON s.product_id = p.product_id

```
GROUP BY c.first_name || ' ' || c.last_name, p.category, c.city
ORDER BY SUM(s.total_price) DESC
LIMIT 20;
```

--Enim ostnud klient Tiina Pärn Tartust

-- Kadunud kliendid linnade järgi

```
SELECT
    c.city AS linn,
    COUNT(*) AS kadunud_kliente
FROM customers c
LEFT JOIN sales s ON c.customer_id = s.customer_id
WHERE s.sale_id IS NULL
GROUP BY c.city
ORDER BY kadunud_kliente DESC;
```

--Müümata tooted kategooria kaupa

```
SELECT
    p.product_name,
    s.sale_id,
    p.category,
    p.cost_price
FROM products p
LEFT JOIN sales s ON p.product_id = s.product_id
WHERE s.sale_id IS NULL
ORDER BY category;
```