

图论

1. block_forest_data_structure 2. blossom algorithm
3. euler_tour 4. 仙人掌 DP 5. 倍增lca
6. 有向图强联通 tarjan 7. 构造圆方树 8. 点双联通 tarjan
9. 边双联通 tarjan 10. 最小树形图: 朴素算法
11. 最小树形图: Tarjan 算法

计算几何

12. 最小圆覆盖

数论

13. Pohlig-Hellman 离散对数 14. Pohlig_Hellman
15. continued_fraction 16. min_25_sieve
17. 幂级数前缀和 18. 类 Euclid 算法
19. 线性筛 & 杜教筛

多项式

20. fft 21. ntt

网络流

22. dinic 23. 费用流

未分类

24. Xorshift 25. 三分_上凸函数 26. 单纯型
27. 线性空间求交

字符串

28. AC 自动机 29. KMP 30. PAM 31. SA
32. manacher 33. pam 34. 回文自动机
35. 后缀排序: 倍增算法 36. 后缀排序: DC3
37. 后缀排序: SA-IS 38. 后缀树

数据结构

39. lct 40. 左偏树 41. 序列splay 42. 权值splay
43. Link-Cut Tree (splay) 44. Link-Cut Tree (treap)

其它文档

1. block_forest_data_structure [lmj/block_forest_data_stru...]

又叫圆方树

这个代码用来构造仙人掌的圆方树，两个点一条边的双联通分量不会被处理为圆点 + 方点，而是两个圆点直接相连，kind = 0 为圆点。tot 是圆点 + 方点的数量。注意数组大小要开两倍来维护方点。

gt 是造好的圆方树，如果还是从 1 号点开始遍历树的话，那么方点的边表中，就是按照 dfn 顺序的那些点，也就是按照环的顺序排序的，开头是与 1 号点最近的点，可以方便地处理环。

```
1 struct node {
2     int v, u; node *next;
3 } pooln[maxn*4], *gn[maxn];
4 struct tree {
5     int v; tree *next;
6 } poolt[maxn*4], *gt[maxn*2];
7 int topt, topn;
8 int n, m, tot;
9 int kind[maxn*2], dfn[maxn], low[maxn], index;
10 stack<node*> st;
11 void add ( int u, int v ) {
12     node *tmp = &pooln[++topn];
13     tmp->v = v; tmp->u = u; tmp->next = gn[u];
14     gn[u] = tmp;
15 }
```

```
14 }
15 void addt ( int u, int v ) {
16     tree *tmp = &poolt[++topt];
17     tmp->v = v; tmp->next = gt[u]; gt[u] = tmp;
18 }
19 void tarjan ( int i, int from ) {
20     dfn[i] = low[i] = ++index;
21     for ( node *j = gn[i]; j; j = j->next ) if
22     ( j->v != from ) {
23         if ( !dfn[j->v] || dfn[i] > dfn[j->v] ) st.push(j);
24         if ( !dfn[j->v] ) {
25             tarjan ( j->v, i );
26             low[i] = min ( low[i], low[j->v] );
27             if ( low[j->v] >= dfn[i] ) {
28                 if ( st.top() == j ) {
29                     addt ( i, j->v, j->prob );
30                     addt ( j->v, i, j->prob );
31                     st.pop();
32                 } else {
33                     tot++;
34                     kind[tot] = 1;
35                     while ( st.top() != j ) {
36                         node *k = st.top();
37                         addt ( tot, k->u, k->prob );
38                         addt ( k->u, tot, k->prob );
39                     }
40                     addt ( tot, i, j->prob );
41                     addt ( i, tot, j->prob );
42                     st.pop();
43                 }
44             } else low[i] = min ( low[i], dfn[j->v] );
45         }
46     }
47     void work () {
48         int i, u, v, a, b;
49         scanf ( "%d%d", &n, &m );
50         for ( i = 1; i <= m; i++ ) {
51             scanf ( "%d%d%d", &u, &v, &a, &b );
52             add ( u, v );
53             add ( v, u );
54         }
55         tot = n;
56         for ( i = 1; i <= n; i++ ) kind[i] = 0;
57         tarjan ( 1, -1 );
58     }
59 }
```

2. blossom algorithm [lmj/blossom_algorithm.cpp]

```
1 const int maxn = 510;
2 struct node {
3     int v;
4     node *next;
5 } pool[maxn*maxn*2], *g[maxn];
6 int top, n, m, match[maxn];
7 int kind[maxn], pre[maxn], vis[maxn], c[maxn];
8 queue<int> q;
9 int f[maxn], ans;
10 void add ( int u, int v ) {node *tmp = &pool[++top]; tmp->v = v; tmp->next = g[u]; g[u] = tmp;}
11 int find ( int x ) {int i, t; for ( i = x; c[i] > 0; i = c[i] ); while ( c[x] > 0 ) {t = c[x]; c[x] = i; x = t;} return i;}
12 void getpath ( int x, int tar, int root ) {
13     int t;
14     while ( x != root ) {t = match[x]; match[tar] = x; match[x] = tar; tar = t; x = pre[t];}
15     match[tar] = x; match[x] = tar;
16 }
17 int lca ( int u, int v, int root ) {
18     int i; for ( i = 1; i <= n; i++ ) f[i] = 0;
19     while ( find ( u ) != root ) {u = find ( u ); f[u] = 1; if ( !match[u] ) break; u = pre[match[u]];}
20     f[root] = 1;
21     while ( find ( v ) != root ) {v = find ( v ); if ( f[v] == 1 ) return v; if ( !match[v] ) break; v = pre[match[v]];}
22     return root;
23 }
24 void blossom ( int x, int y, int l ) {
25     while ( find ( x ) != l ) {pre[x] = y; y = matc
```

```

h[x];if ( kind[match[x]] == 2 ) {kind[match[x]]
= 1;q.push ( match[x] );}if ( find ( x ) == x )
c[find(x)] = l;if ( find ( match[x] ) == match[x]
) c[find(match[x])] = l;x = pre[y];}
26 }
27 void bfs ( int x ) {
28     int k , i , z;
29     for ( i = 1 ; i <= n ; i++ ) {
30         kind[i] = pre[i] = vis[i] = 0;c[i] = -1;
31     }
32     while ( q.size () ) q.pop ();q.push ( x );kind
[x] = 1; vis[x] = 1;
33     while ( q.size () ) {
34         k = q.front (); q.pop ();
35         for ( node *j = g[k] ; j ; j = j -> next ) {
36             if ( !vis[j->v] ) {
37                 if ( !match[j->v] ) {
38                     getpath ( k , j -> v , x );
39                     return ;
40                 }
41             }
42             else {
43                 kind[j->v] = 2;
44                 kind[match[j->v]] = 1;
45                 pre[j->v] = k;
46                 vis[j->v] = 1; vis[match[j->v]] = 1;
47                 q.push ( match[j->v] );
48             }
49             else {
50                 if ( find ( k ) == find ( j -> v ) ) con
tinue;
51                 if ( kind[find(j->v)] == 1 ) {
52                     z = lca ( k , j -> v , x );
53                     blossom ( k , j -> v , z );
54                     blossom ( j -> v , k , z );
55                 }
56             }
57         }
58     }
59     void work () {
60         int i , u , v;
61         scanf ( "%d%d" , &n , &m );
62         for ( i = 1 ; i <= m ; i++ ) {
63             scanf ( "%d%d" , &u , &v );
64             add ( u , v ); add ( v , u );
65         }
66         for ( i = 1 ; i <= n ; i++ ) {
67             if ( !match[i] ) bfs ( i );
68         }
69         for ( i = 1 ; i <= n ; i++ ) if ( match[i] ) a
ns++;
70         printf ( "%d\n" , ans / 2 );
71         for ( i = 1 ; i <= n ; i++ ) printf ( "%d%c" ,
match[i] , i==n?'\\n':' ' );
72     }
73 }

```

3. euler_tour [lmj/euler_tour.cpp]

```

1 stack < int > s;
2 void dfs ( int i ) {
3     for ( node *j = g[i] ; j ; j = j -> next ) if
( !j -> taboo ) {
4         s.push ( j -> f );
5         j -> taboo = 1;
6         dfs ( j -> v );
7         ans[++index] = s.top ();
8         s.pop ();
9     }
10 }

```

4. 仙人掌 DP [xzl/仙人掌 DP, 图论.cpp]

重复使用时, 只需清空 dfn、fa 和 now。每次扫出的环按一定顺序存放在 a 数组中, a[1] 是环的根。

```

1 int dfn[NMAX + 10], low[NMAX + 10], now, cnt;
2 int ed[NMAX + 10], fa[NMAX + 10], a[NMAX + 10];
3 void dfs(int x) {
4     dfn[x] = low[x] = ++now;
5     for (int v : G[x]) if (v != fa[x]) {
6         if (dfn[v]) {
7             ed[v] = x, low[x] = min(low[x], dfn[v]);
8             continue;
9         } fa[v] = x;
10        dfs(v);
11        if (low[v] > dfn[x]) ; // 割边
12        else if (low[v] == dfn[x]) {
13            a[1] = x;
14            for (cnt = 1, v = ed[x]; v != x; v = fa[v]
)

```

```

15         a[++cnt] = v;
16         // 环 a[1]...a[cnt]
17     } else low[x] = min(low[x], low[v]);
18 }

```

5. 倍增lca [sll/lca.cpp]

```

1 int lca(int x,int y) {
2     if(deep[x]<deep[y])swap(x,y);
3     int t=deep[x]-deep[y];
4     for(int i=0;bin[i]<=t;i++)
5         if(t&bin[i])x=fa[x][i];
6     for(int i=16;i>=0;i--)
7         if(fa[x][i]!=fa[y][i])
8             x=fa[x][i],y=fa[y][i];
9     if(x==y)return x;
10    return fa[x][0];
11 }

```

6. 有向图强联通 tarjan [sll/tarjan(SCC).cpp]

```

1 int n,m;
2 int head[N],pos;
3 struct edge{int to,next;}e[N<<1];
4 void add(int a,int b)
5 {pos++;e[pos].to=b,e[pos].next=head[a],head[a]=p
os;}
6 int dfn[N],low[N],SCC;
7 bool in[N];
8 int st[N],top,T;
9 vector<int>G[N];
10 void tarjan(int u) {
11     st[++top]=u,in[u]=1;
12     dfn[u]=low[u]=++T;
13     for(int i=head[u];i;i=e[i].next) {
14         int v=e[i].to;
15         if(!dfn[v]) {
16             tarjan(v);
17             low[u]=min(low[u],low[v]);
18         }
19         else if(in[v])low[u]=min(low[u],dfn[v]);
20     }
21     if(low[u]==dfn[u]) {
22         int v;
23         ++SCC;
24         do {
25             v=st[top--];
26             in[v]=false;
27             G[SCC].push_back(v);
28         }while(v!=u);
29     }
30 }
31 int main() {
32     scanf("%d%d",&n,&m);
33     for(int i=1;i<=m;i++) {
34         int x,y;
35         scanf("%d%d",&x,&y);
36         add(x,y);
37     }
38     for(int i=1;i<=n;i++)if(!dfn[i])tarjan(i);

```

7. 构造圆方树 [xzl/biconnected.cpp]

G 用于存图, T 是构造的圆方树。只有一个点的点双没有添加方点。

```

1 static vector<int> G[NMAX + 10], T[NMAX + 10];
2 void bcc(int u, int f = 0) {
3     static stack<Pair> stk;
4     static bool marked[NMAX + 10];
5     static int in[NMAX + 10], low[NMAX + 10], cur;
6     in[u] = low[u] = ++cur;
7     for (int v : G[u]) {
8         if (v == f) f = 0; // 应对重边
9         else if (in[v]) low[u] = min(low[u], in[v]);
10        else {
11            stk.push(Pair(u, v)); // stk 内存储 DFS 树
12            bcc(v, u);
13            low[u] = min(low[u], low[v]);
14            if (low[v] > in[u]) { // 割边 u - v
15                T[u].push_back(v);
16                T[v].push_back(u);
17                stk.pop();
18            } else if (low[v] >= in[u]) { // 可能有点双
19                cnt++;

```

```

20     int linked = 0, p = n + cnt; // linked
    点数, p 圆方树上的新方点
21     auto add = [p, &linked](int x) {
22         if (!marked[x]) {
23             marked[x] = true;
24             T[p].push_back(x);
25             T[x].push_back(p);
26             linked++;
27         };
28         while (!stk.empty()) {
29             Pair x = stk.top();
30             stk.pop();
31             add(x.u);
32             add(x.v);
33             if (x.u == u && x.v == v) break;
34         }
35         for (int v : T[p]) marked[v] = false;
36         if (linked == 0) cnt--; // 假点双
37     }
}

```

8. 点双联通 tarjan [sll/点双连通分量.cpp]

```

1 void tarjan(int u, int fa) {
2     pre[u] = low[u] = ++dfs_clock;
3     for (int i = 0; i < (int)G[u].size(); i++) {
4         int v = G[u][i];
5         if (!pre[v]) {
6             S.push(Edge(u, v));
7             tarjan(v, u);
8             low[u] = min(pre[v], low[u]);
9             if (low[v] >= pre[u]) {
10                 bcc_cnt++;
11                 bcc[bcc_cnt].clear();
12                 for(;;) {
13                     Edge x = S.top(); S.pop();
14                     if (bccno[x.u] != bcc_cnt) {
15                         bcc[bcc_cnt].push_back(x.u);
16                         bccno[x.u] = bcc_cnt;
17                     }
18                     if (bccno[x.v] != bcc_cnt) {
19                         bcc[bcc_cnt].push_back(x.v);
20                         bccno[x.v] = bcc_cnt;
21                     }
22                     if (x.u == u && x.v == v) break;
23                 }
24             }
25             else if (pre[v] < pre[u] && v != fa) {
26                 S.push(Edge(u, v));
27                 low[u] = min(low[u], pre[v]);
28             }
29         }
30     }
}

```

9. 边双联通 tarjan [sll/边双连通分量.cpp]

```

1 const int N = 5010; // 3352只用1010即可
2 struct node{
3     int v,w,id;
4     node(int v = 0,int w = 0,int id = 0):v(v),w(w),id(id){};
5 };
6 vector<node>G[N];
7 int pre[N];
8 int low[N];
9 int dfs_num;int ans ;int n,m;
10 void init(){
11     mem(pre,0); mem(low,0);
12     for(int i=0;i<n;i++) G[i].clear();
13     dfs_num = 0;ans = INF;
14 }
15 int dfs(int u,int fa){
16     low[u] = pre[u] = ++dfs_num;
17     for(int i=0;i<G[u].size();i++){
18         int v = G[u][i].v;
19         int id = G[u][i].id;
20         if(id == fa) continue;
21         if(!pre[v]){
22             dfs(v,id);//注意这里 第二个参数是 id
23             low[u] = min(low[u],low[v]);//用后代的low更新
24             当前的
25         }
26         else
27             low[u] = min(low[u],pre[v]);//利用后代v的反向
28             边更新low
29     }
30 }
31 int main(){
32     int t;
33     while(scanf("%d",&n,&m)!=EOF&& (n || m)){
34         int a,b,c;

```

```

32     init();
33     for(int i=1;i<=m;i++){
34         scanf("%d",&a,&b);
35         G[a].push_back(node(b,0,i));
36         G[b].push_back(node(a,0,i));
37     }
38     for(int i=1;i<=n;i++){
39         if(!pre[i])
40             dfs(i,0);
41         //cout<<i<<endl;
42     }
43     int degree[N];mem(degree,0);
44     for(int i=1;i<=n;i++){
45         for(int j=0;j<G[i].size();j++){
46             int v = G[i][j].v;
47             if(low[i] != low[v]){
48                 degree[low[v]]++; degree[low[i]]++;
49             }
50         }
51         int l = 0;
52         for(int i=1;i<=dfs_num;i++){
53             if(degree[i] == 2)
54                 l++;
55         }
56         printf("%d\n", (l+1)/2);
57     }
58     return 0;
59 }

```

10. 最小树形图：朴素算法 [xzl/mdst-nm.cpp]

给定一张 n 个点 m 条边的带权有向图，求以 r 为根的最小树形图上的边权总和，如果不存在输出 -1。时间复杂度为 $O(nm)$ 。调用 `mdst(r)` 获得答案，调用前需清空 `id` 数组。如要求不定根的最小树形图，可以额外添加一个节点，向原图中的每个点连接一条边权为 ∞ 的边。

```

1 static int n, m, G[NMAX + 10], nxt[MMAX + 10];
2 static struct Edge { int u, v, w; } E[MMAX + 10];
3 static int id[NMAX + 10], mark[NMAX + 10];
4 int find(int x) { return id[x] ? id[x] = find(id[x]) : x; }
5 int dfs(int x) {
6     mark[x] = 1; int ret = 1;
7     for (int i = G[x]; i; i = nxt[i])
8         if (!mark[E[i].v]) ret += dfs(E[i].v);
9     return ret;
10 }
11 inline int detect(int x) {
12     mark[x] = x;
13     for (int y = in[x]->u; in[y]; y = in[y]->u)
14         if (mark[y]) return mark[y] == x ? y : 0;
15     else mark[y] = x;
16     return 0;
17 }
18 int mdst(int r) {
19     if (dfs(r) < n) return -1;
20     int ret = 0;
21     while (true) {
22         memset(in, 0, sizeof(in));
23         memset(mark, 0, sizeof(mark));
24         for (auto *e = E + 1; e <= E + m; e++)
25             if (e->u != e->v && e->v != r && (!in[e->v] || e->w < in[e->v]->w))
26                 in[e->v] = e;
27         int p = 0, t = 0;
28         for (int x = 1; x <= n; x++, t |= p) if (!mark[x] && in[x]) {
29             if (!p = detect(x)) continue;
30             ret += in[p]->w;
31             for (int x = in[p]->u; x != p; x = in[x]->u)
32                 id[find(x)] = p, ret += in[x]->w;
33             for (auto *e = E + 1; e <= E + m; e++) {
34                 int u = find(e->u), v = find(e->v);
35                 if (u != p && v == p) e->w -= in[e->v]->w;
36             }
37             e->u = u; e->v = v;
38         }
39         if (!t) break;
40     }
41     for (int x = 1; x <= n; x++) if (in[x]) ret += in[x]->w;
42     return ret;
43 }

```

11. 最小树形图: Tarjan 算法 [xzl/最小树形图: Tarjan 算法... ■

使用可并堆优化的 Chu-Liu 算法, 这里使用左偏树。in 存储原图的入边。contract 会生成一棵 contraction 树, 树根为 n。Contraction 树上每个节点的所有儿子构成一个环, 环上每个点的入边存放在 ed 内。使用 expand(r, n) 从节点 r 处展开以 r 为根的最小树形图, 如果返回 INF 则表示不存在树形图。contract 过程会增加节点并且改动边权, 故使用 w0 保存原始边权。注意点数 n 应该开到两倍。重复使用时注意收缩完后 fa[n] 和 nxt[n] 应置 0。contract 时间复杂度为 $O(m \log n)$, expand 时间复杂度为 $\Theta(n)$, 实测随机数据下只有边数 m 达到 5×10^5 级别时才比朴素算法快。

```
1 #define INF 0x3f3f3f3f
2 struct Edge { int u, v, w, w0; };
3 struct Heap {
4     Heap(Edge *_e) : e(_e), rk(1), sum(0), lch(NULL),
5     rch(NULL) {}
6     Edge *_e; int rk, sum;
7     Heap *_lch, *_rch;
8     void push() {
9         if (lch) lch->sum += sum;
10        if (rch) rch->sum += sum;
11        e->w += sum; sum = 0;
12    };
13 inline Heap *meld(Heap *x, Heap *y) {
14     if (!x) return y;
15     if (!y) return x;
16     if (x->e->w + x->sum > y->e->w + y->sum)
17         swap(x, y);
18     x->push();
19     x->rch = meld(x->rch, y);
20     if (!x->lch || x->lch->rk < x->rch->rk)
21         swap(x->lch, x->rch);
22     x->rk = x->rch ? x->rch->rk + 1 : 1;
23     return x;
24 }
25 inline Edge *extract(Heap *x) {
26     Edge *r = x->e;
27     x->push();
28     x = meld(x->lch, x->rch);
29     return r;
30 }
31 static vector<Edge> in[NMAX + 10];
32 static int n, m, fa[2 * NMAX + 10], nxt[2 * NMAX + 10];
33 static Edge *ed[2 * NMAX + 10];
34 static Heap *Q[2 * NMAX + 10];
35 static UnionFind id; // id[] & id.fa
36 void contract() {
37     static bool mark[2 * NMAX + 10];
38     //memset(mark + 1, 0, 2 * n);
39     //id.clear(2 * n);
40     for (int i = 1; i <= n; i++) {
41         queue<Heap*> q;
42         for (int j = 0; j < in[i].size(); j++)
43             q.push(new Heap(&in[i][j]));
44         while (q.size() > 1) {
45             Heap *u = q.front(); q.pop();
46             Heap *v = q.front(); q.pop();
47             q.push(meld(u, v));
48         } Q[i] = q.front();
49         mark[i] = true;
50         for (int u = 1, u0 = 1, p; Q[u]; mark[u0 = u] = true) {
51             do u = id[(ed[u] = extract(Q[u]))->u];
52             while (u == u0 && Q[u]);
53             if (u == u0) break;
54             if (!mark[u]) continue;
55             for (u0 = u, n++; u != n; u = p) {
56                 id.fa[u] = fa[u] = n;
57                 if (Q[u]) Q[u]->sum -= ed[u]->w;
58                 Q[n] = meld(Q[n], Q[u]);
59                 p = id[ed[u]->u];
60                 nxt[p == n ? u0 : p] = u;
61             }
62         }
63     }
64     i64 expand(int, int);
65     i64 _expand(int x) {
66         i64 r = 0;
67         for (int u = nxt[x]; u != x; u = nxt[u])
68             if (ed[u]->w0 >= INF) return INF;
```

```
66         else r += expand(ed[u]->v, u) + ed[u]->w0;
67         return r;
68     }
69     i64 expand(int x, int t) {
70         i64 r = 0;
71         for (; x != t; x = fa[x])
72             if ((r += _expand(x)) >= INF) return INF;
73         return r;
74     }
75     //contract();
76     //i64 ans = expand(rt, n);
```

12. 最小圆覆盖 [lmj/minimal_circle_cover.cpp] ■

```
1 const int maxn = 120000;
2 struct point {
3     double x, y;
4 } a[maxn], c, tmp1, tmp2;
5 int n;
6 double r;
7 double tmp;
8 double dis ( point x1, point x2 ) {return sqrt
9     ( (x1.x-x2.x)*(x1.x-x2.x) + (x1.y-x2.y)*(x1.y-x2
10     .y) );}
11 double det ( point x1, point x2, point x3 ) {r
12     return (x2.x-x1.x) * (x3.y-x1.y) - (x3.x-x1.x) *
13     (x2.y-x1.y);}
14 double abs ( double x ) {if ( x < 0 ) return -x;
15     return x;}
16 point getcen ( point x1, point x2, point x3 )
17 {
18     double A, B, C, D, E, F; point ret;
19     if ( x1.x == x2.x ) A = 0.0, B = 1.0, C = (x1.
20     y+x2.y)/2.0;
21     else {
22         A = 1.0/((x1.y-x2.y) / (x1.x-x2.x)); B = 1.0;
23         C = -(x1.y+x2.y)/2.0 - A * (x1.x+x2.x)/2.0;
24     }
25     if ( x1.x == x3.x ) D = 0.0, E = 1.0, F = (x1.
26     y+x3.y)/2.0;
27     else {
28         D = 1.0/((x1.y-x3.y) / (x1.x-x3.x)); E = 1.0;
29         F = -(x1.y+x3.y)/2.0 - D * (x1.x+x3.x)/2.0;
30     }
31     ret.x = (B * F - C * E) / (A * E - B * D);
32     ret.y = (A * F - C * D) / (B * D - A * E);
33     return ret;
34 }
35 void work () {
36     int i, j, k;
37     srand(67890);
38     scanf ( "%d", &n );
39     for ( i = 1; i <= n; i++ ) scanf ( "%lf%lf",
40     &a[i].x, &a[i].y );
41     random_shuffle ( a + 1, a + 1 + n );
42     if ( n == 2 ) {
43         printf ( "%.3lf\n", dis ( a[1], a[2] ) /
44         2.0 );
45         return ;
46     }
47     c.x = a[1].x; c.y = a[1].y; r = 0.0;
48     for ( i = 2; i <= n; i++ ) {
49         if ( dis ( c, a[i] ) - r > 1e-9 ) {
50             c.x = a[i].x; c.y = a[i].y; r = 0.0;
51             for ( j = 1; j < i; j++ ) {
52                 if ( dis ( c, a[j] ) - r > 1e-9 ) {
53                     c.x = (a[i].x + a[j].x) / 2.0;
54                     c.y = (a[i].y + a[j].y) / 2.0;
55                     r = dis ( a[i], a[j] ) / 2.0;
56                     tmp = r; tmp1 = c;
57                     for ( k = 1; k <= j - 1; k++ ) {
58                         if ( dis ( tmp1, a[k] ) - tmp > 1e-
59                         9 ) {
60                             if ( abs(det ( a[i], a[j], a[k]
61                             )) < 1e-9 ) continue;
62                             tmp2 = getcen ( a[i], a[j], a[k]
63                             );
64                             tmp = dis ( tmp2, a[i] );
65                             tmp1 = tmp2;
66                         }
67                     }
68                     c = tmp1; r = tmp;
69                 }
70             }
71         }
72     }
73     printf ( "%.3lf\n", r );
74 }
```

13. Pohlig-Hellman 离散对数 [xzl/Pohlig-Hellman 离散对数... ■

Pohlig-Hellman 离散对数算法，求解同余方程 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 的最小解 x 或者报告无解，要求 m 为质数。ord 用于求出 a 关于 m 的阶数。算法需要实现快速幂 $qpow(a, k, m)$ 、快速乘 $qmul(a, b, m)$ 、素数判定 $isprime(n)$ 和使用扩展 Euclid 算法求出的逆元 $inv(x, m)$ 。p0、k0、c0 存放的是 $m-1$ 的质因数分解，p1、k1、c1 存放的是 a 关于 m 的阶数的质因数分解。factor 是 Pollard- ρ 质因数分解算法。设阶数的质因数分解为 $p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_n^{k_n}$ ，则时间复杂度为 $O(\sum_{i=1}^n k_i(\log m + \sqrt{p_i}))$ 。

```
1 #define KMAX 64
2 static i64 p0[KMAX], p1[KMAX];
3 static int k0[KMAX], k1[KMAX], c0, c1;
4 inline i64 _f(i64 x, i64 m) {
5     i64 r = qmul(x, x, m) + 1;
6     if (r >= m) r -= m;
7     return r;
8 }
9 inline void factor(i64 n) {
10     if (n == 2 || isprime(n)) p0[c0++] = n;
11     else if (!(n & 1)) factor(2), factor(n >> 1);
12     else {
13         for (int i = 1; ; i++) {
14             i64 x = i, y = _f(x, n), p = __gcd(y - x,
15 n);
16             while (p == 1) {
17                 x = _f(x, n);
18                 y = _f(_f(y, n), n);
19                 p = __gcd((y - x + n) % n, n) % n;
20             }
21             if (p != 0 && p != n) {
22                 factor(p), factor(n / p);
23                 return;
24             }
25         }
26     }
27 }
28 inline void psort(i64 *p, int *k, int &c) {
29     sort(p, p + c);
30     int t = 0;
31     for (int i = 0, j; i < c; i = j) {
32         for (j = i; j < c && p[i] == p[j]; j++) ;
33         p[t] = p[i];
34         k[t++] = j - i;
35     }
36     c = t;
37 }
38 void ord(i64 a, i64 m, int p = 0, i64 cur = 1) {
39     static i64 tmp[KMAX + 10], mi;
40     static int t;
41     if (p == 0) mi = LLONG_MAX;
42     if (p == c0 && qpow(a, cur, m) == 1 && cur < m
43 i) {
44         mi = cur;
45         memcpy(p1, tmp, sizeof(i64) * t);
46         c1 = t;
47     }
48     else if (p != c0) {
49         int t0 = t;
50         for (int k = 0; k <= k0[p] && cur < mi; k++,
51 cur *= p0[p]) {
52             if (k) tmp[t++] = p0[p];
53             ord(a, m, p + 1, cur);
54             t = t0;
55         }
56     }
57 }
58 inline i64 log(i64 a, i64 b, i64 m, i64 p, int k) {
59     typedef unordered_map<i64, i64> Map;
60     static Map tb;
61     i64 pw = 1, bc, bt = 1, s = 1;
62     for (int i = 1; i < k; i++) pw *= p;
63     i64 g = qpow(a, pw, m), ai = inv(a, m), x = 0;
64     for (bc = g; s * s <= p; s++) bc = qmul(bc, g,
65 m);
66     tb.clear();
67     for (i64 i = 1, t = bc; i <= s; i++, t = qmul(
68 t, bc, m))
69         tb.insert(make_pair(t, i));
70     for (int i = 0; i < k; i++, pw /= p, bt *= p) {
71         i64 b0 = qpow(qmul(b, qpow(ai, x, m), m), pw,
72 m), d = -1;
73         for (i64 j = 0, t = b0; j < s; j++, t = qmul(
74 t, g, m)) {
75             Map::iterator it = tb.find(t);
76             if (it != tb.end()) {
77                 d = it->second * s - j;
78                 if (d >= p) d -= p;
79             }
80         }
81     }
82 }
```

```
65         break;
66     }
67     if (d == -1) return -1;
68     x += bt * d;
69 } return x;
70 }
71 inline i64 log(i64 a, i64 b, i64 m) {
72     if (a == 1) return b == 1 ? 0 : -1;
73     i64 m0 = 1, x = 0;
74     for (int i = 0; i < c1; i++)
75         for (int j = 0; j < k1[i]; j++) m0 *= p1[i];
76     for (int i = 0; i < c1; i++) {
77         i64 pw = p1[i];
78         for (int j = 1; j < k1[i]; j++) pw *= p1[i];
79         i64 mi = m0 / pw, r = log(qpow(a, mi, m), qp
80 ow(b, mi, m), m, p1[i], k1[i]);
81         if (r == -1) return -1;
82         x = (x + qmul(qmul(r, mi, m0), inv(mi, pw),
83 m0)) % m0;
84     } return x < 0 ? x + m0 : x;
85 }
86 //factor(m - 1);
87 //psort(p0, k0, c0);
88 //ord(a, m);
89 //psort(p1, k1, c1);
90 //i64 ans = log(a, b, m);
```

14. Pohlig-Hellman [lmj/Pohlig_Hellman.cpp]

用来对 smooth 的模数 p 求离散对数。如果 $p-1$ 的质因数分解中最大的素因子比较小可以使用。getlog 用来取对数，getroot 算原根，枚举时，只需要判断这个数的 $(p-1)/\text{prime factor}$ 次幂是不是全部都不是 1 就可以。考虑 $n = p^e$ 阶循环群，原根 g 是生成元，现在要找 $g^x = h$ 。

1. 令 $x_0 = 0$
2. 计算 $r = g^{p^{e-1}}$ ，这个元素阶数为 p
3. 对 $k = 0 \dots e-1$ 计算
 1. $h_k = (g^{-x_k} h)^{p^{e-1-k}}$ ，这个元素同样是 p 阶的，在 $\langle r \rangle$ 中
 2. 用 BSGS（或者暴力）求出 $d_k \in \{0, \dots, p-1\}$ 满足 $r^{d_k} = h_k$
 3. 令 $x_{k+1} = x_k + p^k d_k$
4. 返回 x_e

即设 $x = c_0 + c_1 p + c_2 p^2 + \cdots + c_{e-1} p^{e-1}$ ，每一次进行的 p^{e-1-k} 次方可以令之后的数都是 p^e 的倍数，从而都是 1，只留下 $g^{c_k p^{e-1}}$ 这一项（之前的项被 3.1. 中的逆元消去了），然后计算这一项。如果 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2}$ 这样，考虑对每个质因数，调用一次 $g_i = g^{n/p_i^{e_i}}$ ， $h_i = h^{n/p_i^{e_i}}$ ，得到 $x \equiv x_i \pmod{p_i^{e_i}}$ ，CRT 求解就可以了。这一步同样是把其他无关的素因子的阶通过高次幂消去。ExGCD 似乎过程是不会爆 long long 的（？）。复杂度 $O(\sum e_i(\log n + \sqrt{p_i}))$ 。

```
1 typedef Long Long LL;
2 LL pfactor[1200], totf;
3 LL gene[1200];
4 void exgcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
5     if (b == 0) { x = 1; y = 0; return; }
6     exgcd(b, a % b, x, y);
7     LL tp = x;
8     x = y; y = tp - a / b * y;
9 }
10 LL inv ( LL a , LL mod ) {
11     LL x , y;
12     exgcd ( a , mod , x , y );
13     return (x % mod + mod) % mod;
14 }
15 LL qmul ( LL a , LL b , LL m ) {
16     a %= m; b %= m;
17     LL r = a * b, s = (Long double)(a) * b / m;
18     return ((r - m * s) % m + m) % m;
19 }
20 LL fast_mul ( LL a , LL b , LL c , LL mod ) {
21     return qmul(qmul(a, b, mod), c, mod);
22 }
23 pair<LL, LL> crt ( pair<LL, LL> a , pair<LL, LL> b
24 ) {
25     if ( a.first == -1 ) return b;
```

```

25  a.first = fast_mul(a.first,b.second,inv(b.seco
nd,a.second),a.second*b.second) + fast_mul(b.fir
st,a.second,inv(a.second,b.second),a.second*b.se
cond);
26  a.second *= b.second;
27  a.first %= a.second;
28  return a;
29 }
30 LL mpow ( LL f , LL x , LL mod ) {
31  LL s = 1;
32  while ( x ) {
33      if ( x % 2 ) s = qmul(s,f,mod);
34      f = qmul(f,f,mod); x >>= 1;
35  } return s;
36 }
37 pair<LL,LL> solve ( LL g , LL h , LL mod , LL pr
ime , LL e , LL p ) { //mod=prime^e
38  LL j , k , r = mpow ( g , mod / prime , p ) ,
x = 0 , hh;
39  LL ret = 0 , nowp = mod / prime , pp = 1;
40  gene[0] = 1;
41  for ( k = 1 ; k <= prime - 1 ; k++ ) {
42      gene[k] = qmul (gene[k-1],r,p);
43  }
44  for ( k = 0 ; k <= e - 1 ; k++ ) {
45      h = qmul(h,inv(mpow(g,x,p),p),p);
46      hh = mpow ( h , nowp , p );
47      for ( j = 0 ; j <= prime - 1 ; j++ ) {
48          if ( gene[j] == hh ) break;
49      }
50      nowp = nowp / prime;
51      x = j * pp;
52      ret += x;
53      pp = pp * prime;
54  } return make_pair(ret,mod);
55 }
56 LL getlog ( LL a , LL root , LL p ) {
57  LL i , j , tp , tmp;
58  pair<LL,LL> ret , rem;
59  tp = p - 1;
60  rem.first = -1;
61  for ( i = 2 ; tp != 1 ; i++ ) {
62      if ( tp % i == 0 ) {
63          tmp = 1; j = 0;
64          while ( tp % i == 0 ) {
65              tmp = tmp * i;
66              j++; tp /= i;
67          }
68          ret = solve ( mpow ( root , p / tmp , p )
, mpow ( a , p / tmp , p ) , tmp , i , j , p );
69          rem = crt ( rem , ret );
70      } return rem.first;
71 }
72 LL getroot ( LL p ) {
73  LL i , j , tp = p - 1;
74  totf = 0;
75  for ( i = 2 ; tp != 1 ; i++ ) {
76      if ( tp % i == 0 ) {
77          pfactor[++totf] = i;
78          while ( tp % i == 0 ) tp /= i;
79      }
80  }
81  for ( i = 2 ; i < p ; i++ ) {
82      for ( j = 1 ; j <= totf ; j++ ) {
83          if ( mpow ( i , (p-1)/pfactor[j] , p ) ==
1 ) break;
84      }
85      if ( j == totf + 1 ) return i;
86  } return -1;
87 }
88 LL work ( LL p , LL a , LL b ) { // return x, s
uch that a^x = b (mod p)
89  LL i , j , rt , la , lb , x , y , g;
90  rt = getroot ( p );
91  la = getlog ( a , rt , p ); // rt^la = a (mod
p)
92  lb = getlog ( b , rt , p );
93  // x*la = lb (mod p-1)
94  g = __gcd ( la , p - 1 );
95  exgcd ( la , p - 1 , x , y );
96  if ( lb % g != 0 ) return -1;
97  x = (x%(p-1)+(p-1))%(p-1);
98  return qmul ( x , (lb/g) , (p - 1)/__gcd(la,p-
1) );
99 }

```

15. continued_fraction [lmj/continued_fraction.cpp]

连分数相关/最佳分数逼近

这个代码用来处理 $\frac{a}{b} < \frac{x}{y} < \frac{c}{d}$ ，给出一组 x, y 最小的解，注意， x 最小就对应了 y 最小，二者是等价的。（请自行保证 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ）

结果为 num/dom，过程中，dec 保存了两个分数的连分数展开，len 是两个数组的长度。例如 [4; 1, 2] 表示的分数是 $4 + \frac{1}{1+\frac{1}{2}}$ 。

连分数的一些性质 [4; 1, 4, 3] = [4; 1, 4, 2, 1] = [4; 1, 4, 3, ∞]，可以在最后加一个 1 上去（只能有一个，因为 1 不能再减 1 了），完成了之后，后面可以认为有无穷个 ∞。

求一个分数的连分数展开：把整数部分减掉，放到答案数组里，然后把剩下的真分数去倒数，重复做到 $\frac{0}{x}$ 就是结果。无理数类似，但是要想办法存数值。

代码中求的是两个公共前缀，在第一个不同处取 $\min\{a_i, b_i\} + 1$ 就是分子分母最小的解。复杂度和辗转相除类似， $O(\log n)$ 。

如果要求的是和一个分数最接近的数，即限制了分子，分母有一个界，那么同样求出这个分数的连分数表示，然后考虑每一个前缀截断一下，并且把最后一个数字 -1, +0, +1 分别求一下看看哪个最接近。复杂度 $O(\log^2 n)$ ，卡时间的话可以尝试二分一下，变成 $O(\log n \log \log n)$ 。（此段的代码没实现过，不保证正确性）（理论大概是连分数展开是最优的分数逼近，所以可以这样搞（不会证，不记得对不对））

```

1  Long Long dec1[1200] , dec2[1200] , len1 , len2;
2  Long Long num , dom;
3  void getfrac ( Long Long *d , Long Long &L , Lon
g Long a , Long Long b ) {
4      L = 1;
5      d[1] = a / b;
6      a %= b;
7      while ( a != 0 ) {
8          swap ( a , b );
9          d[++L] = a / b;
10         a %= b;
11     }
12 void work () {
13     Long Long i;
14     getfrac ( dec1 , len1 , a , b );
15     getfrac ( dec2 , len2 , c , d );
16     dec1[len1+1] = 214748364777777777711;
17     dec2[len2+1] = 214748364777777777711;
18     for ( i = 1 ; i <= len1 && i <= len2 ; i++ ) {
19         if ( dec1[i] != dec2[i] ) break;
20     }
21     dec1[i] = min ( dec1[i] , dec2[i] ) + 1;
22     num = dec1[i]; dom = 1;
23     for ( i-- ; i >= 1 ; i-- ) {
24         swap ( num , dom );
25         num = num + dom * dec1[i];
26     }
27     printf ( "%lld %lld\n" , num , dom );
28 }

```

16. min_25_sieve [lmj/min_25_sieve.cpp]

记号同 whzzt18 年集训队论文。 $f(x)$ 表示被求和的积性函数，并且在质数点值是一个低阶多项式。

$$h(n) = \sum_{\substack{2 \leq p \leq n \\ p \text{ prime}}} f(p)$$

$$h_{n,m} = \sum_{\substack{2 \leq x \leq n \\ x \text{ 不含 } \leq m \text{ 的质因子} \\ \text{或 } x \text{ 是质数}}} x^k$$

$$g_{n,m} = \sum_{\substack{2 \leq x \leq n \\ x \text{ 不含 } \leq m \text{ 的质因子} \\ \text{或 } x \text{ 是质数}}} f(x)$$

注意从 2 开始。考虑线性筛的过程，每次筛掉一个最小的质数。对于 $h(n, m)$ 和 $g(n, m)$ 进行筛法时，考虑枚举 i 的最小质因子，并且合数的最小质因子不超过 \sqrt{n} 。其中 $h(n) = h(n, 0)$ ，

$h(n, m)$ 是筛 $h(n)$ 的过程, $g(n, 0)$ 就是答案。从而写出递推式 (假设质数点值 $f(p) = p^k$)

$$h(n, j) = h(n, j-1) - p_j^k \left[h\left(\left\lfloor \frac{n}{p_j} \right\rfloor, j-1\right) - h(p_{j-1}) \right]$$

其中 $p_{j-1} \leq \sqrt{n}$ 可以把 $h(p_{j-1})$ 打表, 扣掉是要把最小质因子小的去掉, 并且只有 $p_j^2 \leq n$ 时转移不为 0。从小到大按层转移。

$$g(n, i) = g(n, i+1) +$$

$$\sum_{\substack{e \geq 1 \\ p_i^{e+1} \leq n}} \left[f(p_i^e) \left[g\left(\left\lfloor \frac{n}{p_i^e} \right\rfloor, i+1\right) - h(p_i) \right] + f(p_i^{e+1}) \right]$$

同样的, 只有 $p_i^2 \leq n$ 时存在转移, 分层计算即可。初值 $h(n, 0) = \sum_{i=1}^n i^k$ 全都算上, 然后把不是质数的点值筛出去, $g(n, m) = h(n)$, 先只计算质数上的点值, 然后把合数的点值逐个加入到 g 中。最后的答案是 $g(n, 0) + f(1)$ 。

```
1 typedef Long Long LL;
2 const LL NN = 420000;
3 const LL block = 100000;
4 const LL mod = 1000000007;
5 const LL inv2 = 500000004;
6 LL n, p[120000], prime[NN], tot;
7 LL value[NN], cnt, limit, pos[NN];
8 LL sumh[NN], h0[NN], h1[NN];
9 LL h[NN]; // sum of h[1..value[x]]
10 LL g[NN];
11 LL getpos ( LL x ) { return x<=limit?x:pos[n/x]; }
12 void predo () {
13     LL i, j;
14     for ( i = 2; i <= block; i++ ) {
15         if ( !p[i] )
16             prime[++tot] = i;
17         for ( j = 1; j <= tot && i * prime[j] <= block; j++ ) {
18             p[i*prime[j]] = 1;
19             if ( i % prime[j] == 0 ) break;
20         }
21     }
22     cnt = 0;
23     for ( i = 1; i * i <= n; i++ ) value[++cnt] = i;
24     i--; limit = i;
25     for ( ; i >= 1; i-- ) if ( n / i != value[cnt] ) {
26         value[++cnt] = n / i;
27         pos[i] = cnt;
28     }
29     for ( i = 1; i <= tot; i++ )
30         sumh[i] = (sumh[i-1] + prime[i]) % mod;
31     for ( i = 1; i <= cnt; i++ ) { //cal h from 2 to i
32         h0[i] = ((value[i]-1)%mod*((value[i]+2)%mod)%mod*inv2) % mod; //modulo before multiply
33         h1[i] = (value[i] - 1) % mod;
34     }
35     for ( i = 1; i <= tot; i++ ) {
36         for ( j = cnt; prime[i] * prime[i] <= value[j]; j-- ) {
37             h0[j] = ( h0[j] - prime[i] * (h0[getpos(value[j]/prime[i])]-sumh[i-1]) ) % mod );
38             h1[j] = ( (h1[j] - 1 * (h1[getpos(value[j]/prime[i])]) - (i-1)) ) % mod );
39             if ( h1[j] < 0 ) h1[j] += mod;
40         }
41     }
42     for ( i = 1; i <= cnt; i++ ) //f(p)=p-1
43         h[i] = ( h0[i] - h1[i] + mod ) % mod;
44 }
45 LL getf ( LL p, LL e ) { return p ^ e; }
46 void min25 () {
47     LL i, j, e, now, tmp;
48     for ( j = cnt; j >= 1; j-- ) g[j] = h[j];
49     for ( i = tot; i >= 1; i-- )
50         for ( j = cnt; prime[i] * prime[i] <= value[j]; j-- )
51             for ( e = 1, now = prime[i]; now * prime[i] <= value[j]; e++, now = now * prime[i] )
52                 g[j] = ( g[j] + getf(prime[i],e) * (g[getpos(value[j]/now)]-h[prime[i]]+mod) + getf(prime[i],e+1) ) % mod;
```

```
e[i],e+1) ) % mod;
52 printf ( "%lld\n" , (g[cnt] + 1) % mod );
53 }
54 void work () {
55     scanf ( "%lld" , &n );
56     predo ();
57     min25 ();
58 }
```

17. 幂级数前缀和 [xzl/power-series.cpp]

KMAX 表示插值多项式次数最大值, MOD 为模数, 要求为质数。qpow 是快速幂, add 是取模加法。f[0] 到 f[K+1] 存放的是前缀和函数的取值, 下面的预处理是暴力快速幂求出的, 如果要线性复杂度请换成线性筛。插值方法为 Lagrange 插值法, 单次计算复杂度为 $\Theta(K)$ 。注意计算结果可能为负数。使用时可以开一个 PowerSeries 的数组。

```
1 static bool _initialized;
2 static int cnt;
3 static i64 _fi[KMAX + 10], _tmp[KMAX + 10];
4 struct PowerSeries {
5     static void init() {
6         _fi[0] = 1;
7         for (int i = 2; i <= KMAX + 1; i++) _fi[i] = _fi[i-1] * i % MOD;
8         _fi[KMAX + 1] = qpow(_fi[0], MOD - 2);
9         for (int i = KMAX; i >= 0; i--) _fi[i] = _fi[i+1] * (i+1) % MOD;
10        _initialized = true;
11    }
12    int K; i64 *f;
13    PowerSeries() : PowerSeries(cnt++) {}
14    PowerSeries(int K) : K(K) {
15        if (!_initialized) init();
16        f = new i64[K + 2]; f[0] = 0;
17        for (int i = 1; i <= K + 1; i++) f[i] = (f[i-1] + qpow(i, K)) % MOD;
18    }
19    ~PowerSeries() { delete[] f; }
20    i64 operator()(i64 n) const {
21        n %= MOD; _tmp[K + 2] = 1;
22        for (int i = K + 1; i >= 1; i--) _tmp[i] = _tmp[i+1] * (n - i) % MOD;
23        i64 ret = 0, pre = 1;
24        for (int i = 0, b = K & 1 ? 1 : -1; i <= K + 1; i++, b = -b) {
25            add(ret, b * f[i] * pre % MOD * _tmp[i+1] % MOD * _fi[i] % MOD * _fi[K + 1 - i] % MOD);
26            pre = pre * (n - i) % MOD;
27        }
28        return ret;
29    }
30    i64 eval(i64 n) const { return (*this)(n); }
```

18. 类 Euclid 算法 [xzl/sim-euclid.cpp]

类 Euclid 算法在模意义下计算:

$$\sum_{k=0}^n k^p \left[\frac{ak+b}{c} \right]^q$$

其中所有参数非负, 在计算过程中始终保证 $K = p + q$ 不增, $a, c \geq 1$ 且 $b \geq 0$ 。需要 Bernoulli 数 ($B_1 = +1/2$) 来计算自然数幂前缀和 $S_p(x) = \sum_{k=1}^x k^p = \sum_{k=1}^{p+1} a_k^{(p)} x^k$, 其中 $a_k^{(p)} = \frac{1}{p+1} \binom{p+1}{k} B_{p+1-k}$ 。代码中 has 为访问标记数组, 每次使用前需清空, val 为记忆化使用的数组, qpow 是快速幂, S 是自然数幂前缀和, A 记录了 $a_k^{(p)}$, C 是组合数。时空复杂度为 $O(K^3 \log \max\{a, c\})$ 。注意参数的范围防止整数溢出。如果只是计算直线下整点数量, 则主算法部分只用被注释掉的四句话。

算法主要分为三个情况, 其中 $a \geq c$ 和 $b \geq c$ 的情况比较简单。当 $a, b < c$ 时, 用 $j = \lfloor (ak+b)/c \rfloor$ 进行代换, 注意最终要转化为 $\lfloor (c(j-1) + c - b - 1)/a \rfloor < k \leq \lfloor (cj + c - b - 1)/a \rfloor$, 再进行一次分部求和即可。注意处理 $k \leq n$ 这个条件。

n	0	1	2	4	6	8
B_n	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{1}{42}$	$-\frac{1}{30}$

n	10	12	14	16	18	20
B_n	$\frac{5}{66}$	$-\frac{691}{2730}$	$\frac{7}{6}$	$-\frac{3617}{510}$	$\frac{43867}{798}$	$-\frac{174611}{330}$

```

1 i64 F(i64 n, i64 a, i64 b, i64 c, int p, int q,
  int d = 0) {
2   if (n < 0) return 0;
3   if (has[d][p][q]) return val[d][p][q];
4   has[d][p][q] = true;
5   i64 &ret = val[d][p][q] = 0; // 后面的 d 均加
6   if (!q) ret = S(n, p) + (!p); // 注意 p = 0 的边
   界情况
7   else if (!a) {
8     ret = qpow(b / c, q) * (S(n, p) + (!p)) % MO
9     D;
10    //return b / c * (n + 1) % MOD;
11  } else if (a >= c) {
12    i64 m = a / c, r = a % c, mp = 1;
13    for (int j = 0; j <= q; j++, mp = mp * m % M
14    OD)
15      add(ret, C[q][j] * mp % MOD * F(n, r, b, c
16      , p + j, q - j, d) % MOD);
17    //return (F(n, a % c, b, c) + a / c * n % MO
18    D * (n + 1) % MOD * INV2) % MOD;
19  } else if (b >= c) {
20    i64 m = b / c, r = b % c, mp = 1;
21    for (int j = 0; j <= q; j++, mp = mp * m % M
22    OD)
23      add(ret, C[q][j] * mp % MOD * F(n, a, r, c
24      , p, q - j, d) % MOD);
25    //return (F(n, a, b % c, c) + b / c * (n +
26    1) % MOD;
27  } else {
28    i64 m = (a * n + b) / c;
29    for (int k = 0; k < q; k++) {
30      i64 s = 0;
31      for (int i = 1; i <= p + 1; i++)
32        add(s, A[p][i] * F(m - 1, c, c - b - 1,
33        a, k, i, d) % MOD);
34      add(ret, C[q][k] * s % MOD);
35    }
36    ret = (qpow(m, q) * S(n, p) - ret) % MOD;
37    //return (m * n - F(m - 1, c, c - b - 1, a))
38    % MOD;
39  } return ret;
40 }

```

19. 线性筛 & 杜教筛 [xzl/dyh.cpp]

计算积性函数 $f(n)$ 的前缀和 $F(n) = \sum_{k=1}^n f(k)$: 先选定辅助函数 $g(n)$ 进行 Dirichlet 卷积, 得到递推公式:

$$F(n) = \frac{1}{g(1)} \left(\sum_{k=1}^n (f \times g)(k) - \sum_{k=2}^n g(k) F\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right) \right)$$

对于 Euler 函数 $\varphi(n)$, 选定 $g(n) = 1$, 得:

$$\Phi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{k=2}^n \Phi\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right)$$

对于 Mobius 函数 $\mu(n)$, 选定 $g(n) = 1$, 得:

$$M(n) = 1 - \sum_{k=2}^n M\left(\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor\right)$$

如果没有预处理, 时间复杂度为 $\Theta(n^{3/4})$, 空间复杂度为 $\Theta(\sqrt{n})$ 。如果预处理前 $\Theta(n^{2/3})$ 项前缀和, 则时空复杂度均变为 $\Theta(n^{2/3})$ 。下面的代码以 Euler 函数为例, 能够在 1s 内计算 10^{10} 内的数据。可以多次调用。

```

1 #define S 17000000 // for F(10^10)
2 static int pc, pr[S + 10];
3 static i64 phi[S + 10];
4 static unordered_map<i64, i64> dat;
5 inline void sub(i64 &a, i64 b) { a -= b; if (a <
6 0) a += MOD; }
7 inline i64 c2(i64 n) { n %= MOD; return n * (n +
8 1) % MOD * INV2 % MOD; }
9 i64 F(i64 n) { // 杜教筛
10   if (n <= S) return phi[n];
11   if (dat.count(n)) return dat[n];
12   i64 &r = dat[n] = c2(n);
13   for (i64 i = 2; i <= n; i = i + 1) {
14     i64 p = n / i;
15     l = n / p;

```

```

14   sub(r, (l - i + 1) * F(p) % MOD); // (1 - i
15   + 1) % MOD?
16   }
17   return r;
18 }
19 phi[1] = 1; // 线性筛
20 for (int i = 2; i <= S; i++) {
21   if (!phi[i]) {
22     pr[pc++] = i;
23     phi[i] = i - 1;
24   }
25   for (int j = 0; pr[j] * i <= S; j++) {
26     int p = pr[j];
27     if (i % p) phi[i * p] = phi[i] * (p - 1);
28     else {
29       phi[i * p] = phi[i] * p;
30       break;
31     }
32   }
33 }
34 for (int i = 2; i <= S; i++) add(phi[i], phi[i -
35 1]);

```

20. fft [lmj/fft.cpp]

```

1 const int maxn = 120000;
2 const double pi = acos(-1);
3 struct complex {
4   double r, i;
5 } a[maxn*4], b[maxn*4], c[maxn*4], d[maxn*4];
6 complex operator + (complex x1, complex x2) {
7   complex y; y.r = x1.r + x2.r; y.i = x1.i + x2.i; re
8   turn y;
9 }
10 complex operator - (complex x1, complex x2) {
11   complex y; y.r = x1.r - x2.r; y.i = x1.i - x2.i; re
12   turn y;
13 }
14 complex operator * (complex x1, complex x2) {
15   complex y; y.r = x1.r * x2.r - x1.i * x2.i; y.i =
16   x1.r * x2.i + x1.i * x2.r; return y;
17 }
18 int n, m, N;
19 int rev(int x) { int i, y; i = 1; y = 0; while
20   (i < N) { y = y * 2 + (x%2); x >= 1; i <= 1; } r
21   eturn y;
22 }
23 void br(complex *x) { int i; for (i = 0; i <
24   N; i++) d[rev(i)] = x[i]; for (i = 0; i < N;
25   i++) x[i] = d[i];
26 }
27 void FFT(complex *x, int f) {
28   int i, j, s, k;
29   complex w, wm, u, t;
30   br(x);
31   for (s = 2; s <= N; s *= 2) {
32     k = s / 2;
33     wm.r = cos(2*pi/s); wm.i = sin(2*pi/s) * f;
34     for (i = 0; i < N; i += s) {
35       w.r = 1.0; w.i = 0.0;
36       for (j = 1; j <= k; j++) {
37         u = x[i+j-1]; t = x[i+j-1+k] * w;
38         x[i+j-1] = u + t;
39         x[i+j-1+k] = u - t;
40         w = w * wm;
41       }
42     }
43   }
44   if (f == -1) for (i = 0; i < N; i++) x[i]
45     .r = x[i].r / N;
46 }
47 void work() {
48   int i;
49   scanf("%d%d", &n, &m);
50   N = 1;
51   while (N < n + m + 2) N = N * 2;
52   for (i = 0; i <= n; i++) scanf("%lf", &
53     a[i].r);
54   for (i = 0; i <= m; i++) scanf("%lf", &
55     b[i].r);
56   FFT(a, 1); FFT(b, 1);
57   for (i = 0; i < N; i++) c[i] = a[i] * b[i];
58   FFT(c, -1);
59   for (i = 0; i <= n + m; i++) printf("%d%
60     c", int(c[i].r + 0.5), i == n+m ? '\n' : ' ');
61 }

```

21. ntt [lmj/ntt.cpp]

```

1 const Long Long maxn = 120000;
2 const Long Long mod = 998244353;
3 const Long Long omega = 3;
4 Long Long a[maxn*4], b[maxn*4], c[maxn*4], d[
5   maxn*4];

```



```

5 Long Long n , m , N , in;
6 Long Long pow ( Long Long f , Long Long x ) {Long
  g Long s = 1; while ( x ) {if ( x % 2 ) s = (s*f)
  % mod; f = (f*f) % mod; x >>= 1;} return s;}
7 Long Long inv ( Long Long x ) {return pow ( x ,
  mod - 2 );}
8 Long Long rev ( Long Long x ) {Long Long i , y; i
  = 1; y = 0; while ( i < N ) {y = y * 2 + (x%2); i
  <<= 1; x >>= 1;} return y;}
9 void br ( Long Long *x ) {Long Long i; for ( i =
  0 ; i < N ; i++ ) d[rev(i)] = x[i]; for ( i = 0 ;
  i < N ; i++ ) x[i] = d[i];}
10 void FFT ( Long Long *x , Long Long f ) {
11   Long Long i , j , s , k;
12   Long Long w , wm , u , t;
13   br ( x );
14   for ( s = 2 ; s <= N ; s *= 2 ) {
15     k = s / 2;
16     wm = pow ( omega , (mod-1) / s );
17     if ( f == -1 ) wm = inv ( wm );
18     for ( i = 0 ; i < N ; i += s ) {
19       w = 1;
20       for ( j = 1 ; j <= k ; j++ ) {
21         u = x[i+j-1]; t = (x[i+j-1+k]*w) % mod;
22         x[i+j-1] = (u + t) % mod;
23         x[i+j-1+k] = (u - t + mod) % mod;
24         w = (w*wm) % mod;
25       }
26       if ( f == -1 ) for ( i = 0 ; i < N ; i++ ) x[i]
27         = (x[i] * in) % mod;
28     }
29   }
30   void work () {
31     Long Long i;
32     scanf ( "%lld%lld" , &n , &m );
33     N = 1;
34     while ( N < n + m + 2 ) N = N * 2;
35     for ( i = 0 ; i <= n ; i++ ) scanf ( "%lld" ,
36       &a[i] );
37     for ( i = 0 ; i <= m ; i++ ) scanf ( "%lld" ,
38       &b[i] );
39     in = inv ( N );
40     FFT ( a , 1 ); FFT ( b , 1 );
41     for ( i = 0 ; i < N ; i++ ) c[i] = (a[i]*b[i])
42       % mod;
43     FFT ( c , -1 );
44     for ( i = 0 ; i <= n + m ; i++ ) printf ( "%11
45       d%c" , c[i] , i==n+m?'\\n':' ' );
46   }

```

22. dinic [lmj/dinic.cpp]

```

1 void add ( int u , int v , int f ) {
2   node *tmp1 = &pool[++top] , *tmp2 = &pool[++to
3   p];
4   tmp1 -> v = v; tmp1 -> f = f; tmp1 -> next = g
5   [u]; g[u] = tmp1; tmp1 -> rev = tmp2;
6   tmp2 -> v = u; tmp2 -> f = 0; tmp2 -> next = g
7   [v]; g[v] = tmp2; tmp2 -> rev = tmp1;
8 }
9 bool makelevel () {
10   int i , k;
11   queue < int > q;
12   for ( i = 1 ; i <= 1 + n + n + 1 ; i++ ) level
13   [i] = -1;
14   level[1] = 1; q.push ( 1 );
15   while ( q.size () != 0 ) {
16     k = q.front (); q.pop ();
17     for ( node *j = g[k] ; j ; j = j -> next )
18       if ( j -> f && level[j->v] == -1 ) {
19         level[j->v] = level[k] + 1;
20         q.push ( j -> v );
21       }
22   }
23   if ( j -> v == 1 + n + n + 1 ) return tr
24   ue;
25 }
26 return false;
27 }
28 int find ( int k , int key ) {
29   if ( k == 1 + n + n + 1 ) return key;
30   int i , s = 0;
31   for ( node *j = g[k] ; j ; j = j -> next )
32     if ( j -> f && level[j->v] == level[k] + 1 &
33       & s < key ) {
34       i = find ( j -> v , min ( key - s , j -> f
35       ) );
36       j -> f -= i;
37       j -> rev -> f += i;
38     }
39 }

```

```

29   s += i;
30 }
31 if ( s == 0 ) level[k] = -1;
32 return s;
33 }
34 void dinic () {
35   int ans = 0;
36   while ( makelevel () == true ) ans += find ( 1
37   , 99999 );
38   //printf ( "%d\\n" , ans );
39   if ( ans == sum ) printf ( "^_\\n" );
40   else printf ( "T_T\\n" );
41 }

```

23. 费用流 [lmj/min_cost_max_flow.cpp]

```

1 void add ( int u , int v , int f , int c ) {
2   node *tmp1 = &pool[++top] , *tmp2 = &pool[++to
3   p];
4   tmp1 -> v = v; tmp1 -> f = f; tmp1 -> c = c; t
5   mp1 -> next = g[u]; g[u] = tmp1; tmp1 -> rev = t
6   mp2;
7   tmp2 -> v = u; tmp2 -> f = 0; tmp2 -> c = -c;
8   tmp2 -> next = g[v]; g[v] = tmp2; tmp2 -> rev =
9   tmp1;
10 }
11 bool spfa () {
12   int i , k;
13   queue < int > q;
14   for ( i = 1 ; i <= 1 + n*m*3 + 1 ; i++ ) dis[i]
15   = 9999999 , f[i] = 0;
16   dis[1] = 0; f[1] = 1; q.push ( 1 );
17   while ( q.size () != 0 ) {
18     k = q.front (); q.pop (); f[k] = 0;
19     for ( node *j = g[k] ; j ; j = j -> next )
20       if ( j -> f && dis[j->v] > dis[k] + j -> c
21       ) {
22         dis[j->v] = dis[k] + j -> c;
23         from[j->v] = k;
24         if ( f[j->v] == 0 ) q.push ( j -> v );
25         f[j->v] = 1;
26       }
27   }
28   if ( dis[1+n*m*3+1] != 9999999 ) return true;
29   return false;
30 }
31 int find () {
32   int i , f = 999999 , s = 0;
33   for ( i = 1+n*m*3+1 ; i != 1 ; i = from[i] ->
34   rev -> v ) f = min ( f , from[i] -> f );
35   flow += f;
36   for ( i = 1+n*m*3+1 ; i != 1 ; i = from[i] ->
37   rev -> v ) from[i] -> f -= f , from[i] -> rev ->
38   f += f;
39   return f * dis[1+n*m*3+1];
40 }
41 void dinic () {
42   int ans = 0;
43   while ( spfa () == true ) ans += find ();
44   //printf ( "%d\\n" , flow );
45   if ( flow == sum && sum == sum1 ) printf ( "%d
46   \\n" , ans );
47   else printf ( "-1\\n" );
48 }

```

24. Xorshift [xzl/Xorshift.cpp]

```

1 inline u32 mrnd32() {
2   static u32 x = 19260817;
3   x ^= x << 13;
4   x ^= x >> 17;
5   x ^= x << 5;
6   return x;
7 }
8 inline u64 mrnd64() {
9   static u64 x = 0x19260817deedbeef;
10  x ^= x << 13;
11  x ^= x >> 17;
12  x ^= x << 5;
13  return x;
14 }

```

25. 三分_上凸函数 [sll/三分_上凸函数.cpp]

```

1 double solve() {
2   while (l+eps<r) {
3     double mid=(l+r)/2.0;

```

```

4    double mmid=(mid+r)/2.0;
5    if(cal(mid)>cal(mmid))r=mmid;
6    else l=mid;
7  }
8  if(cal(l)<cal(r))return r;
9  else return l;
10 }

```

26. 单纯型 [xz1/simplex.cpp]

```

1 #define EPS 1e-10
2 #define INF 1e100
3
4 class Simplex {
5 public:
6     void initialize() {
7         scanf("%d%d%d", &n, &m, &t);
8         memset(A, 0, sizeof(A));
9         for (int i = 1; i <= n; i++) {
10             idx[i] = i;
11             scanf("%Lf", A[0] + i);
12         }
13         for (int i = 1; i <= m; i++) {
14             idy[i] = n + i;
15             for (int j = 1; j <= n; j++) {
16                 scanf("%Lf", A[i] + j);
17                 A[i][j] *= -1;
18             }
19             scanf("%Lf", A[i]);
20         }
21     }
22     void solve() {
23         srand(time(0));
24         while (true) {
25             int x = 0, y = 0;
26             for (int i = 1; i <= m; i++)
27                 if (A[i][0] < -EPS && (!y || (rand() & 1) < y)) y = i;
28             if (!y) break;
29             for (int i = 1; i <= n; i++)
30                 if (A[y][i] > EPS && (!x || (rand() & 1) < x)) x = i;
31             if (!x) {
32                 puts("Infeasible");
33                 return;
34             }
35             pivot(x, y);
36             while (true) {
37                 double k = INF;
38                 int x, y;
39                 for (x = 1; x <= n; x++)
40                     if (A[0][x] > EPS) break;
41                 if (x > n) break;
42                 for (int i = 1; i <= m; i++) {
43                     double d = A[i][x] > -EPS ? INF : -A[i][x] / A[i][0];
44                     if (d < k) {
45                         k = d;
46                         y = i;
47                     }
48                 }
49                 if (k >= INF) {
50                     puts("Unbounded");
51                     return;
52                 }
53                 pivot(x, y);
54             }
55             printf("%.10Lf\n", A[0][0]);
56             if (t) {
57                 static double ans[NMAX + 10];
58                 for (int i = 1; i <= m; i++)
59                     if (idy[i] <= n) ans[idy[i]] = A[i][0];
60                 for (int i = 1; i <= n; i++)
61                     printf("%.10Lf ", ans[i]);
62                 printf("\n");
63             }
64         }
65     private:
66         void pivot(int x, int y) {
67             swap(idx[x], idy[y]);
68             double r = -A[y][x];
69             A[y][x] = -1;
70             for (int i = 0; i <= n; i++) A[y][i] /= r;
71             for (int i = 0; i <= m; i++) {
72                 if (i == y) continue;
73                 r = A[i][x];
74                 A[i][x] = 0;
75                 for (int j = 0; j <= n; j++)

```

```

74         A[i][j] += r * A[y][j];
75     }
76     int n, m, t;
77     double A[NMAX + 10][NMAX + 10];
78     int idx[NMAX + 10], idy[NMAX + 10];
79 };

```

27. 线性空间求交 [xz1/vector-space-intersect.cpp]

设两个线性空间 U 、 V 的基分别为 u_1, u_2, \dots, u_n 和 v_1, v_2, \dots, v_m 。考虑同时求出 $U + V$ 和 $U \cap V$ 的基：逐次将 u_i 加入。设当前扩展到 $v_1, \dots, v_m, u'_1, \dots, u'_j$ ，若 u_i 不能被它们线性表出，则令 $u'_{j+1} = u_i$ 。否则 $u_i = \sum a_j u'_j + \sum b_j v_j$ ，即 $u_i - \sum a_j u'_j = \sum b_j v_j$ ，那么等式左边可以直接加入交空间。时间复杂度 $\Theta(nm)$ 。代码是异或线性空间的求交。

```

1 #define SMAX 32
2 typedef unsigned int u32;
3 struct Basis {
4     u32 v[SMAX];
5     auto operator[](const size_t i) -> u32& {
6         return v[i];
7     };
8     auto intersect(Basis &u, Basis v) -> Basis {
9         Basis z, r;
10        for (int i = 0; i < SMAX; i++) if (u[i]) {
11            u32 x = u[i], y = u[i];
12            for (int j = 0; j < SMAX; j++) if ((x >> j) & 1) {
13                if (v[j]) x ^= v[j], y ^= r[j];
14                else {
15                    v[j] = x, r[j] = y;
16                    break;
17                }
18            }
19            if (!x) z.add(y);
20        } return z;
21    };
22 };

```

28. AC 自动机 [xz1/ac-automaton.cpp]

时间复杂度 $O(n + m + z + n|\Sigma|)$ ， n 是模板串总长度， m 是目标串长度， z 是总匹配次数， Σ 是字符集。如果想移掉 $n|\Sigma|$ 这一项，需要使用哈希表。传入的字符串下标从 0 开始。

```

1 struct Node {
2     Node() : mark(false), suf(NULL), nxt(NULL) {
3         memset(ch, 0, sizeof(ch));
4     }
5     bool mark;
6     Node *suf, *nxt, *ch[SIGMA];
7 };
8 void insert(Node *x, char *s) {
9     for (int i = 0; s[i]; i++) {
10         int c = s[i] - 'a';
11         if (!x->ch[c]) x->ch[c] = new Node;
12         x = x->ch[c];
13     }
14     x->mark = true;
15 }
16 void build_automaton(Node *r) {
17     queue<Node*> q;
18     for (int c = 0; c < SIGMA; c++) {
19         if (!r->ch[c]) continue;
20         r->ch[c]->suf = r;
21         q.push(r->ch[c]);
22     }
23     while (!q.empty()) {
24         Node *x = q.front();
25         q.pop();
26         for (int c = 0; c < SIGMA; c++) {
27             Node *v = x->ch[c]; if (!v) continue;
28             Node *y = x->suf;
29             while (y != r && !y->ch[c]) y = y->suf;
30             if (y->ch[c]) y = y->ch[c];
31             v->suf = y;
32             if (y->mark) v->nxt = y;
33             else v->nxt = y->nxt;
34             q.push(v);
35         }
36     }
37 }
38 void search(Node *x, char *s) {
39     for (int i = 0; s[i]; i++) {
40         int c = s[i] - 'a';
41         while (x->suf && !x->ch[c]) x = x->suf;
42         if (x->ch[c]) x = x->ch[c];

```

```

41     if (x->mark) print(i + 1, x->data);
42     for (Node *y = x->nxt; y; y = y->nxt) print(
43         i + 1, y->data);

```

29. KMP [sll/KMP.cpp]

```

1  int p[101];
2  int main() {
3      string a,b;
4      cin>>a>>b;
5      int n=a.length(),m=b.length();
6      a=" "+a;b=" "+b;
7      int j=0;
8      for(int i=2;i<=m;i++) {
9          while(j>0&&b[j+1]!=b[i])j=p[j];
10         if(b[j+1]==b[i])j++;
11         p[i]=j;
12     }
13     j=0;
14     for(int i=1;i<=n;i++) {
15         while(j>0&&b[j+1]!=a[i])j=p[j];
16         if(b[j+1]==a[i])j++;
17         if(j==m){printf("%d",i-m+1);break;}
18     }
19     return 0;
20 }

```

30. PAM [sll/PAM, 字符串.cpp]

```

1  #define N 500020
2  int val[N], head[N], pos;
3  struct edge{int to,next;}e[N<<1];
4  void add(int a,int b) {pos++;e[pos].to=b,e[pos].
5  next=head[a],head[a]=pos;}
6  struct Tree {
7      char ch[N];
8      int now,cnt,odd,even;
9      int fail[N],len[N],go[N][26];
10     void init() {
11         now=cnt=0;
12         odd=++cnt,even=++cnt;
13         len[odd]=-1,len[even]=0;
14         fail[odd]=fail[even]=odd;
15         now=even;add(odd,even);
16     }
17     void insert(int pos,char c) {
18         while(ch[pos-1-len[now]]!=c)now=fail[now];
19         if(!go[now][c-'a']){
20             go[now][c-'a']=++cnt;
21             len[cnt]=len[now]+2;
22             if(now==odd)fail[cnt]=even;
23             else {
24                 int t=fail[now];
25                 while(ch[pos-1-len[t]]!=c)t=fail[t];
26                 fail[cnt]=go[t][c-'a'];
27             }
28             add(fail[cnt],cnt);
29         }
30         now=go[now][c-'a'];
31         val[now]++;
32     }
33     void dfs(int u) {
34         for(int i=head[u];i;i=e[i].next) {
35             int v=e[i].to;
36             dfs(v);
37             val[u]+=val[v];
38         }
39     }
40     Long Long cal() {
41         Long Long ret=0;
42         for(int i=3;i<=cnt;i++)
43             ret=max(ret,1ll*len[i]*val[i]);
44         return ret;
45     }
46 } tree;
47 int main() {
48     tree.init();
49     scanf("%s",tree.ch+1);
50     int len=strlen(tree.ch+1);
51     for(int i=1;i<=len;i++)
52         tree.insert(i,tree.ch[i]);
53     tree.dfs(1);
54     printf("%lld\n",tree.cal());
55 }

```

31. SA [sll/SA, 字符串.cpp]

```

1  #define N 200020

```

```

2  int wa[N],wb[N],ws[N],wv[N],sa[N],rank[N];
3  void cal_sa(int *r,int n,int m) {
4      int *x=wa,*y=wb,*t;
5      for(int i=0;i<n;i++)ws[i]=0;
6      for(int i=0;i<n;i++)ws[x[i]]=r[i]++;
7      for(int i=1;i<=m;i++)ws[i]+=ws[i-1];
8      for(int i=n-1;i>=0;i--)sa[--ws[x[i]]]=i;
9      for(int j=1,p=1;p<n;j<=1,m=p) {
10         p=0;
11         for(int i=n-j;i<n;i++)y[p++]=i;
12         for(int i=0;i<n;i++)if(sa[i]>=j)y[p++]=sa[i]
13         -j;
14         for(int i=0;i<n;i++)wv[i]=x[y[i]];
15         for(int i=0;i<n;i++)ws[i]=0;
16         for(int i=0;i<n;i++)ws[wv[i]]++;
17         for(int i=1;i<=m;i++)ws[i]+=ws[i-1];
18         for(int i=n-1;i>=0;i--)sa[--ws[wv[i]]]=y[i];
19         t=x,x=y,y=t,p=1;x[sa[0]]=0;
20         for(int i=1;i<n;i++)
21             x[sa[i]]=(y[sa[i-1]]==y[sa[i]]&&y[sa[i-1]+
22             j]==y[sa[i]+j])?p-1:p++;
23     }
24     int height[N];
25     void cal_h(int *r,int *sa,int n) {
26         int k=0;
27         for(int i=1;i<=n;i++)rank[sa[i]]=i;
28         for(int i=0;i<n;i++) {
29             int j=sa[rank[i]-1];if(k>0)k--;
30             while(r[j+k]==r[i+k])k++;
31             height[rank[i]]=k;
32         }
33     }
34     char ch[N]; int r[N];
35     int main() {
36         std::cin>>ch;
37         int n=strlen(ch);
38         for(int i=0;i<n;i++)r[i]=ch[i];r[n]=0;
39         cal_sa(r,n+1,128);
40         cal_h(r,sa,n);
41         for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",sa[i]+1);put
42         s("");
43         for(int i=2;i<=n;i++)printf("%d ",height[i]);
44     }

```

32. manacher [sll/manacher.cpp]

```

1  void manacher() {
2      //max(p[i])-1即为最大回文子串长
3      int mx=0,id=0;n=strlen(ch);
4      for(int i=n;i-->0;)ch[i]=ch[i-1];
5      for(int i=1;i<=n;i++)c[i<<1]=ch[i],c[i<<1|1]=
6      '#';
7      m=n<<1|1;c[0]='-',c[1]='#',c[m+1]='+';
8      for(int i=1;i<=m;i++) {
9          if(mx>i)p[i]=min(p[2*i-id],mx-i);
10         while(c[p[i]+i]==c[i-p[i]])p[i]++;
11         if(i+p[i]>mx)mx=i+p[i],id=i;
12     }

```

33. pam [lmj/pam.cpp]

```

1  const int NN = 310000;
2  struct node {
3      int len , cnt,ch[30] , fail;
4  } p[NN];
5  int top,n,last;
6  char z[NN];
7  Long Long ans;
8  void work () {
9      int i , tmp;
10     scanf ( "%s" , z + 1 );
11     n = strlen ( z + 1 );
12     top = 2;
13     p[1].fail = 2; p[2].fail = 1;
14     p[1].len = 0; p[2].len = -1;
15     z[0] = '$';
16     last = 1;
17     for ( i = 1 ; i <= n ; i++ ) {
18         while ( z[i] != z[i-p[last].len-1] ) last =
19         p[last].fail;
20         if ( !p[last].ch[z[i]-'a'+1] ) {
21             p[last].ch[z[i]-'a'+1] = ++top;
22             p[top].len = p[last].len + 2;
23             tmp = p[last].fail;
24             while ( z[i] != z[i-p[tmp].len-1] ) tmp =
25             p[tmp].fail;
26             if ( p[tmp].len > 1 && p[tmp].ch[z[i]-'a'+

```

```

1] ) p[top].fail = p[tmp].ch[z[i] - 'a' + 1];
25     else p[top].fail = 1;
26 }
27 last = p[last].ch[z[i] - 'a' + 1];
28 p[last].cnt++;
29 }
30 for ( i = top ; i >= 1 ; i-- ) p[p[i].fail].cn
t += p[i].cnt;
31 for ( i = 1 ; i <= top ; i++ ) {
32     //printf ( "%d %d\n" , p[i].len , p[i].cnt
);
33     ans = max ( ans , (Long Long)p[i].len * p[i]
.cnt );
34 }
35 printf ( "%lld\n" , ans );
36 }

```

34. 回文自动机 [sll/回文自动机.cpp]

```

1 int val[N];
2 int head[N], pos;
3 struct edge {int to, next; } e[N<<1];
4 void add(int a, int b)
5 { pos++; e[pos].to = b, e[pos].next = head[a], head[a] = p
os; }
6 struct Tree {
7     char ch[N];
8     int now, cnt, odd, even;
9     int fail[N], len[N], go[N][26];
10    void init() {
11        now = cnt = 0;
12        odd = ++cnt, even = ++cnt;
13        len[odd] = -1, len[even] = 0;
14        fail[odd] = fail[even] = odd;
15        now = even; add(odd, even);
16    }
17    void insert(int pos, char c) {
18        while(ch[pos-1-len[now]] != c) now = fail[now];
19        if(!go[now][c-'a']) {
20            go[now][c-'a'] = ++cnt;
21            len[cnt] = len[now] + 2;
22            if(now == odd) fail[cnt] = even;
23            else {
24                int t = fail[now];
25                while(ch[pos-1-len[t]] != c) t = fail[t];
26                fail[cnt] = go[t][c-'a'];
27            }
28            add(fail[cnt], cnt);
29        }
30        now = go[now][c-'a'];
31        val[now]++;
32    }
33    void dfs(int u) {
34        for(int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
35            int v = e[i].to;
36            dfs(v);
37            val[u] += val[v];
38        }
39    }
40    Long Long cal() {
41        Long Long ret = 0;
42        for(int i = 3; i <= cnt; i++)
43            ret = max(ret, 1ll * len[i] * val[i]);
44        return ret;
45    }
46 } tree;

```

35. 后缀排序：倍增算法 [xzl/sa-nlogn.cpp]

倍增法后缀排序，时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$ 。suffix_sort 是本体，结果输出到 sa 数组和 rk 数组（排名数组）。参数 s 是字符串，下标从 0 开始，n 是字符串长度（包括末尾添加的保留字符 \$），m 是字符集大小（一般为 255，字符集为 $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, m\}$ ，0 是保留的 \$ 字符）。算法运行完毕后 sa 数组里面存的是从 0 开始的下标，rk 数组里面存的是从 1 开始的排名值，两个数组均从 0 开始索引。如果要多次使用请注意清空 cnt 数组。

另外附带一个线性求 lcp 数组的代码。lcp 数组下标从 1 开始，实际上只有在 2 到 n 范围内的才是有效值。参数意义与 suffi x_sort 相同。

```

1 static int sa[NMAX + 10], rk[NMAX + 10], lcp[NMA
X + 10];

```

```

2 void suffix_sort(const char *s, int n, int m) {
3     static int x[NMAX + 10], y[NMAX + 10], cnt[NMA
X + 10], i;
4     //memset(cnt, 0, sizeof(int) * (m + 1));
5     for (i = 0; i < n; i++) cnt[s[i]]++;
6     for (i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
7     for (i = 0; i < n; i++) sa[--cnt[s[i]]] = i;
8     for (i = 1, m = 1, rk[sa[0]] = 1; i < n; i++)
9     {
10         if (s[sa[i - 1]] != s[sa[i]]) m++;
11         rk[sa[i]] = m;
12     }
13     for (int l = 1; l < n; l <= 1) {
14         memset(cnt, 0, sizeof(int) * (m + 1));
15         for (i = 0; i < n; i++) cnt[y[i] = i + l < n
? rk[i + l] : 0]++;
16         for (i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1
];
17         for (i = n - 1; i >= 0; i--) x[--cnt[y[i]]]
= i;
18         memset(cnt, 0, sizeof(int) * (m + 1));
19         for (i = 0; i < n; i++) cnt[rk[i]]++;
20         for (i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1
];
21         for (i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[rk[x[i
]]]] = x[i];
22         for (i = 1, m = 1, x[sa[0]] = 1; i < n; i++)
23         {
24             if (rk[sa[i - 1]] != rk[sa[i]] || y[sa[i
- 1]] != y[sa[i]]) m++;
25             x[sa[i]] = m;
26         }
27         memcpy(rk, x, sizeof(int) * n);
28     }
29 void compute_lcp(const char *s, int n) {
30     int j = 0, p;
31     for (int i = 0; i < n; i++, j = max(0, j - 1))
32     {
33         if (rk[i] == 1) {
34             j = 0;
35             continue;
36         }
37         p = sa[rk[i] - 2];
38         while (p + j < n && i + j < n && s[p + j] ==
s[i + j]) j++;
39         lcp[rk[i]] = j;
40     }
41 }

```

36. 后缀排序：DC3 [xzl/dc3.cpp]

DC3 后缀排序算法，时空复杂度 $\Theta(n)$ 。字符串本体 s 数组、sa 数组和 rk 数组都要求 3 倍空间。下标从 0 开始，字符串长度为 n，字符集 Σ 为 $[0, m]$ 。partial_sum 需要标准头文件 numeric。

```

1 #define CH(i, n) i < n ? s[i] : 0
2 static int ch[NMAX + 10][3], seq[NMAX + 10];
3 static int arr[NMAX + 10], tmp[NMAX + 10], cnt[N
MAX + 10];
4 inline bool cmp(int i, int j) {
5     return ch[i][0] == ch[j][0] && ch[i][1] == ch[
j][1] && ch[i][2] == ch[j][2];
6 }
7 inline bool sufcmp(int *s, int *rk, int n, int i
, int j) {
8     if (s[i] != s[j]) return s[i] < s[j];
9     if ((i + 1) % 3 && (j + 1) % 3) return rk[i +
1] < rk[j + 1];
10    if (s[i + 1] != s[j + 1]) return s[i + 1] < s[
j + 1];
11    return rk[i + 2] < rk[j + 2];
12 }
13 void radix_sort(int n, int m, int K, bool init =
true) {
14     if (init) for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] =
i;
15     int *a = arr, *b = tmp;
16     for (int k = 0; k < K; k++) {
17         memset(cnt, 0, sizeof(int) * (m + 1));
18         for (int i = 0; i < n; i++) cnt[ch[a[i]][k]]
++;
19         partial_sum(cnt, cnt + m + 1, cnt);
20         for (int i = n - 1; i >= 0; i--) b[--cnt[ch[
a[i]][k]]] = a[i];
21         swap(a, b);

```

```

22 }
23 if (a != arr) memcpy(arr, tmp, sizeof(int) * n
);
24 }
25 void suffix_sort(int *s, int n, int m, int *sa,
int *rk) {
26 s[n] = 0; n++;
27 int p = 0, q = 0;
28 for (int i = 1; i < n; i += 3, p++) for (int j
= 0; j < 3; j++)
29 ch[p][2 - j] = CH(i + j, n);
30 for (int i = 2; i < n; i += 3, p++) for (int j
= 0; j < 3; j++)
31 ch[p][2 - j] = CH(i + j, n);
32 radix_sort(p, m, 3);
33 for (int i = 0; i < p; i++) {
34 if (!q || (q && !cmp(arr[i - 1], arr[i]))) q
++;
35 s[n + arr[i]] = q;
36 }
37 if (q < p) suffix_sort(s + n, p, q, sa + n, rk
+ n);
38 else {
39 for (int i = 0; i < p; i++) sa[n + s[n + i]
- 1] = i;
40 for (int i = 0; i < p; i++) rk[n + sa[n + i]
] = i + 1;
41 }
42 m = max(m, p);
43 p = q = 0;
44 for (int i = 1; i < n; i += 3, p++) rk[i] = rk
[n + p];
45 for (int i = 2; i < n; i += 3, p++) rk[i] = rk
[n + p];
46 for (int i = 0; i < n; i++) if (i % 3) seq[rk[
i] - 1] = i;
47 for (int i = 0; i < n; i += 3, q++) {
48 ch[i][0] = i + 1 < n ? rk[i + 1] : 0;
49 ch[i][1] = s[i];
50 arr[q] = i;
51 }
52 radix_sort(q, m, 2, false);
53 for (int i = seq[0] == n - 1, j = arr[0] == n
- 1, k = 0; i < p || j < q; k++) {
54 if (i == p) sa[k] = arr[j++];
55 else if (j == q) sa[k] = seq[i++];
56 else if (sufcmp(s, rk, n, seq[i], arr[j])) s
a[k] = seq[i++];
57 else sa[k] = arr[j++];
58 }
59 for (int i = 0; i < n - 1; i++) rk[sa[i]] = i
+ 1;
60 }

```

37. 后缀排序：SA-IS [xzl/sais.cpp]

SA-IS 后缀数组排序。字符串存在 `str` 中，下标从 1 开始，长度为 n ，并且 `str[n + 1]` 为哨兵字符，编号为 1。后缀数组放在 `sa` 中，下标从 1 开始。时空复杂度为 $\Theta(n)$ 。其中使用了 `vector<bool>` 来优化缓存命中率。

```

1 #define rep(i, L, r) for (register int i = (L);
i <= (r); ++i)
2 #define rrep(i, r, L) for (register int i = (r);
i >= (L); --i)
3 #define PUTS(x) sa[cur[chr[x]]--] = x
4 #define PUTL(x) sa[cur[chr[x]]++] = x
5 #define LMS(x) (!type[x - 1] && type[x])
6 #define RESET memset(sa + 1, 0, sizeof(int) * (n
+ 1)); \
7 memcpy(cur + 1, cnt + 1, sizeof(int) * m);
8 #define INDUCE rep(i, 1, m) cur[i] = cnt[i - 1]
+ 1; \
9 rep(i, 1, n + 1) if (sa[i] > 1 && !type[sa[i]
- 1]) PUTL(sa[i] - 1); \
10 memcpy(cur + 1, cnt + 1, sizeof(int) * m); \
11 rrep(i, n + 1, 1) if (sa[i] > 1 && type[sa[i]
- 1]) PUTS(sa[i] - 1);
12 void sais(int n, int m, int *str, int *sa) {
13 static int id[NMAX + 10];
14 vector<bool> type(n + 2);
15 type[n + 1] = true;
16 rrep(i, n, 1) type[i] = str[i] == str[i + 1] ?
type[i + 1] : str[i] < str[i + 1];
17 int cnt[m + 1], cur[m + 1], idx = 1, y = 0, rt

```

```

, lrt, *ns = str + n + 2, *nsa = sa + n + 2;
18 memset(cnt, 0, sizeof(int) * (m + 1));
19 rep(i, 1, n + 1) cnt[chr[i]]++;
20 rep(i, 1, m) cnt[i] += cnt[i - 1];
21 RESET rep(i, 2, n + 1) if (LMS(i)) PUTS(i); IN
DUCE
22 memset(id + 1, 0, sizeof(int) * n);
23 rep(i, 2, n + 1) if (LMS(sa[i])) {
24 register int x = sa[i];
25 for (rt = x + 1; !LMS(rt); rt++);
26 id[x] = y && rt + y == lrt + x && !memcmp(st
r + x, str + y, sizeof(int) * (rt - x + 1)) ? id
x : ++idx;
27 y = x, lrt = rt;
28 }
29 int len = 0, pos[(n >> 1) + 1];
30 rep(i, 1, n) if (id[i]) {
31 ns[++len] = id[i];
32 pos[len] = i;
33 }
34 ns[len + 1] = 1, pos[len + 1] = n + 1;
35 if (len == idx - 1) rep(i, 1, len + 1) nsa[ns[
i]] = i;
36 else sais(len, idx, ns, nsa);
37 RESET rrep(i, len + 1, 1) PUTS(pos[nsa[i]]); I
NDUCE
38 }
39 static int str[NMAX * 3 + 10], sa[NMAX * 3 + 10]
;

```

38. 后缀树 [xzl/后缀树, 字符串.cpp]

Ukkonen 在线添加尾部字符的后缀树构建算法。后缀树即后缀 Trie 的虚树，树上节点数不超过两倍的字符串总长。State 是后缀树上的节点。Trans 是后缀树的边，记录了一个区间 $[l, r]$ 表示边所对应的子串。根节点没有 fail 指针。原字符串 `str` 的下标从 1 开始，字符串的最后一个字符是 EOF，该字符不一定要字典序最大。注意 n 比原长多 1。字符集的第一个字母为 0，字符集 Σ 大小由 SIGMA 确定。添加字符串前需调用 `_append::reset`。时间复杂度为 $\Theta(n)$ ，空间复杂度为 $\Theta(n|\Sigma|)$ 。大字符集请使用 `unordered_map`。

```

1 #define SIGMA 27
2 #define EOF (SIGMA - 1)
3 struct State {
4     struct Trans {
5         Trans(int _l, int _r, State *_nxt)
6             : l(_l), r(_r), nxt(_nxt) {}
7         int l, r; State *nxt;
8         int len() const { return r - l + 1; }
9     };
10    State() : fail(NULL) { memset(ch, 0, sizeof(ch
)); }
11    State *fail; Trans *ch[SIGMA];
12 };
13 typedef State::Trans Trans;
14 static State *rt;
15 static char str[NMAX + 10];
16 static int n;
17 namespace _append {
18 static char dir;
19 static int len, cnt, cur;
20 static State *ap;
21 void reset() {
22     dir = -1; ap = rt;
23     len = cnt = cur = 0;
24 }
25 inline void append(char c) {
26     using namespace _append;
27     cnt++; cur++;
28     State *x, *y = NULL;
29     while (cnt) {
30         if (cnt <= len + 1) {
31             len = cnt - 1;
32             dir = len ? str[cur - len] : -1;
33         }
34         while (dir >= 0 && len >= ap->ch[dir]->len()
) {
35             len -= ap->ch[dir]->len();
36             ap = ap->ch[dir]->nxt;
37             dir = len ? str[cur - len] : -1;
38         }

```

```

39   if ((dir >= 0 && str[ap->ch[dir]->l + len] =
    = c) ||
40       (dir < 0 && ap->ch[c])) {
41       if (dir < 0) dir = c;
42       if (y) y->fail = ap;
43       len++; return;
44   }
45   if (dir < 0) {
46       ap->ch[c] = new Trans(cur, n, new State);
47       x = ap;
48   } else {
49       Trans *t = ap->ch[dir];
50       x = new State;
51       x->ch[c] = new Trans(cur, n, new State);
52       x->ch[str[t->l + len]] = new Trans(t->l +
len, t->r, t->nxt);
53       t->r = t->l + len - 1;
54       t->nxt = x;
55   }
56   if (y) y->fail = x;
57   if (ap != rt) ap = ap->fail;
58   y = x; cnt--;
59 }
60 inline void initialize() {
61     rt = new State;
62     _append::reset();
63     n = strlen(str) + 1;
64     for (int i = 1; i < n; i++) {
65         str[i] = 'a';
66         append(str[i]);
67     }
68     str[n] = EOFC;
69     append(EOFC);
70 }

```

39. lct [lmj/lct.cpp]

```

1 struct node {
2     Long Long x;
3     Long Long lm, lp, rev;
4     Long Long s, siz;
5     Long Long ch[4], fa;
6 } p[maxn];
7 void cut ( Long Long x, Long Long kind ) {
8     p[p[x].ch[kind]].fa *= -1;
9     p[x].ch[kind] = 0;
10    update ( x );
11 }
12 void down ( Long Long x ) {
13     if ( p[x].fa > 0 ) down ( p[x].fa );
14     pushdown ( x );
15 }
16 void rotate ( Long Long x, Long Long kind ) {
17     Long Long y = p[x].fa;
18     if ( p[y].fa > 0 ) p[p[y].fa].ch[y==p[p[y].fa]
.ch[1]] = x;
19     p[x].fa = p[y].fa;
20     if ( p[x].ch[kind^1] ) p[p[x].ch[kind^1]].fa =
y;
21     p[y].ch[kind] = p[x].ch[kind^1];
22     p[y].fa = x;
23     p[x].ch[kind^1] = y;
24     update ( y ); update ( x );
25 }
26 void splay ( Long Long x ) {
27     down ( x );
28     for ( ; p[x].fa > 0 ; rotate ( x, x==p[p[x].f
a].ch[1] ) )
29         if ( p[p[x].fa].fa > 0 && (x==p[p[x].fa].ch[
1]) == (p[p[x].fa]==p[p[p[x].fa].fa].ch[1]) )
30             rotate ( p[x].fa, x==p[p[x].fa].ch[1] );
31 }
32 void access ( Long Long x ) {
33     splay ( x );
34     cut ( x, 1 );
35     for ( ; p[x].fa != 0 ; ) {
36         splay ( -p[x].fa );
37         cut ( -p[x].fa, 1 );
38         p[-p[x].fa].ch[1] = x;
39         update ( -p[x].fa );
40         p[x].fa *= -1;
41         splay ( x );
42     }
43 }
44 void makeroot ( Long Long x ) {
45     access ( x );
46     p[x].rev ^= 1;

```

```

46     swap ( p[x].ch[0], p[x].ch[1] );
47 }
48 void link ( Long Long x, Long Long y ) {
49     makeroot ( y );
50     p[y].fa = -x;
51 }

```

40. 左偏树 [lmj/leftist_tree.cpp]

核心操作split和merge，merge时候让小的当堆顶，继续合并右子树和另外一棵树，之后维护左偏性质。

```

1 struct node {
2     int x, i, dist;
3     node *ll, *rr;
4 } pool[maxn], *t[maxn];
5 int n, m;
6 int a[maxn];
7 int c[maxn], f[maxn];
8 int getdist ( node *id ) {
9     if ( id == NULL ) return -1;
10    return id->dist;
11 }
12 node *merge ( node *id1, node *id2 ) {
13     if ( id1 == NULL ) return id2;
14     if ( id2 == NULL ) return id1;
15     if ( id1->x > id2->x ) swap ( id1, id2 );
16     id1->rr = merge ( id1->rr, id2 );
17     if ( getdist ( id1->ll ) < getdist ( id1->
rr ) ) swap ( id1->ll, id1->rr );
18     id1->dist = getdist ( id1->rr ) + 1;
19     return id1;
20 }
21 int find ( int x ) {
22     int i, t;
23     for ( i = x ; c[i] > 0 ; i = c[i] );
24     while ( x != i ) {
25         t = c[x];
26         c[x] = i;
27         x = t;
28     }
29     return i;
30 }
31 void Union ( int x, int y ) {
32     t[x] = merge ( t[x], t[y] );
33     c[x] += c[y];
34     c[y] = x;
35 }

```

41. 序列splay [sll/区间splay.cpp]

```

1 int n, m, sz, rt;
2 char ch[10];
3 int tr[N][2], fa[N], v[N], sum[N];
4 int mx[N], lx[N], rx[N];
5 int st[N], size[N], top, tag[N];
6 bool rev[N];
7 void pushup(int u) {
8     size[u] = 1, sum[u] = v[u]; int l = tr[u][0], r = tr[u][1];
9     if (l) size[u] += size[l], sum[u] += sum[l];
10    if (r) size[u] += size[r], sum[u] += sum[r];
11    mx[u] = v[u]; if (l) mx[u] = max(mx[u], mx[l]); if (r) mx[u] = max(mx[u], mx[r]);
12    if (l && r) mx[u] = max(mx[u], rx[l] + v[u] + lx[r]);
13    else if (l) mx[u] = max(mx[u], rx[l] + v[u]);
14    else if (r) mx[u] = max(mx[u], v[u] + lx[r]);
15    lx[u] = 0; if (l) lx[u] = lx[l]; rx[u] = 0; if (r) rx[u] = rx[r];
16    if (!l) lx[u] = max(lx[u], v[u]); if (!r) rx[u] = max(rx[u], v[u]);
17    if (l && r) lx[u] = max(lx[u], v[u] + lx[r]); if (!r && l) rx[u] = max(rx[u], v[u] + rx[l]);
18    if (l) lx[u] = max(lx[u], sum[l] + v[u]); if (r) rx[u] = max(rx[u], sum[r] + v[u]);
19    if (l && r) lx[u] = max(lx[u], sum[l] + v[u] + lx[r]), rx[u] = max(rx[u], sum[r] + v[u] + rx[l]);
20 }
21 void work(int k, int c) {
22     tag[k] = c, v[k] = c, sum[k] = size[k] * c;
23     mx[k] = (c > 0 ? c * size[k] : c), lx[k] = rx[k] = (c > 0 ? c * size[k] : 0);
24 }
25 void rve(int k) {
26     rev[k] ^= 1;
27     swap(lx[k], rx[k]);
28     swap(tr[k][0], tr[k][1]);

```

```

29 }
30 void pushdown(int u) {
31     int l=tr[u][0],r=tr[u][1];
32     if(tag[u]!=12345) {
33         if(l)work(l,tag[u]);if(r)work(r,tag[u]);
34         tag[u]=12345;
35     }
36     if(rev[u]) {
37         if(l)rve(l);if(r)rve(r);
38         rev[u]^=1;
39     }
40 void rotate(int x,int &k) {
41     int y=fa[x],z=fa[y];
42     int l=(tr[y][1]==x),r=l^1;
43     if(y==k)k=x;
44     else tr[z][tr[z][1]==y]=x;
45     fa[x]=z,fa[y]=x,fa[tr[x][r]]=y;
46     tr[y][l]=tr[x][r],tr[x][r]=y;
47     pushup(y);pushup(x);
48 }
49 void splay(int x,int &k) {
50     while(x!=k) {
51         int y=fa[x],z=fa[y];
52         if(y!=k) {
53             if(tr[y][0]==x^tr[z][0]==y)
54                 rotate(x,k);
55             else rotate(y,k);
56         }
57         rotate(x,k);
58     }
59 int find(int k,int rk) {
60     pushdown(k);
61     int l=tr[k][0],r=tr[k][1];
62     if(size[l]>=rk)return find(l,rk);
63     else if(size[l]+1==rk)return k;
64     else return find(r,rk-size[l]-1);
65 }
66 int split(int l,int r) {
67     int x=find(rt,l),y=find(rt,r+2);
68     splay(x,rt),splay(y,tr[x][1]);
69     return tr[y][0];
70 }
71 int a[N];
72 void newnode(int k,int c)
73 {v[k]=sum[k]=c,mx[k]=c,tag[k]=12345,lx[k]=rx[k]=
(c>0?c:0),size[k]=1,rev[k]=0;}
74 int build(int l,int r) {
75     if(l>r)return 0;int mid=(l+r)>>1,now;
76     now++sz;newnode(now,a[mid-1]);
77     tr[now][0]=build(l,mid-1);if(tr[now][0])fa[tr[
now][0]]=now;
78     tr[now][1]=build(mid+1,r);if(tr[now][1])fa[tr[
now][1]]=now;
79     pushup(now);return now;
80 }
81 int Build(int l,int r) {
82     if(l>r)return 0;int mid=(l+r)>>1,now;
83     if(top)now=st[top--];else now++sz;newnode(now
,a[mid]);
84     tr[now][0]=Build(l,mid-1);if(tr[now][0])fa[tr[
now][0]]=now;
85     tr[now][1]=Build(mid+1,r);if(tr[now][1])fa[tr[
now][1]]=now;
86     pushup(now);return now;
87 }
88 void insert(int x,int tot) {
89     for(int i=0;i<=tot+2;i++)a[i]=0;
90     for(int i=1;i<=tot;i++)a[i]=read();
91     int l=find(rt,x+1),r=find(rt,x+2);
92     splay(l,rt),splay(r,tr[l][1]);
93     tr[r][0]=Build(1,tot),fa[tr[r][0]]=r;
94     pushup(r),splay(r,rt);
95 }
96 void clr(int k){tag[k]=12345,tr[k][0]=tr[k][1]=f
a[k]=rev[k]=v[k]=sum[k]=mx[k]=lx[k]=rx[k]=size[k
]=0;}
97 void rec(int k) {
98     if(!k)return;
99     rec(tr[k][0]);rec(tr[k][1]);
100     st[++top]=k,clr(k);
101 }
102 void del(int x,int tot) {
103     int l=x,r=x+tot-1,k=split(l,r);
104     int fk=fa[k];tr[fk][0]=fa[k]=0;rec(k);
105     splay(fk,rt);

```

```

106}
107void make_same(int x,int tot,int c)
108{int l=x,r=x+tot-1,k=split(l,r);work(k,c);if(fa[
k])splay(fa[k],rt);}
109void rever(int x,int tot)
110{int l=x,r=x+tot-1,k=split(l,r);rve(k);if(fa[k])
splay(fa[k],rt);}
111int get_sum(int x,int tot) {
112     int l=x,r=x+tot-1,k=split(l,r);
113     return sum[k];
114}

```

42. 权值splay [sll/权值splay.cpp]

```

1 ll n,kind,rt,sz,fa[N],num[N];
2 ll tr[N][2],size[N],v[N],ans;
3 void pushup(ll k){size[k]=size[tr[k][0]]+size[tr
[k][1]]+num[k];}
4 void rotate(ll x,ll &k) {
5     ll y=fa[x],z=fa[y],l,r;
6     l=tr[y][1]==x;r=l^1;
7     if(y==k)k=x;
8     else tr[z][tr[z][1]==y]=x;
9     fa[x]=z,fa[tr[x][r]]=y,fa[y]=x;
10    tr[y][l]=tr[x][r],tr[x][r]=y;
11    pushup(y);pushup(x);
12 }
13 void splay(ll x,ll &k) {
14     while(x!=k) {
15         ll y=fa[x],z=fa[y];
16         if(y!=k) {
17             if(tr[y][0]==x^tr[z][0]==y)
18                 rotate(x,k);
19             else rotate(y,k);
20             rotate(x,k);
21         }
22     }
23 void insert(ll &k,ll x,ll last) {
24     if(!k){k++sz;v[k]=x;size[k]=num[k]=1;fa[k]=la
st;splay(k,rt);return;}
25     if(x==v[k])num[k]++;
26     else if(x>v[k])insert(tr[k][1],x,k);
27     else insert(tr[k][0],x,k);
28 }
29 ll t1,t2;
30 ll find(ll x,ll k) {
31     if(!k)return 0;
32     if(x==v[k])return k;
33     else if(x>v[k])return find(x,tr[k][1]);
34     else return find(x,tr[k][0]);
35 }
36 void ask_before(ll x,ll k) {
37     if(!k)return;
38     if(v[k]<x){t1=k;ask_before(x,tr[k][1]);}
39     else ask_before(x,tr[k][0]);
40 }
41 void ask_after(ll x,ll k) {
42     if(!k)return;
43     if(v[k]>x){t2=k;ask_after(x,tr[k][0]);}
44     // else if(v[k]==x)return;
45     else ask_after(x,tr[k][1]);
46 }
47 void del(ll x,ll k) {
48     if(num[k]>1) {
49         num[k]--,size[k]--;
50         splay(k,rt);return;
51     }
52     t1=t2=-1;
53     ask_before(x,rt);
54     ask_after(x,rt);
55     if(t1!=-1&&t2!=-1) {
56         if(num[rt]==1)rt=0;
57         else size[rt]--,num[rt]--;
58     }
59     else if(t1!=-1) {
60         splay(t2,rt);
61         tr[rt][0]=0;
62         pushup(rt);
63     }
64     else if(t2!=-1) {
65         splay(t1,rt);
66         tr[rt][1]=0;
67         pushup(rt);
68     }
69     else {
70         splay(t1,rt);
71         splay(t2,tr[t1][1]);

```

```

71 tr[t2][0]=0;
72 pushup(t2);pushup(t1);
73 }}

```

43. Link-Cut Tree (splay) [xzl/lct-splay.cpp]

```

1 static struct Node {
2     int w, sum; //optional
3     int fa, lch, rch; bool rev;
4 } m[NMAX + 1];
5 inline void push(int x) {
6     if (m[x].rev) {
7         swap(m[x].lch, m[x].rch);
8         m[m[x].lch].rev ^= 1;
9         m[m[x].rch].rev ^= 1;
10    m[x].rev = 0;
11 }
12 inline void update(int x) { m[x].sum = m[x].w +
    m[m[x].lch].sum + m[m[x].rch].sum; }
13 inline void lrot(int x) {
14     int y = m[x].lch;
15     m[m[y].rch].fa = x;
16     m[x].lch = m[y].rch;
17     m[y].rch = x;
18     if (m[x].fa > 0) {
19         int p = m[x].fa;
20         if (m[p].lch == x) m[p].lch = y;
21         else m[p].rch = y;
22     }
23     m[y].fa = m[x].fa;
24     m[x].fa = y;
25     m[y].sum = m[x].sum;
26     update(x); //update(y);
27 }
28 inline void rrot(int x) {
29     int y = m[x].rch;
30     m[m[y].lch].fa = x;
31     m[x].rch = m[y].lch;
32     m[y].lch = x;
33     if (m[x].fa > 0) {
34         int p = m[x].fa;
35         if (m[p].lch == x) m[p].lch = y;
36         else m[p].rch = y;
37     }
38     m[y].fa = m[x].fa;
39     m[x].fa = y;
40     m[y].sum = m[x].sum;
41     update(x); //update(y);
42 }
43 inline void access(int x) {
44     if (m[x].fa > 0) access(m[x].fa);
45     push(x);
46 }
47 inline void splay(int x, bool accessed = false)
48 {
49     if (!accessed) access(x);
50     while (m[x].fa > 0) {
51         int p = m[x].fa, p2 = m[p].fa;
52         if (p2 > 0) {
53             if (m[p].lch == x && m[p2].lch == p) lrot(
54 p2);
55             else if (m[p].rch == x && m[p2].rch == p)
56 rrot(p2);
57             if (m[p].lch == x) lrot(p);
58             else rrot(p);
59 }
60 }
61 auto splice(int x) -> int {
62     int p = -m[x].fa;
63     splay(p);
64     m[m[p].rch].fa = -p;
65     m[p].rch = x;
66     m[x].fa = p;
67     update(p);
68     return p;
69 }
70 void expose(int x) {
71     splay(x);
72     m[m[x].rch].fa = -x;
73     m[x].rch = 0;
74     update(x);
75     while (m[x].fa) x = splice(x);
76 }
77 void link(int x, int y) {
78     splay(y);
79     m[y].fa = -x;

```

```

77 //expose(y);
78 }
79 void fastcut(int x) {
80     splay(x); //假定父亲已被 expose
81     m[x].fa = 0;
82 }
83 void cut(int x) {
84     expose(x);
85     splay(x);
86     int y = m[x].lch;
87     if (!y) return;
88     push(y);
89     while (m[y].rch) {
90         y = m[y].rch;
91         push(y);
92     }
93     splay(y, true);
94     m[m[y].rch].fa = 0;
95     m[y].rch = 0;
96     update(y);
97 }
98 void evert(int x) {
99     expose(x);
100    splay(x);
101    m[x].rev ^= 1;
102}

```

44. Link-Cut Tree (treap) [xzl/lct-treap.cpp]

用处不大，主要是有 Treap 的 2-way join2(x, y)、3-way join(x, u, y) 和 3-way split(x)。注意初始化每个节点的 wt 和 size，以及 split 后节点 x 数据的重设。mrand 是 Xorshift 算法，比 C 标准库的 rand 快。

```

1 #define STACKSIZE 64
2 static struct Node {
3     int val, mx, pos; //optional
4     int wt, size, fa, lch, rch; bool rev;
5 } m[NMAX + 1];
6 inline void push(int x) {
7     if (m[x].rev) {
8         swap(m[x].lch, m[x].rch);
9         m[m[x].lch].rev ^= 1;
10        m[m[x].rch].rev ^= 1;
11        m[x].rev = 0;
12 }
13 inline auto update(int x) -> int { /*...*/; retu
14 rn x; }
15 static auto join2(int x, int y) -> int {
16     if (!x) return y;
17     if (!y) return x;
18     int w = mrand(m[x].size + m[y].size);
19     if (w < m[x].size) {
20         push(x);
21         m[x].rch = join2(m[x].rch, y);
22         m[m[x].rch].fa = x;
23         return update(x);
24     }
25     push(y);
26     m[y].lch = join2(x, m[y].lch);
27     m[m[y].lch].fa = y;
28     return update(y);
29 }
30 static auto join(int x, int u, int y) -> int {
31     if (!x && !y) return u;
32     int w = mrand(m[x].size + m[u].wt + m[y].size)
33 ;
34     if (w < m[x].size) {
35         push(x);
36         m[x].rch = join(m[x].rch, u, y);
37         m[m[x].rch].fa = x;
38         return update(x);
39     }
40     else if (w >= m[x].size + m[u].wt) {
41         push(y);
42         m[y].lch = join(x, u, m[y].lch);
43         m[m[y].lch].fa = y;
44         return update(y);
45     }
46     }
47     m[u].lch = x;
48     m[u].rch = y;
49     m[x].fa = m[y].fa = u;
50     return update(u);
51 }
52 struct Triple { int l, r, p; };
53 static auto split(int x) -> Triple {

```



```

50 static int stk[STACKSIZE], tail = 0, y = x;
51 do {
52     stk[tail++] = y;
53     y = m[y].fa;
54 } while (y > 0);
55 for (int i = tail - 1; i >= 0; i--) push(stk[i]);
56 int l = m[x].lch, r = m[x].rch, t = m[stk[tail - 1]].fa;
57 for (int i = 1; i < tail; i++) {
58     int u = stk[i];
59     if (stk[i - 1] == m[u].lch) {
60         m[u].lch = r;
61         r = m[r].fa = u;
62     } else {
63         m[u].rch = l;
64         l = m[l].fa = u;
65     } update(u);
66 }
67 m[l].fa = m[r].fa = m[x].lch = m[x].rch = m[x].fa = 0;
68 //m[x].size = m[x].wt;
69 m[x].mx = m[x].val;
70 m[x].pos = x;
71 return {l, r, t};
72 }
73 #define REWEIGHT(x, d) \
74     m[x].wt += d; \
75     m[x].size = m[x].wt;
76 inline void reweight(int x, int d) {
77     auto t = split(x);
78     REWEIGHT(x, d);
79     x = join(t.l, x, t.r);
80     m[x].fa = t.p;
81 }
82 auto splice(int x) -> int {
83     int p = -m[x].fa;
84     auto t = split(p);
85     m[t.r].fa = -p;
86     REWEIGHT(p, m[t.r].size - m[x].size);
87     x = join(t.l, p, x);
88     m[x].fa = t.p;
89     return x;
90 }
91 void expose(int x) {
92     auto t = split(x);
93     m[t.r].fa = -x;
94     REWEIGHT(x, m[t.r].size);
95     x = join2(t.l, x);
96     m[x].fa = t.p;
97     while (m[x].fa) x = splice(x);
98 }
99 void link(int x, int y) {
100     while (m[y].fa > 0) y = m[y].fa;
101     expose(x);
102     m[y].fa = -x;
103     reweight(x, m[y].size);
104     //expose(y);
105 }
106 void fastcut(int x) {
107     while (m[x].fa > 0) x = m[x].fa;
108     if (m[x].fa) reweight(-m[x].fa, -m[x].size);
109     m[x].fa = 0;
110 }
111 void cut(int x) {
112     expose(x);
113     split(x);
114     m[x].size = m[x].wt;
115 }
116 void evert(int x) {
117     expose(x);
118     while (m[x].fa) x = m[x].fa;
119     m[x].rev ^= 1;
120 }

```

• sll/扩展网络流.md

无源汇有上下界可行流:

建图:

$M[i]$ = 流入 i 点的下界流量-流出 i 点的下界流量

$S \rightarrow i, c = M[i]$ ($M[i] \geq 0$)

$i \rightarrow T, c = -M[i]$

流程:

$S \rightarrow T$ 跑最大流,当 S 连出去的边满流是存在可行流

有源汇上下界最大流:

建图:

$T \rightarrow S$,流量限制为(0,无穷大), 转化成无源汇

增设 ST 和 SD ,像无源汇那样连边

流程:

1. $ST \rightarrow SD$ 跑最大流,判断是否满流,不满流则无解

2. 去掉 ST, SD ,从 $S \rightarrow T$ 跑最大流,两遍流量和为有源汇最大流量

有源汇上下界最小流:

建图: 同最大流

流程: 1. 同最大流

1. 去掉 $ST, SD, T \rightarrow S$ 跑最大流,两次流量之差为有源汇最小流

最大权闭合子图:

问题描述: 求最大权值和的点集,使得这个点集里的任一点的后继也在该点集中

建图: 原图中的($u \rightarrow v$),建边($u \rightarrow v, inf$)

对于 $c[u] > 0$ 建边($s \rightarrow u, c[u]$)

对于 $c[u] < 0$ 建边($u \rightarrow t, -c[u]$)

流程: 建图后跑 $s \rightarrow t$ 的最小割, $\sum c[u] (c[u] > 0)$ -最小割即为答案

• xzl/preparation.md

试机时干什么

- 有题做题
- 抄模板测速
 - 浮点数运算速度 FFT
 - 取模速度 NTT
 - 后缀数组/后缀自动机
 - 快读 int
- 测试下评测机是如何工作的, 是全部跑完再返回结果还是评测中途就会返回
- 试一下 `__int128_t`
- 询问:
 - 评测机配置
 - 栈空间限制
- 抄好的模板放 /tmp

• xzl/manhattan.md

Manhattan 距离最小生成树: 每 45° 一个象限, 对每个点找到每个象限中离它最近的点连边, 然后做最小生成树。

优化: 只用写找直线 $y = x$ 与直线 $x = 0$ 之间的最近点的代码, 然后依次交换 x 和 y 、取反 y 、交换 x 和 y 一共做 4 次扫描线即可。

• xzl/maxdn.md

表格内的数据表示最坏情况。

$\log_{10} n$	1	2	3	4	5	6
$\omega(n)$	2	3	4	5	6	7
$d(n)$	4	12	32	64	128	240
$\log_{10} n$	7	8	9	10	11	12
$\omega(n)$	8	9	9	10	10	11
$d(n)$	448	768	1344	2304	4032	6720
$\log_{10} n$	13	14	15	16	17	18
$\omega(n)$	12	12	13	13	14	15
$d(n)$	10752	17280	26880	41472	64512	103680

• xzl/spfa-opt.md

SPFA 优化。均为玄学, 该卡掉的都可以卡掉。费用流时可以考虑一下。

- SLF: 如果入队元素 $dist$ 小于队首元素 $dist$, 则加入队首。使用 deque。
- SLF-swap: 如果入队后发现队尾元素 $dist$ 小于队首元素 $dist$, 则交换队首和队尾。避免使用双端队列。
- LLL: 入队时与队内 $dist$ 平均值做比较来决定是进队首或者队尾。使用 deque。(效果甚微)

◦ xzl/fwt.md

FWT 算法: 分治 $A \rightarrow A_1, A_2$, 线性变换 T , 合并时 $A = T[A_1, A_2]^T$ 。逆变换时取 T 的逆矩阵即可。

卷积类型	变换
异或卷积	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$
或卷积	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
和卷积	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

或卷积就是子集和变换。通过按子集大小分类可在 $O(n \log^2 n)$ 时间内计算子集卷积:

```
for i = 0 → n - 1: // 按大小分类
    F[c][i] = f[i]
    G[c][i] = g[i]
for i = 0 → k - 1: // 提前计算 FWT
    F[i] = fwt(F[i])
    G[i] = fwt(G[i])
for i + j = k: // 卷积
    H[k] += F[i] · G[j]
for i in xrange(k): // FWT 逆变换
    H[i] = rfw(H[i])
for all subset S: // 得到卷积结果
    R[i] = H[popcount(S)][i]
```

◦ lmj/treehash.md

$$hash[x] = A \cdot \prod_{v \text{ 是 } x \text{ 的儿子}} (hash[v] \oplus B) \pmod C$$

◦ lmj/matrix_tree_theorem.md

K =度数矩阵-邻接矩阵, K 的任意代数余子式(一般删最后一行一列, 取正号)即为生成树数量。

◦ lmj/virtual_tree.md

把需要的点按照dfs序排序, 把相邻的lca求出来, 塞进去重新排序, 之后按照顺序维护当前的链, 如果不是链就pop当前的点, 在虚树上面加边。

◦ lmj/dominator_tree.md

◦ lmj/sam.md

◦ lmj/cdq.md

◦ lmj/tree_divide_and_conquer(edge_and_node).md

◦ lmj/number_theory.md

反演/筛

◦ lmj/bounded_flow.md

无源汇可行流

建模方法:

首先建立一个源ss和一个汇tt, 一般称为附加源和附加汇。

对于图中的每条弧, 假设它容量上界为c, 下界b, 那么把这条边拆为三条只有上界的弧。

一条为, 容量为b;

一条为, 容量为b;

一条为, 容量为c-b。

其中前两条弧一般称为附加弧。

然后对这张图跑最大流, 以ss为源, 以tt为汇, 如果所有的附加弧都满流, 则原图有可行流。

这时, 每条非附加弧的流量加上它的容量下界, 就是原图中这条弧应该有的流量。

理解方法:

对于原图中的每条弧, 我们把c-b

称为它的自由流量, 意思就是只要它流满了下界, 这些流多少都没问题。

既然如此, 对于每条弧, 我们强制给v提供b单位的流量, 并且强制从u那里拿走b单位的流量, 这一步对应着两条附加弧。

如果这一系列强制操作能完成的话, 也就是有一组可行流了。

注意: 这张图的最大流只是对应着原图的一组可行流, 而不是原图的最大或最小流。

有源汇可行流

建模方法:

建立弧, 容量下界为0, 上界为 ∞ 。

然后对这个新图(实际上只是比原图多了一条边)按照无源汇可行流的方法建模, 如果所有附加弧满流, 则存在可行流。

求原图中每条边对应的实际流量的方法, 同无源汇可行流, 只是忽略掉弧

就好。

而且这时候弧的流量就是原图的总流量。

理解方法:

有源汇相比无源汇的不同就在于, 源和汇是不满足流量平衡的, 那么连接

之后, 源和汇也满足了流量平衡, 就可以直接按照无源汇的方式建模。

注意: 这张图的最大流只是对应着原图的一组可行流, 而不是原图的最大或最小流。

有源汇最大流

建模方法:

首先按照有源汇可行流的方法建模, 如果不存在可行流, 更别提什么最大流了。

如果存在可行流, 那么在运行过有源汇可行流的图上(就是已经存在流量的那张图, 流量不要清零), 跑一遍从s到t的最大流(这里的s和t是原图的源和汇, 不是附加源和附加汇), 就是原图的最大流。

理解方法:

为什么要在那个已经有了流量的图上跑最大流? 因为那张图保证了每条弧的容量下界, 在这张图上跑最大流, 实际上就是在容量下界全部满足的前提下尽量多得获得“自由流量”。

注意, 在这张已经存在流量的图上, 弧也是存在流量的, 千万不要忽略这条弧。因为它的相反弧的流量为的流量的相反数, 且的容量为0, 所以这部分的流量也是会被算上的。

有源汇最小流

有源汇最小流的常见建模方法比较多, 我就只说我常用的一种。

建模方法:

首先按照有源汇可行流的方法建模, 但是不要建立这条弧。

然后在这个图上, 跑从附加源ss到附加汇tt的最大流。

这时候再添加弧, 下界为0, 上界为 ∞ 。

在现在的这张图上, 从ss到tt的最大流, 就是原图的最小流。

理解方法:

我们前面提到过, 有源汇可行流的流量只是对应一组可行流, 并不是最大或者最小流。

并且在跑完有源汇可行流之后, 弧的流量就是原图的流量。

从这个角度入手，我们想让弧的流量尽量小，就要尽量多的消耗掉那些“本来不需要经过”的流量。

于是我们在添加之前，跑一遍从ss到tt的最大流，就能尽量多的消耗那些流量啦QwQ。

<https://www.cnblogs.com/mlystdcall/p/6734852.html>

◦ lmj/Mo's_algorithm.md ■

带修莫队：把时间当成一维，排序时左右端点的块和时间一起排序，模拟时间。

树上莫队：按照欧拉序，如果询问x,y,若lca(x,y)=x，则查询st[x]到st[y]，否则ed[x],st[y]，再加上lca，出现两次的点不算。

◦ lmj/game.md ■

各种游戏题

n 数码问题，考虑把 0 去掉之后的逆序对数量，如果是 $n \times n$ ， n 为偶数的话，还要加上每个数到正确的行需要的步数和。是偶数就可以恢复。

◦ lmj/idea.md ■

启发式合并

离线

hash

数据结构上跑图论算法