Group Anagrams

arr[] = { "cat" (1), "dog" (2), "tac" (1), "god" (2), "act" (1) }

o/p "cat tac act dog god"

S_1 and S_2 are anagrams?

① Sorting TC : O(NlogN) SC : O(1)

② freq map of char TC : O(N)
SC : O(26) ~ O(1)

arr[] = { "cat", "dog", "tac", "god", "act" }

Brute force

TC : $O(M^2 \times N)$

- N → size of array
- M → size of the longest word

---

arr[] = { "cat", "dog", "tac", "god", "act" }

TC : $O(M \times N)$

"cat" → freq Map

a → 1
c → 1
t → 1

→ "a1c1t1"

"tac" → freq Map

a → 1
c → 1
t → 1

code

a1c1t1
d1g1o1

group

cat, tac, act
dog, god

```java
HashMap<String, ArrayList<String>> groups = new HashMap<>();

for (String word : wordArr) {
    String code = generateCode(word);

    if (groups.containsKey(code) == true) {
        ArrayList<String> group = groups.get(code);
        group.add(word);
        groups.put(code, group);
    } else {
        ArrayList<String> group = new ArrayList<>();
        group.add(word);
        groups.put(code, group);
    }
}
```

```java
static String generateCode(String word) {
    // step 1: create fmap array of char
    int[] fmap = new int[26];
    for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
        char ch = word.charAt(i);
        fmap[ch - 'a']++;
    }

    // step 2: create code: character freq
    StringBuilder sb = new StringBuilder("");
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
        if (fmap[i] > 0) {
            sb.append((char)('a' + i));
            sb.append(fmap[i]);
        }
    }

    String code = sb.toString();
    return code;
}
```

arr[] = { "cat", "dog", "tac", "god", "act" }

a1c1t1

d1g1o1

String

a1c1t1

d1g1o1

AL<String>

{ cat, tac, act }

{ dog, god }



Minimum Window Substring

Str1 d b a e c b b a b d c a a f b d d c a b g b a

Str2 a b b c d c

Brute force

TC: $O(N^3)$

SC: $O(N+M)$


inc
Str1
d b a e c b b a b d c a a f b d d c a b g b a
exc
mct = 0 1 2 3 4 5
Str2
a b b c d c
dmct = 6
freq Map
a → 1
b → 2
c → 2
d → 1
freq Map
d → 1
b → 1 2 3
a → 1
c → 1
Pans