



כתוב מסמך, שלב אחר שלב לאדם שלא מבין ואין לו ידע מוקדם איך להוציא את זה לפועל

לפועל. אפשר לעבוד איתו marketing agent-להלן מדריך צעד-אחר-צעד, לאדם בלי רקע טכני, איך להוציא את זה כמו "צ'קליסט" ולסמן וי על כל שלב.

שלב 1: להבין מה יש בקובץ שקיבלת

1. שקיבלת ממני icing-marketing-agent.zip הורד למחשב את הקובץ.
2. למשל (על) במקום שאתה מכיר marketing-agent לתיקיה בשם (Extract) לחץ עליו פעמיים וחלץ (Desktop).
3. בתוך התיקיה תראה הרבה קבצים:
 - קבצי טקסט כמו CLAUDE.md, STRATEGY.md, MEMORY.md
 - תיקיה Claude Code-פקודות (ל claude .תיקיה)
 - scripts, supabase, docs תיקיות
 - Claude Code-זה הפרומפט הגדול שתדביק ל - PROMPT_TO_BUILD.md קובץ
4. agent-בשלב הזה אתה לא צריך להבין את הקוד, רק לדעת שהתיקיה הזו היא "הפרויקט" של ה.

שלב 2: להתקין כלים בסיסיים במחשב

תצטרך שלושה דברים מותקנים:

1. VSCode
 - Visual Studio Code download: חפש בגוגל
 - הורד, התקן, ופתח.
2. Node.js
 - Node.js download: חפש
 - התקן עד הסוף, (יציבה) LTS-הורד את הגרסה המומלצת ל
3. Supabase CLI (אופציונלי, אפשר גם דרך דפדפן)
 - בלבד Supabase של Web-דרך ממשק ה DB-אם לא נוח לך, אפשר להגדיר אתה
 - (ראה שלב הבא) Supabase-בשלב ראשון מספיק שתפתח חשבון ב

אם משהו כאן מרגיש גדול מדי, אפשר לעצור כאן ולתת למתכנת לעבור על השלבים הבאים יחד איתך.

ולהקים בסיס נתונים Supabase שלב 3: לפתוח חשבון

1. (בגוגל Supabase: חיפוש) Supabase-כנס ל.
2. הירשם עם גוגל/מייל.
3. חדש Project צור:

- icing-marketing תן לו שם, למשל
- Region בחר (אירופה)

4. אחרי שהפרויקט נוצר:

- Project-היכנס ל
- תמצא API → Settings בחלק שנקרא:
 - Project URL
 - anon public key
 - service_role key (לא משתפים)

שמור את שלושת הערכים האלה פתוחים בטאב או מסמך – נשתמש בהם מייד.

(.env) שלב 4: למלא קובץ הגדרות סביבה

1. env.example יש קובץ בשם marketing-agent בתיקיית.

2. VS Code-פתח אותו ב:

- VS Code פתח
- File → Open Folder → marketing-agent בחר את התיקייה
- ולחץ עליו env.example . סמן את הקובץ

3. שמור העתק עם שם חדש:

- File → Save As → קרא לו env.local .

4. תמלא את הערכים env.local . בתוך:

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL= → Project URL הדבק את
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY= → anon key-הדבק אתה
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY= → service role key-הדבק אתה
- WHATSAPP_TOKEN=I-WHATSAPP_PHONE_ID= – לך חיבור – ל-WhatsApp Business API
- CRON_SECRET= – למשל – lior-super-secret-2026 כתוב כאן סיסמה אקראית,

שמור את הקובץ.

של הלידים DB-שלב 5: להפעיל את ה

כאן יש שתי אפשרויות:

אם אתה לא רוצה לעבוד עם פקודות, תוכל לתת את הקובץ למתכנת אם דווקא כן

1. SQL בפרויקט שלך, לך לטאב Supabase בדפדפן, ב.
2. העתק את כל התוכן, ב-VS Code, ב-supabase/migrations/001_leads_schema.sql פתח את הקובץ.
3. Run ולחץ Supabase ב-SQL הדבק את הקוד בחלון ה.
4. אם אין שגיאה, עכשיו בבסיס הנתונים שלך יש טבלאות:

- leads
- lead_activities
- message_templates
- daily_reports

הבסיסי של הלידים CRM-זה בעצם כל ה

ולהתקין חבילות VS Code-שלב 6: לפתוח את הפרויקט ב

1. VS Code (אם עדיין לא פתחת):
 - File → Open Folder → בחר marketing-agent.
2. פתח Terminal:
 - View → Terminal (או Ctrl + `).
3. (תראה את השם בשורה) marketing-agent תראה חלון טרמינל. ודא שאתה בתוך תיקיית VS Code בתחתית.
4. התקן את החבילות של הפרויקט:

```
npm install
```

תן לזה כמה דקות בסוף לא אמורות להופיע שגיאות אדומות קשות.

על הפרויקט Claude Code שלב 7: להפעיל את

1. Claude / Anthropic אם עדיין אין, תוכל להתקין תוסף מבית. (תוסף רשמי) ב-VS Code Claude Code-ודא שיש לך גישה ל.
2. בצד Claude-פתח את חלון ה, marketing-agent כשאתה בתוך התיקיה.
3. כדי להכניס אותו למצב תכנון /plan או כתוב בצ'אט Plan Mode בחר.

PROMPT_TO_BUILD.md שלב 8: להשתמש ב

1. VS Code ב-PROMPT_TO_BUILD.md פתח את הקובץ.
2. והעתק, (בתוך הקובץ Ctrl+A) סמן את כל הטקסט שבתוכו.
3. Claude Code הדבק אותו לחלון של.

4. שלח.

עכשיו Claude:

- (וכן CLAUDE, STRATEGY, MEMORY, scripts) יקרא את כל הקבצים בפרויקט.
- אחר כך ממשק אדמין, ואז אוטומציה, API יציע תוכנית עבודה: קודם.
- בכל שלב יבקש ממך אישור לפני שהוא משנה/יוצר קבצים.

ההוראה שלך בכל שלב פשוטה:

- "כשאתה רואה תוכנית שנראית הגיונית, כתוב לו: 'מאשר, תתקדם' או 'כן'.
- או קובץ רגיש – תענה לפי מה שנוח לך schema אם הוא שואל לפני שינוי.

שלב 9: להריץ את האתר (הסביבה המקומית)

והממשק API-בנה את קבצי ה Claude אחריו:

1. כתוב, marketing-agent בטרמינל, בתוך:

```
npm run dev
```

2. Local: http://localhost:3000) הוא יכתוב משהו כמו) יעלה Next.js-חכה ש.

3. פתח דפדפן וכתוב בשורת הכתובת:

◦ http://localhost:3000/admin/login

4. תראה מסך אדמין בסיסי:

- כרטיסי קי-פי-איי (כמה לידים וכו')
- טבלה של לידים (אם כבר יש)
- 'כפתורי אישור, עריכה וכו'.

אם אין לידים עדיין, זה נורמלי – ניצור ממש עכשיו.

”עם ליד” דמה Flow-שלב 10: לבדוק את ה

בנה לך Claude יש שתי דרכים ליצור ליד ניסיוני, תלוי מה:

1. דרך טופס באתר (אם כבר מחובר):

- היכנס לעמוד באתר האמיתי שלך (טופס יצירת קשר).
- מלא פרטים כמו לקוח אמיתי (“אנחנו צוות של 12 עובדים ומחפשים סדנת קרח...”).
- שלח.

2. דרך Supabase ידנית:

- Supabase → Table Editor → leads. טבלה ב-
- (website_form שם, טלפון, הודעה, מקור) והכנס ליד מבחן “Insert Row” לחצן.

אחרי שיש ליד:

3. וכתוב Claude Code-חזור ל:

```
/project:process-leads
```

על כל הלידים החדשים agent-הפקודה הזו משתמשת בקבצי ההגדרות ומריץ אתה:

- מסווג כל ליד (סדנה/פרטי/קורס/שיתוף/שאלה רפואית).
- score מחשב.
- בעברית draft_message יוצר טיוטת הודעה.
- status ל-pending_approval משנה.

4. ותראה http://localhost:3000/admin/lior עכשיו רענן את.

- הליד מופיע.
- מופיע draft_message ה.
- אתה יכול לערוך ולאשר.

שלב 11: לאשר ולשלוח (תחילה במצב "יבש")

בשלב ראשון כדאי שהשליחה תהיה רק הדמיה:

1. השאר אותם ריקים – env.local -ב PHONE_ID ו-WHATSAPP_TOKEN אל תגדיר עדיין.

2. אחרי שעריכת את הטיוטה אם צריך, תריץ, Claude Code-ב:

```
[של הליד id] /project:approve-send
```

(approved_by_human = true) שהליד מאושר DB-זה מסמן ב.

3. עכשיו בטרמינל אפשר להריץ:

```
npm run agent:send
```

בלי באמת לשלוח ("DRY RUN"), הסקריפט רק ידפיס למסך מה היה נשלח, WhatsApp בגלל שאין טוקן של ולתת לסקריפט WhatsApp Business API-אפשר להגדיר אתה, flow, אחר שאתה מרוצה מהטקסטים וה באמת לשלוח.

(חלק טיפה יותר מתקדם) WhatsApp Business-שלב 12: חיבור אמת ל

WhatsApp החלק הזה בדרך כלל עושים עם מפתח או עם התמיכה של ספק:

1. WhatsApp Business Cloud API ושילוב Facebook Business חשבון.

2. שם תקבל:

- Token
- Phone number ID

3. env.local -מעדכנים אותם ב:

- WHATSAPP_TOKEN=...

- `WHATSAPP_PHONE_ID=...`

4. מפעילים שוב:

```
npm run agent:send
```

עכשיו ההודעות המאושרות באמת נשלחות ללקוחות.

אם אין לך מפתח, זה השלב שבו רצוי לערב אחד, כי הוא פשוט יותר טכני.

שלב 13: שימוש יומיומי פשוט

ברגע שהכול עובד, השימוש שלך ביום-יום צריך להיות פשוט מאוד:

1. פעם ביום (או פעמיים):

- בפרויקט הזה Claude Code פתח.
- כתוב:

```
/project:daily-report
```

- follow-up תקבל דוח יומי בעברית מי חדש, מי מחכה לאישור, מי צריך.

2. לאישור לידים אחד-אחד:

- `(/admin/lior)` עבור לליד באדמין.
- ערוך טיוטה אם צריך.
- `/project:approve-send id` או דרך הכפתור בממשק, או דרך) אשר.

3. לשליחה מרוכזת:

- בטרמינל:

```
npm run agent:send
```

שלב 14: מה לעשות אם משהו נשמע גדול מדי

אתה יכול, (Node, Supabase, WhatsApp API) למשל ההתקנה של) אם יש שלב שנשמע כבד מדי:

- לעצור אחרי שלב 5-6.
- והמסמך הזה `marketing-agent` לשלוח למפתח את התיקיה.
- כדי שאני אוכל רק להריץ WhatsApp-לבקש ממנו: "תתקין, תחבר לסופאבייס, ותקנפג אתה ולקבל דוחות, ולאשר הודעות `/project:daily-report`".

או איך `env.local` למשל "איך ממלאים בדיוק את) אם תרצה, בשיחה הבאה אוכל לעבור איתך שלב-אחד-ספציפי טקסטואלי "pair programming" ולעשות איתך ("Supabase ב-SQL-להריץ את פקודתה