Reponse

etape 1:

- piege 1: pour le prix : je choisis **INT**
- iege 2: identifiant choisit : **SERRIAL**

etape 2:

- on n'ajoute pas simplement une colonne **categorie VARCHAR(50)** dans le table plat car on ne peut pas distingeur le plat par categorie plus tard
- exemple: un user insert de nouveau gategorie dans le tabale plat et il ne voit pas mais son insertion contient le moindre espace sur le requete sql puis on ne trouve pas cette categorie apres ("Plat Malagasy" et "Plat Malagasy ")

etape 3:

- on place la quantite dans la table de liaison (commande_plat)

etape 4:

- Mon cle etrangere n'est pas **NOT NULL**
- on fait la jointure **LEFT JOIN**

etape 5:

- le nom table pose probleme car "table" est une requete en sql

etape 6:

- une colognz montant_paye dans la table commandes ne suffit pas car on ne paus pas distinguer le type de payement comme le payement par mobile money
- le mode de paiement : contrainte CHECK : en terme de performance , le CHECK est plus perfomant car si on fait une table de reference , la requete est plus long

PROF

etape 8:
la colonne ingredients VARCHAR(500) n'est pas conseille car on ne peux pas connaitre les stock, les unite et des quelles ingredients composent une plat

etape 9:

- On ne cree pas une table menu separee car le menu se commande comme un plat
- c'est le contrinte CHECK qu'on definis sur la table menu_plat