

Selectores Utilizados en Lenguaje CSS

- 1. Selector Universal (`\*`):** Selecciona todos los elementos de la página.
 - Ejemplo: `* { margin: 0; padding: 0; }`
- 2. Selector de tipo (`elemento`):** Selecciona todos los elementos de un tipo específico.
 - Ejemplo: `p { color: blue; }` (selecciona todos los párrafos)
- 3. Selector descendiente (`A B`):** Selecciona elementos B que son descendientes de A.
 - Ejemplo: `div p { font-size: 14px; }` (párrafos dentro de div)
- 4. Selector hijo (`A > B`):** Selecciona elementos B que son hijos directos de A.
 - Ejemplo: `div > p { font-weight: bold; }` (párrafos hijos directos de div)
- 5. Selector adyacente (`A + B`):** Selecciona el elemento B que sigue inmediatamente después de A.
 - Ejemplo: `h1 + p { margin-top: 0; }` (párrafo después de h1)
- 6. Selector de atributos (`[atributo]`):** Selecciona elementos que tienen un atributo específico.
 - Ejemplo: `input[type="text"] { width: 200px; }`
- 7. Selector de clase (`.clase`):** Selecciona elementos con una clase específica.
 - Ejemplo: `.destacado { background-color: yellow; }`
- 8. Selector ID (`#id`):** Selecciona un elemento con un ID específico.
 - Ejemplo: `#encabezado { font-size: 24px; }`