

Documentação Técnica - API de Histórico de Precificação

1. Introdução

Este documento descreve o uso da API de Histórico de Precificação do sistema Impetus, com foco no endpoint responsável por consultar o histórico de preços de viagens comerciais.

2. Endpoint da API

Método: POST

URL: https://stg-api-eucatur.riverdata.com.br/api/pricing_history/impetus

3. Cabeçalhos (Headers)

Content-Type: application/json

4. Corpo da Requisição (Request Body)

O corpo da requisição deve conter os seguintes campos em formato JSON:

```
{
  "pricing_code": "PRC-20250511-4212",
  "sale_at": "2025-05-11T10:00:00Z",
  "travel_id": "2206774",
  "line_code": "00001",
  "sectional_code_origin": "0234",
  "sectional_code_destination": "9257"
}
```

5. Descrição dos Parâmetros (Todos são obrigatórios)

- pricing_code: Código único de precificação do sistema de precificação
- sale_at: Data e hora da venda no formato ISO 8601.
- travel_id: Identificador único da viagem.
- line_code: Código da linha de transporte.
- sectional_code_origin: Código seccional de origem da viagem.
- sectional_code_destination: Código seccional de destino da viagem.

6. Exemplo de Uso via cURL

```
curl --location 'https://stg-api-eucatur.riverdata.com.br/api/pricing_history/impetus' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{  
  "pricing_code": "PRC-20250511-4212",  
  "sale_at": "2025-05-11T10:00:00Z",  
  "travel_id": "2206774",  
  "line_code": "00001",  
  "sectional_code_origin": "0234",  
  "sectional_code_destination": "9257"  
}'
```

7. Observações

Certifique-se de que todos os parâmetros obrigatórios estejam preenchidos corretamente. A API retornará os dados de precificação conforme o contexto informado na requisição.