FRONTEND CONFERENCE NAGOYA 2026

知ってた？ JavaScriptの " 正しさ " を検証するテストが 5万以上もあること

(Test262)

西 悠太　/ 株式会社ダイニー

自己紹介

西 悠太 (Nishi Yuta)

株式会社ダイニー / Platform Engineer

TypeScriptが好きです。
V8も好きです。

@riya-amemiya



今日のゴール

JavaScript が
「どのブラウザでも同じように動く」
その"当たり前"を、
誰が守っているのか？

...を知って、へー！と思って帰ってもらう。

01

JavaScriptの仕様は誰が決めているのか

ECMAScript と TC39

私たちが書いている JavaScript の言語仕様は ECMAScript。
これを制定しているのは **Ecma International** という標準化団体。

その中の TC39（Technical Committee 39）が ECMAScript の仕様策定を担当。

> Google・Apple・Mozilla・Microsoft といったブラウザベンダーに加え、
> Bloomberg・Igalia などの企業、招待された個人の専門家も参加。
> **特定の企業ではなく、複数の関係者による合議で決まる。**

早速、質問です 🙋

```
console.log("Hello, World!");
```

Q. これ、皆さんのブラウザで実行したらどうなりますか？

```
console.log("Hello, World!");
```

Chrome `Hello, World!`

Safari `Hello, World!`

Firefox `Hello, World!`

じゃあ、これは？

```
const hello = "Hello";
const world = "World";
console.log(`${hello}, ${world}!`);
```

Chrome `Hello, World!`

Safari `Hello, World!`

Firefox `Hello, World!`

アロー関数でも

```
const log = () => console.log("Hello, World!");
log();
```

Chrome `Hello, World!`

Safari `Hello, World!`

Firefox `Hello, World!`

全部のブラウザで
同じ結果になる。
— これは偶然？

エンジンはそれぞれ別物

同じ ECMAScript を実装していても、中身は完全に独立したプロダクト。

Browser	Engine	開発
Chrome / Edge	V8	Google
Safari	JavaScriptCore	Apple
Firefox	SpiderMonkey	Mozilla

別チーム・別コードベース。なのに同じ結果を返す。

偶然じゃなくて、
すべてのエンジンが参照する
共通の"物差し"がある。

その物差しが

Test262

TC39 が保守する ECMAScript 公式コンフォーマンステストスイート。

規模感

50,000+

個別のテストファイル

As of May 2025 · tc39/test262

主要エンジンはすべてこのテストを CI に組み込み、
日々の開発で**仕様からの退行を検出**している。

02

Test262 の中身を見てみる

Test262 が対象とする仕様

ECMA-414 Standards Suite にまとめられた **3つの仕様**。

`ECMA-262`	言語コア（構文・型・組み込みオブジェクト）
`ECMA-402`	Intl オブジェクトなどの国際化 API
`ECMA-404`	JSON のデータ交換フォーマット

DOM や fetch などの Web API は Test262 の対象**外**。
こちらは **WPT（Web Platform Tests）** がカバー。

少しだけ、歴史の話

競合していたベンダーが
テストを持ち寄って始まった

2010年夏に開発開始、ES5.1（2011年6月）と前後して整備。

Test262 の源流

Google

V8 の仕様準拠検証用に開発していた Sputnik **テストスイート**（5,000件超）を提供。

Microsoft

自社の ES5Conform **テストスイート**と、追加テスト群を提供。

熾烈に競合していた2社が自社のテスト資産を持ち寄り、**共通の評価基準**を作った。
— Web 標準化の歴史における、競争から協調への転換点。

テストファイルの構造

各テストは **メタデータ** と **テスト本体** の2パート構成。

```
/*---
esid: sec-array.prototype.includes
description: Array.prototype.includes should find the target value
features: [Array.prototype.includes]
---*/

var arr = [1, 2, 3];

assert.sameValue(arr.includes(2), true);
assert.sameValue(arr.includes(4), false);
```

— 上部のコメントブロックがメタデータ。ファイル1つにつき、検証する仕様挙動は1つが原則。

メタデータの主要キー

`esid`	仕様書のどのセクションを検証しているかの識別子。 例: `sec-array.prototype.includes` — 仕様書のアルゴリズムと 1:1 対応。
`features`	テストの実行に必要な ECMAScript 機能の宣言。 未実装機能に依存するテストを、エンジン側がスキップできる。
`flags`	実行モードの制御（`onlyStrict` / `noStrict` など）。 指定なしなら Strict・非 Strict 両方で実行される。
`description`	人間向けの短い説明。

アサーション

Test262 は独自の小さなアサーションライブラリを提供。

```
// 値の厳密な等価性
assert.sameValue(actual, expected);

// 特定の例外型のスローを検証（種類まで厳密にチェック）
assert.throws(TypeError, () => {
  null.property;  // TypeError でなければ失敗
});
```

> **「エラーが投げられれば OK」ではない。**
> 仕様が TypeError を要求する箇所で ReferenceError が出たら、それはテスト失敗。

こんな粒度でテストされている

同じ「配列内の検索」でも、内部で使う等価判定アルゴリズムが違う。

```
// SameValueZero — Array.prototype.includes
[NaN].includes(NaN)   // → true

// Strict Equality (===) — Array.prototype.indexOf
[NaN].indexOf(NaN)    // → -1
```

仕様アルゴリズム単位でテストファイルが分かれている。

`built-ins/Array/prototype/includes/samevaluezero.js` と

`built-ins/Array/prototype/indexOf/15.4.4.14-5-13.js` は**別物**。

— エンジンが片方を実装ミスしたら、ピンポイントでそのテストだけが落ちる。

月またぎや繰り上がりまで仕様で決まっている

エンジンが"勝手に"挙動を決められない代表例が `Date`。

```
// 2 月 30 日 → 仕様は "3 月 2 日に繰り上げる" と決めている
new Date(2025, 1, 30).toDateString()
// → "Sun Mar 02 2025"

// 不正な月 → Invalid Date
new Date("2025-13-01").getTime()  // → NaN

// NaN を渡せば NaN が返る、ということまで仕様が指定
new Date(NaN).getTime()          // → NaN
```

Temporal は
使える暦まで仕様で決めている

ECMA-402 の Era and MonthCode Proposal が、**14 種類の暦**を列挙している。

> gregory ・ japanese ・ hebrew ・ chinese ・ dangi ・ persian
> islamic-civil ・ islamic-tbla ・ islamic-umalqura
> buddhist ・ coptic ・ ethioaa ・ ethiopic ・ indian ・ roc
> + **iso8601**（ECMA-262 で必須）

それぞれの暦の era ・ **閏月** ・ **閏年規則**までが仕様で決まっていて、
Test262 はそのすべてに対して個別のテストを持っている。

— ECMA-402 Era and MonthCode Proposal · Stage 4 Draft (March 19, 2026)

Hebrew の閏月まで Test262 が見ている

```
// test/intl402/Temporal/PlainDate/prototype/monthCode/
//   leap-months-hebrew.js
const commonMonths = ["M01","M02","M03","M04","M05",      "M06","M07","M08","M09","M10","M11","M12"];
const leapMonths   = ["M01","M02","M03","M04","M05","M05L","M06","M07","M08","M09","M10","M11","M12"];

for (var year = 5730; year < 5735; year++) {
  const at = (m) => Temporal.PlainDate.from(
    { year, month: m, calendar: "hebrew", day: 1 });
  const monthsInYear = at(1).monthsInYear;
  for (var month = 1; month < monthsInYear; month++) {
    const expected = at(month).inLeapYear ? leapMonths : commonMonths;
    assert.sameValue(at(month).monthCode, expected[month - 1]);
  }
}
```

— Hebrew 暦の閏年は `M05L` (Adar I) が 5 月と 6 月の間に挿入される。年ごとに 5 年分、月コードの並びを丸ごと検証している。

新機能が仕様に入るには
テストが必要

TC39 のステージプロセスでは、Stage 2.7 でテスト執筆が本格化し、 Stage 4 への進行条件に「**2つの互換な実装**が Test262 acceptance tests を通過していること」が含まれる。

STAGE 0–2

Proposal / Draft

問題定義から解法の下書きへ。

→

STAGE 2.7

Validation

Test262 テストを執筆・マージ。設計を実装で検証する段階。

→

STAGE 3

Candidate

実装経験を積み Web 互換性を検証。

→

STAGE 4

Finished

2つの実装が Test262 を通過し、仕様へ組み込まれる。

テストは **提案者・実装者・コミュニティの誰でも**書ける。

Stage 2.7 — テストで設計を検証する

Stage 2.7 は 2024 **年に** TC39 **プロセスに正式導入**された比較的新しいステージ。
「設計は原則承認された。あとはテスト・実装・利用からのフィードバックで詰めるのみ」という宣言。

入る条件	完全な仕様テキスト／指定レビュアーと editor group の sign-off が揃った状態。
ここでやること	**包括的な** Test262 **テストの作成**と、実装可能性を検証する仕様準拠プロトタイプの開発。
Stage 3 との違い	Stage 3 は実装経験を積む段階。2.7 はその**前提**として、実装者が頼りにできるテストを用意する段階。

テストを書く → 実装者がそれを頼りに実装する → 2つの実装が通れば Stage 4

Test262 は
事後的なテストツールではなく、
言語仕様の策定プロセス
そのものに組み込まれている。

03

各エンジンは
どう動かしているか

各エンジンが Test262 を実行する方法

すべての主要エンジンが CI に統合。ローカルでも実行できる。

```
$ ./tools/run-tests.py --outdir=out/arm64.release \
    test262/language/expressions/call/eval-spread

>>> Running tests for arm64.release
>>> Running with test processors
[00:25|%   0|+   2|-   0]: Done
>>> 56610 base tests produced 2 (0%) non-filtered tests
>>> 2 tests ran
```

`test262.status` — 既知の失敗リスト

実装が仕様に追いついていない箇所は、対応する Test262 テストが落ちる。

→ **失敗が分かっているテスト**は明示的に登録して CI を通す。

```
# https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=5690
'language/expressions/call/eval-spread': [FAIL],
```

> `test262.status` は、**エンジンの技術的負債の一覧表**。
> 将来修正されるべき仕様との乖離が、ここに記録されている。

test262.fyi — 日次で公開される準拠状況

各エンジンの Test262 準拠状況は **https://test262.fyi** で毎日公開されている。
ナイトリービルドに対してテストを走らせ、機能サポートの差分を可視化するサイト。

- → V8 / SpiderMonkey / JavaScriptCore の相互比較
- → Ladybird の LibJS のような新興エンジンも掲載
- → 準拠度を**プロジェクトの進捗指標**として活用

可視化 → エンジン間の**健全な競争** → Web 全体の相互運用性の底上げ。

04

おまけ：
V8 で見つけたバグの話

直接 eval と 間接 eval

eval は呼び出し方で挙動が変わる、という前提の話。

直接 eval — ローカルスコープが見える

```
function f() {
  const x = 10;
  eval("console.log(x)");
  // → 10
}
```

間接 eval — グローバルスコープで実行

```
function g() {
  const x = 10;
  const e = eval;
  e("console.log(x)");
  // → ReferenceError
}
```

ECMAScript 仕様で明確に定義されている挙動。エンジンは正しく判定する義務がある。

`eval(...args)` が壊れていた

V8 では、**末尾にスプレッド**がある eval 呼び出しだけ、直接 eval として認識されていなかった。

```
const args = ["1 + 2"];
eval(...args);
// 仕様上は直接 eval のはず
// → V8 は間接 eval として実行していた
```

ソースコードには FIXME が残っていた

v8/src/interpreter/bytecode-generator.cc

> **// FIXME(v8:5690):** `Support final spreads for eval.`

そして先ほどの `test262.status` には、同じバグ番号でテストが FAIL として登録されていた。

```
# https://bugs.chromium.org/p/v8/issues/detail?id=5690
'language/expressions/call/eval-spread': [FAIL],
```

— FIXME と test262.status の FAIL。技術的負債の**両側からの記録**。

直したパッチの中身

末尾スプレッドの `eval(...iter)` も `%reflect_apply` ルートに通し、
第 1 引数を取り出して直接 eval として解決できるようにする。

```
- // FIXME(v8:5690): Support final spreads for eval.
- if (spread_position == Call::kHasNonFinalSpread) {
+ // For direct eval calls with a final spread like eval(...iter), we
+ // also use %reflect_apply so we can extract the first argument
+ // for ResolvePossiblyDirectEval.
+ const bool eval_with_final_spread =
+     spread_position == Call::kHasFinalSpread &&
+     expr->is_possibly_eval() && expr->arguments()->length() > 0;
+ const bool use_reflect_apply =
+     spread_position == Call::kHasNonFinalSpread || eval_with_final_spread;
+ if (use_reflect_apply) {
```

— v8/src/interpreter/bytecode-generator.cc

Test262 が果たした役割

ここで見ていただきたいのは、V8 の内部実装の詳細ではなく、**その裏で Test262 が何をしていたか**の方です。

- → 仕様と実装のギャップが、**「テストの失敗」**という形で可視化されている
- → `test262.status` に FAIL が並んでいるから、**どの仕様に違反しているか**が一目でわかる
- → 修正したあとは、Test262 テストが通ること自体が **仕様準拠の証明**になる

発見 → 修正 → Test262 で証明
このサイクルが、JavaScript の「どのブラウザでも同じ結果になる」を支えている。



Amemiya Riya
@Riya31377928

翻訳を表示

Node.js v26 is out 🎉

V8 has been updated to v14.6, which means my V8 fix for eval(...args) (direct eval with spread) is now shipping in Node.js 🎉

For years V8 was the only engine mishandling eval(...iter) as indirect eval — now it's correctly treated as direct eval

> 
> **Rafael Gonzaga** @_rafaelgss · 5月5日
> Node.js v26.0.0 is out 💚
>
> Temporal API enabled by default, V8 14.6, Undici 8, and key deprecations as we keep modernizing the platform.
> ...

05

まとめ

JavaScript の"当たり前"を支える仕組み

- → TC39 の合議による仕様策定
- → **5万件以上のテスト**を日々保守するコミュニティ
- → 仕様準拠を目指す**エンジン開発者たち**

Test262 **は単なるテストツールではない。**
競合するベンダーが同一の仕様を正しく実装するための、
合意形成の基盤

Test262 は、
誰にでも開かれている。

テスト追加も、エンジンの FIXME 修正も、特別な権限はいりません。
Proposal にテストを書く。コードリーディングでギャップを見つける。
それは Web の未来の"当たり前"を作る直接的な貢献です。

ご清聴ありがとうございました

スライド: github.com/riya-amemiya/amemiya_riya_slide_data
SNS等: riya-amemiya-links.tokidux.com

このスライドは CC BY-SA 4.0 でライセンスされています。
より自由な翻訳を可能にするため、翻訳は例外的に CC BY 4.0 での配布が許可されています。
Required Attribution: Riya Amemiya (https://github.com/riya-amemiya)