

Question 1 : Dans une architecture Oracle 19c classique (non multitenant), une instance Oracle correspond à :

Options :

- A. Un ensemble de fichiers physiques sur disque
- B. Un ensemble de structures mémoire et de processus d'arrière-plan
- C. Une base de données logique contenant les schémas

Réponse : B

Question 2 : Que signifie la clause NO DATA lors du clonage d'une PDB ?

Options :

- La PDB est clonée sans ses fichiers de données.
- La PDB est clonée sans ses utilisateurs.
- La PDB est clonée avec la structure, mais sans les données.

Réponse : La PDB est clonée avec la structure, mais sans les données.

Question 3 : Les redo log files servent à :

Options :

- A. Sauvegarder les fichiers de contrôle
- B. Enregistrer toutes les modifications effectuées sur la base avant écriture sur disque
- C. Contenir les statistiques d'optimisation

Réponse : B

Question 4 : Quelle commande peut être utilisée pour auditer l'activité d'un utilisateur dans Oracle ?

Options :

AUDIT MONITOR

AUDIT

TRACE

Réponse : AUDIT

Question 6 : Quelle est la différence entre les options WITH ADMIN OPTION et WITH GRANT OPTION ?

Options :

WITH ADMIN OPTION s'applique aux privilèges système ; WITH GRANT OPTION aux privilèges objet.

WITH GRANT OPTION s'applique aux rôles ; WITH ADMIN OPTION aux objets.

Elles sont équivalentes.

Réponse : WITH ADMIN OPTION s'applique aux privilèges système ; WITH GRANT OPTION aux privilèges objet.

Question 7 : Quelle est la commande correcte pour supprimer un profil de la base de données ?

Options :

DELETE PROFILE profile_name;

REMOVE PROFILE profile_name;

DROP PROFILE profile_name;

Réponse : DROP PROFILE profile_name;

Question 8 : Quelle vue peut être interrogée pour vérifier les conflits ou problèmes lors de la création d'une PDB ?

Options :

DBA_TABLESPACES

PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS

DBA_USERS

Réponse : PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS

Question 12 : La base de données Oracle (database) correspond à :

Options :

A. Un ensemble de fichiers sur disque contenant les données

B. Une collection de processus actifs

C. Une zone mémoire partagée par tous les utilisateurs

Réponse : A

Question 14 : Quel privilège est requis pour créer une PDB ?

Options :

CREATE PLUGGABLE DATABASE

CREATE DATABASE

DBA

Réponse : CREATE PLUGGABLE DATABASE

Question 16 : Quelle commande Oracle permet de visualiser les PDB disponibles dans une instance CDB ?

Options :

A. SHOW DATABASES;

B. SELECT * FROM DBA_PDBS;

C. LIST ALL PDB;

Réponse : B

Question 18 : Quel privilège système est requis pour se connecter à une base Oracle ?

Options :

CREATE SESSION

ALTER SESSION

SELECT ANY DICTIONARY

Réponse : CREATE SESSION

Question 19 : Quelle commande permet de verrouiller un compte utilisateur ?

Options :

ALTER SESSION LOCK;

LOCK ACCOUNT...;

ALTER USER ...LOCK;

Réponse : ALTER USER ...LOCK;

Question 20 : Le processus SMON (System Monitor) a pour rôle principal :

Options :

A. Effectuer la récupération système après une panne

B. Écrire les modifications dans les fichiers journaux

C. Gérer les connexions utilisateurs

Réponse : A

Question 21 : Que permet la clause AS CLONE lors du branchement d'une PDB ?

Options :

Réutiliser les fichiers existants sans conflit

Copier uniquement les métadonnées de la PDB

Cloner une PDB existante sur le même serveur

Réponse : Réutiliser les fichiers existants sans conflit

Question 22 : Quelle est la différence entre les privilèges CREATE TABLE et CREATE ANY TABLE ?

Options :

CREATE TABLE s'applique au schéma de l'utilisateur ; CREATE ANY TABLE à tous les schémas.

CREATE TABLE s'applique à tous les schémas ; CREATE ANY TABLE s'applique uniquement à un schéma.

Ils sont équivalentes.

Réponse : CREATE TABLE s'applique au schéma de l'utilisateur ; CREATE ANY TABLE à tous les schémas.

Question 23 : Quelle clause permet de spécifier un emplacement pour les fichiers d'une PDB lors de sa création ?

Options :

FILE_LOCATION

CREATE_FILE_DEST

PDB_LOCATION

Réponse : CREATE_FILE_DEST

Question 24 : Quel privilège permet à un utilisateur de modifier les mots de passe d'autres utilisateurs ?

Options :

GRANT ANY PRIVILEGE

ALTER USER

CREATE USER

Réponse : ALTER USER

Question 25 : Quelle option de stockage est activée par défaut lors de la création d'une base conteneur (CDB) ?

Options :

Gestion locale de l'annulation

Gestion centralisée de l'annulation

Gestion centralisée de l'annulation

Réponse : Gestion centralisée de l'annulation

Question 26 : Quelles sont les deux options de clonage pour une PDB locale ?

Options :

Clonage à chaud et clonage à froid

Clonage manuel et clonage automatique

Clonage distant et clonage local

Réponse : Clonage à chaud et clonage à froid

Question 27 : Dans un contexte de sécurité, il est recommandé de :

Options :

- A. Accorder tous les privilèges directement aux utilisateurs
- B. Utiliser des rôles intermédiaires pour regrouper et attribuer les privilèges
- C. Supprimer le rôle DBA pour éviter les erreurs

Réponse : B

Question 28 : Quel paramètre d'un profil contrôle le nombre maximum de sessions simultanées pour un utilisateur ?

Options :

SESSIONS_PER_USER

IDLE_TIME

MAX_CONNECTIONS

Réponse : SESSIONS_PER_USER

Question 29 : Que se passe-t-il si une PDB rafraîchissable est ouverte en lecture-écriture ?

Options :

Elle devient une PDB locale classique.

Elle est convertie en mode lecture seule.

Elle continue à être rafraîchissable.

Réponse : Elle devient une PDB locale classique.

Question 30 : Quelle commande SQL est utilisée pour fermer une PDB immédiatement ?

Options :

ALTER PLUGGABLE DATABASE nom_pdb CLOSE IMMEDIATE;

SHUTDOWN IMMEDIATE nom_pdb;

CLOSE DATABASE nom_pdb;

Réponse : ALTER PLUGGABLE DATABASE nom_pdb CLOSE IMMEDIATE;

Question 31 : Quelle est l'utilité de la commande NOAUDIT dans Oracle ?

Options :

Désactiver l'audit pour une action spécifique.

Supprimer les journaux d'audit.

Suspendre temporairement l'audit.

Réponse : Désactiver l'audit pour une action spécifique.

Question 32 : Quelle vue permet de lister les privilèges système d'un utilisateur ?

Options :

DBA_USERS

DBA_TAB_PRIVS

SESSION_PRIVS

Réponse : SESSION_PRIVS

Question 33 : Quel rôle est attribué par défaut à l'utilisateur administrateur d'une nouvelle PDB ?

Options :

SYSDBA

PDB_DBA

SYSTEM_ADMIN

Réponse : PDB_DBA

Question 34 : Lors du clonage d'une PDB, que permet la clause NO DATA ?

Options :

Copier uniquement les données utilisateur

Cloner la structure sans données

Créer une PDB vide

Réponse : Cloner la structure sans données

Question 35 : Quelle est la valeur par défaut pour un profil lorsqu'un utilisateur est créé sans spécifier de profil ?

Options :

DEFAULT

PUBLIC

BASIC

Réponse : DEFAULT

Question 36 : Lors de la création d'une PDB à partir de zéro, quel élément est cloné ?

Options :

Une autre PDB existante

La PDB Seed

La base de données conteneur

Réponse : La PDB Seed

Question 37 : Le processus d'arrière-plan DBWR (Database Writer) a pour rôle :

Options :

- A. D'écrire les modifications de la mémoire vers les fichiers de données
- B. De gérer les connexions utilisateurs
- C. De générer les rapports de performance

Réponse : A

Question 38 : Que permet la clause NOCOPY lors du branchement d'une PDB ?

Options :

- Ne pas copier les fichiers de données, mais les utiliser à leur emplacement actuel
- Supprimer les fichiers d'origine après leur copie
- Ignorer les tablespaces temporaires

Réponse : Ne pas copier les fichiers de données, mais les utiliser à leur emplacement actuel

Question 39 : Quelle est la conséquence de révoquer un rôle d'un utilisateur ?

Options :

- Le rôle reste actif jusqu'à la fin de la session.
- Le rôle est immédiatement inactif pour l'utilisateur.
- Le rôle est également supprimé pour PUBLIC.

Réponse : Le rôle est immédiatement inactif pour l'utilisateur.

Question 40 : Pour supprimer un rôle, la commande correcte est :

Options :

- A. REMOVE ROLE role_name;
- B. DROP ROLE role_name;
- C. DELETE ROLE role_name;

Réponse : B

Question 41 : Lors du démarrage d'une instance Oracle, l'ordre correct des phases est :

Options :

- A. Mount → Nomount → Open
- B. Nomount → Mount → Open
- C. Open → Mount → Nomount

Réponse : B

Question 42 : Un rôle peut contenir :

Options :

- A. Uniquement des privilèges système/Objet et Roles
- B. Uniquement des roles et profils et Privilèges Obj et Système
- C. Les deux

Réponse : A

Question 43 : Quel jeu de caractères est recommandé pour une CDB en Oracle 19c ?

Options :

WEBISO8859P15

WEBMSWIN1252

AL32UTF8

Réponse : AL32UTF8

Question 44 : Quelle est la principale utilité d'un profil dans Oracle ?

Options :

Restreindre les privilèges système des utilisateurs.

Limiter l'utilisation des ressources par les utilisateurs.

Attribuer automatiquement des rôles.

Réponse : Limiter l'utilisation des ressources par les utilisateurs.

Question 45 : Dans une base de données multitenant (CDB/PDB) introduite avec Oracle 12c et utilisée dans 19c :

Options :

A. Chaque PDB possède sa propre instance

B. Une seule instance gère la CDB et toutes les PDB

C. Chaque PDB a son propre jeu de processus d'arrière-plan

Réponse : B

Question 46 : Quelle commande permet d'attribuer plusieurs privilèges système à un utilisateur en une seule fois ?

Options :

GRANT ALL PRIVILEGES

GRANT _ TO _

GRANT WITH ADMIN OPTION

Réponse : GRANT ALL PRIVILEGES

Question 47 : Quelle clause est utilisée pour renommer les services d'une PDB clonée ?

Options :

SERVICE_NAME_RENAME

SERVICE_NAME_CONVERT

SERVICE_ALTER

Réponse : SERVICE_NAME_CONVERT

Question 48 : Quel privilège système permet de créer un tablespace ?

Options :

CREATE SPACETABLE

CREATE TABLESPACE

CREATE ANY SPACE

Réponse : CREATE TABLESPACE

Question 49 : La System Global Area (SGA) contient :

Options :

A. Les programmes binaires d'Oracle

B. Les structures mémoire partagées comme Buffer Cache, Shared Pool, Redo Log Buffer

C. Les fichiers journaux d'archivage

Réponse : B

Question 50 : Quel paramètre est utilisé pour spécifier si l'audit est activé dans une base Oracle ?

Options :

AUDIT_TRAIL

ENABLE_AUDIT

AUDIT_LOGGING

Réponse : AUDIT_TRAIL

Question 51 : Quel est le rôle du processus ARCn (Archiver) dans une base en mode ARCHIVELOG ?

Options :

A. Supprimer les vieux redo logs

B. Copier les redo logs remplis vers un répertoire d'archive

C. Compresser les fichiers de données

Réponse : B

Question 52 : Le processus CKPT (Checkpoint Process) :

Options :

A. Sauvegarde la base de données

B. Synchronise les fichiers de données et les fichiers de contrôle

C. Charge les blocs de données dans le buffer cache

Réponse : B

Question 53 : Pour rendre un rôle actif uniquement après saisie d'un mot de passe, on utilise :

Options :

- A. CREATE ROLE role_name;
- B. CREATE ROLE role_name IDENTIFIED BY mot_de_passe;
- C. GRANT role_name WITH PASSWORD;

Réponse : B

Question 54 : Quelle vue contient les informations sur les activités auditées dans Oracle ?

Options :

- AUDIT_LOGS
- DBA_USERS
- DBA_AUDIT_TRAIL

Réponse : DBA_AUDIT_TRAIL

Question 55 : Le Process Monitor (PMON) est chargé de :

Options :

- A. Surveiller les processus utilisateurs défaillants et libérer leurs ressources
- B. Écrire les données dans les journaux redo
- C. Gérer le cache du dictionnaire de données

Réponse : A

Question 56 : Quelle est la conséquence d'attribuer le privilège WITH ADMIN OPTION à un utilisateur ?

Options :

L'utilisateur peut révoquer le privilège d'un autre utilisateur.

L'utilisateur peut supprimer des objets d'un autre utilisateur.

L'utilisateur peut transmettre le privilège à d'autres utilisateurs.

Réponse : L'utilisateur peut transmettre le privilège à d'autres utilisateurs.

Question 57 : Si un privilège est attribué à un utilisateur et à PUBLIC, que se passe-t-il si ce privilège est révoqué pour cet utilisateur uniquement ?

Options :

Le privilège est également révoqué pour PUBLIC.

L'utilisateur conserve le privilège via PUBLIC.

L'utilisateur perd le privilège immédiatement.

Réponse : L'utilisateur conserve le privilège via PUBLIC.

Question 58 : Quelle commande SQL est utilisée pour convertir une base de données non CDB en PDB après un clonage ?

Options :

@?/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql

ALTER DATABASE CONVERT TO PDB;

ALTER SYSTEM SWITCH TO PDB;

Réponse : @?/rdbms/admin/noncdb_to_pdb.sql

Question 59 : Quelle commande SQL permet de créer une base de données pluggable (PDB) ?

Options :

CREATE PLUGGABLE DATABASE

CREATE DATABASE

CREATE DATABASE PLUGGABLE

Réponse : CREATE PLUGGABLE DATABASE

Question 60 : Quel privilège système permet de lire les tables du dictionnaire de données ?

Options :

SELECT ANY TABLE

SELECT ANY DICTIONARY

SELECT CATALOG_ROLE

Réponse : SELECT ANY DICTIONARY

Question 61 : Quel fichier Oracle contient les informations sur la structure physique de la base (nom, datafiles, redo logs, SCN, etc.) ?

Options :

A. Le fichier de contrôle (control file)

B. Le fichier d'alerte (alert log)

C. Le fichier de paramétrage (init.ora)

Réponse : A

Question 62 : Le fichier spfile.ora (Server Parameter File) permet :

Options :

A. De stocker les paramètres dynamiques et persistants du serveur

B. De définir les utilisateurs et mots de passe Oracle

C. De gérer les logs d'alerte

Réponse : A

Question 63 : Lors de la création d'un rôle, que permet l'option IDENTIFIED BY mot_de_passe ?

Options :

Limiter le rôle à une session spécifique.

Associer le rôle à un utilisateur spécifique.

Exiger un mot de passe pour activer le rôle.

Réponse : Exiger un mot de passe pour activer le rôle.

Question 64 : Quelle commande ouvre une PDB nouvellement créée en lecture-écriture ?

Options :

ALTER PLUGGABLE DATABASE nom_pdb OPEN;

CREATE PLUGGABLE DATABASE nom_pdb OPEN;

ALTER DATABASE nom_pdb OPEN;

Réponse : ALTER PLUGGABLE DATABASE nom_pdb OPEN;

Question 65 : Dans une CDB en Standard Edition, combien de PDB peut-on créer sans l'option Oracle Multitenant ?

Options :

0

1

3

Illimité

Réponse : 0

Question 66 : Quelle option d'un profil permet de définir une durée de verrouillage de compte après plusieurs échecs de connexion ?

Options :

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS

PASSWORD_LOCK_TIME

LOCKOUT_DURATION

Réponse : PASSWORD_LOCK_TIME

Question 67 : Que permet de faire la commande suivante : GRANT SELECT, INSERT ON adhérent TO Badir;

Options :

Attribuer des privilèges système à un utilisateur.

Attribuer des privilèges objet à un rôle.

Attribuer des privilèges objet à un utilisateur.

Réponse : Attribuer des privilèges objet à un utilisateur.

Question 68 : Quelle vue affiche les privilèges système attribués aux utilisateurs ou aux rôles ?

Options :

DBA_ROLE_PRIVS

SESSION_ROLES

DBA_SYS_PRIVS

Réponse : DBA_SYS_PRIVS

Question 69 : Quelle commande est utilisée pour actualiser une PDB rafraîchissable manuellement ?

Options :

ALTER DATABASE nom_pdb REFRESH;

ALTER PLUGGABLE DATABASE nom_pdb REFRESH;

ALTER SYSTEM REFRESH nom_pdb;

Réponse : ALTER PLUGGABLE DATABASE nom_pdb REFRESH;

Question 70 : Quelle est la syntaxe correcte pour limiter un privilège à certaines colonnes d'une table ?

Options :

GRANT SELECT (col1, col2) ON table_name TO user_name;

GRANT (col1, col2) SELECT ON table_name TO user_name;

GRANT SELECT ON table_name TO user_name;

Réponse : GRANT SELECT (col1, col2) ON table_name TO user_name;