

# Configuration de l'historique accéléré dans le shell

Riyad Derguini

69/106/666

## Étapes pour configurer l'historique accéléré

### Étape 1 : Éditer le fichier ~/.inputrc

1. Ouvrez le fichier ~/.inputrc dans un éditeur de texte. Si le fichier n'existe pas, il sera créé.
2. Ajoutez les lignes suivantes :

```
# Recherche dans l'historique avec les flèches haut et bas
"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward
```

3. Sauvegardez et fermez le fichier.

### Étape 2 : Appliquer les modifications

- Pour appliquer les modifications immédiatement, rechargez le fichier ~/.inputrc avec la commande suivante :

```
bind -f ~/.inputrc
```

- Sinon, les modifications seront appliquées automatiquement au prochain démarrage d'un shell.

### Étape 3 : Tester l'historique accéléré

- Tapez quelques caractères dans le shell (par exemple, **ls**).
- Utilisez la flèche vers le haut (↑) pour afficher uniquement les commandes de l'historique qui commencent par ces caractères.
- Utilisez la flèche vers le bas (↓) pour naviguer dans les résultats.

## Exemple d'utilisation

- Si vous tapez **ss** et appuyez sur la flèche vers le haut, seules les commandes commençant par **ss** (comme **ssh** ou **sshd**) seront affichées.
- Cela permet de gagner du temps lorsque l'historique contient de nombreuses commandes.