



## 伸泰電梯專用電線電纜

### 電梯專用電線電纜產品規格

|  |  |
|--|--|
| <p>PVC扁型電梯電纜/單層型</p> <p>說明<br/>       規格 : 0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup> 20AWG~14AWG<br/>       芯數 : 3C~60C<br/>       導體 : 裸軟銅線<br/>       絕緣體 : PVC<br/>       絕緣溫度 : 60°C<br/>       額定電壓 : 300V, 600V<br/>       標準 : 伸泰、UL<br/>       適用 : 電梯、昇降機用線</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格：伸泰扁電纜 0.75mm<sup>2</sup>*24C (並列)</li> <li>● 導體：裸軟銅線</li> <li>● 絕緣體：PVC</li> <li>● 優勢：電梯大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</li> </ul>   |
| <p>PVC扁型電梯電纜/絞合型</p> <p>說明<br/>       規格 : 0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup> 20AWG~14AWG<br/>       芯數 : 24C~60C<br/>       導體 : 裸軟銅線<br/>       絕緣體 : PVC<br/>       絕緣溫度 : 60°C<br/>       額定電壓 : 300V, 600V<br/>       標準 : 伸泰、UL<br/>       適用 : 電梯、昇降機用線</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格：伸泰扁電纜 0.75mm<sup>2</sup>*24C (絞合)</li> <li>● 導體：裸軟銅線</li> <li>● 絕緣體：PVC</li> <li>● 優勢：電梯大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</li> </ul>   |
| <p>PVC扁型電梯電纜/絞合型</p> <p>說明<br/>       規格 : 0.5mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup> 20AWG~14AWG<br/>       芯數 : 24C~60C<br/>       導體 : 裸軟銅線<br/>       絕緣體 : PVC<br/>       絕緣溫度 : 60°C<br/>       額定電壓 : 300V, 600V<br/>       標準 : 伸泰、UL<br/>       適用 : 電梯、昇降機用線</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格：伸泰扁電纜 0.75mm<sup>2</sup>*36C (絞合)</li> <li>● 導體：裸軟銅線</li> <li>● 絕緣體：PVC</li> <li>● 優勢：電梯大廠認證扁電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</li> </ul>   |
| <p>PVC-PVC 控制電纜</p> <p>說明<br/>       規格 : 0.3mm<sup>2</sup>~38mm<sup>2</sup> (23 AWG~2 AWG)<br/>       芯數 : 2C~125C<br/>       導體 : 裸軟銅線、鍍錫銅線<br/>       絕緣體 : PVC (可指定PE、XLPE、低鉛低煙)<br/>       絕緣溫度 : 60°C (可指定80°C~105°C)<br/>       額定電壓 : 600V<br/>       標準 : 伸泰、CSA<br/>       適用 : 廠內控制回路用線</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格：伸泰圓形控制電纜<br/>           A. 0.5 mm<sup>2</sup> X 2C~24C<br/>           B. 0.75mm<sup>2</sup> X 2C~24C</li> <li>● 導體：裸軟銅線</li> <li>● 絕緣體：PVC</li> <li>● 優勢：電梯大廠認證控制電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</li> </ul> |
| <p>600V PVC絕緣PVC被覆電纜(VV)</p> <p>說明<br/>       規格 : 1.25mm<sup>2</sup>~325mm<sup>2</sup><br/>       芯數 : 1C~4C<br/>       導體 : 裸軟銅線<br/>       絕緣體 : PVC<br/>       絕緣溫度 : 60°C<br/>       額定電壓 : 600V<br/>       標準 : IEC60331<br/>       適用 : 電力輸送、低壓配線</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格：伸泰PVC電源電纜600V 60°C (VV)<br/>           2.0 mm<sup>2</sup> ~325 mm<sup>2</sup> X 4C</li> <li>● 導體：裸軟銅線</li> <li>● 絕緣體：PVC</li> <li>● 優勢：電梯大廠認證動力電源電纜，通過嚴格測試，柔軟性佳，品質最穩定，具高度可靠性。</li> </ul>                 |