

DOKUMENTASI PB

Peduli Bersama API

Muhammad Rizki Pratama

Folder sumber: api

RINGKASAN

- Backend dibuat dengan NestJS dan dibagi ke beberapa modul utama.
- Akses data memakai Prisma dan database yang sudah disiapkan di proyek api.
- Dokumen ini merangkum endpoint HTTP yang dipakai untuk testing dan integrasi.
- Collection Postman tersedia di folder api/postman untuk pengujian manual.

STRUKTUR MODUL

- AuthModule untuk login, register, validasi token, dan manajemen user.
- BencanaModule untuk data bencana, upload foto, dan kebutuhan bantuan.
- DonasiModule untuk donasi, notifikasi Midtrans, dan update status.
- KategoriModule berjalan lewat message pattern microservice.
- PrismaModule digunakan sebagai penghubung ke database.

ENDPOINT AUTH

- POST /auth/register - registrasi user baru.
- POST /auth/login - login user.
- POST /auth/admin/login - login admin.
- POST /auth/logout - logout user atau admin.
- POST /auth/validate-token - validasi token yang sedang aktif.
- POST /users - membuat user baru sebagai admin.
- GET /users - ambil daftar user.
- GET /users/:id - ambil detail user.
- PATCH /users/:id - update data user.
- DELETE /users/:id - hapus user.

ENDPOINT BENCANA

- POST /bencana - buat data bencana baru.
- GET /bencana - ambil semua data bencana.
- GET /bencana/:id - ambil detail bencana.
- PATCH /bencana/:id - update data bencana.
- DELETE /bencana/:id - hapus data bencana.
- POST /bencana/:id/photos - upload foto bencana.
- PUT /bencana/:id/needs - set kebutuhan bencana.

ENDPOINT DONASI

-
- POST /donasi - buat donasi baru dan ambil payment URL / snap token.
 - GET /donasi/me - lihat riwayat donasi milik user yang login.
 - POST /donasi/midtrans-notification - webhook Midtrans tanpa header auth.
 - GET /donasi - lihat semua donasi sebagai admin.
 - PATCH /donasi/:id/status - ubah status donasi secara manual.

KATEGORI

-
- createKategori, findAllKategori, findOneKategori, updateKategori, removeKategori.
 - Aksi kategori dipanggil lewat MessagePattern, bukan endpoint HTTP langsung.

PENGUJIAN POSTMAN

-
1. Import collection api/postman/PeduliBersama.postman_collection.json.
 2. Import environment
api/postman/PeduliBersama.local.postman_environment.json.
 3. Pastikan baseUrl mengarah ke http://localhost:3001.
 4. Jalankan npm run seed:admin di folder api sebelum testing login admin.
 5. Ikuti urutan register user, login user, login admin, lalu endpoint lain.

CATATAN

-
- Token user dan admin disimpan otomatis ke collection variables setelah login.
 - Header untuk endpoint terproteksi memakai Authorization: Bearer <token>.
 - Variabel untuk payload create dan update sudah disiapkan di environment.
 - Dokumen ini dibuat untuk kebutuhan dokumentasi PB dan arsip tugas.