

Rizki Dwi Saputra

2513030006

1A

Kode:

Komplek pergudangan

import os

dataGudang = {

 'elk': 'Gudang Elektronik',

 'bgn': 'Gudang Bangunan',

 'mbl': 'Gudang Mebeler'

}

def rupiah(angka):

 return f"Rp. {angka:,}".replace(",",".")

def hitung(lama,sewaAwal,sewaNormal):

 biaya = 0

 for i in range(0,lama,1):

 if i == 0:

 biaya = biaya + sewaAwal

 else:

 biaya = biaya + sewaNormal

 return biaya

while True:

 os.system('cls')

```

print("="*30)
print(f"{{'KODE':^7}}{{'NAMA GUDANG':^20}}")
print("="*30)
for key,value in dataGudang.items():
    print(f"{{key:<7}}{{value:<20}}")
print("="*30)

nama = input("Masukkan nama penyewa: ")
lama = int(input("Masukkan lama sewa: "))
kGudang = input("Masukkan kode Gudang: ")

if kGudang == "elk":
    sewaAwal = 12000000
    sewaNormal = 10000000
elif kGudang == "bgn":
    sewaAwal = 15000000
    sewaNormal = 12000000
elif kGudang == "mbl":
    sewaAwal = 17500000
    sewaNormal = 14000000
else:
    print("Kode tidak valid...")
    input("Tekan enter untuk kembali...")
    continue

totalBiaya = hitung(lama,sewaAwal,sewaNormal)
print()

```

```

print("="*70)

print(f"{{"NAMA":^20}}{{"NAMA GUDANG":^20}}{{"LAMA SEWA":<10}}{{"TOTAL":^15}}")

print("="*70)

print(f"{{nama:^20}}{{dataGudang[kGudang]:^20}}{{lama:^10}}{{rupiah(totalBiaya):^15}}")
)

print("="*70)

```

```
input("Tekan ENTER untuk kembali...")
```

Penjelasan:

Di awal kode ada “import os” untuk membuat kode “os.system(‘cls’)” agar tampilan terminal bersih. Kemudian ada data Gedung meliputi kode dan nama gedung. Dibawahnya terdapat fungsi untuk mengubah total menjadi format currency “{angka:,}” dan “.replace(“,”,”.”)” agar tanda koma dirubah menjadi titik. Selanjutnya ada fungsi hitung yaitu untuk menghitung total dari sewa gudang menggunakan for loop.

Dibawahnya terdapat while True untuk input user yang didalamnya terdapat kode untuk membersihkan tampilan terminal, looping data gudang, dan input yang meliputi nama penyewa, lama sewa, dan kode gudang. Dibawahnya terdapat kode untuk menentukan gudang berdasarkan kode gudang yang sudah diinput, didalamnya ada variabel untuk menyimpan harga sewa pertama dan seterusnya dan ada fungsi yang dipanggil berdasarkan parameter tiap kode gudang. Jika kode gudang tidak terpenuhi maka kode akan menampilkan “Kode tidak valid” dan terdapat “continue” agar program langsung melewati proses dan kembali ke while True setelah user menekan enter. Dibawahnya terdapat fungsi yang dipanggil dengan parameter tiap kode gudang, setelah itu output untuk menampilkan hasil perhitungan. Paling bawah ada input kosong agar program tidak langsung terhapus.

Hasil:

```
=====
| KODE |   NAMA GUDANG   |
=====
|elk   |Gudang Elektronik|
|bgn   |Gudang Bangunan  |
|mb1   |Gudang Mebeler   |
=====
Masukkan nama penyewa: Rizki Dwi Saputra
Masukkan lama sewa: 4
Masukkan kode Gudang: bgn

=====
|      NAMA      |   NAMA GUDANG   | LAMA SEWA |   TOTAL   |
=====
| Rizki Dwi Saputra | Gudang Bangunan |    4     |Rp. 51.000.000 |
=====
Tekan ENTER untuk kembali...
```

Jika kode tidak ada

```
=====
| KODE |   NAMA GUDANG   |
=====
|elk   |Gudang Elektronik|
|bgn   |Gudang Bangunan  |
|mb1   |Gudang Mebeler   |
=====
Masukkan nama penyewa: Rizki Dwi Saputra
Masukkan lama sewa: 4
Masukkan kode Gudang: per
Kode tidak valid...
Tekan enter untuk kembali...
```