SUPLEMENTO TÉCNICO 06 · ESPAÑOL

Sensibilidad de pesos e incertidumbre muestral

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Fuentes distintas de variación

La sensibilidad de pesos cambia las preferencias manteniendo fija la muestra. El bootstrap dentro de celdas varía los intentos muestreados, sin verificar emparejamiento ni recuperar variabilidad de campo no observada. Los resultados archivados contienen 500 vectores de pesos y 1000 remuestras independientes por escenario/agregado. Este documento resume dichas salidas; regenerar el PDF no repite su generación estocástica.

POOLED

Método	C media	Rango C 95%	Rango medio	Primero boot	P no dominado	Primero pesos
M0	0.685	[0.669, 0.703]	7.000	0.000	1.000	0.112
M1	0.157	[0.135, 0.175]	9.000	0.000	0.000	0.000
M2	0.160	[0.139, 0.179]	8.000	0.000	0.000	0.000
M3	0.788	[0.777, 0.798]	5.932	0.000	0.000	0.000
M4	0.843	[0.838, 0.847]	3.009	0.000	0.019	0.000
B1	0.812	[0.790, 0.836]	4.559	0.000	0.000	0.000
B2	0.814	[0.784, 0.836]	4.500	0.000	0.305	0.000
B3	0.921	[0.914, 0.927]	1.026	0.974	1.000	0.674
B4	0.895	[0.868, 0.922]	1.974	0.026	1.000	0.214

1

Método	C media	Rango C 95%	Rango medio	Primero boot	P no dominado	Primero pesos
M0	0.605	[0.559, 0.659]	7.000	0.000	1.000	0.000
M1	0.182	[0.115, 0.237]	8.385	0.000	0.000	0.000
M2	0.182	[0.114, 0.237]	8.615	0.000	0.000	0.000
M3	0.838	[0.816, 0.857]	5.997	0.000	0.000	0.000
M4	0.882	[0.872, 0.889]	4.259	0.000	0.000	0.000
B1	0.908	[0.892, 0.923]	2.903	0.000	0.000	0.000
B2	0.875	[0.859, 0.892]	4.735	0.000	0.673	0.028
B3	0.919	[0.911, 0.926]	2.106	0.000	0.879	0.122
B4	0.975	[0.972, 0.978]	1.000	1.000	1.000	0.850

2

Método	C media	Rango C 95%	Rango medio	Primero boot	P no dominado	Primero pesos
M0	0.814	[0.813, 0.815]	7.000	0.000	1.000	0.174
M1	0.008	[0.006, 0.011]	8.341	0.000	0.000	0.000
M2	0.008	[0.006, 0.010]	8.659	0.000	0.000	0.000
M3	0.891	[0.888, 0.895]	3.219	0.000	0.000	0.000
M4	0.884	[0.882, 0.886]	4.436	0.000	0.000	0.000
B1	0.882	[0.856, 0.904]	4.346	0.000	0.000	0.000
B2	0.844	[0.842, 0.845]	5.999	0.000	1.000	0.000

Método	C media	Rango C 95%	Rango medio	Primero boot	P no dominado	Primero pesos
B3	0.943	[0.942, 0.945]	1.772	0.228	1.000	0.486
B4	0.946	[0.940, 0.952]	1.228	0.772	1.000	0.340

3

Método	C media	Rango C 95%	Rango medio	Primero boot	P no dominado	Primero pesos
M0	0.590	[0.588, 0.592]	7.000	0.000	1.000	0.000
M1	0.230	[0.228, 0.232]	9.000	0.000	0.000	0.000
M2	0.243	[0.240, 0.245]	8.000	0.000	0.000	0.000
M3	0.877	[0.865, 0.888]	4.792	0.000	0.000	0.000
M4	0.893	[0.890, 0.895]	3.560	0.000	0.000	0.000
B1	0.893	[0.850, 0.925]	3.656	0.000	0.000	0.000
B2	0.830	[0.806, 0.857]	5.992	0.000	0.000	0.000
B3	0.931	[0.930, 0.932]	2.000	0.000	1.000	0.302
B4	0.970	[0.969, 0.970]	1.000	1.000	1.000	0.698

4

Método	C media	Rango C 95%	Rango medio	Primero boot	P no dominado	Primero pesos
M0	0.729	[0.695, 0.772]	2.520	0.000	1.000	0.398
M1	0.183	[0.125, 0.221]	8.100	0.000	0.000	0.000
M2	0.181	[0.123, 0.220]	8.900	0.000	0.000	0.000
M3	0.558	[0.527, 0.589]	6.442	0.000	0.014	0.000
M4	0.684	[0.663, 0.703]	4.127	0.000	0.740	0.000
B1	0.555	[0.488, 0.631]	6.518	0.000	0.017	0.000
B2	0.699	[0.570, 0.777]	3.377	0.000	0.399	0.000
B3	0.870	[0.833, 0.897]	1.000	1.000	1.000	0.598
B4	0.681	[0.597, 0.778]	4.016	0.000	1.000	0.004

Criterion-removal ranks / Rangos al retirar un criterio

Preferencia	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
('1', 'MissionClearance')	7	8	9	6	5	3	4	2	1
('1', 'MissionExposure')	7	9	8	6	5	4	3	2	1
('2', 'MissionClearance')	2	8	9	7	5	6	3	1	4
('2', 'MissionExposure')	7	8	9	3	4	5	6	1	2
('3', 'MissionClearance')	7	9	8	6	4	5	3	2	1
('3', 'MissionExposure')	7	8	9	5	4	3	6	2	1
('4', 'MissionClearance')	3	8	9	7	4	6	2	1	5
('4', 'MissionExposure')	2	9	8	7	4	6	3	1	5
('POOLED', 'MissionClearance')	5	9	8	7	4	6	2	1	3

Preferencia	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
('POOLED', 'MissionExposure')	7	9	8	6	3	5	4	1	2

Scenario-preference ranks / Rangos según preferencias de escenario

Preferencia	M0	M1	M2	M3	M4	B1	B2	B3	B4
0	7	9	8	6	3	5	4	1	2
1	7	9	8	6	4	3	5	2	1
2	7	9	8	5	3	4	6	1	2
3	7	9	8	5	3	4	6	2	1
4	5	9	8	7	3	6	4	1	2

Top1 weights es la fracción con rango registrado igual a 1; fractionalTop1 es el resumen bootstrap archivado del primer rango con tratamiento de empates. Los rangos marginales del 95% para cercanía no son intervalos simultáneos de todos los rangos. Los perfiles y pesos de escenario son configuraciones de sensibilidad de los autores, no requisitos de tareas obtenidos de expertos.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.