

Contabilidad de corridas y resultado de misión

Campaña completa: 360 válidas, 360 exitosas, cero exclusiones

La tasa de éxito es constante en la campaña actual. Este suplemento documenta los denominadores y explica por qué no corresponde aplicar pruebas de asociación sobre una variable sin variación.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Regla de resultado

Una corrida es exitosa cuando completa la misión A -> B -> A dentro del límite de 180 s. La contabilidad separa planificada, ejecutada, válida, excluida, exitosa y fallida para evitar confundir integridad del archivo con resultado operacional.

2. Contabilidad por método

Método	Plan.	Ejec.	Vál.	Excl.	Éxito	Falla
M0	40	40	40	0	40	0
M1	40	40	40	0	40	0
M2	40	40	40	0	40	0
M3	40	40	40	0	40	0
M4	40	40	40	0	40	0
B1	40	40	40	0	40	0
B2	40	40	40	0	40	0
B3	40	40	40	0	40	0
B4	40	40	40	0	40	0
Total	360	360	360	0	360	0

Cada método contiene cuatro escenarios con 10 corridas planificadas, ejecutadas, válidas y exitosas por escenario. En total existen 36 celdas Método × Escenario y ninguna presenta exclusión o falla.

3. Consecuencia estadística

$$\eta_{\text{success}} = N_{\text{success}} / N_{\text{valid}} = 360 / 360 = 1$$

Como todos los métodos presentan 100% de éxito, no existe variación entre grupos. Una prueba chi-cuadrado o Fisher no aporta discriminación y sus supuestos degeneran por la ausencia de fallas. La respuesta correcta es reportar la constancia y retirar success del TOPSIS.

4. Qué puede y qué no puede concluirse

Respaldado:

- La automatización completó la matriz planificada sin exclusiones.
- Los endpoints continuos se comparan con el mismo n = 40 por método.
- La finalización total elimina el sesgo de comparar descriptivos con denominadores diferentes.

No respaldado:

- No demuestra que la probabilidad real de falla sea cero.
- No diferencia seguridad, confort, tiempo, longitud o suavidad.
- No constituye validación sobre un robot físico o con trabajadores reales.

5. Control de archivo

La matriz debe auditarse por la clave única Method-Scenario-RunID y contrastarse con los CSV raw, los CSV de métricas y los MAT. La cifra de 360 pertenece a la campaña de navegación; las 54 corridas computacionales forman un benchmark separado.