AutoTests Définir Fix & Cur

mardi 4 février 2025 14:42

Où prendre les dépendances en fonction du type de tests

Le plus simple c'est CUR

On va chercher les dernières dépendances peu importe où elles se trouvent **Staging ou Production => Both**.

- **selectVersion**

Pour la version Fix

On récupère les version des dépendances externes dans le fichier **externalstorestore_Vxx.xml**
On va chercher ces version en **Production** , car ce sont des versions complètes .
Résoud le pb des nouvelles version type v26.

- **selectVersion**

Pour les dépendances de niveau 2 et +, on va chercher la version dans le fichier

- **IntegratedTests\Workflow\sdkvalidators.Y2Core.XX.0.Fix.config**

Template à prévoir -> A mettre au jardinage / a voir niveau priorité ???

Apres discussion avec EHO, afin de simplifier la création des fichier cy2p.

Dans le fichier cy2px fix, pour toutes les version présente dans externaltorestore, indiqué dans **selectVersion="externaltorestore"**

Créer un template

- **Task_Complete_C2ypx_from_ExternalToRestore.yml**
  - **C2ypxPath**
  - **ExternalToRestorePath**

Appeler ce template dans le job de test jMeter

Avant d'appeler la tâche : **colinsalmcorner.colinsalmcorner-buildtasks.replace-tokens-task.ReplaceTokens@1**

Objectif :
Ce template permettra de mettre à jour la version d'un package (si celui-ci a comme version actuelle : **externaltorestore),** par sa version présente dans le ficher external to restore.

Audit Plugin spécificités :

Vu avec Hervé Dallery, il faut créer le dossier C:\ProgramData\Cegid\TimeMeasurements, celui-ci est nécessaire à l'export du journal des événements dans un fichier csv. Faire cela dans le job de tests, avant de lancer les tests jMeter.