mercredi 8 avril 2026 16:15

Désactiver la compression WCF pour Y2 afin d'utiliser Jmeter ou TestingManager ou NEOLOAD !!

Par défaut, Y2 est installé avec la compression des paquets via la config dans web.config:

```
<service name="Cegid.Erp.Services.LegacyHost.LegacyDispatcherService" behaviorConfiguration="legacyBehavior">

    <endpoint address="" binding="customBinding" bindingConfiguration="zbin" contract="Cegid.Erp.Services.Leg
acyHost.ILegacyDispatcherService" />
</service>
<service name="Cegid.Erp.Services.LegacyHost.LegacyDispatcherServiceTran" behaviorConfiguration="legacyBehavi
or">
    <endpoint address="" binding="customBinding" bindingConfiguration="zbin" contract="Cegid.Erp.Services.Leg
acyHost.ILegacyDispatcherService" />
</service>
```

binding="customBinding" bindingConfiguration="zbin"

Steps

En restaurant le `binding`=**basicHttpBinding** des deux services LegacyDispatcherService et LegacyDispatcherServiceTran et en supprimant `bindingConfiguration="zbin` dans le web.config :

```
<service name="Cegid.Erp.Services.LegacyHost.LegacyDispatcherService" behaviorConfiguration="legacyBehavior">

    <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" contract="Cegid.Erp.Services.LegacyHost.ILegacyDispatcher
Service" />
</service>
<service name="Cegid.Erp.Services.LegacyHost.LegacyDispatcherServiceTran" behaviorConfiguration="legacyBehavi
or">

    <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" contract="Cegid.Erp.Services.LegacyHost.ILegacyDispatcher
Service" />
</service>
```

binding="basicHttpBinding"

☆ **Attention : ce changement rend inutilisable Y2 : il faut modifier AUSSI le fichier de config du SmartClient :**
WCF compression

côté client (eBOS5.exe.config / eFOS5.exe.config)
Il s'agit: • De SUPPRIMER le bloc [`<system.serviceModel>`] dans le fichier de configuration .Net du SmartClient