Faire tourner les tests jmeter en local

mardi 1 avril 2025 13:55

Prérequis pour l'execution de jmter

- **java v21 -** (pb avec groovy pour version supérieur)
- **Python 3.12**

Récupérer le repository

Prérequis pour accéder à la base de données

Récupérer et restaurer votre backup

- dossier tests/backups
- Pour récupérer le fichier et non son pointeur :
  - **git lfs pull**

Récupérer un fichier de déploiement Y2 *.cy2px

- dossier tests/config
- Récupérer un fichier pour la version que vous souhaité testé
- Récupérer et restaurer le backup
- Fix / Cur à vous de choisir
  - Fix : permet de valider le package d'installation (dépendances minimum)
  - Cur : permet de valider le dernier package d'installation

Copier ce fichier dans votre dossier KITS de LEO

Mettre a jour les information suivantes:

- Node **database\server\tenants\tenant** :
  - Renseigner **userId** et **password** (administrateur)
  - Renseigner **databaseName** avec le nom de la base de donnée SQL
  - Renseigner **Id** avec le nom du FolderId Y2

Node **database\server** :

- Remplacer **__CONTAINER_HOST__** par votre instance server SQL **MACHINENAME/INSTANCE** ou **MACHINENAME**

Node hosts\host

Remplacer **__CONTAINER_HOST__** par votre **MACHINENAME**

Exécuter votre déploiement

Ajouter la QualityTools et effectuer le BindingRedirect

Exécuter jmeter

Jmeter_Launch_GUI.cmd

Exécuter votre/vos campagnes jmeter

Dupliquer le fichier :

- .\Tests\Config\parameters.properties.sample
- En
- .\Tests\Config\parameters.properties
  - Renseigner les paramètres jmeter de vos campagnes

Jmeter_Launch_TestCampaigns.cmd