Jmeter Troubleshooting

mercredi 5 juin 2024 14:46

Voici les cas d'erreurs rencontré pendant la migration.

A vérifier et corriger avant de lancer la migration :

SqlExpectedValue inattendue

Dans certain cas , la balise **SqlExpectedValue** est présente et ne contient pas de requête **SQL** commençant par **SELECT**.
De plus cette balise ne devrait être définis qu'à l'intérieur d'une balise **XmlQueries**

Il faut supprimer les balises ne correspondant pas à l'attendu, ex :

- <SqlExpectedValue>0</SqlExpectedValue>
- <SqlExpectedValue>1</SqlExpectedValue>
- SqlExpectedValue />

Par contre on garde :

- <SqlExpectedValue>select count(distinct et_pays) from etabliss</SqlExpectedValue>

Format des chaines de caractères

- Une requête SQL a ses valeurs text entre simple quote et non double quote,
- Corriger dans le fichier d'origine et refaire migration

Format de date des requêtes SQL

Pour que vos requêtes soient indépendantes des locales du server de tests, utiliser le format de date ISO 8601 ISO 8601 — Wikipédia (wikipedia.org)

- AAAA-MM-JJ
  - « AAAA » représente l'année sur quatre chiffres
  - « MM » représente le mois sur deux chiffres
  - « JJ » représente le jour du mois sur deux chiffres
- AAAA-MM-JJTHH:MM:SS
  - « AAAA » représente l'année sur quatre chiffres
  - « MM » représente le mois sur deux chiffres
  - « JJ » représente le jour du mois sur deux chiffres
  - « T » pour *time* permet de séparer les indications de date (à gauche) et d'heure (à droite)
  - « HH » représente l'heure en système 24 heures
  - « MM » représente les minutes
  - « SS » représente les secondes

Exemples :

Le 18 juin 1944	1944-06-18
Le 24 juin 2024 à 16:00	2024-06-27**T**16:00:00

☆ A Corriger dans le fichier d'origine et refaire migration

Vérification des payload

- Vérifier la charge soap:
  Si la ligne **<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>** est présente, il faut la supprimer.

- Pour Request et Context, le namespace ci-dessous doit être défini :
  **xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
**

☆ A Corriger

A corriger après migration et exécution des campagnes de tests :

Delta Local vs Pipeline

Ils se peut que certain test fonctionne dans le pipeline et pas en local , et vice versa
Dans ces cas-là le pb vient du fait que les données dépendent de la local du sevrer => rendre les tests indépendants du server

- Xquery : Vérifier le payload (date, ….)
- Si Diff full Xml ne pas faire de diff mais comparer les données attendues une à une

Format de date des requêtes SQL

Si des tests plantent dans le pipeline et pas en local ou vice versa, pour une histoire de Date ou de DateTime.

- Ex:SalesConditions - 001 - Engine:Evaluate - TC 425 - D - FinalQuery3 -
  - Date = '12/21/2099' pas de pb dans le pipeline
    En local par contre : - com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException:
    The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.
  - Si j'inverse = '21/12/2099'
    Pas de pb en local

Dans le pipeline :
- com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException:
The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.

Lors de la préparation pour un Diff Full Xml, le XPath mentionné n'est pas le bon

Dans la migration pour effectuer un diff xml full, nous avons définis un Xpath permettant d'extraire la réponse du payload reçu.
La valeur de ce XPath est par défaut \\Body\{NomDuServiceTester}Response
Mais dans certain cas des tests ce n'est pas le cas

Regarder la réponse reçue et modifier en conséquence le XPath

Ex : **SalesConditions - 003 - Engine:Evaluate_CheckAndApplyPayments - TC 02 B - XQuery**

- Expected result empty. Extract Response for XmlDiff return [resultExtractNotFound]
  - //Body/Evaluate_CheckAndApplyPaymentsResponse
  - //Body//EvaluateResponse

☆ A Corriger