```
===\033[0m")
    print("\033[1;31m=   道·码 (CLPS) 八态双轨编译模拟器 v0.3 启动
=\033[0m")

print("\033[1;31m==================================================
===\033
```

Model • 00:01

Thoughts

Expand to view model thoughts

好办法！刚才我因为解释得太兴奋，废话太多，导致直接撞到了系统的单次输出字数上限。

我们切碎了来，稳扎稳打，保证万无一失。

这第一步，我们**只生成完整的 Python 虚拟机核心文件（taiji_vm_v3.py）**。

请把下面这一整段代码（从 `cat` 开始，到 `EOF` 结束）复制，直接粘贴到你的 Mac 终端里敲回车：

Bash

```
cat << 'EOF' > taiji_vm_v3.py
import sys
import time

class TaijiVM_v3:
    def __init__(self):
        self.taiji_space = {}
        self.nodes = {}

        # 【核心专利映射表】: 中文指令 -> 八卦 -> 3位二进制 -> 8态物理电压
        self.BAGUA_MAP = {
            '调': {'卦': '乾', '二进制': '111', '电压': '2.90V', '含
义': '从底层调取资源，创生'},
            '合': {'卦': '兑', '二进制': '110', '电压': '2.50V', '含
义': '汇聚组合，结构构建'},
            '显': {'卦': '兑', '二进制': '110', '电压': '2.50V', '含
义': '向外输出，显现反馈'},
            '审': {'卦': '离', '二进制': '101', '电压': '2.10V', '含
义': '认知，判断，条件分支'},
            '行': {'卦': '震', '二进制': '100', '电压': '1.70V', '含
义': '执行运算，推动流程'},
            '递': {'卦': '巽', '二进制': '011', '电压': '1.30V', '含
义': '传递，流转，循环往复'},
            '纳': {'卦': '坎', '二进制': '010', '电压': '0.90V', '含
义': '向内接收，读取潜藏'},
            '止': {'卦': '艮', '二进制': '001', '电压': '0.50V', '含
义': '静止，锁定，保护状态'},
```