

GEM-garfield-simulation

インストールガイド

最終確認: 2026-09-26

目次

1	概要	1
1.1	インストール順序が重要な理由	1
1.2	動作確認済みのバージョンの組み合わせ	2
1.3	システムレベルのコンパイラ要件	2
2	ROOT	3
3	Gmsh	3
3.1	Gmsh CLI(任意)	3
3.2	Gmsh Python API(必須)	4
4	Elmer FEM	4
5	Garfield++	5
5.1	ROOT アップグレード後の再ビルド	5
5.2	事前に知っておくべき CMake の落とし穴	5
6	Python 環境	6
6.1	vtk のバージョン固定 (必須)	6
6.2	本プロジェクトが実際に動作確認しているバージョン	6
7	本プロジェクトの C++ マクロのビルド	6
8	パス設定がどこにあるか (シェル起動ファイルに依存しない)	7
9	パイプライン全体のエンドツーエンド動作確認	7
10	既知の互換性の落とし穴まとめ	8

1 概要

本書は、GEM-garfield-simulation が依存するソフトウェアスタック—— **Gmsh**(ジオメトリ・メッシュ生成)、**Elmer FEM** (静電場ソルブ)、**Garfield++/Magboltz**(microscopic な電子雪崩シミュレーション)、**ROOT**(I/O および、間接的に Garfield++ がビルドされるべき ABI を規定します)、そして解析・可視化に使う **Python** 環境——の、詳細でステップバイステップなインストールガイドです。

リポジトリルートの README.md は、既にセットアップ済みの環境に戻ってきたユーザーが最低限必要とする情報 (バージョン表とパス設定の場所) だけ載せています。本書はそれに対して、このスタックを初めてセットアップする、あるいは何かをアップグレードした後に一部を再構築するユーザー向けの、より詳しいリファレンスです。

本書は共有 HEP クラスタ (KEKCC など)、つまり通常 sudo/管理者権限が無い環境を想定して書いています。以下の各インストール手順は、システムディレクトリではなく \$HOME 配下に置きます。

1.1 インストール順序が重要な理由

このスタックの面倒ごとの大半を引き起こしている制約はただ一つです: **Garfield++ は、パイプラインの他の部分を使うのと同まったく同じ ROOT インストール (同じバージョン、同じコンパイラ ABI) に対してビルドされている必要があります**。ROOT の辞書生成 ABI はバージョン間で変わるため、ROOT 6.32 向けにリンクされた Garfield++ ビルドは、ROOT 6.40 の実行ファイルに対して以下のようなエラーでリンクに失敗します:

```
undefined reference to `ROOT::TGenericClassInfo::TGenericClassInfo(...)'  
undefined reference to `TGeoBBox::ComputeNormal(...)'
```

これを回避するには、一貫した 1 つの ROOT バージョンを維持し、そのバージョンが変わるたびに Garfield++ を再ビルドする以外にありません。そのため、推奨されるインストール順序は以下の通りです:

1. まず ROOT をインストールし、使い続けるバージョンを決めます。
2. Gmsh・Elmer をインストールします (ROOT/Garfield++ とは独立です)。
3. その ROOT インストールに対して Garfield++ をビルドします。
4. Python 環境をセットアップします (独立していますが、6 節に実際のパッケージ競合の落とし穴があります)。
5. 同じ ROOT + Garfield++ の組み合わせに対して、本リポジトリ自身の C++ マクロをビルドします。

1.2 動作確認済みのバージョンの組み合わせ

以下は、本プロジェクトが実際にビルド・動作確認 (2026-09-26 時点) している組み合わせです。いずれか 1 つのコンポーネントの後続のポイントリリースが他のコンポーネントと互換であることは保証されません (再検証が必要です)。

ツール	バージョン
Gmsh (CLI)	4.13.1
Gmsh Python API (pip install gmsh)	4.15.2
Elmer FEM	v9.0
Garfield++	パッケージバージョン文字列 “0.3”(下記 ROOT に対してビルド)
ROOT	6.40.04
CMake	3.31.8
gcc	11.5.0 (Red Hat 11.5.0-14)

1.3 システムレベルのコンパイラ要件

以下のビルドを始める前に、システムに以下が揃っていることを確認してください:

- C++17 対応の C++ コンパイラ (ここでは gcc/g++ 11.5.0。比較的新しい gcc/clang であれば何でも構いません)、
- Fortran コンパイラ (gfortran)、
- CMake 3.16 以上。

Fortran コンパイラは見落としやすいので注意してください。Garfield++ 自身の CMakeLists.txt は無条件に `project(... LANGUAGES Fortran CXX)` を宣言しており、これは Magboltz (Garfield++ が呼び出すガス輸送計算コード) が Fortran で書かれているためです。Fortran コンパイラが無いと、Garfield++ のビルドは `cmake` の段階で即座に失敗し、エラーメッセージに Fortran コンパイラのチェック名が現れます。

GSL (GNU Scientific Library) はここでは不要です。一部の古い Garfield++ のドキュメント/メモがこれを前提条件として挙げていることがありますが、これは Garfield++ 自身の CMakeLists.txt (`option(GARFIELD_WITH_GSL "Build Garfield++ with GSL (useless if C++>=17)" OFF)` —— C++17 より古い標準でビルドする場合のみ有効化・必須になります) を実際に確認して確定させました。本プロジェクトの Garfield++ ビルドは一貫して C++17 を使用しているため、GSL はインストールもリンクもされません。

2 ROOT

多くの HEP 系クラスタ (KEKCC など) には、既に ROOT がインストールされています。それを使ってください——本プロジェクト固有の要件は、Garfield++ (セクション 5) を同じその ROOT に対してビルドすることだけです。バージョンは `root-config --version` で確認できます。

ROOT が無い場合は自分でビルドします。sudo/管理者権限は不要です (すべて \$HOME 配下に収まります):

```
git clone --branch v6-40-04 --depth 1 https://github.com/root-project/root.git root_src
mkdir root_build && cd root_build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/local/root/6.40.04 ../root_src
cmake --build . -j"$(nproc)"
cmake --install .
```

詳しいビルド手順・オプションは以下を参照してください: https://root.cern/install/build_from_source/。

本プロジェクトは `thisroot.sh` が (`.bashrc` などから) グローバルに `source` されていることには依存していません——各スクリプト・ビルド手順が必要なパスをその都度明示的に設定します (8 節参照)。以降のすべてのツールがどの ROOT インストールを指しているか、一貫させることだけ気をつけてください。

3 Gmsh

必要なのは独立した 2 つのものです: Gmsh CLI (このプロジェクトは Gmsh をほぼ全面的に Python API 経由で操作するため、付随的にしか使いません) と、Gmsh Python モジュールです。

3.1 Gmsh CLI(任意)

<https://gmsh.info/#Download> からビルド済みバイナリをダウンロードして展開します。例:

```
mkdir -p ~/local
cd ~/local
wget https://gmsh.info/bin/Linux/gmsh-4.13.1-Linux64.tgz
tar xf gmsh-4.13.1-Linux64.tgz
~/local/gmsh-4.13.1-Linux64/bin/gmsh --version
```

3.2 Gmsh Python API(必須)

```
pip install gmsh
python3 -c "import gmsh; print(gmsh.__file__)"
```

pip パッケージ自体が同梱するバージョン (ここでは 4.15.2) は、上記のスタンドアロン CLI のバージョンと厳密に一致している必要はありません——両者は独立したインストールであり、本プロジェクトは実行時に Python API しか実際には呼び出しません。

import の順序に関する落とし穴: 一部の conda/pip 環境では、同一の Python プロセス内で matplotlib より先に gmsh を import すると以下のエラーになります:

```
ImportError: /usr/lib64/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.15' not found
```

Gmsh のネイティブ拡張がシステムの古い libstdc++.so.6 を先に読み込んでしまうことがあり、その SONAME がプロセス全体で一度読み込まれると、matplotlib のコンパイル済み拡張 (より新しい libstdc++ ABI を要求します) は本来必要なバージョンを読み込めなくなります。修正は純粋に Python の import 順序レベルの話です: **両方を使うスクリプトでは、必ず import gmsh より先に import matplotlib (あるいは matplotlib を import する何らかのモジュール) を行ってください。** 本プロジェクト自身のスクリプトは既にこの規約に従っています。両方に触れる新しいスクリプトを追加する場合もこれを維持してください。

4 Elmer FEM

ソースからビルドします (<http://www.elmerfem.org/blog/binaries/> に一部プラットフォーム向けのビルド済みバイナリもありますが、ソースからのビルドの方がクラスタ間の移植性が高くなります):

```
git clone https://github.com/ElmerCSC/elmerfem.git elmer_src
mkdir elmer_build && cd elmer_build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/elmer \
      -DWITH_MPI=OFF \
      ../elmer_src
cmake --build . -j"$(nproc)"
cmake --install .
```

-DWITH_MPI=OFF は意図的な単純化です。本プロジェクトのメッシュは 1 回の実行につき 1 つの線形システムとして解かれるため (領域分割されません)、ElmerSolver 内での MPI 並列化は不要であり、MPI 無しビルドにすることで、クラスタ上の共有/中央集権的な Elmer インストールにありがちな共有ライブラリのバージョン不一致問題 (例: システムの libmpi_usempif08.so の不一致) のクラス全体を回避できます。自分の環境に既に動作する MPI 有効な Elmer インストールがあるなら、それを使っても構いません——ただし ElmerSolver が実際に動くことを確認してください (共有 HPC インストールの中には、CMake/リンクの段階は通過するのに、実際に呼び出した瞬間に共有ライブラリエラーで初めて壊れていることが判明するものもあります)。

以下で動作確認します:

```
export ELMER_HOME=$HOME/elmer
export PATH="$ELMER_HOME/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="$ELMER_HOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH:-}"
ElmerSolver -version
```

5 Garfield++

公式ソース (<https://gitlab.cern.ch/garfield/garfieldpp>) から、セクション 2 の ROOT インストールを明示的に指定してビルドします:

```
git clone https://gitlab.cern.ch/garfield/garfieldpp.git garfieldpp_src
mkdir -p garfieldpp_src/build && cd garfieldpp_src/build

export ROOTSYS=$HOME/local/root/6.40.04
export PATH="$ROOTSYS/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="$ROOTSYS/lib:$LD_LIBRARY_PATH"

cmake -DROOT_DIR="$ROOTSYS/cmake" \
      -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/local/garfield \
      ..
cmake --build . -j"$(nproc)"
cmake --install .
```

5.1 ROOT アップグレード後の再ビルド

ROOT をアップグレードした場合、Garfield++ は**必ず**新しいインストールに対して再ビルドしてください (上記と同じ `cmake/build/install` の手順を、`ROOTSYS` を新しい ROOT に向けて再実行します)。古い `libGarfield.so` を新しい ROOT に対してそのまま使い回すのは、まさにセクション 1.1 で述べた ABI 不一致そのものです。Garfield++ のインストールが他プロジェクトと共有されている場合は、その場で再ビルドする前に、依存している他の人に確認してください。

5.2 事前に知っておくべき CMake の落とし穴

少なくとも 1 つの環境では、Garfield++ を利用するプロジェクト (本リポジトリ自身の `macros/CMakeLists.txt` を含みます) の新規の `cmake ..` が、`CMAKE_PREFIX_PATH` を正しく設定していても、`ROOT_DIR` を古い/誤った ROOT インストールに静かに解決してしまうことがあります。これは、Garfield 自身の `GarfieldConfig.cmake` が内部で `find_dependency(ROOT 6.0 COMPONENTS Geom Gdml)` を呼んでおり、環境から継承された `CMAKE_PREFIX_PATH` 次第でこの解決の競合に勝ってしまうことがあるためです。もし `cmake ..` の出力の `Found Vdt: ...` のような行が誤った ROOT を報告していたら、明示的に強制してください:

```
cmake -DROOT_DIR=$HOME/local/root/6.40.04/cmake ..
```

あるいは、利用側プロジェクト自身の `CMakeLists.txt` の `CMAKE_PREFIX_PATH` 設定の直後に `set(ROOT_DIR "... CACHE PATH "" FORCE)` を追加してください (本リポジトリの `macros/CMakeLists.txt` は既にこれを行っています——そのファイル自身のコメントも参照してください)。

6 Python 環境

conda・venv・素の pip install --user のいずれでも構いません。本プロジェクトは特定の環境マネージャに依存しません。どちらも sudo は不要です (conda/venv 環境はデフォルトで \$HOME 配下に入り、--user も同様です)。以下をインストールします:

```
pip install --user gmsh numpy matplotlib uproot pyvista plotly
pip install --user "vtk==9.3.1"
```

6.1 vtk のバージョン固定 (必須)

pyvista を単体でインストールすると、その時点の最新の vtkwheel が引き込まれます。2026-09 時点でそれは 9.7.x ですが、これは pyvista の HTML 出力パスが使う trame_vtk と非互換であり、シーンを HTML 出力向けに直列化する際に以下で失敗します (visualization/plot_triple_gem.py で使用):

```
TypeError: unhashable type 'VTKAOSArray_vtkFloatArray'
```

(pyvista をインストールした後に) 明示的に vtk==9.3.1 にピン留めすることで解決します。将来 trame_vtk のリリースがこの非互換性を修正した場合はこのピン留めを緩めてもよいかもしれませんが、それは前提とせず、検証した上での意図的な判断として扱ってください。

6.2 本プロジェクトが実際に動作確認しているバージョン

パッケージ	バージョン
numpy	2.4.4
matplotlib	3.10.9
uproot	5.7.4
pyvista	0.49.0
plotly	7.1.0
vtk	9.3.1(上記の通り固定)
gmsh (Python)	4.15.2

補足: 本プロジェクトの Python コードが ROOT ファイルを読むのに使っているのは PyROOT ではなく uproot です。PyROOT は意図的に使用していないため、Python 環境自体のバージョンを ROOT 側の Python バインディングと一致させる必要は一切ありません——追跡すべきバージョン制約が 1 つ減っています。

7 本プロジェクトの C++ マクロのビルド

ROOT・Garfield++・Elmer がインストールされ、互いに整合していれば以下でビルドできます:

```
cd GEM-garfield-simulation/macros
```

```
mkdir -p build && cd build
cmake ..
cmake --build . -j"$(nproc)"
```

macros/CMakeLists.txt は、デフォルトで CMAKE_PREFIX_PATH を \$HOME/local/garfield と \$HOME/local/root/6.40.04 に向けています。自分の環境のインストール場所が本プロジェクトの開発機と異なる場合は、同ファイル冒頭のこの 2 つのパスを編集してください。

cmake .. が誤った ROOT を報告する場合は (6 節より前のセクション 5.2 参照)、そこに示した通り -DROOT_DIR=... を明示的に渡してください。

8 パス設定がどこにあるか (シェル起動ファイルに依存しない)

本プロジェクトは、ROOTSYS・ELMER_HOME・GARFIELD_HOME が .bashrc(など) からグローバルに export されていることに意図的に依存していません。各エントリポイントが必要なものをその都度明示的に設定します:

- elmer/run_field_solve.sh は、ElmerGrid/ElmerSolver を呼び出す前に自分自身で ELMER_HOME/PATH/LD_LIBRARY_PATH を export します。
- macros/CMakeLists.txt は、configure 時に自分自身で CMAKE_PREFIX_PATH(必要なら ROOT_DIR も) を設定します。
- Python スクリプトは uproot(純粋な Python) 経由で ROOT ファイルを読むため、ROOT 環境を一切必要としません。

上記のデフォルトのパスと異なる自分自身のパスをセットアップした場合、編集が必要なのは上の 2 ファイルだけです——他のどこかに隠れた第三の重複箇所はありません。

9 パイプライン全体のエンドツーエンド動作確認

上記すべてをインストールした後、triple_gem_field モデルを使って、ジオメトリ生成から Python 解析まで、パイプライン全体が実際に動くことを確認します (このコマンド列は docs/reference.md §2 で動作確認済みのものそのものです):

```
cd GEM-garfield-simulation

cd geometry && python3 build_triple_gem_field_mesh.py && cd ..
cd elmer && bash run_field_solve.sh triple_gem_field && cd ..

cd macros/build
./export_avalanche_trajectories ../../results/mesh/triple_gem_field \
  ../../resources/ar_ch4_90_10.gas 5 -0.2029 0.8405 0.4235 0.021 \
  0.03637306695894642 0.1 0.0005 ../../results/root
cd ../../
```

```
python3 visualization/plot_triple_gem.py triple_gem_field
python3 geometry/analyze_plane_crossings.py \
  results/root/triple_gem_field_avalanche.root
```

正 常 に 完 了 す る と、 `results/root/triple_gem_field_avalanche.root` と `results/html/triple_gem_field_overview.html` が生成され、最後のコマンドが Python の traceback なしに `funnel/summary` を出力します。各パイプライン段の CLI 引数の意味 (別の `mesh/model` に対してそれらをどう計算するかを含みます) や、7×7 production configuration のフル実行方法は `docs/reference.md` を参照してください。

10 既知の互換性の落とし穴まとめ

- **Fortran コンパイラの不足:** `gfortran` が無いと `Garfield++` のビルドは `cmake` の段階で即座に失敗します (`Magboltz` の実体が Fortran のためです)。GSL は、古いドキュメントの記載に反して、C++17 ビルドでは不要です (セクション 1.3)。
- **Garfield++ / ROOT の ABI:** 使う ROOT と厳密に同じバージョンに対してビルドされている必要があります。ROOT をアップグレードしたら必ず `Garfield++` を再ビルドしてください (セクション 5.1)。
- **CMake が誤った ROOT_DIR を解決する:** 新規の `cmake ..` が誤ったものを選んだら明示的に強制してください (セクション 5.2)。
- **gmsh と matplotlib の import 順序:** 両方に触れる同一プロセスでは、必ず `matplotlib` に触れるモジュールを `gmsh` より先に `import` してください (セクション 3、`Gmsh`)。
- **vtk のバージョン:** 9.3.1 に固定してください——最新 wheel は `pyvista` の HTML 出力を壊します (セクション 6.1)。
- **共有/HPC インストール上の MPI 有効 Elmer:** ビルドが通ることだけでなく、`ElmerSolver` が実際に実行時に動くことを確認してください——壊れた共有 MPI ランタイムは `CMake/リンク` の段階を通過してしまい、実際に呼び出して初めて共有ライブラリエラーで失敗することがあります (セクション 4)。

パイプライン自体を組み立てて動かす過程で踏んだ落とし穴 (基盤ツールのインストールそのものではありません) については、本リポジトリの `docs/pipeline_gotchas.md` を参照してください。