


1430524B00





A-A
1 : 1



技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注倒角C1，未注圆角R5
3. 整体焊接牢固，焊接处打磨平整
4. 表面拉丝处理

序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
2	1430524B01	折弯板	1	SUS304	
1	1430521A02	螺纹板	2	SUS304	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

从动轮横撑


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	spc037		
制 图	spc037		
比 例	1 : 2	重 量	无
共 3 张		第 1 张	

零件号 1430524B00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1430521A02



技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注圆角R5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


螺纹板


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	spc037
制 图	spc037
比 例 1 : 2	重 量 无
共 3 张	第 2 张
零件号	1430521A02

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1430524B01





技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注圆角R5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

折弯板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	spc037
制 图	spc037
比 例 1 : 2	重 量 无
共 3 张	第 3 张
零件号	1430524B01

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。