


1450205A00





技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注倒角C1，未注圆角R5
3. 整体焊接牢固，焊接处打磨平整
4. 表面拉丝处理



序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
3	1450205A02	连接板	2	SUS304	
2	1450205A01	横撑板	1	SUS304	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


横撑

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA023
制 图	LIA023
比 例 2 : 3	重 量 0.321 kg
共 3 张	第 1 张
零件号	1450205A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1450205A02



技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注圆角R5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


连接板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002	
制 图	LIA002	
比 例	2 : 3	重 量 0.025 kg
共 3 张		第 2 张
零件号	1450205A02	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

1450205A01



技术要求：

1. 去除边角毛刺；
2. 未注倒角C1

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

横撑板

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA023	
制 图	LIA023	
比 例	2 : 3	重 量 0.270 kg
共 3 张		第 3 张
零件号	1450205A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。