


0183309A00




技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊缝磨平、清理焊渣
使用热熔钻加工孔
4. 表面拉丝







序号	代号	库存编号	数量	材料	重量	总重	备注
2	钢 F 60x60x2.5-1050 GB/T 6728-2002	60 x 60 x 2.5	1050.000 mm	钢，软	4.56 kg	4.56 kg	
1	0050320A01	连接件	2	SUS304	0.22 kg	0.43 kg	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


横撑

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA024
制 图	LIA024
比 例 0.09 : 0.4	重 量 无
共 2 张	第 1 张
零件号	0183309A00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0050320A01



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

连接件

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA002	
制 图	LIA024	
比 例	0.09 : 0.4	重 量 0.217 kg
共 2 张		第 2 张
零件号	0050320A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。