


0120201A00








技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊后磨平、清渣
4. 表面拉丝



序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
4	方管50x50x4-245	50 x 50 x 4	1	SUS304	
3	0120201A03	腿焊接03	1	SUS304	
2	0120201A02	腿焊接02	1	SUS304	
1	0120201A01	腿焊接01	1	SUS304	

UNIT: mm　　材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。


	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′

输送腿01

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech		
制 图	Lantech		
比 例	1 : 4	重 量	2.837 kg
共 5 张		第 1 张	
零件号	0120201A00		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

	6以下	±0.05 mm
6 ～	30以下	±0.10 mm
30 ～	120以下	±0.15 mm
120 ～	400以下	±0.20 mm
400 ～	1000以下	±0.30 mm
1000 ～	2000以下	±0.50 mm
	2000以上	±0.80 mm
	300以下	±30′
300 ～	1000以下	±15′
	1000以上	±5′


腿焊接01


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech
制 图	Lantech
比 例 1 : 4	重 量 1.409 kg
共 5 张	第 2 张
零件号	0120201A01

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120201A02





技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


腿焊接02


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech	
制 图	Lantech	
比 例	1 : 4	重 量 0.271 kg
共 5 张		第 3 张
零件号	0120201A02	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120201A03





技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


腿焊接03


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech
制 图	Lantech
比 例 1 : 4	重 量 0.034 kg
共 5 张	第 4 张
零件号	0120201A03

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

方管50x50x4-245





技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

50 x 50 x 4

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	Lantech		
制 图	Lantech		
比 例	1 : 4	重 量	1.123 kg
共 5 张		第 5 张	
零件号	方管50x50x4-245		

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。