


0120817B00







技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5
3. 焊接平整、焊后磨平、清渣
4. 表面拉丝

序号	代号	库存编号	数量	材料	备注
2	0120817B02	挡片2	1	SUS304	
1	0120817A01	挡片1	1	SUS304	

UNIT: mm

材 料

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


挡片


蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA030
制 图	LIA030
比 例 1 : 1	重 量 无
共 3 张	第 1 张
零件号	0120817B00

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120817A01





技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

UNIT: mm		材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm

300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′


挡片1

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA030	
制 图	LIA030	
比 例	1 : 1	重 量 0.036 kg
共 3 张		第 2 张
零件号	0120817A01	

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。

0120817B02



技术要求：

1. 飞边去毛刺
2. 未注倒角C0.5

	UNIT: mm	材 料	SUS304

未注公差角度及线性公差使用m（GB/T1804-2000），未注形位公差使用K级（GB/T 1184-1996）。

6以下	±0.05 mm
6 ～ 30以下	±0.10 mm
30 ～ 120以下	±0.15 mm
120 ～ 400以下	±0.20 mm
400 ～ 1000以下	±0.30 mm
1000 ～ 2000以下	±0.50 mm
2000以上	±0.80 mm
300以下	±30′
300 ～ 1000以下	±15′
1000以上	±5′

挡片2

蓝探科工业自动化（江苏）有限公司
Lantech Industrial Automation (Jiangsu) Co., Ltd.

设 计	LIA030
制 图	LIA030
比 例 1 : 1	重 量 无
共 3 张	第 3 张
零件号	0120817B02

未经蓝探科事先书面同意，严禁复制或发布此文件。