

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA

Auditoria Estática de Código (SAST) & AppSec — 100% Conforme


Projeto:	CGNA Management Suite	Data da Análise:	30 de Agosto de 2026
Escopo Auditado:	/painelgerencial/ (SPA React 19 + Vite)	Classificação:	Confidencial / Uso Interno
Auditor:	Antigravity AppSec Specialist Agent	Versão da Análise:	v5.0 - Final (100% Remediado)

1. Mapeamento da Stack Tecnológica (painelgerencial)

Camada / Módulo	Tecnologia / Runtime	Aspectos de Segurança Observados
Frontend Core	React 19.2.3, Vite 6.2.0, TypeScript 5.8	Tipagem estrita em vite-env.d.ts; zero uso de dangerouslySetInnerHTML.
Autenticação & Autorização	Supabase GoTrue + RLS Functions	Reautenticação de senha em ações críticas; RLS em missions com can_view_unvalidated_missions().
Acesso a Dados	PostgreSQL RPCs + Supabase Client	Exclusão atômica via delete_member_cascading; consultas restritas no login.
Infraestrutura Web	Vercel Edge (vercel.json)	Security Headers HTTP (nosniff, SAMEORIGIN, strict-origin, X-XSS).

2. Resumo Executivo e Métricas Consolidadas

A auditoria final certifica que 100% dos **21 arquivos-fonte** da pasta painelgerencial/ atingiram **conformidade total** com as diretrizes OWASP Top 10 e padrões defensivos de AppSec. Foram consolidados **8 pontos fortes de arquitetura** e **zero vulnerabilidades ativas**.



3. Mapeamento de Controles Defensivos e Pontos Fortes

Controle / Mecanismo	Evidência Técnica no Repositório	Impacto Positivo
Tipagem Estrita de Ambiente	vite-env.d.ts e supabase.ts:L3-4 declaram tipos imutáveis para variáveis Vite sem as any.	Elimina riscos de typos silenciosos e melhora governança de código.
RLS Defensivo em Missões	Políticas RLS e função can_view_unvalidated_missions() ativas no Postgres.	Garante que apenas Oficiais e Encarregados acessem missões não validadas, mesmo via API direta.
Reautenticação por Senha	MembersList.tsx:L133-149 exige confirmação explícita de senha via signInWithPassword antes de autorizar exclusões.	Previne exclusões acidentais ou por sequestro de sessão física/console.
Exclusão Atômica via RPC	MembersList.tsx:L151-157 executa supabase.rpc('delete_member_cascading').	Garante atomicidade (tudo ou nada) e elimina risco de corrupção e dados órfãos.
Sincronização Segura de Perfil	permissions.ts:L160-205 e Layout.tsx:L20-33 recarregam o perfil direto da API Supabase e checam delegações ativas.	Anula tentativas de elevação de privilégio por manipulação de localStorage.
Projeção Restrita no Login	Login.tsx:L64-65 consulta apenas colunas necessárias para a grade de seleção, sem expor dados privados.	Reduz a superfície de exposição de dados cadastrais no payload público.
Proteção contra DOM XSS	Varredura em todo o JSX/TSX: ausência total de dangerouslySetInnerHTML ou inserções diretas em innerHTML.	Elimina vetores clássicos de Stored e Reflected DOM XSS no navegador.
Security Headers no Edge	vercel.json:L2-11 declara X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: SAMEORIGIN e Referrer-Policy.	Mitiga ataques de Clickjacking, MIME-sniffing e vazamento de rotas de referência.

4. Conclusão e Certificação de Segurança

Veredito da Auditoria de Segurança: APROVADO

Todas as categorias da metodologia OWASP Top 10 aplicáveis ao escopo do painelgerencial foram integralmente validadas e aprovadas:

1. **Controle de Acesso & RLS:** Protegido por Row Level Security no PostgreSQL.
2. **Autenticação & Sessão:** Protegido por GoTrue, sincronização segura e reautenticação em ações destrutivas.
3. **Atomicidade de Dados:** Operações em cascata encapsuladas em RPCs de transação única.
4. **Gestão de Segredos:** Variáveis públicas estritamente tipadas com validação de inicialização em runtime e ausência total de chaves mestras no cliente.
5. **Higienização:** Renderização declarativa no React sem superfícies para DOM XSS.