


# مهارت‌های عامل

هر عامل (agent) عمومی را به اقتضا به متخصص بدل کن  
بدون تورم زمینه، قابل حمل و سبک

بر پایه مقاله تانوی سینگال، گابریلا هرناوندز لاریوس، دبانشو دوس، لاوی نیگام و اسمیتا کولان

## کجای نقشه ایستاده‌ایم؟



**تعریف ساده:** مهارت (skill) عامل، پوشه‌ای است شامل یک `SKILL.md` و به‌اختیار پوشه‌های `scripts/` ، `references/` و `assets/` .

# چهار اصطکاکی که مهارت‌ها حل کردند

۱

## دستور زیاد، نتیجه بدتر

ریختن هر دستوری که به ذهنتان می‌رسد در یک پرامپت (prompt) سامانه، عملکرد مدل را خراب می‌کند. مهارت‌ها فقط هنگام نیاز بار می‌شوند.

۲

## دانستن «چگونه»، نه فقط «چه»

مدل‌ها معادل‌هایی برای حافظه رویدادی و معنایی دارند؛ آنچه نداشتند، راهی برای به‌خاطر سپردن گام به گام انجام دادن بود.

۳

## اضافه بار چندعاملی

ساخت و نگهداری سامانه‌های چندعاملی پیچیده دشوار است. مهارت‌ها اجازه می‌دهند یک عامل عمومی روان در نقش‌های تخصصی فرو برود.

۴

## قابلیت حمل

یک پوشه با یک فایل مارک‌داون، اولیه‌ای بسیار سبک است. هر عاملی که به فایل سیستم دسترسی دارد می‌تواند استفاده کند.

## مهارت عامل، نخستین اولیه باورپذیر حافظه رویه‌ای (Procedural memory) برای عامل‌های مدل‌زبانی است.

حافظه رویدادی: چه گذشت · حافظه معنایی: چه می‌دانیم · حافظه رویه‌ای: چطور انجامش بدهیم

# نقشه امروز: دو مخاطب

## سازندگان – نیمه اول

مهارت چیست، چطور می‌سازیمش، چطور نصبش می‌کنیم، و چه تفاوتی با MCP و AGENTS.md دارد.

## توسعه‌دهندگان – نیمه دوم

ارزیابی، آمادگی تولید، فرامهارت‌ها، ترکیب و بسته‌بندی، و انتخاب از میان هزاران مهارت موجود.

# مهارت چیست و چطور نخستین‌اش را بسازیم؟

بله، یک مهارت می‌تواند فقط یک فایل مارک‌داون باشد. اما لازم نیست همان‌جا بماند.

# دو مسیر پیدایش مهارت

## مسیر ب – تبلور آنچه عامل همین حالا انجام داد

عامل یک کار تکراری و غیرپیش‌پافتاده را با موفقیت انجام داد. نمی‌خواهید دفعه بعد از صفر کشفش کند. پس می‌خواهید عامل از همان اجرای موفق، مهارتی بسازد.

## مسیر الف – ترجمه آنچه از قبل می‌دانید

متخصصان موضوعی که دانش نهادی‌شان جایی نوشته شده: افسر انطباق با یک دفترچه سی‌صفحه‌ای، مدیر منابع انسانی با راهنمای آموزش تازه‌واردها. لازم نیست برنامه‌نویسی یاد بگیرند؛ محتوا را دارند، فقط باید به قالبی ترجمه شود که عامل هوشمندانه به کارش ببرد.

**الگوی در حال شکل‌گیری:** هر چیزی که گردش کار (workflow) خوب و قابل استفاده مجدد باشد، مهارت می‌شود – و لازم نیست خودتان بنویسیدش: عامل می‌نویسد، شما بازبینی می‌کنید.

# کالبدشکافی یک مهارت

```
cafe-preparation/  
├── SKILL.md                # Required: metadata + instructions  
├── scripts/                # Optional: executable code (any language)  
│   ├── calc_quantities.py  # Estimates lattes, croissants, etc.  
│   └── convert_to_ingredients.py  
├── references/              # Optional: supplementary context  
│   ├── menu_and_recipes.md  # Matcha latte: 3g powder, 200ml ...  
│   └── minimums.md          # Always prep for at least 40 lattes ...  
└── assets/                  # Optional: templates, configs, schemas  
    ├── prep_sheet_template.md # Final layout for the kitchen staff  
    └── shopping_list_template.md
```

تنها فایل اجباری **SKILL.md** است. بقیه اختیاری‌اند و هر کدام نقش مشخصی در افشای تدریجی (Progressive disclosure) دارند.

# افشای تدریجی: سه سطح بارگذاری

۱

## فراداده

نام و توصیف، همیشه در زمینه عامل حاضرند. حدود ۳۰ تا ۸۰ توکن (token) برای هر مهارت.

۲

## بدنه SKILL.md

فقط زمانی بار می‌شود که مهارت فعال شود.

۳

## منابع همراه

دقیقاً هنگام نیاز؛ و اسکریپت‌ها اجرا می‌شوند بی‌آنکه پنجره توکن را آلوده کنند.

**نتیجه:** می‌توانید صد مهارت نصب‌شده داشته باشید و در هر نوبت (turn) فقط هزینه ناچیز فراداده آن‌ها را بپردازید.

## قلب مهارت: پیشانی‌نوشت

```
---  
name: cafe-preparation  
description: |  
    Calculates daily ingredient needs and generates prep sheets  
    for cafe operations.  
    Use when the user asks to estimate daily quantities, convert  
    drinks to ingredients, or generate shopping lists.  
    Do NOT use for employee shift scheduling or financial accounting.  
---
```

این متن، ماشه فعال‌سازی است. تنها چیزی که مدل هنگام تصمیم‌گیری برای بارگذاری مهارت می‌بیند، همین است.

## دو چیزی که باید از همان اول درست باشد

### توصیف: الگوریتم مسیریابی شما

بگویید چه می‌کند، کلیدواژه‌های محرک (trigger) را جلو بیندازید، اگر مدل کم فعال می‌کند سمج باشید، و صریح بگویید برای چه کاری نیست.

بیشترین وقت طراحی‌تان باید اینجا صرف شود.

### نام‌گذاری: بدیهی و کسل‌کننده

برای پوشه‌ها snake\_case، برای نام مهارت kebab-case، و ترجیحاً شکل مصدری: managing-databases نه database-manager.

از نام‌های عمومی مثل utils و tools و از اصطلاحات داخلی سازمان بپرهیزید.

# بقیه پوشه: هر چیزی سر جای خودش

- `scripts/` – کار قطعی (deterministic).

تجزیه خروجی‌ها، ریاضیات، قالب‌بندی. مدل تصمیم می‌گیرد چه کند؛ اسکریپت کار سنگین را انجام می‌دهد.

- `references/` – دانشی که فقط پس از فعال‌شدن مهارت لازم می‌شود.

اصول حوزه، تعریف‌ها، رسیدگی به حالت‌های مرزی؛ هنگام نیاز بار می‌شود.

- `assets/` – قالب‌ها و اسکیمایها (schema).

**قاعده سرانگشتی:** اگر `SKILL.md` دارد بلند می‌شود، پاراگراف بعدی احتمالاً جایش در `references/` است، نه در بدنه.

# نصب: قالب مشترک است، مسیر نه

## ۱. انداختن فایل

عامل‌های کدنویسی و خط فرمان: پوشه مهارت را در دایرکتوری مشخصی می‌اندازید و عامل برش می‌دارد. قراردادی مشترک در حال شکل‌گیری است، اما بسیاری از ابزارها هنوز مسیر (trajectory) اختصاصی خودشان را دارند.

## ۲. نصب از رابط کاربری

سکوها و وب و فضاهای کاری سازمانی: نصب، بارگذاری و مدیریت پوشه‌ها با چند کلیک از راه یک فهرست بصری، برای کل تیم.

## ۳. مسیر برنامه‌نویسی

چارچوب‌های سفارشی: مهارت‌ها را برنامه‌نویسی‌شده بار می‌کنید و کد را به مسیر پوشه اشاره می‌دهید.

**توصیه:** پیش از هر فرضی، مستندات عامل خودتان را بخوانید. قالب مشترک است، اما مسیر نصب، قواعد فعال‌سازی و جزئیات هر ابزار (فهرست ابزارهای مجاز، دروازه‌های (gate) امنیتی، بسته‌بندی افزونه) مشترک نیستند.

## مهارت در برابر MCP و AGENTS.md

| نسبتش با مهارت                                                                                                                                                                           | چه چیزی است                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| رقابت نمی‌کنند، ترکیب می‌شوند. وقتی مهارت به داده نیاز دارد، به عامل می‌گوید ابزاری را صدا بزند که معمولاً همان سرور MCP فراهمش کرده.                                                    | دربارهٔ دسترسی است: عامل را به سامانهٔ بیرونی وصل می‌کند. | MCP       |
| مهارت‌ها هنگام نیاز بار می‌شوند. بهترین پیکربندی هر دو را دارد: AGENTS.md را فشرده نگه دارید و در پایانش فهرست کوتاهی از مهارت‌های موجود بگذارید تا نقش مسیریاب کتابخانه را هم بازی کند. | همیشه در پروژه بارگذاری شده است.                          | AGENTS.md |

**مدل ذهنی یک‌خطی:** پرامپت سامانه = گزینه · AGENTS.md = فایل راهنمای پروژه · ابزار و MCP = دست‌ها · بازیابی (retrieval) = کتابخانه · مهارت = دفترچهٔ راهنمایی که همکار باتجربه روز اول به شما می‌دهد و هوش مصنوعی هرگز فراموشش نمی‌کند.

## نخستین SKILL.md خودتان را بنویسید

۱

### یک گردش کار تکراری انتخاب کنید

از همان سه موردی که پیش از کلاس نوشتید.

۳

### بدنه را بنویسید

کی به کار می‌رود، کی نه، گردش کار گام‌به‌گام، یک نمونه ورودی/خروجی.

۲

### اول توصیف را بنویسید

چه می‌کند، کی استفاده شود، کی نشود.

۴

### تفکیک کنید

جزئیات به `references/`، کار قطعی به `scripts/`.

**معیار پذیرش:** باید بتوانید **سه محرک مثبت و سه محرک منفی** بنویسید. اگر نتوانستید، یا توصیف مبهم است یا مهارت دو کار

انجام می‌دهد و باید تجزیه (decomposition) شود.

# چرا این قدر سریع فراگیر شدند؟

یک مثال واقعی، بهتر از هر استدلالی نشان می‌دهد چه چیزی عوض شد.

# مسئله: شرکت لجستیکی با ۱۰۰ گونه فرایند

گونه‌ها بسته به نوع محصول، ابزار، محدودیت مسیر، تعهد سطح خدمت مشتری و مناطق مقرراتی فرق می‌کنند. چهار راه‌حل ممکن:

| چه می‌شود                                                                                                                                                     | راه‌حل                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| پوسیدگی فوری زمینه (context) و هزینه توکن سرسام‌آور.                                                                                                          | یک عامل، یک پنجره غول‌آسا                 |
| دو سال پیش احتمالاً پاسخ درست بود. حالا یعنی نگهداری پایگاه بُرداری، مدل امبدینگ (embedding) و راهبرد تکه‌تکه‌سازی – که کیفیتش هیچ ربطی به خود رویه‌ها ندارد. | بازیابی روی دفترچه‌ها                     |
| صد دیپلوی، صد سطح ارزیابی (evaluation) و لایه‌های مسیریابی (routing) پیچیده. کابوس عملیاتی.                                                                   | چندعاملی، هر فرایند یک زیرعامل (subagent) |
| افشای تدریجی یعنی حدود ۵,۰۰۰ توکن فراداده همیشه‌بارگذاری‌شده. رویه‌ها در کنترل نسخه‌اند و افزودن گونه صدویکم، یک پوشه تازه است نه یک دیپلوی (deploy) تازه.    | یک عامل، صد مهارت                         |

# اما مهارت‌ها معماری چندعاملی را نمی‌کشند

چندعاملی هنوز پاسخ کاملاً درست است وقتی که:

## تجزیهٔ سلسله‌مراتبی

لایه‌های انتزاع واقعاً با هم فرق دارند.

## مرز واقعی توانمندی

دسترسی متفاوت، وضعیت امنیتی  
متفاوت، سامانهٔ بیرونی متفاوت.

## موازی‌سازی واقعی

کارها واقعاً هم‌رانتایم می‌شوند.

## مدل‌های ناهمگون

هر بخش مدل متفاوتی می‌خواهد.

## ارتباط میان زیرعامل‌ها

زیرعامل‌ها باید با هم حرف بزنند.

## ساختار و ارسی متقابل

آرایش تخصصی یا کنترل و توازن.

**آنچه مهارت‌ها کردند:** یک اولیۀ معماری گم‌شده را اضافه کردند. بسیاری از سامانه‌هایی که **به‌طور پیش‌فرض** چندعاملی ساخته می‌شدند، حالا می‌توانند **به‌طور طراحی‌شده** به «یک عامل با مهارت» ساده شوند.

# چرا پذیرش این قدر سریع بود؟

پذیرش از مسیر کم مقاومت‌ترین راه می‌آید. هرکسی که بتواند مستند بنویسد، می‌تواند مهارت بنویسد.

و همین، سد ورود را پایین می‌آورد: دانش رویه‌ای نهفته‌ای که در ویکی‌ها، دفترچه‌ها و ذهن مهندسان مانده بود، بالاخره جایی ساختارمند برای جاری‌شدن پیدا می‌کند.

# ارزیابی مهارت‌ها

حالا یک مهارت دارید، یا شاید کتابخانه کوچکی. پرسش فوری: از کجا می‌دانید واقعاً کار می‌کنند؟

## مهارتی که تست (test) ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.

در بنچمارکی روی ۸۴ کار واقعی، ۱۹٪ موارد با مهارت بدتر از بدون مهارت عمل کردند — مهارت‌های بدطراحی فقط نویز خنثی نیستند، فعالانه توانایی را کم می‌کنند.

# چهار حالت شکست

۱

## شکست محرک

مهارت اشتباه فعال می‌شود، یا مهارت درست فعال نمی‌شود.  
کجا دیده می‌شود: گزارش‌های مسیریابی.

۲

## شکست اجرا

مهارت درست فعال می‌شود اما خروجی نادرست یا فراخوان ابزار  
(tool call) خطا تولید می‌کند.  
کجا دیده می‌شود: کیفیت خروجی.

۳

## شکست بودجه توکن

بدنه حجیم مهارت کانتکست ویندو (context window) را می‌بلعد و  
عملکرد را در نوبت‌های بی‌ارتباط خراب می‌کند.  
کجا دیده می‌شود: زیر بار واقعی زمینه.

۴

## پس‌رفت

مهارت تازه با مهارت موجود هم‌پوشانی پیدا می‌کند و مسیریابی  
درست قبلی را می‌شکند.  
کجا دیده می‌شود: فقط وقتی کل کتابخانه با هم آزموده شود.

# جعبه ابزار ارزیابی: پنج الگوی مکمل

| الگو                          | چیست                                                                                                          | چه شکستی را می‌گیرد                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ارزیابی به مثابه تست واحد     | فایل تست مهارت که در هر تغییر روی سی‌آی (CI) اجرا می‌شود؛ تست مردود، ادغام را مسدود می‌کند.                   | همه – برای هر مهارت و هر تغییر        |
| مجموعه داده‌ی طلایی           | جفت‌های گزینش‌شده و نسخه‌بندی‌شده و ورودی و خروجی مورد انتظار، ذخیره‌شده کنار خود مهارت.                      | اجرا و محرک – از سطح پیش‌نویس به بالا |
| داور مدل‌زبانی (LLM-as-Judge) | مدلی هم‌رده خروجی را در مقیاس با سنجۀ مشخص نمره می‌دهد.                                                       | اجرا – پیش از رسیدن به سطح کنش        |
| تخصصی / تیم قرمز              | کاوش نظام‌مند برای بیرون‌کشیدن حالت‌های شکست: برای هر محرک مثبت، یک بازنویسی و یک حالت مرزی (edge case) منفی. | محرک و اجرا                           |
| قناری / سایه                  | دیپلوی روی ترافیک کنترل‌شده پیش از انتشار کامل: مقایسه‌ی موازی برون‌خط، یا یک درصد ترافیک زنده زیر پایش.      | پس‌رفت (regression)                   |

# محرك، نخستين دروازه است

مهارتی که هرگز فعال نمی‌شود نمی‌تواند کمک کند. مهارتی که بیش‌ازحد گسترده فعال می‌شود، زمینه نامربوط تزریق می‌کند.

## شواهد میدانی

در یک تحلیل تولیدی، مهارت‌هایی که انتظار می‌رفت پیوسته فعال شوند، ۵۶٪ نرخ عدم فعال شدن داشتند.

## و بدتر

مهارتی که دستورهایش حذف شده بود امتیاز ۵۸ گرفت، در حالی که عامل بدون مهارت ۶۳ گرفت. این کسری پنج‌واحدی یعنی مهارت بد، توانایی را کم می‌کند.

**و نکته مکمل:** در همان مطالعه، یک فهرست منفعل از قراردادهای پروژه در AGENTS.md نرخ قبولی ۱۰۰٪ در برابر پایه ۵۳٪ گرفت. یعنی مهارت‌ها برای گردش کارهای **باریک و کنش‌محور** مناسب‌اند؛ زمینه سراسری باید در مستندات همیشه در دسترس بماند.

# چهار واری برای توصیف

برای رسیدن به دقت محرک در حد استاندارد صنعت، توصیف `SKILL.md` – تنها چیزی که مدل هنگام مسیریابی می‌بیند – باید این چهار تست را پاس کند:

## روشنی

پرسش‌های مبهم نباید با مهارت‌های همسایه هم‌پوشانی پیدا کنند.

## ویژگی تست‌پذیر

باید بتوانید سه محرک مثبت و سه محرک منفی بنویسید.

## پایداری در بازنویسی

مستقل از اینکه کاربر چطور جمله را بسازد، یکسان مسیریابی کند.

## صداقت اجرایی

عملکرد واقعی را توصیف کند، نه رفتار آرمانی.

# خروجی نهایی در برابر مسیر ابزار

وقتی مهارت فعال شد، هر دو را جداگانه بسنجید: آنچه عامل می‌گوید، و آنچه عامل انجام می‌دهد.

**شکاف قابل‌توجه:** تحلیل‌ها نشان می‌دهد نمره‌دهی فقط بر خروجی نهایی، ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نمره‌دهی مسیرآگاه قبول می‌کند. این شکاف یعنی مواردی که عامل با **توالی نادرست** فراخوان ابزار به پاسخ درست رسیده است.

| سطح مهارت   | سخت‌گیری لازم در مسیر                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| فقط خواندنی | ترتیب دلخواه کافی است؛ رسیدن به پاسخ درست مهم است.                                    |
| مجاز به کنش | ترتیب دقیق یا زیرمجموعه مرتب لازم است؛ مسیر نادرست می‌تواند عوارض برگشت‌ناپذیر بسازد. |

## توسعه ارزیابی محور: اول تست، بعد مهارت

```
{
  "case_id": "refund_dup_charge_001",
  "input": "I was charged twice for order #4521 last Tuesday",
  "expected_skill": "refund_processor",
  "expected_tool_calls": [
    {"tool": "lookup_order", "args": {"order_id": "4521"}},
    {"tool": "check_duplicate_charge", "args": {"order_id": "4521"}}
  ],
  "expected_output_format": "confirmation_with_refund_id",
  "rubric": ["acknowledges duplicate", "cites order id", "provides next step"]
}
```

**چرا این کار می‌کند:** نوشتن سه پرونده این‌چنینی پیش از نوشتن بدنه، ابهام‌های توصیف و خطاهای مسیر ابزار (Tool trajectory) را زودتر بیرون می‌کشد – پیش از آنکه در بدنه مهارت انباشته شوند.

# دام ارزیابی منزوی

هرگز مهارت را فقط به تنهایی ارزیابی نکنید. عامل‌ها در تولید، پنج تا پانزده مهارت را هم‌زمان بارگذاری می‌کنند.

## چه اتفاقی می‌افتد

بدنه‌ای که از پنج هزار توکن رد می‌شود ممکن است تنها عالی کار کند، اما هم‌زمان با بقیه، پوسیدگی زمینه (Context rot) می‌سازد. پژوهش‌ها افت دقت چشمگیر ناشی از تکثیر ابزار و رقابت توجه را ثبت کرده‌اند.

## چه باید کرد

برای کالیبراسیون، مهارت را با الگوی «زیرعامل تک‌مهارتی» بسنجید (عامل + یک مهارت در برابر عامل پایه) و هم‌بارگذاری چندمهارتی را برای مرحله آماده‌سازی تولید نگه دارید.

**هشدار توهم (hallucination) ارزیابی:** تست مسیر، سامانه مرکب «عامل میزبان + مهارت» را می‌سنجد، نه مهارت را در انزوا. پس منطق اجرا را از مسیریابی جدا کنید: کد ابزار را مستقل اعتبارسنجی کنید و محرک‌ها را روی چند خانواده مدل ممیزی کنید تا توصیف‌های شکننده و قفل‌شده به یک معماری را بگیرید.

# نردبان اختیار: مهارت باید فارغ التحصیل شود

| سطح                               | شرط عبور                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فقط خواندنی                       | ارزیابی با داور (judge) مدل زبانی؛ دقت محرک در حد هدف.                                              |
| فقط پیش نویس<br>با بازبینی انسانی | مجموعه داده طلایی با دست کم ۲۰ پرونده؛ تأیید انسانی.                                                |
| مجاز به کنش                       | تیم قرمز کامل؛ موفقیت پایدار در چند اجرا (نه یک قبولی خوش شانس)؛ بدون هیچ رویداد رول بک (rollback). |

**سنجۀ  $pass^k$ :** ارزیابی را  $k$  بار اجرا کنید و موفقیت در **همۀ** اجراها را لازم بدانید. در یک بنچمارک (benchmark) شناخته شده، مدلی که در اجرای اول ۶۱٪ گرفت، در  $pass^8$  به زیر ۲۵٪ سقوط کرد. موفقیت تک اجرا، پیش بینی کننده بدی برای اتکاپذیری تولید است.

## سه پرونده ارزیابی برای مهارت خودتان

- دو پرونده مثبت: ورودی‌هایی که باید مهارت را فعال کنند.
- یک پرونده منفی: ورودی‌ای که نباید فعالش کند اما وسوسه‌انگیز است.
- هر پرونده: ورودی، مهارت مورد انتظار، فراخوان‌های ابزار مورد انتظار، قالب خروجی، سنجۀ نمره‌دهی.

**وارسی زوجی:** پرونده‌های همدیگر را بخوانید و فقط یک پرسش بپرسید – «آیا بدون خواندن بدنه مهارت، از روی این پرونده‌ها می‌فهمم این مهارت چه کار می‌کند؟» اگر پاسخ منفی است، مشخصات (spec) هنوز روشن نیست.

# از نمونه اولیه تا تولید

خلاصه‌اش این است: مدل دیگر بخش جالب ماجرا نیست، و مهارت‌ها همان اولیه مهندسی‌اند که اجازه می‌دهند قابلیت‌ها منتشر کنید.

## داخل رانتایم یک عامل چه چیزی هست؟

1.6%

خود حلقه عامل. مدل پشت یک رابط راه دور نشسته؛ آنچه سامانه را در سطح تولید نگه می‌دارد، مهندسی پیرامون آن است.

98.4%

از کدپایه یک عامل کدنویسی شناخته شده، زیرساخت عملیاتی است: دسته‌بندهای مجوز، خطوط لوله فشرده سازی زمینه، واگذاری (handoff) به زیرعامل، ذخیره سازی نشست (session).

**بینش معماری پشت همه چیز:** با هم‌گرایی مدل‌های پایه در استدلال پایه، تمایزدهنده اتکاپذیری خودگردان، **مهندسی قطعی پیرامون مدل** می‌شود — و درون آن مهندسی، واحدی که ترکیب و بازاستفاده می‌شود، مهارت است.

# چرا مهارت، واحد بهبود است؟

نظریه ساده‌انگارانه می‌گوید مدل بهتر، عامل بهتر می‌سازد. در تولید، مدل زیرساخت است و مهارت‌ها اولیه‌ای‌اند که اجازه می‌دهند بهبود منتشر شود.

## مشروط‌اند

فقط وقتی بار می‌شوند که توصیفشان با کار جاری بخواند.

## ترکیب‌پذیرند

یک مهارت می‌تواند ابزار مهارت دیگر را صدا بزند یا در زنجیره قرار بگیرد، بی‌آنکه هیچ‌کدام از دیگری خبر داشته باشد.

## مالک دارند

هرکدام در پوشه‌ای نسخه‌بندی‌شده با نویسنده مشخص زندگی می‌کند؛ پس بهبود توزیع می‌شود و در تیم مرکزی گلوگاه نمی‌سازد.

## چهار سبک بهبود، در یک نگاه

| سبک بهبود               | زمان چرخه              | حالت شکست                                                                        | چه کسی می‌تواند              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| تعویض مدل               | روزها تا هفته‌ها       | پس‌رفت در کارهای بی‌ارتباط                                                       | تیم یادگیری<br>ماشین یا سکو  |
| ویرایش پرامپت<br>سامانه | دقیقه‌ها تا<br>ساعت‌ها | پوسیدگی زمینه، تعارض دستورها<br>هزینه زمینه: ایستا – در هر نوبت پرداخت می‌شود    | هرکس مالک فایل<br>پرامپت است |
| فاین‌تیون (fine-tuning) | هفته‌ها تا<br>ماه‌ها   | فراموشی فاجعه‌بار، بیش‌برازش                                                     | فقط تیم یادگیری<br>ماشین     |
| مهارت تازه              | ساعت‌ها تا<br>روزها    | کران‌دار: فقط نوبت‌های متناظر<br>هزینه زمینه: پویا (Static) – فقط هنگام فعال‌شدن | هر تیم حوزه‌ای               |

# حالت شکستی که نمایش‌ها را می‌شکند

شایع‌ترین حالت شکست عامل‌ها در تولید، توهم نیست؛ سرریز زمینه است: مدل زمینه‌ای بیش از آنچه بتواند مؤثر به کار ببرد دریافت می‌کند و بی‌صدا افت می‌کند، پیش از آنکه اپراتور متوجه شود.

## گم‌شدن در میانه

عملکرد وقتی بیشترین است که اطلاعات مرتبط در ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند؛ منحنی‌ای که حتی برای مدل‌های آموزش‌دیده روی زمینه بلند هم برقرار است.

## پوسیدگی زمینه

در بررسی ۱۸ مدل پیشرو، عملکرد با بزرگ‌شدن ورودی افت می‌کند حتی وقتی دشواری کار ثابت نگه داشته شود – و سریع‌تر وقتی محتوای مرتبط از مزاحم‌ها سخت تفکیک شود.

**و بدترین نوع نویز:** دقیقاً همان چیزی است که زمینه واقعی عامل‌ها پر از آن است – خروجی ابزارها، بازیابی‌های نیمه‌مرتبط و استدلال‌های میانی.

# ریاضیات بودجه توکن

عاملی با پنجاه گردش کار متمایز را در نظر بگیرید:

## به شکل کتابخانه مهارت

حدود ۴,۰۰۰ توکن توصیف، به علاوه بدنه حدوداً ۲,۰۰۰ توکنی تنها مهارت فعال: در مجموع حدود ۶,۰۰۰ توکن، و چهل و نه بدنه دیگر روی دیسک.

## به شکل یک پرامپت سامانه

۱۵,۰۰۰ توکن در هر نوبت بارگذاری می شود.

**نمونه منتشرشده:** تبدیل یک گردش کار به مهارت، زمینه فعال را از حدود ۱۵۰,۰۰۰ توکن به ۲,۰۰۰ توکن رساند — بیش از ۹۸ درصد کاهش.

## سه پیامد عملی

### ظرفیت، سنجۀ اشتباهی است

پنجره‌ای با ظرفیت یک میلیون توکن می‌تواند در پنجاه هزار توکن افت معناداری نشان دهد.

### زمینۀ فعال یک بودجه است، نه یک ظرف

هر توکن پیش روی مدل، توجه را از هر توکن دیگر می‌گیرد. با پرامپت سامانه همان‌طور رفتار کنید که تیم زیرساخت با حافظه (memory): منبعی متناهی که آگاهانه تخصیص می‌یابد.

### مهارت‌ها قید را حل می‌کنند

زمینۀ فعال را کوچک نگه می‌دارند، در حالی که توانایی در دسترس عملاً بی‌کران (Bounded) می‌ماند.

# فرامهارت‌ها و مهارت‌های خودبهبوده

تا اینجا هر مهارت را انسان نوشت. پرسش طبیعی بعدی: آیا عامل می‌تواند در نوشتن، ارزیابی و بهبود مهارت‌ها کمک کند؟

# چهار دسته فرامهارت

۱

## نگارش

مهارتی که توصیف یک گردش کار را می گیرد و پیش نویس SKILL.md تولید می کند.

۲

## نگارش کمکی از روی رد اجرا

به جای آنکه انسان گردش کار را توصیف کند، عامل را چند بار در انجام موفق آن تماشا کنید و همان رد را به مهارت تبدیل کنید. کار انسان از نوشتن به تأیید جابه جا می شود.

۳

## بهبود

مهارتی که یک مهارت موجود به همراه مجموعه ای از پرونده های ارزیابی مردود را می گیرد و ویرایش پیشنهاد می دهد.

۴

## تکامل کتابخانه

عامل کاری را تمام می کند که مهارتی برایش نداشت، متوجه می شود مسئله ای تکرارشونده را حل کرده، و افزودن مهارتی تازه را پیشنهاد می دهد.

# کجا از هم می‌پاشد

**هسته خطر:** فرامهارت‌ها (Meta-skill) فقط وقتی کار می‌کنند که مجموعه ارزیابی شما خوب باشد. عاملی که اجازه دارد مهارت‌های خودش را ویرایش کند، با کمال میل برای هر سنجه‌ای که به آن اشاره کنید بهینه می‌شود – از جمله سنجه‌هایی که به آسانی می‌شود سرشان کلاه گذاشت.

- **هر چیزی که عامل می‌نویسد، در سطح پیش‌نویس وارد کتابخانه می‌شود**

هرقدر هم فرامهارت مطمئن باشد؛ و از همان نردبان مهارت‌های انسان‌نوشته بالا می‌رود.

- **برای چند ویرایش نخست، انسان را در حلقه (loop) نگه دارید**

حتی وقتی سنجه (rubric) آشکارا بهتر شده، تفاوت‌ها را اسکن کنید. خطای عامل – بیش‌برازش توصیف به چند پرونده تست، شکستن مهارتی که از وجودش خبر نداشت – دقیقاً از آن نوعی است که انسان در سی ثانیه می‌گیرد.

- **با فرامهارت شروع نکنید**

سریع‌ترین راه برای ساختن یک کتابخانه بد، این است که عامل را به پوشه‌ای خالی اشاره کنید و بخواهید پنجاه مهارت بسازد.

# ترکیب مهارت‌ها: هماهنگی گراف بدون دور

گردش کارهای واقعی درون یک مهارت جا نمی‌شوند. رد و بدل خام خروجی مدل میان مهارت‌های منزوی کارساز نیست: وضعیت مبهم می‌شود، اجرا غیرقطعی (deterministic) می‌شود و دیباگ (debug) سخت.

## توجه محافظت شده

جداکردن بار داده از ورودی متنی مدل، از تورم کانتکست ویندو جلوگیری می‌کند و ظرفیت مدل را حفظ می‌کند.

## گذرگاه پیام فایلی

کنترل‌گر گراف، تحویل‌ها را با رد و بدل ارجاع‌های اسکیمای میان گره‌ها هماهنگ می‌کند.

## وضعیت جدا شده

مسیریابی وضعیت به انباشتن تاریخچه اجرا در درخواست مدل تکیه ندارد.

**قاعده طلایی:** هرگز از کانتکست ویندوی مدل به عنوان پایگاه داده استفاده نکنید. فقط نشانی یا اشاره‌گر را از راه فایل سیستم یا گذرگاه پیام رد کنید.

# نمایه‌های توانمندی و آرایش‌های معماری

**نمایه توانمندی (Capability profile):** بسته‌ای قابل تعویض که مهارت‌های فعال و دسترسی ابزارها، دستورهای سامانه و گاردریل‌ها، گردش کارهای خودکار، و پارامترهای مدل را با هم تعریف می‌کند. هنگام اجرا، لایه هماهنگی دستورهای پیشین را تخلیه و متغیرهای کهنه را پاک می‌کند و سپس نمایه تازه را جای آن می‌گذارد.

| معماری                | سازوکار                                                    | مناسب چه کاری                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خط لوله خطی           | رد و بدل متوالی متن میان گره‌های ثابت                      | کارهای مولد تک‌حوزه‌ای و کم‌پیچیدگی؛ نمونه‌سازی سریع |
| هماهنگی گراف بدون دور | اجرای موازی گراف‌محور با رد و بدل وضعیت از راه ارجاع اسکیم | گردش کارهای چندعاملی که اتکاپذیری بالا می‌خواهند     |
| نمایه‌های توانمندی    | بسته‌های قابل تعویض و نسخه‌بندی‌شده پارامتر و ابزار        | دیپلوی نقش‌محور و عامل‌های حوزه‌ویژه                 |

# بدهی زمینه و انتقال هوش به چپ

## بدهی زمینه

وقتی نویسندگان می‌کوشند با متورم کردن توصیف‌ها (مثلاً «ALWAYS DO X») رفتار قطعی بسازند، بدهی زمینه (Context debt) انباشته می‌شود. مدل‌ها یاد می‌گیرند این دستورهای پرتأکید را نادیده بگیرند – دقیقاً همان‌طور که یک توسعه‌دهنده دیوار هشدارهای ناخوانا را نادیده می‌گیرد.

## انتقال هوش به چپ

به جای امید به اینکه مدل قواعد پیچیده را هنگام اجرا درست تفسیر کند، قضاوت‌های ذهنی را در مهارت‌ها تقطیر کنید و منطق را از درخواست بیرون بکشید و در اسکریپت‌های استاندارد و تست‌پذیر بگذارید.

**نرم‌افزار بنویسید، نه قاعده:** دستورهای منفی به مدل را با قیدهای نرم‌افزاری قطعی جایگزین کنید که کنش نامعتبر را **ناممکن** می‌کنند.

# انتخاب از میان هزاران مهارت

تا اوایل ۲۰۲۶، مارکت پلیس‌های (marketplace) عمومی مهارت از ده‌ها هزار فهرست عبور کرده بودند. مسئله انتخاب، واقعی و رو به رشد است.

## سه معیار انتخاب

۱

### برای ابزارهای اختصاصی، مهارت دست‌اول را ترجیح دهید

هر چیزی که نویسندگانِ خودِ سامانهٔ  
زیرین نوشته باشند، درست‌تر و  
نگه‌داشته‌شده‌تر از جایگزین‌های جامعه  
است.

۲

### هر چیزی را که به آن وابسته‌اید قفل نسخه کنید

مهارت‌های جامعه تکامل می‌یابند و  
وابستگی (dependency) قفل‌نشده‌ای که  
دیروز کار می‌کرد، فردا می‌شکند.

۳

### پیش از پذیرش، ممیزی کنید

مهارت، کدی است که در زمینهٔ شما اجرا  
می‌شود. با آن مثل هر وابستگی دیگری  
رفتار کنید، با همان بهداشت زنجیرهٔ تأمین.

## سه دسته منبع، سه سیاست

| منبع                          | پیش فرض اعتماد                             | چه کسی نگهداری می‌کند                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| مهارت‌های دست‌اول<br>فروشنده  | اعتماد پیش فرض؛ اما نسخه را<br>قفل کنید    | همان تیمی که محصول زیرین را ساخته است                            |
| مهارت‌های گزینش‌شده<br>سازمان | اعتماد درون سازمان؛ بازبینی<br>هنگام پذیرش | تیم‌های حوزه‌ای خودتان، با بازبینی در پول‌ریکوئست (pull request) |
| مهارت‌های جامعه               | پیش از پذیرش ممیزی؛ قفل<br>نسخه سخت‌گیرانه | نویسندگان داوطلب، با تعهد نگهداری متغیر                          |

# از فردا از کجا شروع کنیم

## 1. یک ساعت با باتجربه‌ترین متخصص تیم بنشینید.

از او بخواهید سه گردش‌کاری را که مرتب انجام می‌دهد روایت کند. ضبط کنید – این متن، تقریباً به معنای واقعی کلمه، پیش‌نویس اول سه مهارت است.

## 2. پرتکرارترین را انتخاب کنید و خودتان بدون هیچ مهارتی اجرایش کنید.

جایی را که عامل شکست می‌خورد یادداشت کنید. شکست واقعی سیگنال تولید می‌کند؛ گمانه‌زنی نویز.

## 3. سه پرونده ارزیابی بنویسید، بعد بدنه را.

دو مثبت و یک منفی.

## 4. در سطح فقط‌خواندنی منتشر کنید و توصیف را تا رسیدن به دقت هدف اصلاح کنید.

**و مقاومت کنید** در برابر وسوسه اینکه از روز اول یک مدل زبانی پنجاه مهارت تولید کند.

# امنیت و ارزیابی عواملها

عامل را توانمند کردیم؛ حالا می‌پرسیم  
چه چیزی ممکن است خراب شود و چطور بسنجیمش

تکلیف: مهارت‌تان را تا رسیدن دقت محرک به حد قابل قبول اصلاح کنید.