

مهارت های عامل

هر عامل عمومی را به اقتضا به متخصص بدل کن.
بدون تورم زمینه (context). قابل حمل و سبک.

نویسندگان: تانوی سینگال، گابریلا هرماندز لاریوس،

دبانشو دوس، لاوی نیگام و اسمیتا کولان

گردآوری و ویرایش: شوبهام سابو · طراحی: مایکل لنینگ

فهرست مطالب

- مقدمه
- مهارت عامل چیست (و چگونه نخستین اش را بسازیم)
- چرا مهارت های عامل این قدر سریع فراگیر شدند؟
- ارزیابی مهارت ها
- از نمونه اولیه تا تولید
- درباره فرامهارت ها و مهارت های خودبهبوده
- ترکیب و بسته بندی مهارت ها
- چگونه از میان صدها مهارت موجود انتخاب کنیم
- نتیجه گیری
- پیوست الف – برگه تقلب عملی
- پیوست ب – مطالعه موردی: تخصص حوزه به مثابه کد

مهارت های (skill) عامل هر عامل عمومی را به اقتضا به متخصص بدل می کنند. بدون تورم زمینه. قابل حمل و سبک.

۱. مقدمه

مهارت‌های عامل راهی‌اند برای تجهیز عامل شما به دانش و زمینه سازمانی. یک مهارت عامل، پوشه‌ای است شامل فایل `SKILL.md`، به همراه دایرکتوری‌های `scripts/`، `references/` و `assets/`. بخش ۲ ساختار را به تفصیل پوشش می‌دهد.

مهارت‌های عامل دارند به استاندارد قابلیت حمل میان‌سکوپی بدل می‌شوند. اما چرا این سرعت پذیرش ناگهانی؟ باور ما این است که مهارت‌های عامل چهار نقطه اصلی اصطکاک در توسعه عامل‌های هوش مصنوعی را هدف می‌گیرند:

۱. **دستور (instruction) زیاد، نتیجه بدتر.** ریختن هر دستوری که به ذهنتان می‌رسد در یک پرامپت (prompt) سامانه واحد، ناگزیر عملکرد مدل زبانی بزرگ را تنزل (degradation) می‌دهد؛ مشکلی که با نام **پوسیدگی زمینه (Context rot)** شناخته می‌شود. مهارت‌ها این را با بارگذاری **انحصاراً هنگام نیاز** حل می‌کنند. بخش ۵ پژوهش پشت این موضوع را باز می‌کند.

۲. **دانستن «چگونه»، نه فقط دانستن «چه».** مدل‌های زبانی از پیش معادل‌های معقولی برای به‌خاطر سپردن آنچه رخ داد (حافظه رویدادی) و به‌خاطر سپردن واقعیت‌ها (حافظه معنایی) دارند. آنچه نداشته‌اند، راهی برای به‌خاطر سپردن **چگونگی انجام کارها به صورت گام‌به‌گام** بوده است، که نامش **حافظه رویه‌ای (Procedural memory)** است. مهارت‌های عامل را می‌توان نخستین اولیه باورپذیر حافظه رویه‌ای برای عامل‌های مدل‌زبانی دانست.

۳. **اضافه بار چندعاملی.** اکوسیستم از سامانه‌های چندعاملی پیچیده‌ای پر شده بود که ساخت و نگهداری‌شان به شکل بدنامی دشوار است. این سامانه‌ها هنوز برای برخی کارها ضروری‌اند، اما مهارت‌ها اجازه می‌دهند یک عامل عمومی به‌روانی در نقش‌های تخصصی متعدد فرو برود. بخش ۳ این استدلال را با یک نمونه کار شده بسط می‌دهد.

۴. **قابلیت حمل.** پوشه‌ای با یک فایل مارک‌داون، اولیه‌ای به‌طرز چشمگیری سبک است. هر عاملی که به فایل‌سیستم دسترسی دارد می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، و همین آن‌ها را در چشم‌اندازی با ارائه‌دهندگان متعدد کاملاً قابل حمل می‌سازد.

در این مقاله دو نوع مخاطب را در نظر داریم: **سازندگان** (کسانی که از مهارت‌ها استفاده می‌کنند) و **توسعه‌دهندگان** (کسانی که آن‌ها را می‌سازند، نسخه‌بندی و مدیریت می‌کنند). ابتدا به آرامی مرور می‌کنیم که مهارت چیست و چطور به کارش ببریم (بخش‌های ۲ و ۳) و سپس به موضوع‌های پیچیده‌تر توسعه‌دهندگان می‌پردازیم: ارزیابی، آمادگی تولید، فرامهارت‌ها (Meta-skill) و ترکیب‌پذیری (بخش‌های ۴ تا ۸).

عجله دارید؟

پیوست الف یک برگه عملیاتی قابل چاپ ارائه می‌دهد، و پیوست ب یک مطالعه موردی خرده‌فروشی را قدم‌به‌قدم پیش می‌برد.

۲. مهارت عامل چیست (و چگونه نخستین‌اش را بسازیم)

مهارت‌های عامل اولیه‌ای‌اند برای دادن **صلاحیت تخصصی به اقتضا** به یک عامل عمومی. بله، یک مهارت می‌تواند به‌سادگی یک فایل مارک‌داون باشد، اما لازم نیست همان‌جا متوقف شود، و پارادایم پشت آن کاملاً نوآورانه است.

امروز شاهد پیدایش مهارت‌های عامل از دو الگوی متمایز هستیم:

مسیر (trajectory) نخست را متخصصان موضوعی پیش می‌برند، کسانی که دانش نهادی‌شان از پیش جایی نوشته شده است. به افسر انطباقی با یک دفترچه راهنمای سی‌صفحه‌ای فکر کنید، یا مدیر منابع انسانی با راهنماهای آموزش تازه‌واردان. هیچ‌کدام لازم نیست برنامه‌نویسی یاد بگیرند تا مهارتی بنویسند و به کارش ببرند. آن‌ها محتوا را از پیش دارند؛ تنها کار باقی‌مانده ترجمه آن به قالبی است که عامل بتواند هوشمندانه به کارش ببرد.

مسیر دوم شامل توسعه‌دهندگانی است که گردش کارهای عاملی یا گذشته را در مهارت می‌پیچند. اگر عاملی کاری غیرپیش‌پافتاده و تکرارشونده را با موفقیت اجرا کند، نمی‌خواهید دفعه بعد ناچار شود فرایند را از صفر کشف کند. در عوض می‌خواهید عامل از همان اجرای موفق یک مهارت بسازد. خلاصه اینکه الگویی در حال پیدایش است: **هر چیزی که یک گردش کار (workflow) خوب و قابل‌استفاده مجدد باشد، به مهارت بدل می‌شود؛ و لازم نیست خودتان بنویسیدش – عامل می‌نویسد، شما بازبینی می‌کنید.** این از همین حالا قلمرو فرامهارت‌هاست که اینجا به آرامی معرفی‌اش می‌کنیم و در بخش ۶ عمیق می‌شویم.

هر دو گروه یک مصنوع یکسان تولید می‌کنند: پوشه مهارتی که با اولیه SKILL.md لنگر انداخته است. اما مسیر رسیدن به آن متفاوت است.

ساختار مهارت و افشای تدریجی

پیش از پرداختن به مسیرهای مختلف، بیایید ساختار مهارت را مرور کنیم. هر مهارت در دایرکتوری خودش زندگی می‌کند و باید یک SKILL.md داشته باشد. برای دیدن ساختار کامل و متعارف، به یک نمونه عملی نگاه کنیم.

در زیر پوشه‌ای نمایشی برای مهارتی می‌بینید که برای آماده‌سازی روزانه یک کافه طراحی شده است (به یاد داشته باشید تنها فایل اجباری SKILL.md است؛ بقیه اختیاری‌اند):

```

cafe-preparation/
├── SKILL.md                # Required: metadata + instructions
├── scripts/                # Optional: executable code (any language)
│   ├── calc_quantities.py  # Estimates lattes, croissants, etc.
│   └── convert_to_ingredients.py # Converts drinks and pastries into ...
├── references/             # Optional: supplementary context
│   ├── menu_and_recipes.md  # Matcha latte: 3g powder, 200ml ...
│   └── minimums.md          # Always prep for at least 40 lattes ...
└── assets/                 # Optional: templates, configs, schemas
    ├── prep_sheet_template.md # The final layout for the kitchen staff
    └── shopping_list_template.md # The layout for vendor ordering

```

قطعهٔ ۱: درخت دایرکتوری که چیدمان استاندارد و طراحی افشای تدریجی (Progressive disclosure) مهارت آماده‌سازی کافه را نشان می‌دهد.

بخش نوآورانهٔ ماجرا، **افشای تدریجی** است. مهارت‌ها در سه سطح بارگذاری می‌شوند:

1. **فراداده** (نام و توصیف) همیشه در زمینهٔ عامل حاضر است.
2. **بدنهٔ SKILL.md** فقط زمانی بارگذاری می‌شود که مهارت فعال شود.
3. **منابع همراه** دقیقاً هنگام نیاز بارگذاری می‌شوند (و اسکریپت‌ها اجرا می‌شوند بی‌آنکه هرگز پنجرهٔ توکن (token) را آلوده کنند).

این یعنی می‌توانید صد مهارت نصب‌شده داشته باشید و در هر نوبت (turn) فقط هزینهٔ ناچیز فرادادهٔ آن‌ها را بپردازید. حالا عملی شویم و ببینیم چطور یکی می‌سازیم.

مسیر الف: ترجمهٔ آنچه از پیش می‌دانید

قالب حداقلی SKILL.md در پیوست الف آمده است و می‌توانید مستقیم کپی‌اش کنید. بخشی که ارزش دارد اول رویش تمرکز کنید، پیشانی‌نوشت YAML است، چون **ماشهٔ فعال‌سازی** است:

```
---
name: cafe-preparation
description: |
  Calculates daily ingredient needs and generates prep sheets for cafe operations
  Use when the user asks to estimate daily quantities, convert drinks to
  ingredients, or generate shopping lists.
  Do NOT use for employee shift scheduling or financial accounting.
---
```

قطعه ۲: پیکربندی پیشنهادی نوشتن YAML برای مهارت آماده‌سازی کافه.

دو چیز هست که ارزش دارد از همان ابتدا درست انجام شوند: نام‌گذاری و میدان توصیف.

نام‌گذاری. هنگام نام‌گذاری، بدیهی و کسل‌کننده باشید: برای دایرکتوری‌ها از snake_case استفاده کنید (مثلاً bigquery_ingestion)، برای نام مهارت‌ها از kebab-case (مثلاً pdf-processing)، و شکل مصدری را ترجیح دهید مانند managing-databases. از نام‌های عمومی مانند utils یا tools بپرهیزید و هر اصطلاح داخلی سازمان را حذف کنید.

توصیف. این، الگوریتم مسیریابی (routing) شماست. تنها چیزی است که مدل می‌بیند تا تصمیم بگیرد مهارت عامل (Agent Skill) را بارگذاری کند یا نه. بگویید چه می‌کند، کلیدواژه‌های محرک (trigger) را جلو بیندازید، اگر مدل کم‌فعال‌سازی می‌کند سمج باشید، و صریحاً بگویید برای چه کاری نیست.

پس از نوشتن پیش‌نویس SKILL.md، بقیه پوشه را می‌سازید. اینجاست که افشای تدریجی شروع به پرداخت می‌کند. هر چیزی که لازم نیست در بدنه SKILL.md باشد، جای دیگری می‌رود:

- **اسکرپت‌ها.** کار قطعی (deterministic) (تجزیه خروجی‌ها، ریاضیات، قالب‌بندی) در scripts/ زندگی می‌کند. مدل تصمیم می‌گیرد چه کند؛ اسکرپت کار سنگین را انجام می‌دهد.
- **مراجع.** دانشی که فقط پس از اجرای مهارت مرتبط می‌شود (اصول حوزه، تعریف‌ها، رسیدگی به حالت‌های مرزی) در references/ می‌ماند و هنگام نیاز بارگذاری می‌شود.
- **دارایی‌ها.** قالب‌ها و اسکیمایها (schema) در assets/ جای می‌گیرند.

قاعده سرانگشتی

اگر SKILL.md دارد بلند می‌شود، پاراگراف بعدی احتمالاً به references/ تعلق دارد، نه به بدنه.

مسیر ب: تبلور آنچه عامل همین حالا انجام داد

مسیر دوم از سر دیگر شروع می‌شود. به جای ترجمه چیزی که از پیش دارید، دارید چیزی را متبلور می‌کنید که عامل همین حالا انجام داده است. عامل کاری را با موفقیت تمام کرد. شما متوجه شدید که گردش کار قابل استفاده مجدد است. می‌خواهید نمونه بعدی آن نوع کار از آنچه همین حالا آموخته شد بهره ببرد.

این همان قلمرو فرامهارت‌هاست: مهارت‌هایی که کارشان گرفتن یا بهبود مهارت‌های دیگر است. ابزارهایی مثل سازنده مهارت آنتروپیک، عامل هرمنسِ *Nous Research*، و الگوی مهارت‌های خودبهبودده *awesome-llm-apps* همگی از این گردش کار پشتیبانی می‌کنند. عامل یک مسیر موفق را تماشا می‌کند و پیش‌نویس `SKILL.md` پیشنهاد می‌دهد. شما به جای نوشتن، بازبینی می‌کنید.

همان معیار کیفیت برقرار است

مهارتی که عامل پیش‌نویس کرده و سپس بازبینی و اصلاح شده، می‌تواند عالی باشد. مهارتی که عامل نوشته و بازبینی نشده، اغلب از نبود مهارت هم بدتر است. در بخش ۶ با عمق بسیار بیشتری به این موضوع بازمی‌گردیم.

آزمودنش و اینکه امروز چطور مهارت‌ها را نصب می‌کنیم

وقتی پوشه آماده شد (چه خودتان نوشته باشیدش، چه عاملی برایتان پیش‌نویس کرده باشد)، وقت آزمودن است. آن را در جای درستِ ابزار (*tool*) خودتان بیندازید، عامل را دوباره راه بیندازید و با یک درخواست طبیعی بیازماییدش. رد اجرا (*trace*) را تماشا کنید تا تأیید شود مهارت واقعاً فعال شده است. سپس درخواستی را امتحان کنید که **نباید** مهارت را فعال کند و تأیید کنید که ساکت می‌ماند.

اما «جای درست» دقیقاً کجاست؟

اینجا ماجرا کمی ظریف می‌شود، و این یکی از معایب محبوبیت انفجاری مهارت‌هاست. هر عامل یا ابزار کدنویسی روی همین قالب هم‌گرا شده، اما هرکدام کمی جای متفاوتی دنبالش می‌گردند. به طور کلی، امروز سه پارادایم برای تعامل و نصب مهارت‌ها وجود دارد:

1. **انداختن فایل (عامل‌های کدنویسی و خط فرمان):** برای محیط‌های محلی، الگو فایل‌محور است؛ پوشه مهارت را در یک دایرکتوری مخفی مشخص می‌اندازید یا نصب می‌کنید و عامل برش می‌دارد. هرچند قراردادی بسیار خوشایند و میان‌ابزاری حول یک پوشه مشترک در ریشه پروژه در حال شکل‌گیری است، بسیاری از ابزارها همچنان از مسیرهای اختصاصی خودشان محافظت می‌کنند.
- نکته حرفه‌ای:** اگر میان چند ابزار خط فرمان و محیط توسعه جابه‌جا می‌شوید، مدیرهای جامعه می‌توانند به طور خودکار کتابخانه مرکزی مهارت‌هایتان را به مسیر مورد انتظار هر ابزار پیوند بدهند.

2. نصب از رابط کاربری (فضاهای کاری وب و سازمانی): اگر از سکوه‌های همکاری وب‌محور یا ربات‌های گفت‌وگوی مصرفی استفاده می‌کنید، به‌ندرت به ترمینال یا پوشه مخفی دست می‌زنید. این سکوها اجازه می‌دهند پوشه‌های مهارت را با چند کلیک و مستقیم از راه یک فهرست بصری نصب، بارگذاری و مدیریت کنید و مسیریابی را برای کل تیم در پشت صحنه اداره می‌کنند.

3. مسیر برنامه‌نویسی (چارچوب‌های سفارشی): اگر عامل‌های اختصاصی را از صفر می‌سازید، مهارت‌ها را برنامه‌نویسی‌شده بار می‌کنید. کدتان را به مسیر پوشه اشاره می‌دهید – مثلاً با ثبت آن از راه یک کلاس مجموعه‌ابزار مهارت – که به‌روانی ابزارهای مسیریابی لازم برای بارگذاری مهارت را در پشت صحنه برای مدل تولید می‌کند.

الگوی کلی همه‌جا یکسان است: پوشه مهارت را در دایرکتوری درست بیندازید، عامل را دوباره راه بیندازید، و او برش می‌دارد. آنچه بسته به ابزار تغییر می‌کند، «دایرکتوری درست» است.

یک توصیه

پیش از هر فرضی، مستندات عامل کدنویسی یا ربات گفت‌وگوی مشخص خودتان را بخوانید. قالب مشترک است، اما مسیر نصب، قواعد فعال‌سازی و جزئیات هر ابزار (فهرست سفید ابزارهای مجاز، دروازه‌های (gate) امنیتی، بسته‌بندی افزونه) مشترک نیستند.

اما مهارت چه تفاوتی با MCP و AGENTS.md دارد؟

برای تثبیت جایگاه معماری مهارت‌های عامل، کمک می‌کند این اولیه‌ها را روی هم نگاشت کنیم.

مهارت در برابر MCP. این دو با هم رقابت نمی‌کنند، با هم ترکیب می‌شوند. پروتکل زمینه مدل (MCP) درباره **دسترسی** است: سرور MCP عامل را به سامانه‌ای بیرونی وصل می‌کند. مهارت درباره **دانستن چگونه** است: به عامل می‌آموزد چطور درباره نوع خاصی از کار فکر کند. وقتی مهارتی به داده نیاز دارد، به عامل می‌گوید ابزاری را فرا بخواند که معمولاً همان سرور MCP فراهمش کرده است.

مهارت در برابر AGENTS.md. از یک سو AGENTS.md همیشه درون پروژه بارگذاری شده است؛ مهارت‌ها هنگام نیاز بارگذاری می‌شوند. تمیزترین پیکربندی‌ها از هر دو استفاده می‌کنند: AGENTS.md را فشرده نگه دارید (قراردادهای پروژه، پشته فناوری، فرمان‌های ساخت و غیره) و در صورت نیاز از آن به‌عنوان مسیریابی به کتابخانه مهارت‌ها هم استفاده کنید، با فهرست کوتاهی در پایان که به عامل می‌گوید چه چیزی در دسترس است.

۳. چرا مهارت‌های عامل این‌قدر سریع فراگیر شدند؟

تصور کنید اوایل ۲۰۲۵ است. از شما خواسته‌اند سامانه‌ای بسازید که کارهای تکراری پشتیبانی را بردارد: ساخت مجموعه اسلاید از روی خلاصه‌ها با رعایت سبک شرکت، تجزیه فاکتورهای PDF ساختارمند، نوشتن پیش‌نویس

راهنماهای آموزش منابع انسانی، خلاصه کردن گزارش‌های هفتگی انطباق، و دنباله‌ای بلند از کارهای مشابه که ناگزیر با یافتن موارد تازه برای خودکارسازی رشد خواهد کرد.

به احتمال بسیار زیاد، به طور پیش فرض سراغ معماری چندعاملی می‌رفتید: یک عامل مسیریاب در بالا که به چند زیرعامل (subagent) متخصص در پایین کار می‌سپارد. سپس ساعت‌های طاقت‌فرسایی صرف خطوط لوله دیپلوی، منطق هماهنگی، و اطمینان از اینکه انتشار زیرعامل تازه منابع انسانی زیرعامل فاکتور را نمی‌شکند، می‌کردید.

با انتشار مهارت‌های عامل، این گردش کار به شدت ساده‌تر می‌شود. همین اصطکاک بود که قالب مهارت نخستین بار از دلش زاده شد، با نخستین مهارت‌ها برای خواندن PDF و ساخت اسلاید، که نسخه بسیار سبک‌تری برای انجام همین کار است. به جای مسیریابی که کار را میان زیرعامل‌ها پخش می‌کند، یک عامل دارید با کتابخانه‌ای از مهارت‌ها. مهارت‌ها می‌توانند فرمان اجرا کنند، سرورهای MCP را صدا بزنند و اسکریپت همراه داشته باشند. عامل تصمیم می‌گیرد کی کدام را بارگذاری کند. **شما مهارت نگه‌داری می‌کنید، نه عامل** – و سطح عملیاتی می‌تواند کوچک شود.

کاملاً صریح بگوییم: مهارت‌های عامل، معماری‌های چندعاملی را نمی‌کشند

چندعاملی همچنان پاسخ کاملاً درست است وقتی که موازی‌سازی واقعی دارید، مرزهای واقعی توانمندی (دسترسی متفاوت، وضعیت امنیتی متفاوت، سامانه‌های بیرونی متفاوت)، تجزیه سلسله‌مراتبی که در آن لایه‌های انتزاع واقعاً فرق دارند، آرایش‌های تخصصی یا کنترل و توازن، ارتباط میان زیرعامل‌ها، یا مدل‌های **ناهمگون**. این فهرست جامع نیست.

آنچه مهارت‌ها انجام دادند این بود که یک **اولیه معماری گمشده** را معرفی کردند. بسیاری از سامانه‌هایی که به طور پیش فرض چندعاملی ساخته می‌شدند، حالا می‌توانند به طور طراحی شده به «یک عامل با مهارت‌ها» ساده شوند.

مهارت برای ربات‌های گفت‌وگو، برای عامل‌های کدنویسی، یا برای کاربردهای چندعاملی سازمانی؟

نخستین مهارت‌هایی که به طور عمومی دیده شدند، شکل ربات گفت‌وگو داشتند. روایت عامل کدنویسی ظرف چند روز یا چند هفته رسید. و وقتی رسید، مهارت‌ها منفجر شدند. آن‌ها درست در دل تب کدنویسی شهودی (Vibe coding) فرود آمدند و معلوم شد همان قالبی‌اند که توسعه‌دهندگان می‌خواستند.

در برخی معماری‌های چندعاملی، هر زیرعامل بنا به تعریف از پیش متخصص است. عامل پژوهشی شاید به مهارت پژوهش نیاز نداشته باشد. مهارت‌ها در سناریوهایی مفیدترند که یک عامل عمومی این انعطاف را دارد که بنا به طراحی در حوزه‌های مختلف متخصص شود. با این حال ممکن است مواردی باشد که چندعاملی و مهارت‌ها خوب با هم ترکیب شوند؛ مثلاً وقتی هر عامل تخصصی به کتابخانه مهارت دامن‌دار خودش نیاز دارد.

حالا شرکت لجستیکی با ۱۰۰ گونه فرایند را در نظر بگیرید که به نوع محصول، ابزار، محدودیت‌های مسیر، تعهدهای سطح خدمت مشتری، مناطق مقرراتی و غیره وابسته‌اند. چطور می‌توان این را ظریف و سبک حل کرد؟

- **یک عامل، یک کانتکست ویندوی غول‌آسا.** پوسیدگی فوری زمینه و هزینه‌های سرسام‌آور توکن.
 - **بازیابی (retrieval) افزوده روی دفترچه‌های راهنما.** احتمالاً دو سال پیش پاسخ درست بود. اما حالا یعنی نگهداری یک پایگاه داده بزرگ، یک مدل امبدینگ (embedding) و راهبرد تکه‌تکه‌سازی‌ای که کیفیتش هیچ ربطی به خود رویه‌ها ندارد.
 - **چندعاملی، یک زیرعامل به ازای هر فرایند.** صد زیرعامل، هرکدام با سیستم پرامپت ویژه فرایند: کابوسی عملیاتی از صد دیپلوی، صد سطح ارزیابی (evaluation) و لایه‌های مسیریابی پیچیده.
 - **یک عامل، صد مهارت.** این با قالب مهارت جور درمی‌آید، چون گونه‌های متعددی از یک کار واحد وجود دارد. افشای تدریجی یعنی صد مهارت حدود $100 \times 50 = 5000$ توکن فراداده همیشه‌بارگذاری‌شده هزینه دارد. درخواست‌های لجستیکی نشانه‌های فعال‌سازی قوی دارند – کد کالا، مبدأ، وزن، پرچم مواد خطرناک، سطح خدمت – و همین توصیف‌های مهارت را تیز و انتخاب را قابل‌اتکا می‌کند. رویه‌ها در کنترل نسخه زندگی می‌کنند. افزودن گونه صدویکم یک پوشه تازه است، نه یک دیپلوی (deploy) تازه. نگهداری و مقیاس‌دادن ساده‌تر است.
- با این حال مهم‌ترین بخش این است که همیشه فرایند ارزیابی سخت‌گیرانه‌ای داشته باشید و عملکردهای مختلف را برای تصمیم‌نهایی مقایسه کنید (بخش ۴ نشان می‌دهد این کار ارزیابی در عمل چه شکلی است).

و یک یادداشت ذهنی: پذیرش از مسیر کم‌مقاومت‌ترین راه می‌آید. هرکسی که بتواند مستندات بنویسد، می‌تواند مهارت بنویسد. همین سد ورود را پایین می‌آورد و دانش رویه‌ای هفته‌ای که در ویکی‌ها، دفترچه‌های راهنما و ذهن مهندسان نشسته، بالاخره جایی ساختارمند برای جاری‌شدن پیدا می‌کند.

۴. ارزیابی مهارت‌ها

حالا یک مهارت دارید، یا شاید کتابخانه کوچکی از آن‌ها. پرسشی که بلافاصله در پی می‌آید این است: از کجا می‌دانید واقعاً کار می‌کنند؟ اینکه مهارت‌ها چطور شکست می‌خورند، چطور آزموده می‌شوند، و چهار شرطی که هر مهارت باید پیش از کسب جایگاه در کتابخانه شما بگذراند.

مهارتی که تست (test) ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.


وقتی پژوهشگران اخیراً ۸۴ کار واقعی عامل را در یک بنچمارک (benchmark) ارزیابی کردند، دریافتند ۱۹٪ موارد با مهارت بدتر از بدون مهارت عمل کردند. این مهارت‌های بدطراحی صرفاً نویز خنثی نبودند؛ فعالانه توانایی را تنزل دادند. خوشبختانه این شکست‌ها قابل‌پیش‌بینی‌اند و در چهار حالت متمایز جای می‌گیرند:

۱. **شکست محرک (Trigger failure):** مهارت اشتباه فعال می‌شود، یا مهارت درست فعال نمی‌شود.
۲. **شکست اجرا:** مهارت درست فعال می‌شود، اما خروجی نادرست یا فراخوان‌های ابزار خطا تولید می‌کند.

3. شکست بودجه توکن (token budget): بدنه حجیم مهارت کانتکست ویندو (context window) را شلوغ می‌کند و عملکرد را در نوبت‌های بی‌ارتباط تنزل می‌دهد.

4. پس‌رفت (regression): مهارتی که تازه اضافه شده با مهارتی موجود هم‌پوشانی پیدا می‌کند و مسیریابی درست پیشین را می‌شکند.

شکست‌های محرک در گزارش‌های مسیریابی خود را نشان می‌دهند؛ شکست‌های اجرا در کیفیت خروجی؛ شکست‌های بودجه توکن زیر بار واقع‌گرایانه زمینه؛ و شکست‌های پس‌رفت فقط وقتی که کل کتابخانه با هم به کار گرفته شود.




شکل ۱: توجه کنید که حالت‌های شکست چگونه انشعاب می‌یابند. شکست‌های محرک و اجرا در سطح تک‌نوبتی رخ می‌دهند، در حالی که شکست‌های بودجه توکن و پس‌رفت فقط زمانی ظاهر می‌شوند که چند مهارت زیر بار سنگین تولید با هم تعامل کنند.

جعبه‌ابزار ارزیابی

پنج الگوی تست مکمل، کل سطح شکست را پوشش می‌دهند.

الگو	شرح و نمونه	حالت شکست هدف	چه زمانی لازم است
ارزیابی به مثابه تست واحد	فایل تستی برای مهارت که در هر تغییر روی سی‌آی (CI) اجرا می‌شود. نمونه: سه پرونده ارزیابی JSON که در هر ارسال اجرا می‌شوند؛ تست مردود، ادغام را مسدود می‌کند.	همه	هر مهارت، هر تغییر
مجموعه داده طلایی	جفت‌های گزینش شده و نسخه‌بندی شده (ورودی، خروجی مورد انتظار) که کنار خود مهارت ذخیره می‌شوند. نمونه: سی پرسش نماینده با فراخوان‌های ابزار و قالب‌های مورد انتظار، ثبت شده در دایرکتوری مهارت.	اجرا، محرک	از سطح پیش‌نویس به بالا
داور مدل زبانی (LLM-as-Judge)	مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس در برابر یک سنج (rubric) ارزیابی می‌کند. نمونه: نمره‌دهی مرجع محور در سه بُعد سنج، که دو بار با جابه‌جایی موقعیت‌ها اجرا می‌شود تا سوگیری ترتیب خنثی شود.	اجرا	فقط خواندنی و پیش‌نویس
تخصصی / تیم قرمز	کاوش نظام‌مندی که برای آشکارکردن حالت‌های شکست طراحی شده است. نمونه: برای هر محرک مثبت، یک بازنویسی و یک حالت مرزی (edge case) منفی؛ ابزار پس‌رفت‌سنجی موارد بازگشتی را علامت می‌زند.	محرک، اجرا	پیش از عبور به سطح مجاز به کنش
قناری / سایه	دیپلوی روی ترافیک کنترل شده پیش از انتشار کامل. نمونه: سایه یعنی مقایسه موازی برون‌خط؛ قناری یعنی یک درصد از ترافیک زنده که ۲۴ ساعت پایش می‌شود.	پس‌رفت	پیش از هر انتشار در سطح کنش

جدول ۱ – جعبه‌ابزار ارزیابی: پنج الگوی تست مکمل که برای پوشش (coverage) کل سطح شکست مهارت‌های عامل طراحی شده‌اند.



شکل ۲: این تصویر سازوکار دروازه‌بانی را برجسته می‌کند. فراداده به‌عنوان لایهٔ نازک مسیریابی عمل می‌کند و شمار توکن‌های فعال را پایین نگه می‌دارد تا وقتی که نشانه‌های فعال‌سازی مشخص با قصد (intent) کاربر بخوانند.

محرك، نخستین دروازه است

مهارتی که هرگز فعال نمی‌شود نمی‌تواند کمک کند. مهارتی که بیش‌ازحد گسترده فعال می‌شود، زمینهٔ نامربوط تزریق می‌کند.

تحلیل تولیدی Vercel نرخ عدم فعال‌سازی **۵۶٪** را برای مهارت‌هایی آشکار کرد که انتظار می‌رفت پیوسته فعال شوند. مهم‌تر اینکه مهارتی که از دستورهایش تهی شده بود امتیاز ۵۸ گرفت، در حالی که عامل **بدون** مهارت امتیاز ۶۳ گرفت. این کسری پنج‌واحدی نشان می‌دهد که **مهارت بدطراحی می‌تواند فعالانه از توانایی کم کند.**

در همان مطالعه، Vercel همچنین اشاره کرد که فهرست منفعلی از قراردادهای پروژه در `AGENTS.md` به نرخ قبولی ۱۰۰٪ در برابر مبنای ۵۳٪ رسید. این تأکید می‌کند که بهتر است مهارت‌ها را برای گردش‌کارهای **باریک و کنش‌محور** کنار بگذاریم، در حالی که زمینهٔ سراسری باید در مستندات منفعل و همیشه‌دردسترس بماند.

حالا برای رسیدن به دقت **محرك ۹۰ درصدی** استاندارد صنعت، توصیف `SKILL.md` شما — تنها چیزی که مدل هنگام مسیریابی می‌بیند — باید چهار واریسی را پاس کند:

- **ویژگی تست‌پذیر:** باید بتوانید سه محرك مثبت و سه محرك منفی بنویسید.
- **روشنی:** پرسش‌های مبهم با مهارت‌های همسایه هم‌پوشانی پیدا نکنند.
- **صداقت اجرایی:** عملکرد واقعی را توصیف کند، نه رفتار آرمانی.
- **پایداری در بازنویسی:** صرف‌نظر از اینکه کاربر قصدش را چطور جمله‌بندی می‌کند، یکسان مسیریابی کند.


کیفیت خروجی و مسیر ابزار

وقتی مهارتی فعال شد، هم خروجی نهایی (آنچه عامل می‌گوید) و هم مسیر ابزار (Tool trajectory) (آنچه عامل انجام می‌دهد) را جداگانه بیازمایید.

راه هوشمندانه برای این کار، استفاده از **توسعه ارزیابی محور (EDD)** است. گردش کار را وارونه کنید و پیش از نوشتن پیش‌نویس `SKILL.md`، سه پرونده ارزیابی JSON بنویسید (ورودی، ابزارهای مورد انتظار، خروجی مورد انتظار). این کار مشخصات (spec) کارکردی روشنی را از ابتدا تحمیل می‌کند. هنگام استفاده از داور (judge) مدل‌زبانی برای نمره‌دهی در مقیاس، دو نکته غیرقابل‌مذاکره‌اند: **جابه‌جا کردن موقعیت** خروجی مرجع و خروجی واقعی برای حذف سوگیری ترتیب، و **کالیبراسیون** در برابر ارزیابی انسانی تا رسیدن به توافق ۹۰ درصدی.

تحلیل Latitude (مارس ۲۰۲۶) نشان داد نمره‌دهی صرفاً بر خروجی نهایی، **۲۰ تا ۴۰ درصد** بیشتر از نمره‌دهی مسیرآگاه موارد را قبول می‌کند. این شکاف نماینده مواردی است که عامل از راه توالی نادرست فراخوان‌های ابزار به پاسخ درست رسیده است. در سناریوهای فقط‌خواندنی پذیرفتنی است؛ در مهارت‌های مجاز به کنش بحرانی است، جایی که مسیرهای نادرست ابزار می‌توانند عوارض جانبی برگشت‌ناپذیر بسازند.

چارچوب‌های ارزیابی معمولاً سه حالت نمره‌دهی مسیر ارائه می‌دهند: **دقیق** (ترتیب عیناً یکسان)، **مرتب** (زیرمجموعه مرتب) و **دلخواه** (زیرمجموعه نامرتب). اعتبارسنجی مسیر باید با سطح مهارت هم‌راستا باشد: مهارت‌های فقط‌خواندنی می‌توانند از حالت دلخواه استفاده کنند؛ مهارت‌های مجاز به کنش به حالت مرتب یا دقیق نیاز دارند.



شکل ۳: مسیر وارونگی را دنبال کنید. به جای نوشتن کد در ابتدا، این گردش کار شما را وادار می‌کند مسیرهای ابزار مورد انتظار و سنجه‌های ارزیابی را به عنوان نخستین گام تعریف کنید.

سامانه در برابر مهارت: توهم ارزیابی

تست مسیر، **سامانه مرکب** عامل میزبان در تعامل با مهارت را ارزیابی می‌کند، نه مهارت را در انزوا. وقتی مسیری چندمهارتی شکست می‌خورد، اغلب جداکردن مسیریابی عامل، کیفیت دستور، و صداقت اجرا ناممکن است. برای ساده‌کردن کالیبراسیون، مهارت‌ها را با الگوی «**زیرعامل تک‌مهارتی**» ارزیابی کنید (عامل + یک مهارت در برابر عامل پایه) و هم‌بارگذاری پیچیده چندمهارتی را برای مرحله پیشرفته آماده‌سازی تولید نگه دارید.

توسعه ارزیابی‌محور گردش کار را وارونه می‌کند و پیش از نوشتن پیش‌نویس `SKILL.md`، سه پرونده ارزیابی می‌نویسد. یک پرونده ارزیابی حداقلی چنین است:

```
{
  "case_id": "refund_dup_charge_001",
  "input": "I was charged twice for order #4521 last Tuesday",
  "expected_skill": "refund_processor",
  "expected_tool_calls": [
    {"tool": "lookup_order", "args": {"order_id": "4521"}},
    {"tool": "check_duplicate_charge", "args": {"order_id": "4521"}}
  ],
  "expected_output_format": "confirmation_with_refund_id",
  "rubric": ["acknowledges duplicate", "cites order id", "provides next step"]
}
```

قطعه ۳: نمونه‌ای از یک پرونده ارزیابی حداقلی JSON که در توسعه ارزیابی محور برای تعریف صریح پارامترهای ورودی، مسیرهای ابزار مورد انتظار و سنج‌های ارزیابی به کار می‌رود.

نوشتن پیش‌نویس سه پرونده این‌چنینی از ابتدا، ابهام‌های توصیف و خطاهای مسیر ابزار را پیش از آنکه در بدنه مهارت انباشته شوند، آشکار می‌کند.


بودجه توکن: انزوا یک دام است

هرگز مهارتی را صرفاً در انزوا ارزیابی نکنید. عامل‌ها در تولید، ۵ تا ۱۵ مهارت را هم‌زمان هم‌بارگذاری می‌کنند. بدنه مهارتی که از ۵,۰۰۰ توکن فراتر می‌رود ممکن است به‌تنهایی بی‌نقص کار کند، اما هنگام هم‌بارگذاری پوسیدگی زمینه می‌سازد.

دام ارزیابی مرکب: مهارت در برابر عامل

تست مسیر، سامانه مرکب – مهارت و عامل میزبان با هم – را ارزیابی می‌کند. اگر تستی مردود شد، از بیش‌مهندسی `SKILL.md` برای یک مدل خاص بپرهیزید، چون قابلیت حمل را نابود می‌کند. در عوض منطق اجرا را از مسیریابی جدا کنید و از یک **چارچوب ادعای دولایه** استفاده کنید: کد ابزار زیرین را مستقل اعتبارسنجی کنید، و محرک‌های `SKILL.md` را در چند خانواده مدل ممیزی کنید تا توصیف‌های شکننده و قفل‌شده به یک معماری را بگیرید.

پژوهش‌ها افت دقت ۱۸/۲ درصدی در یکی از مدل‌های پیشرو را بر اثر تکثیر ابزار و رقابت توجه زمینه‌ای ثبت کرده‌اند. افزون بر این، پژوهش Chroma (۲۰۲۵) نشان داد همه مدل‌های پیشرو با بزرگ‌شدن ورودی تنزل می‌یابند، به‌ویژه وقتی نویز هم‌بارگذاری شده مانع‌شان شود.



شکل ۴: به شکاف عملکرد میان یک مهارت در حال اجرا و پانزده مهارت هم‌بارگذاری‌شده نگاه کنید. این منحنی نشان می‌دهد چرا قبولی در تست منزوی، برای آمادگی تولید یک مثبت کاذب است.

به همین دلیل، مهارت‌ها باید از سطوح سخت‌گیرانهٔ اختیار (authority) فارغ‌التحصیل شوند:

- فقط خواندنی: ارزیابی با داور مدل‌زبانی؛ دقت محرک ۹۰ درصد.
- فقط پیش‌نویس (بازبینی انسانی): مجموعه دادهٔ طلایی با ۲۰ پرونده یا بیشتر؛ تأیید انسانی.
- مجاز به کنش: تیم قرمز تخصصی کامل؛ موفقیت پایدار در چند اجرا (نه فقط یک قبولی خوش‌شانس)؛ بدون هیچ رویداد رول‌بک؛ pass^k پایدار.

سنجهٔ pass^k موفقیت پیوسته را می‌سنجد نه گاه‌به‌گاه: ارزیابی را k بار اجرا می‌کند و موفقیت در همهٔ اجراها را لازم می‌داند. در یک بنچمارک شناخته‌شده، مدلی که در pass^1 امتیاز ۶۱٪ گرفت، در pass^8 به زیر ۲۵٪ سقوط کرد، که نشان می‌دهد موفقیت تک‌اجرا پیش‌بینی‌کنندهٔ ضعیفی برای اتکاپذیری تولید است.

هنگام کالیبره کردن این آستانه‌ها، دو عامل حیاتی‌اند:

۱. **تنزل تولید:** پژوهش‌ها نشان می‌دهند عملکرد تولیدی معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از اعداد بنچمارک برون‌خط است.

2. **سوگیری شبیه‌سازی:** ارزیابی‌های مبتنی بر شبیه‌سازی می‌توانند تا حدود ۹ درصد سوگیری خوش‌بینانه داشته باشند.

در نتیجه، بازیابی انسانی خروجی‌های نماینده همچنان نهایی‌ترین سیگنال اعتبارسنجی برای فارغ‌التحصیلی به سطح مجاز به کنش باقی می‌ماند.

«پوشش ارزیابی» یعنی چه

مهارت وقتی به پوشش ارزیابی کامل می‌رسد که چهار شرط مستقیماً متناظر با حالت‌های شکست اصلی را برآورده کند:

- **شکست محرک:** راستی‌آزمایی رفتار محرک با پرونده‌های مثبت (باید فعال شود) و منفی (نباید فعال شود).
- **شکست اجرا:** تضمین خروجی درست در گستره نماینده‌ای از ورودی‌های مورد انتظار.
- **پس‌رفت:** تأیید اینکه افزودن این مهارت هیچ افت عملکردی در کتابخانه موجود نمی‌سازد.
- **شکست بودجه توکن:** کران‌دار کردن ردپای توکنی مهارت تا عملکرد نوبت‌های بی‌ارتباط را تنزل ندهد.


این سیاهه واری، فارغ‌التحصیلی را اداره می‌کند؛ رد شدن در هر یک از این شرط‌ها مهارت را در سطح پیش‌نویس نگه می‌دارد، صرف‌نظر از عملکردش در مسیر خوش‌بینانه. پس از راستی‌آزمایی، مهارت و مجموعه ارزیابی همراهش برای دیپلوی تولیدی آماده‌اند (که در بخش ۵ تشریح می‌شود).

۵. از نمونه اولیه تا تولید

بخش‌های ۱ تا ۴ پوشش دادند که مهارت‌ها چه هستند، چطور یکی بنویسیم، و چطور ارزیابی‌شان کنیم. این بخش درباره آن است که وقتی نمونه اولیه کارآمدی را پیش روی مشتری واقعی می‌گذارید، چه چیزی عوض می‌شود. نسخه کوتاه‌ش این است: مدل دیگر بخش جالب ماجرا نیست، و مهارت‌ها همان ابزار بنیادی مهندسی‌اند که اجازه می‌دهند با اطمینان منتشر کنید.

به‌عنوان نمونه کارشده، ابزارهای خط فرمانی وجود دارند که برای ساخت، ارزیابی و دیپلوی عامل‌ها روی سکوها ابری طراحی شده‌اند و همه‌چیز پیرامون عامل را اداره می‌کنند: ساخت اسکلت، ارزیابی، دیپلوی و رصدپذیری (observability).

The Agents CLI: One install, seven skills, any coding agent



شکل ۵: جریان نصب. یک فرمان، هفت مهارت را در عامل کدنویسی موجود توسعه‌دهنده نصب می‌کند و کل چرخه عمر عامل را پوشش می‌دهد (گردش کار، کد، اسکلت، ارزیابی، دیپلوی، انتشار، رصدپذیری). همان مهارت‌ها در هر عامل کدنویسی سازگار با استاندارد کار می‌کنند.

این نمونه کارشده به سه ویژگی اشاره می‌کند که فراتر از یک پیکربندی خاص تعمیم می‌یابند:


- **تخصص در مهارت‌ها زندگی می‌کند، نه در رانتایم (runtime).** رانتایم کالایی شده است؛ آن هفت مهارت دارایی ماندگارند.
- **بسته مهارت‌ها با آنچه از پیش استفاده می‌کنید ترکیب می‌شود.** مهارت‌ها را نصب می‌کنید و ابزار کدنویسی موجودتان توانایی‌های تازه می‌گیرد. همین الگو را باید در داخل سازمان هدف بگیرید: توانایی‌هایی که در ابزار موجود ترکیب می‌شوند، نه یک درگاه دیگر.
- **کل چرخه عمر به شکل مهارت عرضه می‌شود.** ساخت اسکلت، ساخت، ارزیابی، دیپلوی، انتشار، رصد. هر مرحله‌ای که زمانی ابزار مخصوص خودش را می‌خواست، حالا در قالب مهارت جا می‌شود.

داخل رانتایم یک عامل واقعاً چه چیزی هست

زیر پوسته چارچوب، حلقه عامل میان ارائه‌دهندگان هم‌گرا شده است: رانتایم یک گفت‌وگو را نگه می‌دارد، مدل را صدا می‌زند، ابزارها را اجرا می‌کند، فایل‌ها را می‌خواند و پاسخی برمی‌گرداند. آنچه در بررسی یکی از این زمان‌های اجرا چشمگیر است، این است که چه سهم اندکی از کد به استدلال مربوط می‌شود.

مهندسی معکوس اخیر یکی از عامل‌های کدنویسی شناخته‌شده (لیو، ژائو، شانگ و شن، ۲۰۲۶) نشان داد ۹۸/۴٪ کدبیس زیرساخت عملیاتی است: دسته‌بندی مجوز، خطوط لوله فشرده‌سازی زمینه، واگذاری (handoff) به زیرعامل، ذخیره‌سازی نشست (session) – و تنها ۱/۶٪ خود حلقه عامل. مدل پشت یک رابط راه دور نشسته؛ آنچه سامانه را در سطح تولید نگه می‌دارد، مهندسی پیرامون آن است.

این همان بینش معماری پشت هر چیزی است که در ادامه می‌آید. با هم‌گرایی مدل‌های پایه در استدلال پایه، تمایزدهنده اتکاپذیری خودگردان (autonomous) به مهندسی قطعی پیرامون مدل بدل می‌شود – و درون آن مهندسی، واحدی که ترکیب و بازاستفاده می‌شود، مهارت است.



شکل ۶: شکاف نمایش تا دیپلوی. اطمینان تیم زود به اوج می‌رسد و سپس در برخورد با محیط واقعی مشتری فرو می‌ریزد. غریزه اولیه این است که آن را مشکل مدل بنامیم؛ تقریباً هرگز نیست.

چرا مهارت‌ها واحد بهبودند

نظریه ساده‌انگارانه بهبود عامل می‌گوید مدل‌های بهتر عامل‌های بهتر تولید می‌کنند. در تولید، مدل زیرساخت است و مهارت‌ها اولیه‌ای‌اند که اجازه می‌دهند بهبودها منتشر شوند. هر مهارت تازه یک واحد کوچک، مالک‌دار و تست‌پذیر از توانایی است (همان‌طور که در بخش ۱ برپا کردیم). وقتی حالت مرزی تازه‌ای ظاهر شود، فقط ویرایش یک SKILL.md لازم است؛ توانایی مؤثر عامل بدون دردهای مهندسی پرامپت یکپارچه رشد می‌کند.

سه ویژگی مهارت‌ها این را ممکن می‌کند:

- **مشروط‌اند.** فقط وقتی بارگذاری می‌شوند که توصیفشان با کار بخواند.

- **ترکیب‌پذیرند.** یک مهارت می‌تواند ابزارهای مهارتی دیگر را فراخوانی کند یا در زنجیرهٔ پایین‌دستی قرار بگیرد، بی‌آنکه هیچ‌کدام از دیگری خبر داشته باشد (بخش ۷ داستان ترکیب را عمیق‌تر می‌کند).
- **مالک دارند.** هرکدام در پوشه‌ای نسخه‌بندی‌شده با نویسنده‌ای مشخص زندگی می‌کند، پس بهبود توزیع می‌شود و در تیم سکوی مرکزی گلوگاه نمی‌سازد.

سبک بهبود	زمان چرخه	حالت شکست و مالیات زمینه	چه کسی می‌تواند
تعویض مدل	روزها تا هفته‌ها	پس‌رفت در کارهای بی‌ارتباط مالیات زمینه: ندارد (وزن‌محور)	تیم یادگیری ماشین یا سکو
ویرایش سیستم پرامپت	دقیقه‌ها تا ساعت‌ها	پوسیدگی زمینه، تعارض دستورها مالیات زمینه: ایستا – در هر نوبت پرداخت می‌شود	هرکس مالک فایل پرامپت است
فاین‌تیون (fine-tuning)	هفته‌ها تا ماه‌ها	فراموشی فاجعه‌بار، بیش‌برازش مالیات زمینه: ندارد (وزن‌محور)	فقط تیم یادگیری ماشین
مهارت تازه	ساعت‌ها تا روزها	کران‌دار؛ فقط نوبت‌های متناظر مالیات زمینه: پویا (Static) – فقط هنگام فعال‌شدن	هر تیم حوزه‌ای

جدول ۲ – مقایسهٔ روش‌های بهبود عامل از نظر زمان چرخه، حالت شکست، مالکیت سازمانی و هزینهٔ زمینه.

حالت شکستی که نمایش‌ها را می‌شکند: سرریز زمینه

شایع‌ترین حالت شکست عامل‌ها در تولید، توهم (hallucination) نیست. **سرریز زمینه** است: مدل زمینه‌ای بیش از آنچه بتواند مؤثر به کار ببرد دریافت می‌کند و بی‌صدا تنزل می‌یابد، پیش از آنکه اپراتور متوجه شود. دو رشته پژوهش این را پشتیبانی می‌کنند:

گم‌شدن در میانه (Lost in the middle) (لیو و همکاران، ۲۰۲۴). در پرسش‌وپاسخ چندسندی و بازیابی، عملکرد وقتی بیشترین است که اطلاعات مرتبط در ابتدا یا انتهای ورودی بنشیند و در میانه تنزل می‌یابد؛ منحنی‌ای U-شکل که حتی برای مدل‌های آموزش‌دیده روی زمینه‌های بلند هم برقرار است.

پوسیدگی زمینه (پژوهش Chroma، ۲۰۲۵). در بررسی ۱۸ مدل پیشرو، عملکرد با بزرگ‌شدن ورودی تنزل می‌یابد، حتی وقتی دشواری کار ثابت نگه داشته شود. هر مدلی بدتر می‌شود، و سریع‌تر وقتی محتوای مرتبط از عوامل حواس‌پرتی سخت قابل‌تفکیک باشد. نویز معمول زمینه‌های واقعی عامل (خروجی ابزارها، بازیابی‌های نیمه‌مرتبط، استدلال‌های میانی) از بدترین انواع است.

Context Rot: Why Bigger Windows Don't Save You



Across 18 frontier models, accuracy degrades well before the context window fills up
(Liu et al, 2024, “lost in the Middle: Chroma Research, 2025)

شکل ۷: پوسیدگی زمینه در عمل. با بزرگ شدن اندازه درخواست، دقت روی کاری ثابت تنزل می‌یابد، مدت‌ها پیش از آنکه کانتکست ویندو پر شود. خط‌چین انتظار ساده‌انگارانه را نشان می‌دهد؛ منحنی آنچه را که ۱۸ مدل پیشرو واقعاً انجام می‌دهند.


این برای بودجه توکن چه معنایی دارد

افشای تدریجی، که در بخش ۲ پوشش داده شد، پاسخ معماری است: فراداده‌های هر مهارت در آغاز بارگذاری می‌شوند، بدنه یک مهارت فقط وقتی بارگذاری می‌شود که توصیفش بخواند، و فایل‌های پشتیبان فقط وقتی که بدنه به آن‌ها ارجاع دهد.


ارزش دارد ریاضیاتش را ببینیم. عاملی با پنجاه گردش کار متمایز را در نظر بگیرید. به شکل یک سیستم پرامپت واحد، در هر نوبت ۱۵,۰۰۰ توکن بارگذاری می‌شود. به شکل کتابخانه مهارت، حدود ۴,۰۰۰ توکن توصیف به‌علاوه بدنه حدوداً ۲,۰۰۰ توکن تنها مهارت فعال بارگذاری می‌شود؛ در مجموع حدود ۶,۰۰۰ توکن، در حالی که چهل‌ونهم بدنه دیگر روی دیسک می‌مانند. آنتروپیک نمونه‌هایی منتشر کرده که در آن‌ها تبدیل یک گردش کار به مهارت، زمینه فعال را از حدود ۱۵۰,۰۰۰ توکن به ۲,۰۰۰ توکن رسانده است: کاهشی بیش از ۹۸ درصد.

Token Economics: Big Prompt vs. Skills Library

“One Big Prompt”



“Skills Library”



vs.

Same workflow capability — fewer tokens loaded at any moment.

شکل ۸: اقتصاد توکن: یک درخواست بزرگ در برابر کتابخانه‌ای پنجاه‌مهارتی. کتابخانه پنجاه واحد توانایی در دسترس دارد، اما در هر لحظه فقط بدنه فعال در زمینه می‌نشیند.

سه پیامد عملی در پی می‌آید:

- **ظرفیت، سنجۀ اشتباهی است.** پنجره‌ای با ظرفیت یک میلیون توکن می‌تواند در ۵۰ هزار توکن تنزل معناداری نشان دهد.
 - **زمینه فعال یک بوجه است، نه یک ظرف.** هر توکن پیش روی مدل، توجه را از هر توکن دیگر می‌گیرد. با سیستم پرامپت همان‌طور رفتار کنید که تیم‌های زیرساخت با حافظه (memory): منبعی متناهی که آگاهانه تخصیص می‌یابد.
 - **مهارت‌ها قید (constraint) را حل می‌کنند.** زمینه فعال را کوچک نگه می‌دارند، در حالی که توانایی در دسترس عملاً بی‌کران (Bounded) می‌ماند.
- وقتی تیمی کتابخانه کارآمدی داشته باشد، پرسش‌ها از نگهداری یک مهارت به تکامل، ترکیب و اکوسیستم بزرگ‌تر جابه‌جا می‌شوند.

۶. درباره فرامهارت‌ها و مهارت‌های خودبهبوده

تا اینجا هر مهارتی در این سند را انسانی نوشته است. متخصص حوزه می‌نشیند، پیش‌نویس `SKILL.md` را می‌نویسد، می‌آزمایدش و منتشرش می‌کند. این نقطه شروع درستی است. اما وقتی کتابخانه‌ای کارآمد دارید، پرسش طبیعی بعدی این است: آیا عامل می‌تواند در نوشتن، ارزیابی و بهبود مهارت‌ها هم کمک کند؟


این قلمرو **فرامهارت‌هاست**: مهارت‌هایی که کارشان نگارش، ارزیابی یا بهبود مهارت‌های دیگر است. در عمل، این فرامهارت‌ها در چهار سبد جای می‌گیرند:

1. **نگارش**. مهارت‌هایی که توصیف یک گردش کار را می‌گیرند و پیش‌نویس `SKILL.md` تولید می‌کنند. برخی چارچوب‌ها الگوی «کارخانه مهارت» دارند که این کار را انجام می‌دهد، و آنتروپیک مهارت سازنده مهارت را عرضه می‌کند که شما را در ساخت، ارزیابی و تنظیم راهنمایی می‌کند.

2. **نگارش کمکی از روی ردهای اجرا**. به جای اینکه از انسانی بخواهید گردش کاری را توصیف کند، عامل را چند بار در انجام موفق آن تماشا کنید و سپس آن رد را به مهارت بدل کنید. گردش کار سازنده مهارت مستقیماً از این راه با برداشت مبتنی بر رد پشتیبانی می‌کند. کار انسان از نوشتن مهارت به تأیید اینکه نسخه برداشت شده گام‌های درست را گرفته است جابه‌جا می‌شود.

3. **بهبود**. مهارت‌هایی که یک مهارت موجود به همراه مجموعه‌ای از پرونده‌های ارزیابی مردود را می‌گیرند و ویرایش پیشنهاد می‌دهند. بهینه‌ساز مهارت سابو و حلقه بهینه‌سازی توصیف آنتروپیک هر دو نمونه‌اند. نمونه دیگر الگوی پژوهش خودکار کارپشی است، که در آن عامل تغییری را در یک فایل هدف پیشنهاد می‌دهد، آزمایشی کران‌دار اجرا می‌کند، و تغییر را فقط در صورت بهبود یک سنجه نگه می‌دارد.


4. **تکامل کتابخانه**. مهارت‌هایی که کتابخانه را در طول زمان رشد می‌دهند، همان‌طور که Voyager کتابخانه مهارت خودش را در ماینکرافت رشد داد. عامل کاری را تمام می‌کند که مهارتی برایش نداشت، متوجه می‌شود مسئله‌ای تکرارشونده را حل کرده، و افزودن مهارتی تازه برای پوشش آن را پیشنهاد می‌دهد.



شکل ۹: این حلقه گام به گام نشان می‌دهد چگونه تاریخچه‌های واقعی و موفق تولید، بدون پیش‌نویس‌نویسی دستی انسان، به حافظه‌های رویه‌ای قابل‌اتکا بدل می‌شوند.

کجا از هم می‌پاشد

فرامهارت‌ها فقط وقتی کار می‌کنند که مجموعه ارزیابی شما خوب باشد. عاملی که اجازه دارد مهارت‌های خودش را ویرایش کند، با کمال میل برای هر سنجه‌ای که به آن اشاره کنید بهینه می‌شود، از جمله سنجه‌هایی که به آسانی می‌توان سرشان کلاه گذاشت. کار ارزیابی بخش ۴ همان چیزی است که این فرایند را صادق نگه می‌دارد. بدون تست‌های محکم دقت محرک، تست‌های پس‌رفت و واریس‌های نمونه‌ای انسانی، یک حلقه بهبود خودگردان بی‌سروصدا کتابخانه شما را بدتر می‌کند، در حالی که گزارش می‌دهد دارد بهتر می‌شود.



شکل ۱۰: به دروازه‌بانی ارزیابی توجه کنید. عامل می‌تواند تغییراتی در توصیف‌ها یا دستورها پیشنهاد دهد، اما تا وقتی تست‌های واحد قبول نشوند نمی‌تواند آن‌ها را در کتابخانه ثبت کند.

چند عادت که دوام آورده‌اند:

- هر چیزی که عامل می‌نویسد، در سطح پیش‌نویس وارد کتابخانه می‌شود، صرف‌نظر از اینکه فرامهات چقدر مطمئن باشد. و از همان نردبان خواندن / پیش‌نویس / کنش بخش ۴ بالا می‌رود، درست مثل هر مهات انسان‌نوشته.
- برای چند ویرایش نخست، انسان را در حلقه (loop) نگه دارید. حتی وقتی سنجه آشکارا بهتر می‌شود، تفاوت‌ها را اسکن کنید. آن نوع اشتباهی که عامل می‌کند – بیش‌برازش توصیف به چند پرونده تست، خراب‌کردن مهارتی پایین‌دستی که از وجودش خبر نداشت – دقیقاً همان نوعی است که انسان در سی ثانیه می‌گیرد.
- با فرامهات شروع نکنید. اول حلقه نگارش دستی را راه بیندازید. سریع‌ترین راه برای رسیدن به یک کتابخانه بد، این است که عاملی را به پوشه‌ای خالی اشاره کنید و از او بخواهید پنجاه مهات تولید کند.

این ماجرا به کجا می‌رود

الگو دارد روی چیزی از این دست می‌نشیند: انسان‌ها نسخه نخست هر مهات را می‌نویسند، فرامهات‌ها بخش تکراری نگه‌داری را اداره می‌کنند (تنظیم توصیف‌ها، افزودن پرونده‌های تست، آشکارکردن پس‌رفت‌ها)، و زیرمجموعه کوچکی از تیم‌ها خودگسترش کامل را می‌آزمایند. مرز جالب ماجرا همان دسته سوم است، جایی که عامل بر پایه آنچه در ترافیک تولید می‌بیند مهات‌های تازه پیشنهاد می‌دهد. امیدبخش است. و در عین حال جایی است که اگر دروازه‌های ارزیابی سفت نباشند، سریع‌تر از هر جای دیگری خراب می‌شود.

۷. ترکیب و بسته‌بندی مهات‌ها

گردش‌کارهای واقعی درون یک مهات جا نمی‌شوند. مسئله ترکیب این است که مهات‌ها چطور به هم ارجاع می‌دهند، وضعیت را رد و بدل می‌کنند و از وابستگی‌های (dependency) حلقوی می‌پرهیزند.

رد و بدل خام خروجی‌های مدل زبانی میان مهات‌های منزوی در سامانه‌ای یکپارچه بی‌اثر است: وضعیت مبهم می‌شود، اجرا غیرقطعی (not deterministic) می‌شود و دیباگ (debug) دشوار می‌گردد. معماری عامل از زنجیره‌سازی ساده‌انگارانه درخواست‌ها به هماهنگی قابل‌پیش‌بینی تکامل یافته است.

مسیریابی اجرا: هماهنگی گراف جهت‌دار بدون دور

معماری‌های اولیه شکننده بودند و وقتی مراحل ابتدایی توهم می‌کردند، مستعد انباشت خطا. راه‌حل صنعت، هماهنگی گراف جهت‌دار بدون دور است:

- وضعیت جداشده: مسیریابی وضعیت در این معماری به انباشتن تاریخچه اجرا درون درخواست مدل تکیه ندارد.

- **گذرگاه پیام فایلی:** کنترل گر گراف تحویل ها را با رد و بدل ارجاع های اسکیمای ساختارمند میان گره های زیرعامل هماهنگ می کند.
- **توجه محافظت شده:** جدا کردن بار داده از ورودی متنی مدل، از تورم کانتکست ویندو جلوگیری می کند و ظرفیت مدل را حفظ می کند.

بسته بندی محیط: نمایه های توانمندی

فعال کردن همه مهارت ها، مسیریابی زبان طبیعی را تنزل می دهد و کانتکست ویندو را اشباع می کند. معماران باید از ابزارهایی برای مدیریت «نمایه های توانمندی» استفاده کنند که به عنوان شخصیت های تخصصی متناسب با وضعیت های اجرایی مشخص عمل می کنند. هر نمایه یک بسته ابزار پیمانه ای است که این ها را تعریف می کند:

- مهارت های فعال و دسترسی به ابزارها.
 - سیستم پرامپت ها و گاردریل های (guardrail) عملیاتی.
 - گردش کارهای خودکار و آرایش های زیرعاملی.
 - پارامترهای مدل زبانی، مانند انتخاب مدل و دما.
- هنگام اجرا، لایه هماهنگی سیستم پرامپت های پیشین را تخلیه می کند و متغیرهای کهنه را پاک می کند و سپس نمایه توانمندی (Capability profile) تازه را در حافظه جایگزین می کند. این فرایند سخت گیرانه برچیدن و بازسازی از گم شدن زمینه جلوگیری می کند.

پرکردن گراف: گونه شناسی متعارف مهارت ها

برای ساخت گراف، توانایی های مهندسی مجزا به کارکردهای مشخص گره درون گراف اجرا نگاشت می شوند:

- **مولد:** تبدیل قصد کاربر به مصنوع های ساختارمند.
- **بازبین و دروازه:** دروازه های قطعی که در صورت ناموفق بودن اعتبارسنجی، اجرا را مسدود می کنند.
- **خط لوله:** هماهنگی مسیرهای خطی درون محیط گراف بزرگ تر.
- **وارونگی و بازیابی:** وادارکردن عامل به شفاف سازی پیش فرض ها پیش از اجرا.
- **پوشش های زمینه حوزه:** گره های مرجعی که قراردادهای حوزه را می آموزند.

بدهی زمینه و انتقال هوش به چپ

مهارت ها توجه مدل را می سوزانند، و توجه منبعی کمیاب است. وقتی نویسندگان می کوشند با متورم کردن توصیف های مهارت (مثلاً «همیشه فلان کار را بکن» با حروف بزرگ) رفتار قطعی در رانتایم بسازند، **بدهی زمینه**

(Context debt) انباشته می‌شود. مدل‌ها یاد می‌گیرند این دستورهای پرتأکید را نادیده بگیرند، دقیقاً همان‌طور که یک توسعه‌دهنده انسانی دیوار هشدارهای ناخوانا را نادیده می‌گیرد.

بهترین روش مهندسی این است که **هوش را به چپ منتقل کنید**. به جای امید به اینکه مدل قواعد پیچیده را در رانتایم درست تفسیر کند، قضاوت‌های ذهنی را در مهارت‌ها تقطیر کنید. با بیرون‌راندن منطق از درخواست مدل و گذاشتن آن در اسکریپت‌های استاندارد و تست‌پذیر، سطح آشوبناک برنامه‌تان را کاهش می‌دهید.

معماری	سازوکار	مزیت اصلی	مناسب چه کاری
خط لوله خطی	رد و بدل متوالی متن میان گره‌های ثابت.	سربار مهندسی کم و نمونه‌سازی سریع.	کارهای مولد تک‌حوزه‌ای و کم‌پیچیدگی.
هماهنگی گراف بدون دور	اجرای موازی گراف‌محور با رد و بدل وضعیت از راه ارجاع اسکیمای در گذرگاه فایلی.	پیشگیری از دور و ایزوله‌سازی سخت‌گیرانه زمینه.	گردش کارهای چندعاملی که اتکال‌پذیری بالا می‌خواهند.
نمایه‌های توانمندی	بسته‌های قابل‌تعویض و نسخه‌بندی‌شده پارامتر و ابزار.	تعویض سریع شخصیت با پاک‌سازی (sanitization) حافظه چرخه عمر.	دیپلوی نقش‌محور و عامل‌های حوزه‌ویژه.

جدول ۳ – موازنه‌های معماری میان خطوط لوله خطی، هماهنگی گراف بدون دور، و نمایه‌های توانمندی در سامانه‌های چندعاملی مبتنی بر مهارت.

بهترین روش‌های قابل اجرا

- **نرم‌افزار بنویسید، نه قاعده:** دستورهای منفی به مدل را با قیدهای نرم‌افزاری قطعی جایگزین کنید که کنش‌های نامعتبر را ناممکن می‌سازند.
- **افشای تدریجی را پیاده کنید:** دستورهای پیچیده را فقط هنگام فراخوانی صریح مهارت به صورت پویا بارگذاری کنید.
- **وضعیت را جدا کنید:** هرگز از کانتکست ویندوی مدل به عنوان پایگاه داده استفاده نکنید. فقط نشانی‌ها یا اشاره‌گرها را از راه فایل سیستم یا گذرگاه پیام به زیرعامل‌ها بدهید.

۸. چگونه از میان صدها مهارت موجود انتخاب کنیم

تا اوایل ۲۰۲۶، مارکت پلیس‌های (marketplace) عمومی مهارت از ۴۰,۰۰۰ فهرست عبور کرده بودند، و سکوی پیشرو گزارش می‌داد که ده‌ها هزار مهارت تازه تنها در هفته‌های نخست ژانویه منتشر شده است. رپیوهای رسمی ارائه‌دهندگان، کتابخانه‌های مهارت چارچوب‌ها و مارکت پلیس‌های جامعه حالا بیش از آن تعداد مهارت میزبانی می‌کنند که هیچ شاغلی بتواند تک‌تک بازبینی‌شان کند. مسئله انتخاب واقعی و رو به رشد است.

سه معیار سرانگشتی کمک می‌کنند:

۱. **نخست، برای ابزارهای اختصاصی ارائه‌دهنده، مهارت‌های دست‌اول را ترجیح دهید.** هر چیزی که نویسندگان خود سامانه زیرین نوشته باشند، درست‌تر و نگه‌داشته‌شده‌تر از جایگزین‌های جامعه خواهد بود.
۲. **دوم، هر چیزی را که به آن وابسته‌اید قفل نسخه کنید.** مهارت‌های جامعه تکامل می‌یابند، و وابستگی قفل‌نشده‌ای که دیروز کار می‌کرد می‌تواند فردا خراب شود.
۳. **سوم، پیش از پذیرش ممیزی کنید.** مهارت، کدی است که در زمینه شما اجرا می‌شود. با آن مثل هر وابستگی دیگری رفتار کنید، با همان بهداشت زنجیره تأمین.

همه منابع برابر نیستند. در اوایل ۲۰۲۶ سه دسته منبع مهارت وجود دارد و شیوه برخورد درست با هرکدام متفاوت است:

منبع	پیش‌فرض اعتماد	چه کسی نگهداری می‌کند
مهارت‌های دست‌اول ارائه‌دهنده	پیش‌فرض اعتماد؛ نسخه را قفل کنید	تیمی که محصول زیرین را ساخته است
مهارت‌های گزینش‌شده سازمان	اعتماد درون سازمان؛ بازبینی هنگام پذیرش	تیم‌های حوزه‌ای خودتان، با بازبینی در پول‌ریکوئست (pull request)
مهارت‌های جامعه	پیش از پذیرش ممیزی؛ قفل نسخه سخت‌گیرانه	نویسندگان داوطلب، با تعهد نگهداری متغیر

جدول ۴ – مرور منابع مهارت عامل بر پایه پیش‌فرض اعتماد، نمونه‌های رسمی و مالکیت نگهداری.

۹. نتیجه‌گیری

این مقاله را با نگاه به مفهومی شگفت‌انگیزانه ساده آغاز کردیم: پوشه‌ای شامل یک فایل مارک‌داون و چند اسکریپت اختیاری. با این حال، همین ساختار سبک – مهارت عامل – دارد به‌طور بنیادی شکل ساختن عامل‌های هوش مصنوعی را عوض می‌کند. سرانجام به مدل‌های پایه، حافظه رویه‌ای واقعی و تست‌پذیر می‌دهد و اجازه می‌دهد

به‌خاطر بسپارند چطور کارها را گام‌به‌گام اجرا کنند. با تکیه بر جادوی افشای تدریجی، مهارت‌ها مسئله‌پوسیدگی زمینه را حل می‌کنند. یک عامل عمومی واحد حالا می‌تواند به‌روانی به گردش‌کارهای تخصصی متعدد دسترسی داشته باشد، بی‌آنکه بودجهٔ توکنش خفه شود.

الگویی که در این مقاله مدام به آن بازمی‌گردیم این است که **قالب عمداً کوچک است تا کار جالب پیرامون آن رخ دهد، نه درونش**. ارزیابی مهارت‌ها در شرایط واقع‌گرایانهٔ هم‌بارگذاری جالب است. ترکیب مهارت‌ها در گردش‌کارها بدون استفاده از کانتکست ویندو به‌عنوان گذرگاه پیام جالب است. اجازه‌دادن به عامل‌ها برای پیش‌نویس‌نویسی مهارت از روی ردهای موفق، با انسان‌هایی که به‌جای نوشتن بازبینی می‌کنند، جالب است. مستندکردن دو دهه دانش نهادی در کتابخانه‌ای نسخه‌بندی‌شده، تست‌پذیر و قابل‌حکمرانی جالب است. همهٔ این‌ها حالا به شکلی دست‌یافتنی‌اند که دوازده ماه پیش نبودند، چون آن اولیه وجود دارد.

در سراسر این مقاله کوشیدیم دربارهٔ آنچه تثبیت شده، آنچه هنوز در حال پیدایش است، و آنچه احتمالاً تغییر خواهد کرد مشخص باشیم. **قالب تثبیت شده است:** حالا استاندارد باز است با پذیرش در هر عامل کدنویسی، ربات گفت‌وگو و چارچوب عاملی که اهمیت دارد. **معماری پیرامونش هنوز در حال پیدایش است:** ارزیابی در شرایط هم‌بارگذاری، بهینه‌سازی در سطح کتابخانهٔ مهارت، ساخت مهارت به‌دست عامل، و الگوهای حکمرانی‌ای که همهٔ این‌ها را در مقیاس ایمن می‌کنند.

اگر امروز شروع می‌کنید، پیشنهاد ما همان است که در سراسر مقاله گفتیم: کوچک شروع کنید، از دانشی که از پیش دارید شروع کنید، با مهارت‌ها مثل کد رفتار کنید، آنچه را منتشر می‌کنید بسنجید، و وقتی یک مهارت کافی است سراغ معماری چندعاملی بروید. تیم‌هایی که این را همین حالا بفهمند، سامانه‌های تمیزتری از تیم‌هایی خواهند ساخت که منتظر می‌مانند تا اجماع صنعتی برسد. قالب تثبیت شده است. کار تازه شروع شده.

الف. پیوست الف – برگهٔ تقلب عملی

این بخش برای چاپ و استفادهٔ مستقل طراحی شده است. باقی مقاله را در قالب تصمیم‌هایی که تیم با آن‌ها روبه‌رو می‌شود فشرده می‌کند.

حداقل SKILL.md

این را کپی کنید، جای‌نگه‌دارها را تنظیم کنید، تمام.

```
---
name: skill-name
description: |
  [What it does in one verb-led sentence.] Use this skill when the user
  [trigger phrase 1], [trigger phrase 2], or [trigger phrase 3].
  Do NOT use for [anti-trigger 1] or [anti-trigger 2].
version: 1.0.0
license: MIT
allowed-tools: [Optional] Read Bash Write
metadata:
  author: [Optional] your-handle
---
```

Skill Name

When to use

- [Concrete scenario]
- [Concrete scenario]

When NOT to use

- [Out-of-scope scenario]

Workflow

1. [Step]
2. [Step]
3. See `references/advanced.md` for [edge case].

Examples

- Input: "... " → Output: "... "

Output format

- Use `assets/template.md` etc.

Anti-patterns to avoid

- Don't [...]

```
skill_name/
├── SKILL.md      # Required: YAML frontmatter + markdown instructions
├── scripts/      # Optional: executable helper scripts (Python, Bash)
├── references/   # Optional: supplementary context loaded as needed
├── assets/       # Optional: files used in output (templates, resources)
└── ...          # Any additional files or directories
```

نام گذاری

- نام دایرکتوری: snake_case
- نام مهارت: kebab-case
- شکل مصدری را ترجیح دهید: processing-pdfs، نه pdf-processor
- از نام های عمومی بپرهیزید: helper، utils، tools، data
- از پیشوند ارائه دهنده بپرهیزید
- از اصطلاحات داخلی که بیرونی ها نمی شناسند بپرهیزید

میدان توصیف

توصیف، الگوریتم مسیریابی است. بیش از هر جای دیگری اینجا وقت بگذارید.

- بگویید چه می کند و کی باید استفاده شود.
- کلیدواژه های محرک را جلو بیندازید («یک پیام کامیت (commit) بساز...»، نه «این مهارت کمک می کند به...»).
- بگویید کی نباید استفاده شود، تا از فعال سازی بیش از حد جلوگیری شود.
- وقتی مدل کم فعال سازی می کند، سمج باشید.
- محدودیت طول را رعایت کنید؛ بیشتر نویسندگان حدود ۵۰ واژه را هدف می گیرند.

پنج قاعده

1. یک مهارت، یک کار. اگر نمی توانید در یک جمله بگویید مهارت چه می کند، دو مهارت است. پیش از نوشتن تجزیه اش کنید.

2. توصیف‌ها یک رابط‌اند. عامل مهارت‌ها را با خواندن توصیف انتخاب می‌کند. توصیف مبهم یعنی مهارت بلااستفاده.
3. مهارت‌ها وابستگی‌اند. مثل کتابخانه‌ها با آن‌ها رفتار کنید: نسخه‌بندی، قفل نسخه، بازبینی در پول‌ریکوئست. مهارتی که تست ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.
4. تیم درست، مالک مهارت درست. متخصصان حوزه مالک مهارت‌های حوزه‌اند. نگذارید تیم هوش مصنوعی گلوگاه دانش حوزه‌ای سازمان شود.
5. رانتایم عامل قابل‌تعویض است. مهارت‌ها را به یک رانتایم گره نزنید؛ قابلیت حمل بخشی از ارزش است.

اصول کیفیت

1. اول خودتان کار را انجام دهید. خطای واقعی سیگنال تولید می‌کند؛ گمانه‌زنی نویز.
2. دلیل را بگویید، نه فقط قاعده را. مدل‌ها وقتی بفهمند چرا دستوری وجود دارد، به‌شکل چشمگیری به حالت‌های مرزی تعمیم می‌دهند. اگر دیدید دارید «همیشه» یا «هرگز» را با حروف بزرگ تایپ می‌کنید، مکث کنید و به‌جایش منطق را توضیح دهید.
3. هر سطر باید جای خودش را بخرد. نکته‌های ظریف، فرمان‌های دقیق، منطق کسب‌وکار و ضدالگوها را نگه دارید. چیزهای کلیشه‌ای را که مدل از پیش می‌داند حذف کنید.
4. یک مهارت، یک کار. اگر توصیف میان دو توانایی بی‌ارتباط به «و» نیاز دارد، تقسیمش کنید.
5. دستورها را راستی‌آزمایی‌پذیر کنید. اگر عامل نتواند بفهمد قاعده را رعایت کرده یا نه، قاعده بیش‌ازحد مبهم است.
6. آنچه تکرار می‌شود را بسته‌بندی کنید. کد کمکی‌ای که عامل مدام از نو می‌سازد، جایش در `scripts/` است.

بایدها

- کوچک و مشخص شروع کنید.
- وقت نامتناسبی روی میدان توصیف بگذارید. الگوریتم مسیریابی است. همیشه شامل «چه می‌کند»، «کی استفاده شود» و «کی نشود» باشد.
- به افشای تدریجی اعتماد کنید.
- کار قطعی را در `scripts/` بسته‌بندی کنید، نه به‌شکل دستور.
- با مهارت‌ها مثل کد رفتار کنید.
- به یاد داشته باشید: مهارت‌ها به‌علاوه MCP، نه مهارت‌ها در برابر MCP.
- پرونده‌های تست و ارزیابی کنترل‌شده و برنامه‌پذیر داشته باشید.

نبایدها

- توصیف‌های مبهم مثل «به اسناد کمک می‌کند» ننویسید. از فعل‌های مشخص، عبارت‌های محرک و بند «کی استفاده نشود» استفاده کنید.
- بدنه SKILL.md بیش از ۵,۰۰۰ واژه ننویسید. جزئیات را به references/ ببرید.
- مسیرها یا رازها را سخت‌کد نکنید.
- قواعد «همیشه فلان کار را بکن» را که مناسب‌تر برای AGENTS.md هستند جاسازی نکنید.
- کتابخانه‌ها یا مهارت‌های شخص ثالث نامطمئن را بدون پویش نصب نکنید.
- MCP را به شکل اسکریپت دوباره اختراع نکنید.

بوی بد مهارت (اگر این‌ها را دیدید، بازنویسی کنید)

- بیش از ۵,۰۰۰ واژه. احتمالاً دو مهارت است، یا مطلب مرجعی که باید در references/ زندگی کند.
- دو تیم حوزه‌ای می‌توانند به‌طور موجه مالکش باشند. هنوز تجزیه (decomposition) نشده؛ در مرز تیم‌ها تقسیمش کنید.
- نمی‌توانید برایش سه پرونده تست بنویسید. توصیف بیش‌ازحد مبهم است؛ مهارت کارهای زیادی می‌کند.
- به هیچ منبع دیگری ارجاع نمی‌دهد. شاید فقط یک دستور بلند است که جایش در سیستم پرامپت بوده.
- مدام بخش «حالت‌های مرزی» اضافه می‌کنید. هر حالت مرزی احتمالاً مهارت خودش را می‌خواهد.
- توصیفش با «مهارتی مفید برای...» شروع می‌شود. بازنویسی کنید. توصیف باید محرک، ورودی‌ها و خروجی را نام ببرد.

سیاهه واریسی پوشش ارزیابی

مهارت فقط وقتی «ارزیابی‌شده» است که هر چهار مورد برآورده شوند:

- ☐ **محرک.** پرونده‌های تست مثبت و منفی. هدف: دقت محرک ۹۰ درصد.
 - ☐ **اجرا.** خروجی درست در گستره نماینده‌ای از ورودی‌ها.
 - ☐ **پس‌رفت.** افزودن این مهارت هیچ افتی در مجموعه کتابخانه موجود نسازد.
 - ☐ **بودجه توکن.** هم‌بارگذاری‌شده با ۵ تا ۱۵ مهارت پرکاربرد، نوبت‌های بی‌ارتباط را تنزل ندهد.
- رد شدن در هر مورد، مهارت را در سطح پیش‌نویس نگه می‌دارد، صرف‌نظر از عملکردش در مسیر خوش‌بینانه.

سیاهه واریسی دیپلوی

- پیشانی‌نوشت معتبر است (واریسی نحوی پاس می‌شود).
- توصیف شامل «چه می‌کند» + «کی» + «کی نه» است.
- اسکریپت‌ها تست واحد دارند و در سی‌آی قبول می‌شوند.
- مجموعه ارزیابی در سی‌آی با آستانه حداقلی قبول می‌شود.
- پوشش امنیتی تمیز است (بدون راز، بدون وابستگی نامطمئن).
- توصیف را کسی جز نویسنده بازبینی کرده است.
- اگر عمومی منتشر می‌شود، مسیرهای نصب میان‌ابزاری آزموده شده‌اند.
- تأمین سطح سازمانی به‌روزرسانی شده است (در صورت کاربرد).

مدل ذهنی یک‌خطی

سیستم پرامپت = غریزه · AGENTS.md = فایل راهنمای پروژه · ابزارها و MCP = دست‌ها · ارزیابی افزوده = کتابخانه · مهارت‌ها = دفترچه راهنمایی که همکار باتجربه روز اول به شما می‌دهد، و هوش مصنوعی هرگز فراموشش نمی‌کند.

از فردا از کجا شروع کنیم

1. یک ساعت باتجربه‌ترین متخصص تیم را کناری بکشید. از او بخواهید سه گردش‌کاری را که مرتب انجام می‌دهد روایت کند. ضبطش کنید.
 2. پرتکرارترین گردش‌کار را انتخاب کنید. خودتان درخواست‌ها را بدون هیچ مهارتی اجرا کنید و جایی را که عامل شکست می‌خورد یادداشت کنید.
 3. از روی متن ضبط‌شده پیش‌نویس SKILL.md بنویسید. پیش از نوشتن بدنه، سه پرونده ارزیابی بنویسید (دو مثبت، یک منفی).
 4. در سطح فقط‌خواندنی منتشر کنید. در شرایط شبیه تولید بیازمایید. توصیف را آن‌قدر تکرار کنید تا دقت محرک از ۹۰ درصد عبور کند.
- تکرار کنید. کتابخانه را یک گردش‌کار در هر نوبت بسازید. در برابر وسوسه اینکه یک مدل زبانی در روز اول پنجاه مهارت تولید کند مقاومت کنید.

ب. پیوست ب – مطالعه موردی: تخصص حوزه به مثابه کد (مهارت‌های عمودی در خرده‌فروشی)

این بخش نمونه کارشده مقاله است. نشان می‌دهد یک خرده‌فروش بزرگ چگونه کتابخانه مهارتش را ساختار می‌دهد تا دانش نهادی‌ای را که برند را از رقبایش متمایز می‌کند بگیرد، و چرا آن کتابخانه – نه هیچ عامل سفارشی خاصی – دارایی راهبردی ماندگار است. ما الگو را توصیف می‌کنیم، نه پیاده‌سازی هیچ ارائه‌دهنده خاصی.


چرا خرده‌فروشی مورد متعارف مهارت‌هاست

دو خرده‌فروش که روی رانتایم یکسانی کار می‌کنند و از راه رابط‌های مشابه به داده مشابه دسترسی دارند، تجربه‌های خرید به شدت متفاوتی تولید می‌کنند. تخصص خرده‌فروشی از آن نوع دانشی است که تاریخاً در سه جایی گیر کرده که سامانه‌های هوش مصنوعی برای رسیدن به آن‌ها مشکل داشته‌اند: در ذهن خریداران ارشد، بازرگانان و مدیران دسته؛ در دفترچه‌های عملیاتی سی‌صفحه‌ای که کسی نمی‌خواندشان؛ و در کانال‌های گفت‌وگو محور که پاسخ «آیا باید این محصول را با آن یکی پیشنهاد بدهیم؟» در رشته‌ای از سال ۲۰۲۳ زندگی می‌کند.

مهارت‌ها این دانش را به شکلی می‌گیرند که سامانه‌های مشتری‌محور شرکت واقعاً به کارش می‌برند.

A Skills-First Retail Architecture (Illustrative)

A generic large-format retailer running on a commodity agent runtime



Skills carry the judgement (the brand's expertise). MCP carries the data plumbing. The model is interchangeable.

Pattern is illustrative; several major retailers have publicly described systems matching this architecture.

شکل ۱۱: معماری خرده‌فروشی مهارت‌محور (نمایشی). سطوح مشتری (گفت‌وگوی وب، برنامه موبایل، کیوسک فروشگاه، عامل صوتی) بالای رانتایم عاملی می‌نشینند که مهارت‌های حامل (Transport) دانش بازرگانی، دسته‌بندی و انطباق را بارگذاری می‌کند. ابزارهای پایین از راه MCP و یکپارچگی‌های جست‌وجوی مدیریت‌شده در دسترس‌اند.

معماری چه شکلی است

معماری سه لایه دارد. **لایه بالا سطح مشتری است:** گفت‌وگو در وب‌سایت، برنامه موبایل، کیوسک درون فروشگاه، عامل صوتی در مرکز تماس. هر سطح نازک است: ورودی کاربر را به رانتایم می‌فرستد و پاسخ را نمایش می‌دهد.

لایه میانی رانتایم عامل و هماهنگ‌کننده (Orchestrator) است که گفت‌وگو را نگه می‌دارد، مهارت‌ها را بارگذاری می‌کند، ابزارها را صدا می‌زند و پاسخ را سرهم می‌کند.

لایه پایین صفحه داده و ابزار است: فهرست محصولات (اغلب میلیون‌ها قلم)، موجودی زنده با داده مکانی در سطح فروشگاه، پروفایل مشتری و تاریخچه سفارش، پایگاه دانش پروژه، و جست‌وجوی برداری روی نقدها، دفترچه‌های راهنما و برگه‌های مشخصات.

آنچه برای این مقاله اهمیت دارد، **لایه میانی** است. خودِ رانتایم عمومی است: هر یک از زمان‌های اجرایی که از استاندارد باز مهارت‌ها پشتیبانی می‌کنند. مهارت‌هایی که در آن رانتایم بارگذاری می‌شوند مختص حوزه خرده‌فروشانند، و همان‌ها تخصص برند را به مشتری می‌رسانند.

نمونه‌ای از یک کتابخانه مهارت

آن کتابخانه واقعاً چه شکلی است؟ در زیر مجموعه‌ای نماینده از مهارت‌هایی می‌بینید که یک خرده‌فروش بزرگ لوازم ساختمانی به‌طور موجه نگه می‌دارد. هرکدام یک پوشه است. هرکدام یک مالک واحد دارد. هرکدام مجموعه ارزیابی خودش را دارد (با الگوهای بخش ۴). با هم، حافظه کاری شرکت درباره نحوه خدمت به مشتریان را می‌سازند.

- **project-guidance**. دانش حرفه‌ای‌ای را مستند می‌کند که پرسش مبهم («چطور حمام را کاشی کنم؟») را به برنامه‌ای گام‌به‌گام بدل می‌کند. شامل وابستگی‌های ساختاری (زیرسازی باید پیش از کاشی‌کاری ضدآب شود)، منطق ترتیب (برش‌ها پیش از نصب)، و هشدار اشتباه‌های رایج. مالک: تیم دانش حرفه‌ای. سطح: فقط خواندنی.
- **materials-list**. توصیف پروژه (صوتی، متنی، یا فهرست ناقص) را می‌گیرد و صورت‌حساب مواد گروه‌بندی‌شده تولید می‌کند، شامل اقلامی که پیمانکار احتمالاً فراموش می‌کند. مالک: بازرگانی حرفه‌ای. سطح: فقط پیش‌نویس؛ مشتری پیش از خرید بازبینی می‌کند.
- **review-summarize**. نقدهای طولانی محصول را به مزایا، معایب و کاربردهای رایج فشرده می‌کند. وقتی فعال می‌شود که مشتری درباره تجربه واقعی با محصولی بپرسد. مالک: شخصی‌سازی. سطح: فقط خواندنی.
- **delivery-window**. گزینه‌های تحویل آخرین مرحله و زمان تخمینی را با توجه به موقعیت مشتری، موجودی فروشگاه و شبکه حمل شرکت حساب می‌کند. مالک: تأمین و تحویل. سطح: فقط خواندنی.
- **return-policy**. قواعد بازگشت کالای شرکت را مستند می‌کند، شامل ده‌ها استثنا برای اقلام سفارش ویژه، مواد خطرناک، برش‌های سفارشی و قیمت‌گذاری قراردادی. مالک: خدمات مشتری. سطح: فقط خواندنی. ارتقا به سطح مجاز به کنش (مثلاً صدور بازپرداخت) به مهارتی دوم با بازبینی بسیار سخت‌گیرانه‌تر نیاز دارد.

هرکدام آن‌قدر کوچک‌اند که بتوان مستقل بازبینی، تست و منتشرشان کرد.

یک پرسش واحد چگونه در کتابخانه مسیریابی می‌شود

در نظر بگیرید وقتی مشتری می‌پرسد «می‌خواهم حمام بچه‌ها را بازسازی کنم، چه چیزهایی لازم دارم؟» چه اتفاقی می‌افتد.

رانتایم در آغاز نشست، توصیف‌های سطح یک همه مهارت‌ها را بارگذاری می‌کند (هرکدام حدود ۳۰ تا ۸۰ توکن، در مجموع حدود ۲ کیلوبایت). تشخیص می‌دهد که **project-guidance** می‌خواند و بدنه‌اش را بارگذاری می‌کند، که طرح کلی مراحل بازسازی را تولید می‌کند. اگر مشتری درباره تحویل پی‌گیری کند، مهارت **delivery-window**

بارگذاری می‌شود. اگر درباره بازگشت کالای مشخصی بپرسد، return-policy بارگذاری می‌شود. مهارت‌های پیشین می‌توانند در زمینه بمانند یا با پیشروی گفت‌وگو رها شوند.

توجه کنید چه چیزی رخ نمی‌دهد

هیچ عامل یکپارچه «دستیار بازسازی» وجود ندارد که روی هر سناریوی ممکن بازسازی آموزش دیده باشد. هر تکه از تخصص فقط وقتی به زمینه بارگذاری می‌شود که گفت‌وگو به آن برسد. زمینه فعال کوچک می‌ماند. توانایی در دسترس عملاً بی‌کران است.

مالکیت: چه کسی کدام مهارت را می‌نویسد

مهم‌ترین تصمیم حکمرانی که یک خرده‌فروش درباره کتابخانه مهارتش می‌گیرد، این است که مالک هر مهارت کیست. اصل این است که مالکیت را به تیم‌هایی توزیع کنید که از پیش مالک تخصص زیرین‌اند:

خانواده مهارت	تیم مالک	چرا
project-guidance، تناسب محصول	دانش حرفه‌ای / مدیریت دسته	این تیم‌ها قواعد بازرگانی و حرفه‌ای را در اختیار دارند و به‌هرحال هفتگی ویرایش‌شان می‌کنند.
materials-list	بازرگانی حرفه‌ای	منطق مشخص صورت‌حساب مواد برای بخش حرفه‌ای، مال همان تیم است.
delivery-window	عملیات فروشگاه / تأمین	قواعد موجودی زمان‌واقعی و حمل دائم عوض می‌شوند؛ تیمی که اداره‌شان می‌کند مالک مهارت است.
review-summarize	شخصی‌سازی / علم داده	نزدیک‌ترین تیم به پردازش زبان طبیعی زیرین و سیگنال‌های بازخورد مشتری.

جدول ۵ – مدل مالکیت توزیع‌شده که خانواده‌های مهارت خرده‌فروشی را به تیم‌های حوزه‌ای مسئول منطق کسب‌وکار زیرین نگاشت می‌کند.

نردبان خواندن / پیش‌نویس / کنش

دومین تصمیم حکمرانی این است که هر مهارت مجاز به چه کاری است. این همان مدل سطح‌بندی بخش ۴ است که با نمونه‌های ویژه خردفروشی اعمال شده:

سطح	توانایی	بازبینی	نمونه‌ها
فقط خواندنی	می‌تواند داده بگیرد، پرس‌وجو کند یا توصیف کند؛ نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد.	تأیید تیم حوزه	review-summarize, store-locator, project-guidance
فقط پیش‌نویس	می‌تواند محتوا برای بازبینی انسانی تولید کند؛ نمی‌تواند ارسال یا ثبت کند.	تیم حوزه + مالک قالب	draft-customer-email, materials-list
مجاز به کنش	می‌تواند عملیات برگشت‌ناپذیر روی سامانه‌های واقعی اجرا کند.	تیم حوزه + امنیت و انطباق + تأیید مدیریت	issue-refund, send-customer-message, reserve-inventory

جدول ۶ – نردبان حکمرانی خواندن / پیش‌نویس / کنش که توانایی‌های مهارت، الزام‌های بازبینی و نمونه‌های عملیاتی را دسته‌بندی می‌کند.

این برای تیم امنیت – و برای تنظیم‌گری که سرانجام سر می‌رسد – به‌مراتب قابل‌دفاع‌تر از بدیل آن است: عاملی جعبه‌سیاه که هر کاری را که آموزش و سیستم پرامپت‌اش تولید می‌کند انجام می‌دهد.

چرا رقابت با این، سخت‌تر از رقابت با یک عامل سفارشی است

اگر رقیب و خرده‌فروش ما هر دو روی رانتایم عمومی یکسانی کار می‌کنند – و می‌کنند، چون رانتایم کالایی شده است – پس تطبیق رانتایم بی‌اهمیت است. کتابخانه مهارت، الگوهای انباشته شرکت را مستند می‌کند. این نکته راهبردی مرکزی این مقاله است.

خرده‌فروشی که سنگین روی عامل‌های سفارشی سرمایه‌گذاری می‌کند اما کتابخانه مهارتش را رها می‌کند، روی همان بخشی از پشته سرمایه‌گذاری کرده که رقبا رایگان به آن می‌رسند. خرده‌فروشی که روی مهارت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، حتی روی رانتایم عمومی، دارایی ماندگاری می‌سازد که آنچه شرکت واقعاً می‌داند را در خود نگه می‌دارد.

شروع سرد: واقعاً از کجا آغاز کنیم

تمرینی مفید: باتجربه‌ترین متخصص تیم را یک ساعت کناری بکشید، از او بخواهید سه گردش‌کاری را که مرتب انجام می‌دهد روایت کند، و گفت‌وگو را ضبط کنید. متن ضبط‌شده، تقریباً به معنای واقعی کلمه، پیش‌نویس اول سه مهارت است. این همان نوع کاری است که پیش از مهارت‌ها، خانه روشنی نداشت. حالا دارد.

درباره این ترجمه: این متن، ترجمه فارسی مقاله Agent Skills از مجموعه مقالات عامل‌ها (می ۲۰۲۶) است، نوشته تانوی سینگال، گابریلا هرماندز لاریوس، دبانشو دوس، لوی نیگام و اسمیتا کولان. شکل‌ها و قطعه‌کدها از سند اصلی برداشته شده‌اند؛ متن قطعه‌کدها به عمد به زبان انگلیسی باقی مانده است، چون دستورهای اجرایی‌اند و ترجمه‌شان کارکردشان را از بین می‌برد. ارجاع‌های عددی مقاله اصلی برای خوانایی حذف شده‌اند؛ برای فهرست کامل منابع به سند اصلی مراجعه کنید.

واژه‌نامه این جلسه

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته‌اند، به همراه معادل انگلیسی‌شان. فهرست کامل 159 اصطلاح دوره در واژه‌نامه دوره آمده است.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
ابزار	tool	تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.
اختیار	authority	دامنه کاری که عامل مجاز به انجامش است. ریشه «اختیار محیطی صفر».
ارزیابی	evaluation	سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.
اسکیما	schema	ساختار تعریف‌شده داده یا ورودی ابزار.
افشای تدریجی	Progressive disclosure	بارگذاری سه‌سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال‌شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.
امبدینگ	embedding	بازنمایی برداری متن برای جست‌وجوی معنایی.
بازیابی	retrieval	آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.
بدهی زمینه	Context debt	انباشت دستورهای تأکیدی و پرحجم در توصیف‌ها که مدل یاد می‌گیرد نادیده‌شان بگیرد.
بنچمارک	benchmark	مجموعه کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.
بودجه توکن	token budget	سقف عملی توکنی که می‌توان در زمینه فعال خرج کرد.
تجزیه	decomposition	شکستن کاری بزرگ به زیرکارهای اتمی.
تست	test	وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.
تنزل	degradation	افت تدریجی کیفیت، اغلب بی‌آنکه خطایی صادر شود.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
توسعه ارزیابی محور	EDD	نوشتن پرونده‌های ارزیابی پیش از نوشتن مهارت، تا مشخصات کارکردی از ابتدا روشن شود.
توهم	hallucination	تولید بااطمینان محتوای نادرست به دست مدل.
توکن	token	واحد کوچکی از متن که مدل پردازش می‌کند.
حافظه	memory	آنچه عامل میان نوبت‌ها یا نشست‌ها نگه می‌دارد.
حافظه رویه‌ای	Procedural memory	به خاطر سپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظه رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).
حالت مرزی	edge case	ورودی یا شرایط نامتعارف که منطق را می‌شکند.
حامل	Transport	مسیر انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.
حلقه	loop	چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.
خودگردان	autonomous	توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.
دامنه کران دار / بی کران	Bounded	ابزار در دامنه کران دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی کران به گفت و گوی چندنوبتی نیاز دارد.
داور	judge	مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.
داور مدل زبانی	LLM-as-Judge	مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجه مشخص نمره می‌دهد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
دروازه	gate	نقطه‌ی واریسی که اجرا را تا برآورده شدن شرطی متوقف می‌کند.
دستور	instruction	قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.
دیباگ	debug	یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.
دیپلوی	deploy	انتشار کد روی محیط اجرا.
رانتایم	runtime	محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.
رد اجرا	trace	ثبت زمان‌ترتیبی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار.
رصدپذیری	observability	توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.
زمینه	context	اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایه «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».
زمینه ایستا / پویا	Static	ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجه ابزار، بازیابی سند).
زیرعامل	subagent	عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.
سنجه	rubric	معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.
سی‌آی / سی‌دی	CI	یکپارچه‌سازی و استقرار پیوسته.
شکست محرک	Trigger failure	مهارت نادرست فعال می‌شود یا مهارت درست اصلاً فعال نمی‌شود.
عامل	agent	مدل به‌علاوه مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
فاین تیون	fine-tuning	آموزش تکمیلی مدل روی داده اختصاصی.
فرامهارت	Meta-skill	مهارتی که کارش نوشتن، ارزیابی یا بهبود مهارت‌های دیگر است.
قصد / نیت	intent	خواسته واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشه «انحراف قصد» و «رضایت قصد».
قطعی / غیرقطعی	deterministic	قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.
قید	constraint	محدودیت سختی که فضای کنش عامل را کوچک می‌کند.
مارکت پلیس	marketplace	بازارگاه عرضه عامل‌ها یا مهارت‌ها.
محرک	trigger	نشانه‌ای در درخواست کاربر که باعث فعال شدن یک مهارت می‌شود.
مرز	boundary	خط جدایی میان دو ناحیه اعتماد یا مسئولیت.
مسیر	trajectory	توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.
مسیر ابزار	Tool trajectory	توالی فراخوان‌های ابزار؛ آنچه عامل «انجام داد»، در برابر آنچه «گفت».
مسیریابی	routing	انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.
مشخصات	spec	سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.
مهارت	skill	پوشه دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بارگذاری می‌کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
مهارت عامل	Agent Skill	پوشه‌ای شامل SKILL.md و به‌اختیار references، /scripts/ و /assets/ که دانش رویه‌ای را حمل می‌کند.
مهندسی عامل‌محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری.
نشست	session	کل یک گفت‌وگوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.
نمایه توانمندی	Capability profile	بسته قابل تعویض از مهارت‌ها، ابزارها، دستورها و پارامترهای مدل، متناسب با یک وضعیت اجرایی.
نوبت	turn	یک رفت‌وبرگشت در گفت‌وگو با مدل.
هماهنگ‌کننده	Orchestrator	واگذاری ناهم‌زمان کار به چند عامل و بازبینی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.
وابستگی	dependency	کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.
واگذاری	handoff	سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.
پاک‌سازی	sanitization	بی‌اثرکردن ورودی یا خروجی خطرناک پیش از استفاده.
پرامپت	prompt	متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.
پروتکل زمینه مدل	MCP	سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین پوشش‌های اختصاصی REST برای هر اتصال.
پس‌رفت	regression	خراب‌شدن چیزی که پیش‌تر کار می‌کرد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
پوسیدگی زمینه	Context rot	افت کیفیت مدل با بزرگ شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.
پوشش	coverage	سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.
پول‌ریکوئست	pull request	درخواست ادغام تغییرها در شاخه اصلی.
کامیت	commit	ثبت یک تغییر در تاریخچه گیت.
کانتکست ویندو	context window	بیشینه توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند.
گاردریل	guardrail	قید بیرونی که کنش‌های مجاز عامل را محدود می‌کند.
گردش کار	workflow	توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.
گم شدن در میانه	Lost in the middle	عملکرد وقتی بهترین است که اطلاعات مرتبط ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند.

دوره مهندسی عامل‌محور (Agentic engineering) و کدنویسی شهودی – ترجمه فارسی مقاله جلسه سوم