مرجع · همهٔ جلسه‌ها

واژه‌نامهٔ دوره

هر اصطلاح فارسی به‌همراه معادل انگلیسی‌اش، تا بتوانید متن را به منبع اصلی گره بزنید

159 اصطلاح 24 نویسه‌گردانی‌شده 56 واژهٔ فارسیِ فنی 79 مفهوم دوره

این واژه‌نامه سه بخش دارد

۱. **واژگان نویسه‌گردانی‌شده** — اصطلاحاتی که توسعه‌دهندگان فارسی‌زبان عملاً به‌شکل وام‌واژه به کار می‌برند. معادل ساختگی برایشان نساخته‌ایم.

۲. **واژگان فارسیِ دارای معنای فنی** — واژه‌هایی که در فارسی روزمره عادی به‌نظر می‌رسند اما در این مبحث اصطلاح تخصصی‌اند. «قصد» یعنی `intent`، «ابزار» یعنی `tool`، «مهار» یعنی `harness`. اگر معادل انگلیسی را ندانید، نمی‌توانید متن را به منبع اصلی وصل کنید — و همین بخش برای همان ساخته شده است.

۳. **مفاهیم ویژهٔ دوره** — اصطلاحاتی که مقالات مرجع ابداع کرده‌اند، به‌تفکیک جلسه.

۱. واژگان نویسه‌گردانی‌شده

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
پرامپت نویسه‌گردانی	`prompt`	متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.
کانتکست ویندو نویسه‌گردانی	`context window`	بیشینهٔ توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.
تست نویسه‌گردانی	`test`	وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.
سندباکس نویسه‌گردانی	`sandbox`	محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.
کانتینر نویسه‌گردانی	`container`	واحد بسته‌بندی و اجرای ایزولهٔ نرم‌افزار.
دیپلوی نویسه‌گردانی	`deploy` / `deployment`	انتشار کد روی محیط اجرا.
رانتایم نویسه‌گردانی	`runtime`	محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.
ریپو نویسه‌گردانی	`repository`	مخزن کد تحت کنترل نسخه.
پول‌ریکوئست نویسه‌گردانی	`pull request` / `PR`	درخواست ادغام تغییرها در شاخهٔ اصلی.
کامیت نویسه‌گردانی	`commit`	ثبت یک تغییر در تاریخچهٔ گیت.
دیباگ نویسه‌گردانی	`debug`	یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.
لینتر نویسه‌گردانی	`linter`	ابزار وارسی خودکار سبک و خطاهای ایستا.
ریفکتور نویسه‌گردانی	`refactor`	بازسازی ساختار کد بدون تغییر رفتار.
گاردریل نویسه‌گردانی	`guardrail`	قید بیرونی که کنش‌های مجاز عامل را محدود می‌کند.
بنچمارک نویسه‌گردانی	`benchmark`	مجموعه‌کار استاندارد برای مقایسهٔ عملکرد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
اسکیما نویسه‌گردانی	`schema`	ساختار تعریف‌شدهٔ داده یا ورودی ابزار.
امبدینگ نویسه‌گردانی	`embedding`	بازنمایی برداری متن برای جست‌وجوی معنایی.
فاین‌تیون نویسه‌گردانی	`fine-tuning`	آموزش تکمیلی مدل روی دادهٔ اختصاصی.
رول‌بک نویسه‌گردانی	`rollback`	بازگرداندن سامانه به وضعیت سالم پیشین.
کش نویسه‌گردانی	`cache`	حافظهٔ نهان برای پرهیز از محاسبهٔ دوباره.
پیلود نویسه‌گردانی	`payload`	بار دادهٔ ارسالی در یک درخواست یا حمله.
مارکت‌پلیس نویسه‌گردانی	`marketplace`	بازارگاه عرضهٔ عامل‌ها یا مهارت‌ها.
سی‌آی / سی‌دی نویسه‌گردانی	`CI / CD`	یکپارچه‌سازی و استقرار پیوسته.
تله‌متری نویسه‌گردانی	`telemetry`	دادهٔ خودکارِ گزارش، رد و سنجه که از سامانه بیرون می‌آید.

۲. واژگان فارسیِ دارای معنای فنی

این واژه‌ها فارسی می‌مانند، چون معادل‌هایشان جاافتاده‌اند. اما در متن‌های دوره نقش **اصطلاح** بازی می‌کنند، نه واژهٔ عادی — و در اولین کاربردشان در هر سند، معادل انگلیسی در کنارشان می‌آید.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
قصد / نیت	`intent`	خواستهٔ واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشهٔ «انحراف قصد» و «رضایت قصد».
مهار	`harness`	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.
ابزار	`tool`	تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.
فراخوان ابزار	`tool call`	یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.
تفکر	`thinking`	استدلال درونی عامل پیش از هر کنش، که تصمیم می‌گیرد گام بعد چه باشد: فراخوان ابزار، پیام یا پایان کار.
مسیر	`trajectory`	توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.
زمینه	`context`	اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایهٔ «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».
عامل	`agent`	مدل به‌علاوهٔ مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.
زیرعامل	`subagent`	عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.
مهارت	`skill`	پوشهٔ دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بارگذاری می‌کند.
حافظه	`memory`	آنچه عامل میان نوبت‌ها یا نشست‌ها نگه می‌دارد.
دستور	`instruction`	قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
مشخصات	`spec`	سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.
نوبت	`turn`	یک رفت‌وبرگشت در گفت‌وگو با مدل.
نشست	`session`	کل یک گفت‌وگوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.
خودگردان	`autonomous`	توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.
اختیار	`authority`	دامنهٔ کاری که عامل مجاز به انجامش است. ریشهٔ «اختیار محیطی صفر».
دامنه‌بندی	`scoping`	محدودکردن دسترسی به حداقل لازم برای یک کار مشخص.
کمترین امتیاز	`least privilege`	اصل دادن کمترین دسترسی ممکن به هر هویت.
زودگذر	`ephemeral`	کوتاه‌عمر و دورریختنی؛ پس از کار بازنشانی می‌شود.
قید	`constraint`	محدودیت سختی که فضای کنش عامل را کوچک می‌کند.
مرز	`boundary`	خط جدایی میان دو ناحیهٔ اعتماد یا مسئولیت.
سیاست	`policy`	قاعدهٔ حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می‌شود.
دروازه	`gate / gating`	نقطهٔ وارسی که اجرا را تا برآورده‌شدن شرطی متوقف می‌کند.
رهگیری	`interception`	گرفتن یک کنش پیش از رسیدنش به سامانهٔ بیرونی.
اعتبارنامه	`credential`	کلید یا توکنی که هویت را اثبات می‌کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
هویت	`identity`	اینکه چه کسی یا چه عاملی دارد کنش می‌کند.
تفویض	`delegation`	واگذاری اختیار از یک هویت به هویتی دیگر.
نشت	`leak`	خروج ناخواستهٔ اطلاعات حساس از مرز سامانه.
پاک‌سازی	`sanitization`	بی‌اثرکردن ورودی یا خروجی خطرناک پیش از استفاده.
پوشاندن	`masking / redaction`	جایگزینی دادهٔ حساس با جانشین عمومی.
ارزیابی	`evaluation / eval`	سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.
سنجه	`rubric / metric`	معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.
داور	`judge`	مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.
مبنا	`baseline`	وضعیت مرجع که بهبود یا پس‌رفت نسبت به آن سنجیده می‌شود.
پس‌رفت	`regression`	خراب‌شدن چیزی که پیش‌تر کار می‌کرد.
انحراف	`drift`	دورشدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.
پوشش	`coverage`	سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.
محرک	`trigger`	نشانه‌ای در درخواست کاربر که باعث فعال‌شدن یک مهارت می‌شود.
رد اجرا	`trace`	ثبت زمان‌ترتیبی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
رصدپذیری	`observability`	توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.
بازیابی	`retrieval`	آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظهٔ نیاز.
تجزیه	`decomposition`	شکستن کاری بزرگ به زیرکارهای اتمی.
ارکستراسیون	`orchestration`	هماهنگ‌کردن چند عامل یا چند گام اجرا.
واگذاری	`handoff`	سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.
قلاب	`hook`	کد قطعی که در نقطهٔ مشخصی از چرخهٔ عمر اجرا می‌شود.
حلقه	`loop`	چرخهٔ ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.
بودجهٔ توکن	`token budget`	سقف عملی توکنی که می‌توان در زمینهٔ فعال خرج کرد.
تنزل	`degradation`	افت تدریجی کیفیت، اغلب بی‌آنکه خطایی صادر شود.
گردش‌کار	`workflow`	توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.
مسیریابی	`routing`	انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.
وابستگی	`dependency`	کتابخانهٔ بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.
حالت مرزی	`edge case`	ورودی یا شرایط نامتعارف که منطق را می‌شکند.
توهم	`hallucination`	تولید بااطمینانِ محتوای نادرست به‌دست مدل.
تأخیر	`latency`	زمان سپری‌شده تا دریافت پاسخ.
توکن	`token`	واحد کوچکی از متن که مدل پردازش می‌کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
قطعی / غیرقطعی	`deterministic / non-deterministic`	قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.

۳. مفاهیم ویژهٔ دوره

جلسهٔ 1 – چرخهٔ جدید تولید نرم‌افزار 10 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند.
مهندسی عامل‌محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری.
مهندسی زمینه	Context engineering	طراحی آگاهانهٔ اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال‌ها، ابزارها و گاردریل‌ها.
زمینهٔ ایستا / پویا	Static / Dynamic context	ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجهٔ ابزار، بازیابی سند).
مهار	Harness	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: دستورها، ابزارها، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب‌ها و رصدپذیری. عامل = مدل + مهار
مدل کارخانه	Factory model	محصول اصلی کار توسعه‌دهنده دیگر خودِ کد نیست، بلکه سامانه‌ای است که کد را تولید می‌کند.
رهبر ارکستر	Conductor	کار هم‌زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل دقیق بر هر تغییر.
هماهنگ‌کننده	Orchestrator	واگذاری ناهم‌زمان کار به چند عامل و بازبینی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.
مسئلهٔ ۸۰ درصد	The 80% problem	عامل ۸۰٪ کد را سریع می‌سازد؛ ۲۰٪ باقی‌مانده (حالت‌های مرزی، اتصال به

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
		بخش‌های دیگر، جزئیات حساس درستی) شناخت عمیقی از بستر پروژه می‌خواهد.
تست در برابر ارزیابی	`Tests vs. Evals`	تست بخش قطعی را می‌سنجد؛ ارزیابی بخش غیرقطعی را: مسیر طی‌شده، انتخاب ابزار و کیفیت پاسخ نهایی.

جلسهٔ 2 — ابزارهای عامل و تعامل‌پذیری 14 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
پروتکل زمینهٔ مدل	MCP	سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین رپرهای اختصاصی REST برای هر اتصال.
مسئلهٔ N×M	NxM problem	اتصال N مدل به M ابزار به‌شکل سنتی، N×M نقطهٔ یکپارچگی می‌خواهد؛ با پروتکل، N+M.
حامل	Transport	مسیر انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.
بازرس MCP	MCP Inspector	ابزار توسعه‌دهنده برای پرس‌وجوی دستی سرور، دیدن اسکیمای ابزارها و بازرسی بسته‌های خام.
عامل یکپارچه	Single-agent monolith	یک عامل با ده‌ها ابزار و یک سیستم پرامپت غول‌آسا؛ سریع ساخته می‌شود، اما به سقف مقیاس می‌خورد.
رقیق‌شدن توجه	Attention dilution	هرچه ابزارهای یک عامل بیشتر شود، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر می‌شود.
تخصص‌گرایی داخلی	Internal specialization	افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های هدفمند، بدون عبور از مرز شبکه.
عامل‌به‌عامل	A2A	پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند.
دامنهٔ کران‌دار / بی‌کران	Bounded / Unbounded	ابزار در دامنهٔ کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنهٔ بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
کارت عامل	`Agent Card`	«رزومهٔ» ماشین‌خوان عامل: توانایی‌ها، سیاست‌های امنیتی و اسکیمای تعامل.
فهرست ثبت	`Registry`	جایی که عامل‌ها به سرویس‌های کشف‌شدنی بدل می‌شوند؛ عمومی (مارکت‌پلیس) یا خصوصی (سازمانی).
رابط کاربری مولد	`Generative UI`	ساخت پویای رابط کاربری در رانتایم بر پایهٔ قصد کاربر، به‌جای کدنویسی همهٔ حالت‌های ممکن.
کاتالوگ	`Catalog`	مجموعهٔ مؤلفه‌های مورد اعتمادی که عامل فقط می‌تواند از میان آن‌ها درخواست کند؛ ستون امنیت A2UI.
مجوزنامه	`Mandate`	قاعدهٔ امضاشدهٔ کاربر که سقف و شرایط خرج‌کردن عامل را تعیین می‌کند.

جلسهٔ 3 — مهارت‌های عامل 15 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
مهارت عامل	`Agent Skill`	پوشه‌ای شامل SKILL.md و به‌اختیار references/، scripts/ و assets/ که دانش رویه‌ای را حمل می‌کند.
افشای تدریجی	`Progressive disclosure`	بارگذاری سه‌سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال‌شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.
حافظهٔ رویه‌ای	`Procedural memory`	به‌خاطرسپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظهٔ رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).
پوسیدگی زمینه	`Context rot`	افت کیفیت مدل با بزرگ‌شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.
گم‌شدن در میانه	`Lost in the middle`	عملکرد وقتی بهترین است که اطلاعات مرتبط ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند.
شکست محرک	`Trigger failure`	مهارت نادرست فعال می‌شود یا مهارت درست اصلاً فعال نمی‌شود.
توسعهٔ ارزیابی‌محور	`EDD`	نوشتن پرونده‌های ارزیابی پیش از نوشتن مهارت، تا مشخصات کارکردی از ابتدا روشن شود.
مسیر ابزار	`Tool trajectory`	توالی فراخوان‌های ابزار؛ آنچه عامل «انجام داد»، در برابر آنچه «گفت».
داور مدل‌زبانی	`LLM-as-Judge`	مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجهٔ مشخص نمره می‌دهد.
سنجهٔ pass^k	`pass^k`	موفقیت در همهٔ k اجرا؛ معیار پایداری، نه شانس.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
نردبان اختیار	`Read / Draft / Act`	سه سطح مجوز مهارت: فقط‌خواندنی، فقط‌پیش‌نویس، مجاز به کنش.
فرامهارت	`Meta-skill`	مهارتی که کارش نوشتن، ارزیابی یا بهبود مهارت‌های دیگر است.
بدهی زمینه	`Context debt`	انباشت دستورهای تأکیدی و پرحجم در توصیف‌ها که مدل یاد می‌گیرد نادیده‌شان بگیرد.
انتقال هوش به چپ	`Shifting intelligence left`	بیرون‌کشیدن منطق از درخواست مدل و گذاشتن آن در اسکریپت‌های قطعی و تست‌پذیر.
نمایهٔ توانمندی	`Capability profile`	بستهٔ قابل‌تعویض از مهارت‌ها، ابزارها، دستورها و پارامترهای مدل، متناسب با یک وضعیت اجرایی.

جلسهٔ 4 – امنیت و ارزیابی 21 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
اعتماد مؤثر	`Effective Trust`	سنجهٔ پیوسته‌ای که در زنجیرهٔ تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه‌ای عامل ارزیابی می‌شود.
زمینه به‌مثابه محیط	`Context-as-a-Perimeter`	جایگزین مدل «هویت به‌مثابه محیط»؛ مجوز بر پایهٔ زمینهٔ رانتایم تعیین می‌شود نه صرفاً نقش ایستا.
سندباکس زودگذر	`Ephemeral sandbox`	محیط ایزولهٔ سطح هسته که میان اجراها وضعیتش کاملاً بازنشانی می‌شود.
بستهٔ توهمی	`Hallucinated package`	نام بسته‌ای که مدل می‌سازد و وجود ندارد؛ مهاجم همان نام را با بدافزار منتشر می‌کند.
سوءاستفاده از نام توهمی	`Slopsquatting`	حملهٔ زنجیرهٔ تأمین مبتنی بر انتشار بدافزار با نام‌های ساختگیِ محتمل.
حکمرانی خروج شبکه	`Egress governance`	کنترل ترافیک خروجی عامل؛ دسترسی غیرتعاملی و از راه کش یا پیش‌پالایش‌شده.
جعل سرور ابزار	`MCP spoofing`	سروری جعلی که خود را ابزار مشروع جا می‌زند تا پیلود مخرب تزریق یا امتیاز بیش‌ازحد بگیرد.
معاون گیج	`Confused Deputy`	عاملی با امتیاز بیش‌ازحد که فریب می‌خورد و فرمان غیرمجاز را به نیابت مهاجم اجرا می‌کند.
اختیار محیطی صفر	`Zero Ambient Authority`	عامل هرگز امتیازهای گستردهٔ توسعه‌دهنده را به ارث نمی‌برد.
کاهش دامنهٔ به‌هنگام	`JIT downscoping`	صدور توکن تازه و بسیار محدود برای همان کار مشخص، که دقیقاً با پایان کار منقضی می‌شود.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
تفاوت‌نمای شهودی	`Vibe Diff`	ترجمهٔ کد تولیدشده به خلاصه‌ای به زبان ساده، پیش از تأیید انسانی کنش پرمخاطره.
پیلود مخرب نامرئی	`Invisible payload`	نویسه‌های با عرض صفر یا هم‌ریخت که در کد پنهان می‌شوند و از بازبینی انسانی می‌گریزند.
تحلیل رفتاری عامل	`ABA`	مبناگیری مسیرهای اجرای مورد انتظار و تشخیص ناهنجاری‌های ویژهٔ عامل‌ها.
صورت‌ریز اجزای رانتایم	`AgBOM`	سیاههٔ پویای ابزارها، مدل‌ها و منابع دادهٔ فعال عامل در هر لحظه.
قرنطینهٔ باحالت	`Stateful quarantine`	سلب دسترسی ابزار بدون کشتن فرایند، تا حافظهٔ کوتاه‌مدت برای تحلیل قانونی سالم بماند.
مسیر شهودی	`Vibe Trajectory`	نمای زمانی و یکپارچهٔ گام‌های شناختی عامل، از درخواست تا کنش واقعی.
انحراف قصد	`Intent Drift`	دنبال‌کردن زیرهدف‌هایی که از قصد اولیهٔ انسان فاصله می‌گیرند.
زوال اعتماد	`Trust Decay`	اصل کاهش‌پذیری اعتماد؛ اعتماد دارایی مستهلک‌شدنی است، نه وضعیت دائمی.
انکار کیف پول	`Denial of Wallet`	حمله‌ای که با راه‌انداختن حلقه‌های بی‌پایان پرهزینه، صورت‌حساب سازمان را منفجر می‌کند.
شکاف کم‌مشخصگی	`Underspecification Gap`	پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است؛ کار اول ارزیابی، سنجش بازسازی درست مشخصات نانوشته است.
هم‌گرایی نشست	`Session convergence`	سنجهٔ اصلی موفقیت: آیا کاربر به چیزی که می‌خواست رسید و در چند نوبت؟

جلسهٔ 5 — توسعهٔ مبتنی بر مشخصات 19 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
توسعهٔ مبتنی بر مشخصات	SDD	نوشتن مشخصات دقیق به‌عنوان منبع حقیقت، پیش از تولید کد؛ کد از مشخصات بازتولیدشدنی است.
توهم سرعت	Illusion of Speed	تولید سریع کد، سرعت انتشار نیست؛ گلوگاه فقط جابه‌جا شده است.
کد دورریختنی	Disposable code	وقتی مشخصات محکم باشد، کل کدبیس بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.
ستارهٔ شمالی معماری	Architectural North Star	نقش مشخصات خوب: جلوگیری از پاره‌پاره‌شدن زمینه و بازی «تلفن».
پاره‌پاره‌شدن زمینه	Context fragmentation	وقتی عامل به عکس‌های قدیمی فایل‌ها نگاه می‌کند و رشتهٔ ماجرا را گم می‌کند.
توسعهٔ رفتارمحور	BDD	توصیف رفتار سامانه از دید کاربر، پیش از نوشتن کد، با زبان طبیعیِ ساختارمند.
الگوی گرکین	Gherkin	قالب «سناریو / با فرض / وقتی / آنگاه» که مدل را وادار می‌کند به موقعیت ← کنش ← نتیجه فکر کند.
هزینهٔ قالب	Format tax	هزینهٔ استدلالی که قالب نامناسب ورودی تحمیل می‌کند.
حالت بی‌محابا	YOLO mode	حالت تأیید خودکار؛ عامل سریع‌تر از فکر انسان عمل می‌کند.
عامل یاغی	Rogue agent	وقتی به مدل «حس‌وحال» بدهی به‌جای «نقشه»، حدس می‌زند — و در نرم‌افزار سازمانی، حدس یعنی حادثه.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
گره‌خوردگی بازبینی	`Review gridlock`	پول‌ریکوئست غول‌آسا که به زنجیره‌ای از زیردرخواست‌های وابسته تبدیل می‌شود.
تأیید مشروط	`Conditional LGTM`	تأیید بازبین مشروط به سبزشدن همهٔ تست‌های خودکار؛ سپس ادغام خودکار.
خستگی تأیید	`Approval fatigue`	کلیک بی‌فکر روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.
توسعهٔ اعتماد صفر	`Zero-Trust Development`	شبکهٔ ایمنی چندلایه: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش تست، ارزیابی، سرور سیاست.
سرور سیاست	`Policy Server`	حکمرانی بیرونی و دست‌نیافتنی که کنش‌ها را پیش از رسیدن به سامانه‌های بیرونی رهگیری می‌کند.
دروازهٔ ساختاری	`Structural gating`	قواعد قطعی بر پایهٔ نقش و محیط؛ وارسی‌های سریع و صفر و یکی.
دروازهٔ معنایی	`Semantic gating`	مدلی تخصصی که قصد و محتوای کنش پیشنهادی را در برابر سیاست‌های زبان طبیعی می‌سنجد.
توهم زمینه	`Context hallucination`	وقتی عامل داده ندارد، شکاف را با هر رشته‌ای که در زمینه‌اش هست پر می‌کند — از جمله اطلاعات حساس.
بهداشت زمینه	`Context hygiene`	پوشاندن اطلاعات هویتی و تزریق جانشین، تا عامل روی دادهٔ استریل‌شده کار کند.